


ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Regulace dálkového vytápění **Ceník, 2021**

1000+ produktů a řešení, které usnadňují instalaci, poskytují vysoký a spolehlivý výkon, zvyšují pohodlí a snižují spotřebu energie.



Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou platné od 1. 2. 2021 do odvolání.
Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.
Danfoss neručí za případné tiskové chyby v ceníku.

KOMPENZACE POČASÍ A MONITOROVÁNÍ SYSTÉMU



TEPLOTNÍ A REGULAČNÍ VÝKON



HYDRONICKÉ VYVÁŽENÍ SYSTÉMU



KULOVÉ KOHOUTY



PŘENOS TEPLA



MĚŘENÍ SPOTŘEBY ENERGIE



INTELIGENTNÍ REGULAČNÍ ARMATURY VIRTUS



Obsah

Popis	Strana
Termostatické regulační ventily	
RAVI/RAVK, termostatické pohony pro 2- 3-cestné ventily RAV/VMT/VMA/KOVM/VMV RAVV RAVI/VMT RAVI/RAVK -Náhradní díly a příslušenství RAVK	1
QTL termostatický pohon	1
FJV, termostatický omezovač teploty zpátečky Vnitřní závit Vnější závit	1
FJV, Náhradní díly a příslušenství Náhradní díly Příslušenství	1
AVTB, termostatický regulační ventil Vnitřní závit Vnější závit NPT závit	1 2
AVTB, Náhradní díly a příslušenství Náhradní díly Příslušenství	2
AVT, termostatický pohon pro ventily VG/VGF/VGS/VGU/VGUF	2
AVT, Náhradní díly a příslušenství	2
STM, bezpečnostní termostatický pohon - teplotní monitor (STW)	2
STFW bezpečnostní teplotní monitor	2
AFT, termostatický pohon pro 2- a 3-cestné přírubové ventily VFG/VFGS/VFU	3
AFT, příslušenství	3
IHPT	3
AVTQ, průtokem řízený termostatický regulátor teploty	3
AVTQ, Náhradní díly	3
VG, VGF ventily (NO) pro termostatické AVT, STM VG PN25, závit VGF PN25, příruba	3
VGU, VGUF ventily (NC) pro AVT, STM a elektrické pohony VGU PN25, závit VGUF PN25, příruba	4
VGS, ventil na páru pro pohon AVT, STM a elektrické pohony	4
Regulátory tlakové difference a regulátory průtoku	
AVPL, regulátor tlakové difference	4
AVPL, náhradní díly a příslušenství	4
AVP, regulátor tlakové difference PN16 závit (montáž ve zpátečce)	4
AVP-F, regulátor tlakové difference pevné nastavení PN16 závit (montáž ve zpátečce)	5
AVP, regulátor tlakové difference PN16 závit (montáž v přívodu) PN25 závit (montáž ve zpátečce) PN25 závit (montáž v přívodu)	5
AVP-F, regulátor tlakové difference pevné nastavení PN25 závit (montáž v přívodu)	6
AVP, regulátor tlakové difference PN25 příruba (montáž ve zpátečce) PN25 příruba (montáž v přívodu)	6
AVP-F, regulátor tlakové difference pevné nastavení PN25 příruba (montáž v přívodu)	6

Obsah

Popis	Strana
AVP-F, regulátor tlakové difference pevné nastavení PN16 závit (montáž v přívodu)	6
AFP(B,-9), přímočinné pohony, (ventily typ VFG2(1)/VFGS2) AFP(B) AFP-9	6
AFP 2, přímočinné pohony, (ventil typ VFG22(221)) AFP 2 PN16 AFP 2 PN40	6
AVQ, regulátor průtoku PN16 závit PN25 závit PN25 příruba	7
AFQ, přímočinné pohony, (ventily typu VFQ2(1))	7
Novinka Virtus AFQ 2, regulátor průtoku, (ventil typ VFQ22) PN16 PN40	7
AVQT, kombinovaný regulátor průtoku a teploty PN25 závit PN25 příruba	7
AVPB/AVPB-F (pevné nastavení), regulátor tlakové difference s omezením průtoku AVPB PN16 závit (montáž ve zpátečce) AVPB-F PN16 závit, pevné nastavení (montáž ve zpátečce) AVPB PN25 závit (montáž ve zpátečce) AVPB-F PN25 závit (montáž ve zpátečce) AVPB PN25 příruba (montáž ve zpátečce) AVPB-F PN25 příruba (montáž ve zpátečce)	7 8
AFPB-F pevné nastavení, přímočinné pohony (ventil typ VFQ2(1))	8
Novinka Virtus AFBP 2(-F), přímočinné pohony, (ventil typ VFQ22) PN40	8
AVPQ (-4), regulátor tlakové difference s regulací průtoku AVPQ PN16 závit (montáž ve zpátečce) AVPQ PN25 závit (montáž ve zpátečce) AVPQ 4 PN25 (montáž v přívodu) AVPQ PN25 příruba (montáž ve zpátečce) AVPQ 4 PN25 příruba (montáž v přívodu)	8 9
AFPQ, přímočinné pohony (ventil typ VFQ2(1)) AFPQ (montáž ve zpátečce) AFPQ 4 (montáž v přívodu)	9
Novinka Virtus AFPQ 2, přímočinné pohony, (ventil typ VFQ22) AFPQ 2 PN40 (montáž ve zpátečce) AFPQ 24 PN40 (montáž v přívodu)	9
AVPQT, regulátor tlakové difference s omezením průtoku a teploty	9
AVQM/AFQM, regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM, PN16 závit AVQM, PN25 závit AVQM, PN25 příruba AFQM 6, PN16 příruba AFQM, PN16 příruba AFQM 6, PN25 příruba AFQM, PN25 příruba AVQM-W, PN25 AFQM-W, PN40	9 10
Novinka Virtus AFQM 2, regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem PN16 příruba PN25 příruba PN40 příruba	10 11
Novinka Virtus AFPQM 2, regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem a nastavitelný membránový pohon PN16 příruba PN25 příruba	11
AVQM-WE, regulátor průtoku a teploty s integrovaným regulačním ventilem PN25	11
AHQM regulátor průtoku s regulačním ventilem AHQM PN16	11
AHPBM-F regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku a integrovaným regulačním ventilem AHPBM-F PN16	11

Obsah

Popis	Strana
AVQMT, regulátor průtoku s regulačním ventilem a připojením pro termostat PN25 závit	12
AVQMT-WE, regulátor průtoku s regulačním ventilem a připojením pro termostat PN25 závit	12
AVQMT, regulátor průtoku s regulačním ventilem a připojením pro termostat PN25 příruba	12
Náhradní díly a příslušenství pro typ AV... Připojovací redukce a adaptéry Pohony SAC-Příslušenství	12
Náhradní díly a příslušenství pro typ AV... Pružiny Tlakové koncovky Vložky ventilů Impulzní potrubí Koncovky	13
Náhradní díly a příslušenství pro typ AF... Náhradní díly Příslušenství AFP, Impulzní potrubí, (univerzální použití) AFPB, Impulzní potrubí AFQ, Impulzní potrubí AFPQ (montáž ve zpátečce), Impulzní potrubí AFPQ 4 (montáž v přívodu), Impulzní potrubí	14
Novinka Virtus příslušenství pro typ VFx 22 (221), AFx 2, AFQM 2... iSET/iNET inteligentní pohon Škrtková klapka Adaptéry	14 15
Novinka Virtus náhradní díly pro typ VFx 22 (221), AFx 2, AFQM 2... Náhradní díly AFPB 2, Impulzní potrubí AFQ 2, Impulzní potrubí AFPQ 2 (montáž do zpátečky) AFPQ 24 (montáž do přívodu)	15
Redukční ventily	
AVD, redukční ventil pro vodní aplikace PN25, závit PN25, příruba	16
AVDS, redukční ventil pro parní aplikace PN25, závit	16
AFD, redukční ventil(pouze přímočinný pohon) , pro ventil typu VFG2(1)/VFGS2	16
Novinka Virtus AFD 2, redukční ventil (pouze přímočinný pohon), pro ventil typ VFG22(221) AFD 2 PN16 AFD 2 PN40	16
Konstantní průtok a přepouštěcí tlakové ventily	
AVA / AFA, regulátor tlaku přepouštěním AVA, PN25, závit AVA, PN25, příruba AFA	17
Novinka Virtus AFA 2, přímočinný regulátor tlaku přepouštěním, (pro ventil typ VFG22(221)) AFA 2 PN16 AFA 2 PN40	17
AVD(S)A / AVPA / AFPA, přímočinný regulátor tlaku přepouštěním AVDA, PN10, závit AVPA, PN16, závit AVPA, PN25, závit AVPA, PN25, příruba AFPA	17
Novinka Virtus AFPA 2, přímočinný regulátor přepouštěním, (pro ventil typ VFG22(221)) AFPA 2 PN16 AFPA 2 PN40	18
Náhradní díly a příslušenství pro AVDA/AVDSA	18

Obsah

Popis	Strana
Bezpečnostní regulátory tlaku přepouštění	
SAVA, bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním PN25 závit PN25 příruba	18
SAVD, bezpečnostní redukční ventil PN25 závit PN25 příruba	18
2- a 3-cestné ventily typ VF...	
VFG2, (s kovovým těsněním kuželky) 2-cestný regulační ventil, pro aplikace s AF.. (přímočinné pohony) a AMV a AME (elektrické pohony) PN16 - max. 150°C (200°C) PN16 - max. 140°C	19
VFG21, (s plastovým těsněním kuželky) 2-cestný regulační ventil, pro aplikace s AF.. (přímočinné pohony) a AMV a AME (elektrické pohony) PN16 - max. 150°C PN16 - max. 140°C	19
Novinka Virtus VFG221 , (měkké těsnění kuželka) 2-cestný regulační ventil, pro aplikace s AFx 2.. PN16 - max. 150°C PN25 - max. 150°C PN40 - max. 150°C	19
VFG2, (kovové těsnění, kuželka) 2-cestný regulační ventil, pro aplikace s AF.. and AMV PN25 - max. 150°C (200°C) PN40 - max. 150°C (200°C) PN40 - max. 140°C	20
Novinka Virtus VFG22 , (kovové těsnění, kuželka) 2-cestný regulační ventil, pro aplikace s AFx 2.. PN16 - max. 150°C PN25 - max. 150°C PN40 - max. 150°C	20
Náhradní díly pro VFG2 a VFG21	20
VFGS2, 2-cestný regulační ventil, univerzální použití pro parní aplikace PN16 - max. 200°C (300°C) PN25 - max. 200°C (350°C) PN40 - max. 200°C (300 - 350°C) Náhradní díly	21
VFG33, (tlakově vyvážený) 3-cestný mísicí ventil PN16 - max. 200°C PN25 - max. 200°C	21
VFU2, (s kovovým těsněním kuželky) 2-cestný regulační ventil NC, pro aplikace s AF.. a AMV PN16 - max. 200°C	22
VFQ2, (s kovovým těsněním kuželky) 2-cestný regulační ventil s integrovaným omezovačem průtoku, pro aplikace s pohony typu AF.. PN16 - max. 150°C (200°C) PN16 - max. 140°C (200°C) PN25 - max. 150°C (200°C) PN40 - max. 150°C (200°C)	22
Novinka Virtus VFQ22 , (s kovovým těsněním kuželky) 2-cestný regulační ventil s integrovaným omezovačem průtoku, pro aplikace s pohony typu AFx 2.. PN16 - max. 150°C PN25 - max. 150°C PN40 - max. 150°C	23
Příslušenství, VF...	23
Virtus příslušenství, VFx 22 (221)...	23
Ventily s pilotním ovládáním	
PCV-VFG21, montážní souprava pro - ventily, škrticí element, impulzní potrubí pro: PCVP/PCVD/PCVA PN16 PN25	24
PCV-VFQ21, montážní souprava pro - ventily, škrticí element, impulzní potrubí pro: PCVQ/PCVPQ PN16 PN25	24
Náhradní díly a příslušenství, PCV	24

Obsah

Popis	Strana
V73 D52, regulátor tlaku přepouštění	24
V74 D52, redukční ventil	24
Další produkty pro vytápění	
FVR mosazný filtr, vnitřní závit DN10 - 50	25
FVR-D mosazný filtr, vnitřní závit s kulovým kohoutem DN15-50	25
FVF přírubové filtry FVF přírubové filtry PN16 FVF přírubové filtry PN25 FVF s kulovým kohoutem PN16	25
FVF filtry, příslušenství FVF příslušenství FVF těsnění	26
BVR mosazné kulové kohouty BVR mosazné kulové kohouty s vnitřním závitem PN40 DN15-50 BVR-D mosazný kulový kohout s odvzdušňovacím prvkem PN40 DN15-50 BVR-F mosazný kulový kohout se šroubením PN40 DN15-32 BVR-C vypouštěcí kulový kohout PN10 DN15-25	27
Zpětné ventily typ NVD EF NVD EF mosazné zpětné ventily DN15-50	27
Odvzdušňovací ventily	27
Elektronické ekvitermní regulátory, pro řízení vytápění, teplé užitkové vody, chlazení a klimatizace	
Regulátory ECL Comfort ECL Comfort 110 ECL Comfort 210 ECL Comfort 296 ECL Comfort 310	28–29
Aplikační klíče & Instrukce Instrukce pro ECL Comfort 110 Aplikační klíče pro ECL Comfort 210/310	29
Rozšiřující moduly	29
Časový modul pro ECL 110	29
Dálkové ovládání pro ECL Comfort 210/310	29
ECL příslušenství	29
SCADA produkty připojení ECL 310 na internet	29
Teplotní čidla pro ekvitermní elektronické regulátory ECL 110, ECL 210 a ECL 310 Pt 1000 (1000 Ohm / 0°C)	30
Jímky pro čidla ESMB-12 & ESMU jímky	30
Bezpečnostní teplotní termostaty Bezpečnostní teplotní termostaty Termostaty - příslušenství	30
Elektromotorické pohony regulačních ventilů	
AMV 150 Pohon	30
AMV 150 Příslušenství	30
AMV(E) 10/20/30 Pohony	30
AMV(E) 13/23/33 Pohony s bezpečnostní funkcí (pružina)	31
AMV 20/23/30/33 Příslušenství	31
AMV 20SL-30SL-23SL (s omezením zdvihu ventilu)	31
AMV(E) 655/658 Pohony a příslušenství	31
AME 685 Pohony	31
AME 855 Pohony a příslušenství	32

Obsah

Popis	Strana
Pohony pro vytápění a chlazení	
AMV(E) 435 Pohon	32
AMV(E) 438 SU Pohon	32
AMV(E) 13 SU Pohon	32
AMV(E) 25/35 Pohon	32
AMV(E) 25 SU/SD Pohon	32
AMV(E) 55/56 Pohon	32
AMV(E) 85/86 Pohon	33
AMB-PBU25 s elektronickou zpětnou vazbou 24AVAC AMV(E) 55/56 85/86	33
Termoelektrické pohony ABV	33
Termoelektrické pohony TWA-ZL	33
AMB 162/182 Pohony pro mísící kohouty HRB3 a HRB4	33
AMB 162/182 Připojovací sady	34
AMV(E)25/35/55 Příslušenství	34
AMV(E) 85/86 Příslušenství	34
AMV(E) 435/438SU Příslušenství	34
Mezipřírubové uzavírací klapky	
VFY - mezipřírubové uzavírací klapky - ruční ovládání	35
VFY-WH - sendvičové připojení, epoxidový disk	
VFY-WH - sendvičové připojení, disk nerezová ocel	
VFY-LH - čepové připojení, epoxidový disk	
VFY-LH - čepové připojení, disk nerezová ocel	
VFY-WG - sendvičové připojení, s převodovkou, epoxidový disk	
VFY-WG - sendvičové připojení, s převodovkou, disk nerezová ocel	
VFY-LG - čepové připojení, s převodovkou, epoxidový disk	36
VFY-LG - čepové připojení, s převodovkou, disk nerezová ocel	
VFY - mezipřírubové klapky s elektrickým pohonem	36
VFY-WA - sendvič. připojení, elektrický pohon 230V, epoxidový disk	
VFY-WA - sendvič. připojení, elektrický pohon 230V, disk nerezová ocel	
VFY-WA - sendvič. připojení, elektrický pohon 24V, disk nerezová ocel	
VFY-WA - sendvič. připojení, elektrický pohon 24V, epoxidový disk	
Mezipřírubové klapky - náhradní díly	37
Náhradní pohony pro VFY-WA	
Náhradní EPDM těsnění pro VFY	
Náhradní převodovky k VFY	
Náhradní páky k VFY	
SBFV Motýlové uzavírací klapky připojení varné	38
SBFV PN25 s přírubou pro převodovku	
SBFV PN25 s převodovkou	
SBFV Motýlové uzavírací klapky připojení přírubové	38
SBFV PN25 s přírubou pro převodovku	
SBFV PN25 s převodovkou	
SBFV PN16 s přírubou pro převodovku	39
SBFV PN16 s převodovkou	
SBFV Motýlové klapky příslušenství	39
Převodovka	
AUMA elektrický pohon	
Zpětné ventily a klapky typ NVD	
Zpětné ventily a klapky typ NVD	40
Zpětné ventily NVD 402 - PN 16/10 max 100°C	
Zpětné klapky NVD 895 - PN 10/16 max 100°C	
Zpětné klapky NVD 805 - PN 10/16 max 100°C	
Zpětné ventily NVD 802 - PN 06/16 max 200°C	
Zpětné ventily NVD 812 - PN 25/40 max 350°C	
ON/OFF zónové kulové kohouty typ AMZ	
ON/OFF zónové kulové kohouty typ AMZ	41
AMZ 112 2-cestné kulové kohouty s elektrickým pohonem napájení 24V nebo 230V	
AMZ 113 3-cestné kulové kohouty s elektrickým pohonem napájení 24V nebo 230V	

Obsah

Popis	Strana
Mísící kohouty	
Mísící kohouty Mísící kohouty PN10, HRB3, HRB4 Mísící kohouty PN6, HRE3, HRE4 Mísící kohouty PN6, HFE3 Mísící kohouty - náhradní díly a příslušenství	42
Regulační ventily pro dálkové vytápění	
VS 2 Regulační ventily 2-cestné PN16	43
VS 2 Příslušenství Koncovky s vnějším závitem Navařovací koncovky	43
VM 2 Regulační ventily 2-cestné PN25	43
VM 2 Příslušenství Koncovky s vnějším závitem Navařovací koncovky Adaptér	43
VM 2 Servisní sady Vložky ventilů	44
VB 2 Regulační ventily 2-cestné PN25	44
VB 2 Příslušenství Adaptér	44
VB 2 Servisní sada Ventilová ucpávka	44
VFM 2 Regulační ventily 2-cestné PN16, PN25	44
VFM 2 Servisní sady	44
VRG 2 Regulační ventily 2-cestné PN16 (šedá litina GG25)	44
VRG 3 Regulační ventily 3-cestné PN16 (šedá litina GG25)	45
VRB 2 Regulační ventily 2-cestné PN16 (červený bronz) Vnější závit Vnitřní závit	45
VRB 3 Regulační ventily 3-cestné PN16 (červený bronz) Vnější závit Vnitřní závit	45
VRG 3/VRB 3 Příslušenství a náhradní díly	46
VF 2 Regulační ventily 2-cestné PN16 (šedá litina GG25) Přírubové připojení	46
VF 3 Regulační ventily 3-cestné PN16 (šedá litina GG25) Přírubové připojení	47
VF 2/VF 3 Náhradní díly	47
VL 2 Regulační ventily 2-cestné PN6 (šedá litina GG25)	47
VL 3 Regulační ventily 3-cestné PN 6 (šedá litina GG25)	47
VL 2/VL 3 Náhradní díly	47
VF a VL Příslušenství Ohříváče vřetene a adaptéry	48
VFS Regulační ventily 2-cestné pro parní aplikace PN 25	48
VFS 2 Náhradní díly	48
Regulační ventily pro vytápění a chlazení	
RAV8 Ventily	48
RAV2 Ventily	48
VMT8 Ventily	48
VMT2 Ventily	48

Obsah

Popis	Strana
VMT Příslušenství	48
KOVM ventily	49
VMA Regulační ventily 2-cestné PN 16 (Rg5)	49
VMV Regulační ventily 3-cestné PN 16 (Rg5)	49
VMV Příslušenství	49
VMA/VMV Náhradní díly	49
Zónové komponenty	
AMV(E)130/140 Pohony pro zónové ventily	49
AMV(E)-H 130/140 Pohony pro zónové ventily	49
AMV/E 130/140 Náhradní díly pro pohony	50
VZL 2/3/4 Zónové ventily PN 16	50
2-cestné ventily, PN 16	
3-cestné ventily, PN 16	
4-cestné ventily, PN 16	
VZ 2/3/4 Zónové ventily	50
2-cestné ventily, PN 16	
3-cestné ventily, PN 16	
4-cestné ventily, PN 16	
VZ / VZL 2/3/4 Příslušenství k ventilům	51
VZ 2/3/4 Náhradní díly k ventilům	51
Horkovodní kulové kohouty JIP	
Kulové kohouty JIP s přivařovacím připojením t max 180°C	51
PN 40 s pákou	
PN 25 s pákou	
PN 25 s přírubou pro převodovku	
PN 25 s převodovkou	
Kulové kohouty JIP s přírubovým připojením t max 180°C	51
PN 40 s pákou	
PN 16 s pákou	52
PN 25 s pákou	
PN 16 s přírubou pro převodovku	
PN 25 s přírubou pro převodovku	
PN 16 s převodovkou	
PN 25 s převodovkou	
Kulové kohouty s vnitřním závitem t max 180°C	53
PN 40 s pákou	
Kulové kohouty s vnitřním závitem / přivařovací připojení t max 180°C	53
PN 40 s pákou	
Kulové kohouty příruba / přivařovací připojení t max 180°C	53
PN 40 s pákou	
PN 16 s pákou	
PN 25 s pákou	
Hot Tap kulové kohouty s přivařovacím připojením t max 180°C	54
PN 40	
PN 25	
Hot Tap - Příslušenství	54
Hot Tap navrtávací souprava	
Hot Tap Adapter Box	
Navrtávací vrták	
Kulové kohouty pro jednotlivé větve rozvodů přivařovací připojení	54
PN 40	
PN 25	
Zdvojené kulové kohouty přivařovací připojení	54
PN 40	
Kulové kohouty pro jednotlivé větve rozvodů s měděným připojením	55
PN16	
PN10	
Zdvojené kulové kohouty s vnitřním závitem	55
PN 40	

Obsah

Popis	Strana
Zdvojené kulové kohouty vnitřní závit / přivařovací připojení PN 40	55
Zdvojené kulové kohouty s dvojčlým potrubím s vnitřním závitem PN 40 s pákou	55
Zdvojené kulové kohouty s dvojčlým potrubím vnitřní závit / přivařovací připojení PN 40 s pákou	55
Kulové kohouty s měděným připojením PN 16	55
Kulové kohouty vnitřní závit / připojení měď PN 16	55
Zdvojené kulové kohouty vnitřní závit / připojení měď PN 16	55
Kulové kohouty přivařovací / vnější závit se zátkou a řetízem PN 40	55

Horkovodní kulové kohouty – plnoprůtokové

Kulové kohouty s přivařovacím připojením t max 180°C - plnoprůtokové PN 40 s pákou PN 25 s pákou PN 25 s přírubou pro převodovku PN 25 s převodovkou	56
Kulové kohouty přírubové t max 180°C - plnoprůtokové PN 40 s pákou PN 16 s pákou PN 25 s pákou PN 16 s přírubou pro převodovku PN 25 s přírubou pro převodovku PN 16 s převodovkou PN 25 s převodovkou	56
Kulové kohouty s přivařovacím připojením / příruba t max 180°C - plnoprůtokové PN40 s pákou PN16 s pákou PN25 s pákou	57
Kulové kohouty určené pro odbočky, přivařovací připojení - plnoprůtokové PN40 PN25	57
Kulové kohouty - příslušenství Páky Převodovky Elektrické pohony AUMA NORM Elektrické pohony AUMA Matic	57

Náhradní komponenty pro bytové stanice Redan

PM regulátor	57
--------------	----

Ultrazvukové měřiče tepla a chladu nové generace

Měřiče tepla/chladu SonoSelect 10 a SonoSafe 10 Měřiče tepla SonoSafe 10 pro qp 0,6 m³/h až 6 m³/h Měřiče tepla SonoSelect 10 pro qp 0,6 m³/h až 6 m³/h Měřiče tepla a chladu SonoSelect 10 pro qp 0,6 m³/h až 6 m³/h Příslušenství měřičů SonoSelect 10 a SonoSafe 10	58 59 59 60 60
Měřiče tepla/chladu SonoMeter 30 pro qp 0,6 m³/h až 60 m³/h Příslušenství měřičů SonoMeter 30	61 62
Komunikační jednotka SonoCollect 111 pro odečet dat z měřičů tepla	63
Opakovací jednotka signálu Sono Repeat k měřičům tepla a odečítacím jednotkám	63
Bezdrátový radiový přijímač SonoRead 868 pro Walk by odečítání	63

Předávací stanice

Tlakové závislé a nezávislé předávací stanice Tlakové závislé bytové stanice VM TD-F-B pro ohřev teplé užitkové vody Tlakové nezávislé stanice VX Solo II pro rodinné a obytné domy	64 65–66
---	-------------



Poznámky:

[illegible]

Termostatické regulační ventily

RAVI / RAVK, termostatické pohony pro 2- 3-cestné ventily RAV / VMT / VMA / KOVM / VMV

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	RAVI	013U8008	0,45	A	rozsah 43 - 65 °C, 2,0 m kapilára	R 1/2		3 217

RAVI + VMT

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	RAVI-COMBI DN15	013U8081	0,79	B	RAVI-VMT PN10 15/1,6 43-65/2m vnější závit	15	1,6	4 465
	RAVI-COMBI DN20	013U8082	0,96	B	RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2m vnější závit	20	2,4	4 525
	RAVI-COMBI	013U8085	1,06	B	RAVI-VMT PN10 20/5 43-65/2m vnější závit	20	5	5 484
	RAVI-COMBI DN25	013U8086	1,40	B	RAVI-VMT PN10 25/8 43-65/2m vnější závit	25	8	5 669
	RAVI-COMBI	013U8087	1,10	B	RAVI-KOVM PN10 15/2 43-65/2m vnitřní závit	15	2	6 336

RAVK

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	RAVK PN16 25-65/2m	013U8063	0,41	A	RAVK PN16 25-65/2m, R 1/2	R 1/2		3 430
	RAVK PN16 25-45/2m	013U8072	0,40	A	RAVK PN16 25-45/2m, R 1/2	R 1/2		4 041
	RAVK PN16 35-75/2m	003L3531	0,42	A	RAVK PN16 35-75/2m, R 1/2	R 1/2		3 372
	RAVK PN16 10-30/2m	003L3530	0,41	A	RAVK PN16 10-30/2m, R 1/2	R 1/2		3 973

QTL

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	QTL	003L3534	0,23		QTL termostatický pohon rozsah 45-60°C / 2,0 m kapilára	10-20		2 988

RAVK náhradní díly a příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	ACC. SAC příslušenství	013U0290	0,13	A	AVTB, RAVI jímka čidla. 1/2 mosaz 182mm			2 082
	Jímka AVT, 9,5 mm, mosaz	065-4414	0,12	B	Jímka AVT, 9,5 mm, mosaz (Sensor 170 mm)			1 494
	Jímka AVT, 9,5 mm, nerez	065-4415	0,12	B	Jímka AVT, 9,5 mm, nerez (Sensor 170 mm)			4 320

FJV, termostatický omezovač teploty zpátečky

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	FJV rozsah 20 - 60 °C; kvs 1,9	003N2250	1,34	A	FJV rozsah 20 - 60 °C; kvs 1,9 vnitř. závit	15	1,9	10 313
	FJV rozsah 20 - 60 °C; kvs 3,4	003N3250	1,35	A	FJV rozsah 20 - 60 °C; kvs 3,4 vnitř. závit	20	3,4	10 706
	FJV rozsah 20 - 60 °C; kvs 5,5	003N4250	1,48	A	FJV rozsah 20 - 60 °C; kvs 5,5 vnitř. závit	25	5,5	11 851
	FJV rozsah 50 - 90 °C; kvs 1,9	003N8217	1,35	D	FJV rozsah 50 - 90 °C; kvs 1,9 vnitř. závit	15	1,9	10 313
	FJV rozsah 50 - 90 °C; kvs 3,4	003N8218	1,37	D	FJV rozsah 50 - 90 °C; kvs 3,4 vnitř. závit	20	3,4	11 028
	FJV rozsah 50 - 90 °C; kvs 5,5	003N8219	1,50	D	FJV rozsah 50 - 90 °C; kvs 5,5 vnitř. závit	25	5,5	12 206
	FJV rozsah 20 - 60 °C; kvs 1,9	003N5117	1,33	A	FJV rozsah 20 - 60 °C; kvs 1,9 vnější závit	15	1,9	10 286
	FJV rozsah 20 - 60 °C; kvs 3,4	003N5118	1,33	B	FJV rozsah 20 - 60 °C; kvs 3,4 vnější závit	20	3,4	11 276
	FJV rozsah 20 - 60 °C; kvs 5,5	003N5119	1,46	A	FJV rozsah 20 - 60 °C; kvs 5,5 vnější závit	25	5,5	12 245

FJV, náhradní díly and příslušenství

FJV, náhradní díly a příslušenství								
Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	SAC - Opravné sady	003N4006	0,02	A	Pro AVDA, AVDSA, AVTB or FJV DN15			904
	SAC - Opravné sady	003N4007	0,04	B	Pro AVDA, AVDSA, AVTB or FJV DN20			1 090
	SAC - Opravné sady	003N4008	0,04	B	Pro AVDA, AVDSA, AVTB or FJV DN25			1 186
	SAC - Termost. pohony	003N0084	0,16	B	FJV Termostatický pohon 20-60° C			2 774
Příslušenství*)	Koncovky vnější závit DN15	003H6902	0,18	A	Koncovky vnější závit PN 25 DN15 R1/2			747
	Koncovky vnější závit DN20	003H6903	0,31	A	Koncovky vnější závit PN 25 DN20 R3/4			1 026
	Koncovky vnější závit DN25	003H6904	0,49	A	Koncovky vnější závit PN 25 DN25 R1			1 338
	Navařovací koncovky DN15	003H6908	0,20	A	Navařovací koncovky PN25 DN15 (G3/4)			842
	Navařovací koncovky DN20	003H6909	0,35	A	Navařovací koncovky PN25 DN20 (G1)			1 084
	Navařovací koncovky DN25	003H6910	0,49	A	Navařovací koncovky PN25 DN25 (G1 1/4)			1 525

*) Obj. číslo obsahuje dvě koncovky

AVTB, termostatický regulační ventil

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč	
	Vnitřní závit	AVTB rozsah 0 - 30°C, DN15	003N2232	1,70	B	AVTB rozsah 0 - 30 °C, sensor Ø 18 x 210 vnit. záv.	15	1,9	10 158
		AVTB rozsah 0 - 30°C, DN20	003N3232	1,72	B	AVTB rozsah 0 - 30 °C, sensor Ø 18 x 210 vnit. záv.	20	3,4	11 462
		AVTB rozsah 0 - 30°C, DN25	003N4232	1,82	B	AVTB rozsah 0 - 30 °C, sensor Ø 18 x 210 vnit. záv.	25	5,5	12 271
		AVTB rozsah 30 - 100°C, DN15	003N8141	1,51	A	AVTB rozsah 30 - 100 °C, sensor Ø 9,5 x 150 vnit. záv.	15	1,9	7 888
		AVTB rozsah 30 - 100°C, DN20	003N8142	1,54	A	AVTB rozsah 30 - 100 °C, sensor Ø 9,5 x 150 vnit. záv.	20	3,4	11 462
		AVTB rozsah 30 - 100°C, DN25	003N8143	1,68	A	AVTB rozsah 30 - 100 °C, sensor Ø 9,5 x 150 vnit. záv.	25	5,5	9 531
		AVTB rozsah 20 - 60°C, DN15	003N8229	1,52	A	AVTB rozsah 20 - 60 °C, sensor Ø 9,5 x 180 vnit. záv.	15	1,9	10 406
		AVTB rozsah 20 - 60°C, DN20	003N8230	1,56	A	AVTB rozsah 20 - 60 °C, sensor Ø 9,5 x 180 vnit. záv.	20	3,4	10 469
		AVTB rozsah 20 - 60°C, DN25	003N8253	1,71	A	AVTB rozsah 20 - 60 °C, sensor Ø 9,5 x 180 vnit. záv.	25	5,5	12 425
	Vnější závit	AVTB rozsah 0 - 30°C, DN15	003N5101	1,72	B	AVTB rozsah 0 - 30 °C, sensor Ø 18 x 210 vněj. záv.	15	1,9	10 406
		AVTB rozsah 0 - 30°C, DN20	003N5102	1,71	C	AVTB rozsah 0 - 30 °C, sensor Ø 18 x 210 vněj. záv.	20	3,4	11 806
		AVTB rozsah 0 - 30°C, DN25	003N5103	1,89	C	AVTB rozsah 0 - 30 °C, sensor Ø 18 x 210 vněj. záv.	25	5,5	12 611
		AVTB rozsah 20 - 60°C, DN15	003N5114	1,52	A	AVTB rozsah 20 - 60 °C, sensor Ø 9,5 x 180 vněj. záv.	15	1,9	8 155
		AVTB rozsah 20 - 60°C, DN20	003N5115	1,55	A	AVTB rozsah 20 - 60 °C, sensor Ø 9,5 x 150 vněj. záv.	20	3,4	8 204
		AVTB rozsah 20 - 60°C, DN25	003N5116	1,65	A	AVTB rozsah 20 - 60 °C, sensor Ø 9,5 x 150 vněj. záv.	25	5,5	12 736
		AVTB rozsah 30 - 100°C, DN15	003N5141	1,57	A	AVTB rozsah 30 - 100 °C, sensor Ø 9,5 x 150 vněj. záv.	15	1,9	8 081
		AVTB rozsah 30 - 100°C, DN20	003N5142	1,51	A	AVTB rozsah 30 - 100 °C, sensor Ø 9,5 x 150 vněj. záv.	20	3,4	11 806
		AVTB rozsah 30 - 100°C, DN25	003N5143	1,66	A	AVTB rozsah 30 - 100 °C, sensor Ø 9,5 x 150 vněj. záv.	25	5,5	12 611

Termostatické regulační ventily

AVTB, termostatický regulační ventil

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	NPT závit							
	AVTB rozsah 0 - 30°C, DN15	003N6032	1,71	B	AVTB rozsah 0 - 30°C, sensor Ø 18 x 210 mm, na vyžádání	15	1.9	10 157
	AVTB rozsah 20 - 60°C, DN15	003N6252	1,69	C	AVTB rozsah 20 - 60°C, sensor Ø 9,5 x 150 mm	15	1.9	10 284
	AVTB rozsah 50 - 90°C, DN15	003N6272	1,69	C	AVTB rozsah 50 - 90°C, sensor Ø 9,5 x 180 mm	15	1.9	10 157
	AVTB rozsah 0 - 30°C, DN20	003N7032	1,74	D	AVTB rozsah 0 - 30°C, sensor Ø 18 x 210 mm, na vyžádání	20	3.4	11 461
	AVTB rozsah 20 - 60°C, DN20	003N7252	1,72	C	AVTB rozsah 20 - 60°C, sensor Ø 9,5 x 150 mm	20	3.4	11 553
	AVTB rozsah 50 - 90°C, DN20	003N7272	1,73	D	AVTB rozsah 50 - 90°C, sensor Ø 9,5 x 180 mm	20	3.4	11 461
	AVTB rozsah 0 - 30°C, DN25	003N8032	1,87	C	AVTB rozsah 0 - 30°C, sensor Ø 18 x 210 mm, na vyžádání	25	5.5	12 269
	AVTB rozsah 20 - 60°C, DN25	003N8252	1,85	C	AVTB rozsah 20 - 60°C, sensor Ø 9,5 x 150 mm	25	5.5	12 424
	AVTB rozsah 50 - 90°C, DN25	003N8272	1,87	C	AVTB rozsah 50 - 90°C, sensor Ø 9,5 x 180 mm	25	5.5	12 269

AVTB, náhradní díly a příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	Náhradní díly							
	SAC - Opravné sady	003N4006	0,02	A	pro AVDA, AVDSA, AVTB nebo FJV DN15			904
	SAC - Opravné sady	003N4007	0,04	B	pro AVDA, AVDSA, AVTB nebo FJV DN20			1 090
	SAC - Opravné sady	003N4008	0,04	B	pro AVDA, AVDSA, AVTB nebo FJV DN25			1 186
	SAC - Termost. pohony	003N0130	0,43	A	AVTB Termostatický pohon 20-60 °C, délka 2 m			5 655
	SAC - Termost. pohony	003N0131	0,42	A	AVTB Termostatický pohon 30-100 °C, délka 2.3 m			5 966
	ACC. SAC příslušenství	003N4022	0,03	B	AVTB Izolační deska			530
	Příslušenství*)							
	Koncovky vnější závit PN25 DN15 R1/2	003H6902	0,18	A	Koncovky vnější závit PN 25 DN15 R1/2			747
	Koncovky vnější závit PN25 DN20 R3/4	003H6903	0,31	A	Koncovky vnější závit PN 25 DN20 R3/4			1 026
	Koncovky vnější závit PN25 DN25 R1	003H6904	0,49	A	Koncovky vnější závit PN 25 DN25 R1			1 338
	Navařovací koncovky PN25 DN15 (G3/4)	003H6908	0,20	A	Navařovací koncovky PN25 DN15 (G3/4)			842
	Navařovací koncovky PN25 DN20 (G1)	003H6909	0,35	A	Navařovací koncovky PN25 DN20 (G1)			1 084
	Navařovací koncovky PN25 DN25 (G1 1/4)	003H6910	0,49	A	Navařovací koncovky PN25 DN25 (G1 1/4)			1 525

*) Obj. číslo obsahuje dvě koncovky

AVT, termostatický pohon pro ventily VG / VGF / VGS / VGU / VGUF

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	vnější závit DIN 2999							
	AVT rozsah -10 - 40°C R 1/2	065-0596	1,40	A	AVT rozsah -10 - 40°C	R 1/2		18 407
	AVT rozsah 20 - 70°C R 1/2	065-0597	1,41	A	AVT rozsah 20 - 70°C	R 1/2		14 296
	AVT rozsah 40 - 90°C R 1/2	065-0598	1,38	A	AVT rozsah 40 - 90°C	R 1/2		14 296
	AVT rozsah 60 - 110°C R 1/2	065-0599	1,40	A	AVT rozsah 60 - 110°C	R 1/2		18 407
	AVT rozsah -10 - 40°C R 3/4	065-0600	1,68	B	AVT rozsah -10 - 40°C	R 3/4		18 407
	AVT rozsah 20 - 70°C R 3/4	065-0601	1,62	A	AVT rozsah 20 - 70°C	R 3/4		14 296
	AVT rozsah 40 - 90°C R 3/4	065-0602	1,62	A	AVT rozsah 40 - 90°C	R 3/4		14 296
	AVT rozsah 60 - 110°C R 3/4	065-0603	1,60	A	AVT rozsah 60 - 110°C	R 3/4		14 296
	AVT rozsah 10 - 45°C R 3/4	065-0604	1,72	B	AVT rozsah 10 - 45°C	R 3/4		14 296
	AVT rozsah 35 - 70°C R 3/4	065-0605	1,65	B	AVT rozsah 35 - 70°C	R 3/4		18 407
	AVT rozsah 60 - 100°C R 3/4	065-0606	1,75	B	AVT rozsah 60 - 100°C	R 3/4		18 407
	AVT rozsah 85 - 125°C R 3/4	065-0607	1,75	B	AVT rozsah 85 - 125°C	R 3/4		18 405

kónický ext. závit DIN 2999

AVT, náhradní díly a příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	Jímka AVT, 9,5 mm, mosaz	065-4414	0,12	B	Jímka AVT, 9,5 mm, mosaz (Sensor 170 mm)			1 494
	Jímka AVT, 9,5 mm, nerez	065-4415	0,12	B	Jímka AVT, 9,5 mm, nerez (Sensor 170 mm)			4 320
	Jímka AVT, 16 mm, mosaz	065-4416	0,21	C	Jímka AVT, 16 mm, mosaz (Sensor 210 mm)			2 053
	Jímka AVT, 16 mm, nerez	065-4417	0,20	B	Jímka AVT, 16 mm, nerez (Sensor 210 mm)			9 166
	Sada těsnění čidla pro AVT R 1/2"	065-4420	0,05	D	Sada těsnění čidla pro AVT R 1/2"			687
	Sada těsnění čidla pro AVT R 3/4"	065-4421	0,06	C	Sada těsnění čidla pro AVT R 3/4"			687

STM, bezpečnostní termostatický pohon - teplotní monitor (STW)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	STM, rozsah 30 - 110°C	065-0608	2,70	A	rozsah 30 - 110 °C			26 456
	STM, rozsah 20 - 75°C	065-0609	2,78	B	rozsah 20 - 75 °C			26 456
	STM, rozsah 40 - 95°C	065-0610	2,70	A	rozsah 40 - 95 °C			26 456

STFW, bezpečnostní teplotní monitor

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	STFW PN40 10-75/5m	065-4408	7,24	C	STFW PN40 10-75/5m mosazná jímka			54 516
	STFW PN40 30-95/5m	065-4409	6,90	C	STFW PN40 30-95/5m mosazná jímka			54 516
	STFW PN40 40-110/5m	065-4410	7,16	A	STFW PN40 40-110/5m mosazná jímka			54 516

Termostatické regulační ventily

AFT, termostatický pohon, pro 2- and 3-cestné přírubové ventily VFG/VFGS/VFU (R1 DIN 2999)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AFT 06	065-4390	4,64	B	AFT 06 rozsah -20 - 50 °C			42 145
	AFT 06	065-4391	4,55	A	AFT 06 rozsah 20 - 90 °C			32 733
	AFT 06	065-4392	4,55	B	AFT 06 rozsah 40 - 110 °C			42 145
	AFT 06	065-4393	4,59	B	AFT 06 rozsah 60 - 130 °C			32 733
	AFT 06	065-4394	4,54	C	AFT 06 rozsah 110 - 180 °C			50 903
	AFT 17	065-4400	5,15	C	AFT 17 rozsah -20 - 50 °C			54 987
	AFT 17	065-4401	5,14	C	AFT 17 rozsah 20 - 90 °C			52 331
	AFT 17	065-4402	5,10	C	AFT 17 rozsah 40 - 110 °C			52 331
	AFT 17	065-4403	5,13	D	AFT 17 rozsah 60 - 130 °C			54 987

Príslušenství k termostatickým pohonům AFT

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	Jímka k AFT, mosaz	003G1399	0,57	C	Jímka AFT, R1 Z, mosaz			4 978
	Jímka k AFT, nerez	003G1412	0,66	B	Jímka AFT nerez DN40			12 472

IHPT

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	IHPT, kvs 2,4	003L3875	1,54	C	IHPT rozsah 45 - 65 °C; kvs 2,4	15	2,4	23 580
	IHPT, kvs 3	003L3877	1,44	B	IHPT rozsah 45 - 65 °C; kvs 3	15	3	25 931

AVTQ, průtokem řízený termostatický regulátor teploty

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVTQ PN16 15/1,6	003L7015	3,59	A	AVTQ PN16 15/1,6 40C závitové připojení	15		24 416
	AVTQ PN16 20/3,2	003L7020	3,57	A	AVTQ PN16 20/3,2 35C závitové připojení	20		23 581

AVTQ, náhradní díly

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	SAC - Různé	003L7101	0,05	B	Připojovací armatury pro AVTQ, Ø 6			904
	SAC - Termostat. Pohony	003L7100	0,43	A	Termostatická hlavice AVTQ včetně ucpávky čidla			4 848
	SAC - Ucpávková sada	003L3154	0,02	A	Těsnění pro membránové pouzdro, AVTQ			530
	SAC - Ucpávková sada	003L7120	0,06	C	Ucpávka čidla včetně těsnění, AVTQ			904
	SAC - Membrána	003L7111	1,28	B	Membránový prvek bez připojovacích armatur AVTQ			10 780
	SAC - Ventily	003L7108	0,78	B	Řídící ventil bez připojovacích armatur AVTQ			4 195
	SAC - Ventily	003L7107	0,85	B	Tělo ventilu AVTQ s kompletní vložkou ventilu (DN15)			10 004
	SAC - Ventily	003L7109	0,77	C	Tělo ventilu AVTQ s kompletní vložkou ventilu (DN20)			6 525

VG, ventil (NO) pro termostatické pohony AVT, STM

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	VG - DN15	065B0770	0,81	B	VG 2-cestný ventil VG PN25 15/0,4	15	0,4	12 459
	VG - DN15	065B0771	0,79	B	VG 2-cestný ventil VG PN25 15/1	15	1	12 459
	VG - DN15	065B0772	0,80	A	VG 2-cestný ventil VG PN25 15/1,6	15	1,6	12 459
	VG - DN15	065B0773	0,80	A	VG 2-cestný ventil VG PN25 15/2,5	15	2,5	12 459
	VG - DN15	065B0774	0,77	A	VG 2-cestný ventil VG PN25 15/4	15	4	12 459
	VG - DN20	065B0775	0,83	A	VG 2-cestný ventil VG PN25 20/6,3	20	6,3	12 394
	VG - DN25	065B0776	0,98	A	VG 2-cestný ventil VG PN25 25/8	25	8	16 489
	VG - DN32	065B0777	2,98	A	VG 2-cestný ventil VG PN25 32/12,5	32	12,5	14 502
	VG - DN40	065B0778	3,28	B	VG 2-cestný ventil VG PN25 40/16	40	16	15 889
	VG - DN50	065B0779	3,80	B	VG 2-cestný ventil VG PN25 50/20	50	20	17 626

VFG, ventil (NO) pro termostatické pohony AVT, STM

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	VGF - DN15	065B0780	3,73	B	VGF 2-cestný přírubový ventil PN25 kvs4	15	4	14 659
	VGF - DN20	065B0781	4,37	C	VGF 2-cestný přírubový ventil PN25 kvs6,3	20	6,3	17 108
	VGF - DN25	065B0782	4,69	C	VGF 2-cestný přírubový ventil PN25 kvs8	25	8	16 526
	VGF - DN32	065B0783	8,06	B	VGF 2-cestný přírubový ventil PN25 kvs12,5	32	12,5	24 498
	VGF - DN40	065B0784	9,90	B	VGF 2-cestný přírubový ventil PN25 kvs20	40	20	26 888
	VGF - DN50	065B0785	11,56	B	VGF 2-cestný přírubový ventil PN25 kvs25	50	25	23 104

Termostatické regulační ventily

VGU, VGUF, ventily(NC) pro termostatické pohony AVT, STM a elektrické pohony

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	VGU - DN15	065B0791	0,85	B	VGU 2-cestný ventil (NC) VGU PNVGU, závit, kvs 4	15	4	18 637
	VGU - DN20	065B0792	0,88	B	VGU 2-cestný ventil (NC) VGU PNVGU, závit, kvs 6,3	20	6,3	21 680
	VGU - DN25	065B0793	1,05	B	VGU 2-cestný ventil (NC) VGU PNVGU, závit, kvs 8	25	8	24 600
	VGU - DN32	065B0794	3,19	C	VGU 2-cestný ventil (NC) VGU PNVGU, závit, kvs 12,5	32	12,5	25 300
	VGU - DN40	065B0795	3,30	C	VGU 2-cestný ventil (NC) VGU PNVGU, závit, kvs 16	40	16	28 575
	VGU - DN50	065B0796	4,05	C	VGU 2-cestný ventil (NC) VGU PNVGU, závit, kvs 20	50	20	31 647
	VGUF - DN32	065B0797	7,69	B	VGUF 2-cestný přírubový ventil (NC) PN25 kvs 12,5	32	12,5	33 823
	VGUF - DN40	065B0798	9,87	C	VGUF 2-cestný přírubový ventil (NC) PN25 kvs 20	40	20	35 591
	VGUF - DN50	065B0799	11,58	C	VGUF 2-cestný přírubový ventil (NC) PN25 kvs 25	50	25	41 680

VGS, ventil na páru pro termostatické pohony AVT, STM a elektrické pohony

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	VGS - DN15	065B0786	1,29	C	VGS 2-cestný ventil pro páru PN25 kvs 1	15	1	15 228
	VGS - DN15	065B0787	1,35	C	VGS 2-cestný ventil pro páru PN25 kvs 1,6	15	1,6	17 790
	VGS - DN15	065B0788	1,24	B	VGS 2-cestný ventil pro páru PN25 kvs 3,2	15	3,2	17 790
	VGS - DN20	065B0789	1,38	B	VGS 2-cestný ventil pro páru PN25 kvs 4,5	20	4,5	19 028
	VGS - DN25	065B0790	1,58	A	VGS 2-cestný ventil pro páru PN25 kvs 6,3	25	6,3	20 885

Regulátory tlakové difference a regulátory průtoku

AVPL, regulátor tlakové difference

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVPL PN16 15/1	003L5030	0,65	A	AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 vnější závit	15	1	6 684
	AVPL PN16 15/1,6	003L5031	0,69	A	AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 vnější závit	15	1,6	6 883

AVPL, náhradní díly a příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	Závitové koncovky	003H6902	0,18	A	Koncovky vnější závit R1/2 PN25 DN15 (G3/4)	15		747
	Navařovací koncovky	003H6908	0,20	A	Navařovací koncovky PN25 DN15 (G3/4)	15		842

*Obj. číslo obsahuje dvě koncovky

AVP, regulátor tlakové difference, PN16, závit, montáž ve zpátečce

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVP	003H6200	1,91	A	AVP rozsah 0,05 - 0,5 bar; kvs 1,6	15	1,6	13 078
	AVP	003H6201	2,08	A	AVP rozsah 0,05 - 0,5 bar; kvs 2,5	15	2,5	12 828
	AVP	003H6202	2,05	A	AVP rozsah 0,05 - 0,5 bar; kvs 4	15	4	9 818
	AVP	003H6203	1,97	A	AVP rozsah 0,05 - 0,5 bar; kvs 6,3	20	6,3	10 033
	AVP	003H6204	2,12	A	AVP rozsah 0,05 - 0,5 bar; kvs 8	25	8	10 672
	AVP	003H6205	2,54	A	AVP rozsah 0,05 - 0,5 bar; kvs 10	32	10	14 753
	AVP	003H6206	1,96	B	AVP rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 1,6	15	1,6	12 828
	AVP	003H6207	2,08	A	AVP rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 2,5	15	2,5	12 828
	AVP	003H6208	1,95	A	AVP rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 4	15	4	9 818
	AVP	003H6209	1,98	A	AVP rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 6,3	20	6,3	13 107
	AVP	003H6210	2,16	A	AVP rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 8	25	8	14 969
	AVP	003H6211	2,24	A	AVP rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 10	32	10	15 340
	AVP	003H6212	1,99	C	AVP rozsah 0,8 - 1,6 bar; kvs 1,6	15	1,6	13 390
	AVP	003H6213	1,97	C	AVP rozsah 0,8 - 1,6 bar; kvs 2,5	15	2,5	13 452
	AVP	003H6214	2,08	B	AVP rozsah 0,8 - 1,6 bar; kvs 4	15	4	13 452
	AVP	003H6215	2,00	B	AVP rozsah 0,8 - 1,6 bar; kvs 6,3	20	6,3	13 606
	AVP	003H6216	2,20	B	AVP rozsah 0,8 - 1,6 bar; kvs 8	25	8	13 916
	AVP	003H6217	2,24	B	AVP rozsah 0,8 - 1,6 bar; kvs 10	32	10	20 042

Regulátory tlakové difference a regulátory průtoku

AVP-F, regulátor tlakové difference pevné nastavení, PN16, závit, montáž ve zpátečce

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVP-F	003H6218	1,72	B	AVP-F 0,2 bar; kvs 1,6	15	1,6	11 524
	AVP-F	003H6219	1,56	C	AVP-F 0,2 bar; kvs 2,5	15	2,5	11 524
	AVP-F	003H6220	1,56	C	AVP-F 0,2 bar; kvs 4	15	4	12 107
	AVP-F	003H6221	1,59	C	AVP-F 0,2 bar; kvs 6,3	20	6,3	11 772
	AVP-F	003H6222	1,78	D	AVP-F 0,2 bar; kvs 8	25	8	13 249
	AVP-F	003H6223	1,85	D	AVP-F 0,2 bar; kvs 10	32	10	18 637
	AVP-F	003H6224	1,60	B	AVP-F 0,3 bar; kvs 1,6	15	1,6	12 107
	AVP-F	003H6225	1,71	B	AVP-F 0,3 bar; kvs 2,5	15	2,5	12 107
	AVP-F	003H6226	1,56	B	AVP-F 0,3 bar; kvs 4	15	4	12 107
	AVP-F	003H6227	1,60	D	AVP-F 0,3 bar; kvs 6,3	20	6,3	12 368
	AVP-F	003H6228	1,87	D	AVP-F 0,3 bar; kvs 8	25	8	13 249
	AVP-F	003H6229	2,15	D	AVP-F 0,3 bar; kvs 10	32	10	19 572
	AVP-F	003H6230	1,72	D	AVP-F 0,5 bar; kvs 1,6	15	1,6	12 107
	AVP-F	003H6231	1,77	B	AVP-F 0,5 bar; kvs 2,5	15	2,5	12 107
	AVP-F	003H6232	1,57	B	AVP-F 0,5 bar; kvs 4	15	4	12 107
	AVP-F	003H6233	1,63	B	AVP-F 0,5 bar; kvs 6,3	20	6,3	12 368
	AVP-F	003H6234	1,80	C	AVP-F 0,5 bar; kvs 8	25	8	13 249
	AVP-F	003H6235	1,85	D	AVP-F 0,5 bar; kvs 10	32	10	17 549
	AVP-F	003H6236	1,35	D	AVP-F 0,15 bar; kvs 2,5	15	2,5	11 369

AVP, regulátor tlakové difference, PN16, závit, montáž v přívodu

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVP	003H6238	1,97	A	AVP PN16, rozsah 0,05 - 0,5 bar; kvs 1,6	15	1,6	13 420
	AVP	003H6239	1,97	B	AVP PN16, rozsah 0,05 - 0,5 bar; kvs 2,5	15	2,5	13 452
	AVP	003H6240	1,98	B	AVP PN16, rozsah 0,05 - 0,5 bar; kvs 4	15	4	13 452
	AVP	003H6241	2,00	A	AVP PN16, rozsah 0,05 - 0,5 bar; kvs 6,3	20	6,3	13 748
	AVP	003H6242	2,17	B	AVP PN16, rozsah 0,05 - 0,5 bar; kvs 8	25	8	14 635
	AVP	003H6243	2,57	B	AVP PN16, rozsah 0,05 - 0,5 bar; kvs 10	32	10	19 807
	AVP	003H6947	2,00	C	AVP PN16, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 0,4	15	0,4	13 355
	AVP	003H6948	2,00	C	AVP PN16, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 1	15	1,0	13 355
	AVP	003H6244	2,00	B	AVP PN16, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 1,6	15	1,6	13 201
	AVP	003H6245	1,99	B	AVP PN16, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 2,5	15	2,5	13 201
	AVP	003H6246	2,03	A	AVP PN16, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 4	15	4	13 452
	AVP	003H6247	2,04	A	AVP PN16, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 6,3	20	6,3	13 748
	AVP	003H6248	2,20	A	AVP PN16, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 8	25	8	14 353
	AVP	003H6249	2,24	B	AVP PN16, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 10	32	10	19 629

AVP, regulátor tlakové difference, PN25, závit, montáž ve zpátečce

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVP	003H6281	3,46	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 0,4	15	0,4	22 643
	AVP	003H6282	3,45	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 1,0	15	1,0	22 643
	AVP	003H6283	3,38	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 1,6	15	1,6	22 643
	AVP	003H6284	3,43	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 2,5	15	2,5	17 331
	AVP	003H6285	3,41	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 4	15	4	22 643
	AVP	003H6286	3,44	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 6,3	20	6,3	23 482
	AVP	003H6287	3,62	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 8	25	8	25 312
	AVP	003H6288	5,71	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 12,5	32	12,5	36 212
	AVP	003H6289	5,86	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 16	40	16	36 605
	AVP	003H6290	6,53	C	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 20	50	20	38 456
	AVP	003H6291	3,46	C	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar; kvs 0,4	15	0,4	22 643
	AVP	003H6292	3,45	D	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar; kvs 1	15	1,0	22 643
	AVP	003H6293	3,46	C	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar; kvs 1,6	15	1,6	22 643
	AVP	003H6294	3,44	C	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar; kvs 2,5	15	2,5	22 643
	AVP	003H6295	3,47	C	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar; kvs 4	15	4	22 643
	AVP	003H6296	3,59	C	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar; kvs 6,3	20	6,3	23 482
	AVP	003H6297	3,75	C	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar; kvs 8	25	8	25 312

AVP, regulátor tlakové difference, PN25, závit, montáž v přívodu

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVP	003H6313	3,46	C	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 0,4	15	0,4	23 081
	AVP	003H6314	3,45	C	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 1	15	1,0	23 081
	AVP	003H6315	3,61	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 1,6	15	1,6	24 638
	AVP	003H6316	3,60	C	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 2,5	15	2,5	24 638
	AVP	003H6317	3,59	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 4	15	4	23 448
	AVP	003H6318	3,56	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 6,3	20	6,3	23 885
	AVP	003H6319	3,74	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar; kvs 8	25	8	25 624
	AVP	003H6323	3,46	C	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar; kvs 0,4	15	0,4	23 081
	AVP	003H6324	3,45	C	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar; kvs 1,0	15	1,0	23 081
	AVP	003H6325	3,61	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar; kvs 1,6	15	1,6	24 638
	AVP	003H6326	3,60	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar; kvs 2,5	15	2,5	24 638
	AVP	003H6327	3,59	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar; kvs 4	15	4	24 638
	AVP	003H6328	3,64	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar; kvs 6,3	20	6,3	23 885
	AVP	003H6329	3,89	B	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar; kvs 8	25	8	26 923

Regulátory tlakové difference a regulátory průtoku

AVP-F, regulátor tlakové difference, PN25, závit, montáž v přívodu

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVP-F 0,2 bar	003H6335	3,15	C	AVP-F 0,2 bar kvs8 PN25	25	8	18 536
	AVP-F 0,5 bar	003H6341	3,14	D	AVP-F 0,5 bar kvs8 PN25	25	8	18 536

AVP, regulátor tlakové difference, PN25, příruba, montáž ve zpátečce

	PN25 přírubový (montáž ve zpátečce)	AVP	003H6345	6,26	C	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,2 - 1,0 bar; zpáteč., kvs 4	15	4	28 356
		AVP	003H6346	6,91	C	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,2 - 1,0 bar; zpáteč., kvs 6,3	20	6,3	30 839
		AVP	003H6347	7,75	B	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,2 - 1,0 bar; zpáteč., kvs 8	25	8	31 586
		AVP	003H6348	10,54	A	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,2 - 1,0 bar; zpáteč., kvs 12,5	32	12,5	35 952
		AVP	003H6349	12,27	A	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,2 - 1,0 bar; zpáteč., kvs 20	40	20	51 927
		AVP	003H6350	14,06	A	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,2 - 1,0 bar; zpáteč., kvs 25	50	25	54 627
		AVP	003H6351	6,35	C	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,3 - 2,0 bar; zpáteč., kvs 4	15	4	29 794
		AVP	003H6352	6,96	C	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,3 - 2,0 bar; zpáteč., kvs 6,3	20	6,3	29 349
		AVP	003H6353	7,48	C	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,3 - 2,0 bar; zpáteč., kvs 8	25	8	33 188
		AVP	003H6354	10,84	B	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,3 - 2,0 bar; zpáteč., kvs 12,5	32	12,5	46 972
		AVP	003H6355	12,31	B	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,3 - 2,0 bar; zpáteč., kvs 20	40	20	51 927
		AVP	003H6356	14,17	B	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,3 - 2,0 bar; zpáteč., kvs 25	50	25	54 627

AVP, regulátor tlakové difference, PN25, příruba, montáž v přívodu

	PN25 přírubový (montáž v přívodu)	AVP	003H6369	6,38	C	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,2 - 1,0 bar; přívod, kvs 4	15	4	28 915
		AVP	003H6370	6,94	C	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,2 - 1,0 bar; přívod, kvs 6,3	20	6,3	31 328
		AVP	003H6371	7,55	C	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,2 - 1,0 bar; přívod, kvs 8	25	8	33 678
		AVP	003H6372	10,80	B	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,2 - 1,0 bar; přívod, kvs 12,5	32	12,5	49 947
		AVP	003H6373	12,40	A	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,2 - 1,0 bar; přívod, kvs 20	40	20	52 517
		AVP	003H6374	14,28	B	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,2 - 1,0 bar; přívod, kvs 25	50	25	55 189
		AVP	003H6375	6,48	B	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,3 - 2,0 bar; přívod, kvs 4	15	4	30 382
		AVP	003H6376	7,13	B	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,3 - 2,0 bar; přívod, kvs 6,3	20	6,3	29 815
		AVP	003H6377	7,65	B	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,3 - 2,0 bar; přívod, kvs 8	25	8	33 678
		AVP	003H6378	10,97	A	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,3 - 2,0 bar; přívod, kvs 12,5	32	12,5	47 535
		AVP	003H6379	12,46	A	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,3 - 2,0 bar; přívod, kvs 20	40	20	52 517
		AVP	003H6380	14,39	B	AVP PN25 přírubový, rozsah 0,3 - 2,0 bar; přívod, kvs 25	50	25	55 189

AVP-F, regulátor tlakové difference, PN25, příruba, montáž v přívodu

	AVP-F PN25 přírubový 0,2 bar	003H6385	11,82	C	AVP-F PN25 přírubový 0,2 bar DN40	40	20	43 925
	AVP-F PN25 přírubový 0,5 bar	003H6391	10,77	D	AVP-F PN25 přírubový 0,5 bar DN40	40	20	43 925

Další ventily na vyžádání

AVP-F, regulátor tlakové difference, PN16, závit, montáž v přívodu

	AVP-F **	003H6897	1,60	C	AVP-F PN16 15/2,5 0,2 závit přívod SS I-p	15	2,5	11 314
	AVP-F **	003H6942	1,93	C	AVP-F PN16 20/4 0,2 závit přívod SS	20	4	11 702

** na vyžádání, pro OEM zákazníky

AFP(B,-9), přímočinné pohony, (ventily typ VFG2(1)/VFGS2)

	AFP(B)	AFP	003G1016	14,52	A	AFP rozsah 0.15 - 1.5 bar			36 991
		AFP	003G1017	12,90	A	AFP rozsah 0.1 - 0.7 bar			36 991
		AFP	003G1018	22,74	B	AFP rozsah 0.05 - 0.35 bar			50 840
	AFP-9	AFP-9	003G1014	8,95	B	AFP-9 rozsah 1 - 6 bar			34 507
	AFP-9	AFP-9	003G1015	7,38	A	AFP-9 rozsah 0,5 - 3 bar			34 507

AFP 2, přímočinné pohony, (ventil typ VFG22(221))

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AFP 2	003G5604	10,00	A	AFP 2 rozsah 1,5-5			32 060
	AFP 2	003G5605	10,00	A	AFP 2 rozsah 1-3			32 060
	AFP 2	003G5606	13,50	A	AFP 2 rozsah 1,5-4			35 268
	AFP 2	003G5607	13,50	A	AFP 2 rozsah 1-2,5			35 268
	AFP 2	003G5608	13,50	A	AFP 2 rozsah 0,2-1,5			35 268
	AFP 2	003G5609	20,50	A	AFP 2 rozsah 0,2-1,5			48 105
	AFP 2	003G5610	20,50	B	AFP 2 rozsah 0,1-0,7			48 105
	AFP 2	003G5611	36,00	B	AFP 2 rozsah 0,1-0,35			58 695
	AFP 2	003G5614	10,90	B	AFP 2 rozsah 1,5-5			35 167
	AFP 2	003G5615	10,90	B	AFP 2 rozsah 1-3			35 167
	AFP 2	003G5616	14,80	B	AFP 2 rozsah 1,5-4			38 796
	AFP 2	003G5617	14,80	B	AFP 2 rozsah 1-2,5			38 796
	AFP 2	003G5618	14,80	B	AFP 2 rozsah 0,2-1,5			38 796
	AFP 2	003G5619	21,90	B	AFP 2 rozsah 0,2-1,5			52 916
	AFP 2	003G5620	21,90	B	AFP 2 rozsah 0,1-0,7			52 919
	AFP 2	003G5621	38,50	C	AFP 2 rozsah 0,1-0,35			64 565

Regulátory tlakové difference a regulátory průtoku

AVQ, regulátor průtoku

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVQ PN16, závit	003H6711	1,71	B	AVQ PN16, závit, rozsah 0,06 - 1,4 / 0,2 m³/h, kvs 1,6	15	1,6	12 394
	AVQ PN16, závit	003H6712	1,55	B	AVQ PN16, závit, rozsah 0,08 - 1,8 / 0,2 m³/h, kvs 2,5	15	2,5	12 394
	AVQ PN16, závit	003H6713	1,69	B	AVQ PN16, závit, rozsah 0,09 - 2,7 / 0,2 m³/h, kvs 4	15	4	12 394
	AVQ PN16, závit	003H6714	1,89	B	AVQ PN16, závit, rozsah 0,1 - 4,5 / 0,2 m³/h, kvs 6,3	20	6,3	14 815
	AVQ PN16, závit	003H6715	2,08	B	AVQ PN16, závit, rozsah 0,1 - 6 / 0,2 m³/h, kvs 8	25	8	18 200
	AVQ PN16, závit	003H6716	2,05	C	AVQ PN16, závit, rozsah 0,2 m³/h, kvs 10	32	10	26 776
	AVQ PN25, závit	003H6722	2,69	B	AVQ PN25, závit, rozsah 0,03 - 0,86 / 0,2 m³/h, kvs 1,6	15	1,6	16 492
	AVQ PN25, závit	003H6723	2,84	B	AVQ PN25, závit, rozsah 0,07 - 1,4 / 0,2 m³/h, kvs 2,5	15	2,5	16 492
	AVQ PN25, závit	003H6724	2,83	A	AVQ PN25, závit, rozsah 0,07 - 2,2 / 0,2 m³/h, kvs 4	15	4	16 928
	AVQ PN25, závit	003H6725	2,90	B	AVQ PN25, závit, rozsah 0,16 - 3 / 0,2 m³/h, kvs 6,3	20	6,3	21 505
	AVQ PN25, závit	003H6726	3,05	B	AVQ PN25, závit, rozsah 0,2 - 3,5 / 0,2 m³/h, kvs 8	25	8	25 312
	AVQ PN25, závit	003H6727	5,35	B	AVQ PN25, závit, rozsah 0,4 - 8 / 0,2 m³/h, kvs 12,5	32	12,5	41 523
	AVQ PN25, závit	003H6728	5,47	B	AVQ PN25, závit, rozsah 0,8 - 10 / 0,2 m³/h, kvs 16	40	16	56 772
	AVQ PN25, závit	003H6729	6,21	D	AVQ PN25, závit, rozsah 0,8 - 12 / 0,2 m³/h, kvs 20	50	20	61 586
	AVQ PN25, příruba	003H6730	10,23	B	AVQ PN25, příruba, rozsah 0,4 - 8 / 0,2 m³/h, kvs 12,5	32	12,5	49 668
	AVQ PN25, příruba	003H6731	11,75	B	AVQ PN25, příruba, rozsah 0,8 - 10 / 0,2 m³/h, kvs 20	40	20	65 365
	AVQ PN25, příruba	003H6732	13,51	C	AVQ PN25, příruba, rozsah 0,8 - 12 / 0,2 m³/h, kvs 25	50	25	71 337

Další ventily na vyžádání

AFQ, přímočinné pohony, (ventil typ VFQ2(1))

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AFQ	003G1024	9,68	A	AFQ rozsah 0,2 m³/h			19 473
	AFQ	003G1025	9,74	C	AFQ rozsah 0,5 m³/h			19 473

Novinka Virtus AFQ 2, regulátor průtoku, (ventil typ VFQ22)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AFQ 2 PN16 160 cm²	003G5600	7,00	A	Rozsah 0,2 bar			17 957
	AFQ 2 PN16 320 cm²	003G5596	11,00	A	Rozsah 0,2 bar			25 889
	AFQ 2 PN16 160 cm²	003G5601	7,00	B	Rozsah 0,5 bar			17 957
	AFQ 2 PN16 320 cm²	003G5597	11,00	B	Rozsah 0,5 bar			25 889
	AFQ 2 PN40 160 cm²	003G5602	7,50	C	Rozsah 0,2 bar			19 752
	AFQ 2 PN40 320 cm²	003G5598	11,90	C	Rozsah 0,2 bar			28 478
	AFQ 2 PN40 160 cm²	003G5603	7,50	C	Rozsah 0,5 bar			19 752
	AFQ 2 PN40 320 cm²	003G5599	11,90	C	Rozsah 0,5 bar			28 478

AVQT, kombinovaný regulátor průtoku a teploty

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVQT PN25, závit	003H6759	3,05	C	AVQT PN25, závit, rozsah 0,03 - 0,86 / 0,2 m³/h, kvs 1,6	15	1,6	19 188
	AVQT PN25, závit	003H6760	3,07	C	AVQT PN25, závit, rozsah 0,07 - 1,4 / 0,2 m³/h, kvs 2,5	15	2,5	19 188
	AVQT PN25, závit	003H6761	3,04	B	AVQT PN25, závit, rozsah 0,07 - 2,2 / 0,2 m³/h, kvs 4	15	4	19 188
	AVQT PN25, závit	003H6762	3,11	B	AVQT PN25, závit, rozsah 0,16 - 3 / 0,2 m³/h, kvs 6,3	20	6,3	22 974
	AVQT PN25, závit	003H6763	3,27	B	AVQT PN25, závit, rozsah 0,2 - 3,5 / 0,2 m³/h, kvs 8	25	8	26 679
	AVQT PN25, příruba	003H6767	10,45	B	AVQT PN25, příruba, rozsah 0,4 - 8 / 0,2 m³/h, kvs 12,5	32	12,5	51 169
	AVQT PN25, příruba	003H6768	12,01	B	AVQT PN25, příruba, rozsah 0,8 - 10 / 0,2 m³/h, kvs 20	40	20	66 801
	AVQT PN25, příruba	003H6769	13,85	C	AVQT PN25, příruba, rozsah 0,8 - 12 / 0,2 m³/h, kvs 25	50	25	72 773

Další ventily na vyžádání

AVPB, regulátor tlakové difference s omezením průtoku

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVPB PN16, závit	003H6393	2,11	B	AVPB PN16, závit, rozsah 0,05 - 0,5 bar, kvs 1,6	15	1,6	19 319
	AVPB PN16, závit	003H6394	2,11	B	AVPB PN16, závit, rozsah 0,05 - 0,5 bar, kvs 2,5	15	2,5	18 389
	AVPB PN16, závit	003H6395	2,09	C	AVPB PN16, závit, rozsah 0,05 - 0,5 bar, kvs 4	15	4	19 319
	AVPB PN16, závit	003H6396	2,15	B	AVPB PN16, závit, rozsah 0,05 - 0,5 bar, kvs 6,3	20	6,3	20 499
	AVPB PN16, závit	003H6397	2,30	B	AVPB PN16, závit, rozsah 0,05 - 0,5 bar, kvs 8	25	8	24 932
	AVPB PN16, závit	003H6398	2,69	C	AVPB PN16, závit, rozsah 0,05 - 0,5 bar, kvs 10	32	10	36 024
	AVPB PN16, závit	003H6399	1,95	B	AVPB PN16, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 1,6	15	1,6	19 319
	AVPB PN16, závit	003H6400	2,13	B	AVPB PN16, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 2,5	15	2,5	19 319
	AVPB PN16, závit	003H6401	2,37	A	AVPB PN16, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 4	15	4	19 319
	AVPB PN16, závit	003H6402	2,19	A	AVPB PN16, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 6,3	20	6,3	20 499
	AVPB PN16, závit	003H6403	2,32	A	AVPB PN16, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 8	25	8	24 932
	AVPB PN16, závit	003H6404	2,44	B	AVPB PN16, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 10	32	10	34 284
	AVPB-F PN16, závit	003H6411	1,55	B	AVPB-F PN16, závit, 0,2 bar, kvs 1,6	15	1,6	15 622
	AVPB-F PN16, závit	003H6412	1,67	B	AVPB-F PN16, závit, 0,2 bar, kvs 2,5	15	2,5	15 622
	AVPB-F PN16, závit	003H6413	1,82	B	AVPB-F PN16, závit, 0,2 bar, kvs 4	15	4	15 622
	AVPB-F PN16, závit	003H6414	1,70	C	AVPB-F PN16, závit, 0,2 bar, kvs 6,3	20	6,3	18 275
	AVPB-F PN16, závit	003H6415	1,88	C	AVPB-F PN16, závit, 0,2 bar, kvs 8	25	8	21 081
	AVPB-F PN16, závit	003H6416	2,05	D	AVPB-F PN16, závit, 0,2 bar, kvs 10	32	10	30 629
	AVPB-F PN16, závit	003H6417	1,68	B	AVPB-F PN16, závit, 0,3 bar, kvs 1,6	15	1,6	15 622
	AVPB-F PN16, závit	003H6418	1,55	B	AVPB-F PN16, závit, 0,3 bar, kvs 2,5	15	2,5	15 622
	AVPB-F PN16, závit	003H6419	1,68	C	AVPB-F PN16, závit, 0,3 bar, kvs 4	15	4	16 415
	AVPB-F PN16, závit	003H6420	1,75	C	AVPB-F PN16, závit, 0,3 bar, kvs 6,3	20	6,3	18 275
	AVPB-F PN16, závit	003H6421	1,89	D	AVPB-F PN16, závit, 0,3 bar, kvs 8	25	8	21 081
	AVPB-F PN16, závit	003H6422	2,24	D	AVPB-F PN16, závit, 0,3 bar, kvs 10	32	10	30 629
	AVPB-F PN16, závit	003H6423	1,69	C	AVPB-F PN16, závit, 0,5 bar, kvs 1,6	15	1,6	15 622
	AVPB-F PN16, závit	003H6424	1,69	B	AVPB-F PN16, závit, 0,5 bar, kvs 2,5	15	2,5	16 415
	AVPB-F PN16, závit	003H6425	1,69	B	AVPB-F PN16, závit, 0,5 bar, kvs 4	15	4	16 415
	AVPB-F PN16, závit	003H6426	1,75	B	AVPB-F PN16, závit, 0,5 bar, kvs 6,3	20	6,3	18 275
	AVPB-F PN16, závit	003H6427	1,89	C	AVPB-F PN16, závit, 0,5 bar, kvs 8	25	8	21 081
	AVPB-F PN16, závit	003H6428	2,05	D	AVPB-F PN16, závit, 0,05-0,5 bar, kvs 4	15	4	29 173

Regulátory tlakové difference a regulátory průtoku

AVPB, regulátor tlakové difference s omezením průtoku

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVPB PN25, závit	003H6444	3,51	B	AVPB PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 1,6	15	1,6	25 405
	AVPB PN25, závit	003H6445	3,54	B	AVPB PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 2,5	15	2,5	25 405
	AVPB PN25, závit	003H6446	3,46	B	AVPB PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 4	15	4	25 405
	AVPB PN25, závit	003H6447	3,60	B	AVPB PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 6,3	20	6,3	28 293
	AVPB PN25, závit	003H6448	3,71	B	AVPB PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 8	25	8	33 263
	AVPB PN25, závit	003H6449	5,99	A	AVPB PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 12,5	32	12,5	53 606
	AVPB PN25, závit	003H6450	6,10	B	AVPB PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 16	40	16	72 238
	AVPB PN25, závit	003H6451	6,79	B	AVPB PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 20	50	20	78 044
	AVPB PN25, závit	003H6452	3,55	C	AVPB PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar, kvs 1,6	15	1,6	25 405
	AVPB PN25, závit	003H6453	3,55	C	AVPB PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar, kvs 2,5	15	2,5	25 405
	AVPB PN25, závit	003H6454	3,55	C	AVPB PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar, kvs 4	15	4	25 405
	AVPB PN25, závit	003H6455	3,61	C	AVPB PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar, kvs 6,3	20	6,3	28 293
	AVPB PN25, závit	003H6456	3,74	C	AVPB PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar, kvs 8	25	8	33 263
	AVPB PN25, závit	003H6457	5,99	C	AVPB PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar, kvs 12,5	32	12,5	53 606
	AVPB PN25, závit	003H6458	6,21	C	AVPB PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar, kvs 16	40	16	72 238
	AVPB PN25, závit	003H6459	6,91	C	AVPB PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar, kvs 20	50	20	78 044
	AVPB-F PN25, závit	003H6460	2,88	C	AVPB-F PN25, závit, 0,5 bar, kvs 1,6	15	1,6	16 960
	AVPB-F PN25, závit	003H6461	2,83	C	AVPB-F PN25, závit, 0,5 bar, kvs 2,5	15	2,5	16 960
	AVPB-F PN25, závit	003H6462	2,83	C	AVPB-F PN25, závit, 0,5 bar, kvs 4	15	4	16 960
	AVPB-F PN25, závit	003H6463	2,91	B	AVPB-F PN25, závit, 0,5 bar, kvs 6,3	20	6,3	21 538
	AVPB-F PN25, závit	003H6464	3,12	C	AVPB-F PN25, závit, 0,5 bar, kvs 8	25	8	26 662

AVPB, regulátor tlakové difference s omezením průtoku

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč	
	PN25 přírubový (montáž ve zpátečce)	AVPB PN25, příruba	003H6468	10,98	B	AVPB PN25, přírub., rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 12,5	32	12,5	61 971
		AVPB PN25, příruba	003H6469	12,55	B	AVPB PN25, přírub., rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 20	40	20	81 029
		AVPB PN25, příruba	003H6470	14,28	B	AVPB PN25, přírub., rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 25	50	25	87 751
	AVPB-F PN25 přírubový (montáž ve zpátečce)	AVPB-F PN25, příruba	003H6474	10,26	C	AVPB-F PN25, přírub., 0,5 bar, kvs 12,5	32	12,5	49 668
		AVPB-F PN25, příruba	003H6475	11,80	B	AVPB-F PN25, přírub., 0,5 bar, kvs 20	40	20	65 365
		AVPB-F PN25, příruba	003H6476	13,64	C	AVPB-F PN25, přírub., 0,5 bar, kvs 25	50	25	71 337

Další ventily na vyžádání

AFPB(-F), přímočinné pohony (ventil typ VFQ2(1))

	AFPB-F 0,2 bar	003G1026	9,60	C	AFPB-F 0,2 bar			17 631
	AFPB-F 0,5 bar	003G1027	9,81	C	AFPB-F 0,5 bar			20 562

Novinka Virtus AFBP 2(-F), přímočinné pohony, (ventil typ VFQ22)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AFBP 2	003G5719	7,50	B	rozsah 0,2-1,5 bar			38 799
	AFBP 2	003G5720	11,90	B	rozsah 0,1-0,7 bar			52 919
	AFBP 2-F	003G5721	7,50	C	rozsah 0,2			20 539
	AFBP 2-F	003G5722	7,50	C	rozsah 0,5			20 539

AVPQ (-4), regulátor tlakové difference s regulací průtoku

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč	
	PN16 závit (montáž ve zpátečce)	AVPQ	003H6477	3,00	C	AVPQ PN16, závit, rozsah 0,1 - 0,5 / 0,2 bar, kvs 1,6	15	1,6	26 303
		AVPQ	003H6478	2,98	C	AVPQ PN16, závit, rozsah 0,1 - 0,5 / 0,2 bar, kvs 2,5	15	2,5	26 303
		AVPQ	003H6479	2,99	C	AVPQ PN16, závit, rozsah 0,1 - 0,5 / 0,2 bar, kvs 4	15	4	26 303
		AVPQ	003H6480	3,08	B	AVPQ PN16, závit, rozsah 0,1 - 0,5 / 0,2 bar, kvs 6,3	20	6,3	28 032
		AVPQ	003H6481	3,19	B	AVPQ PN16, závit, rozsah 0,1 - 0,5 / 0,2 bar, kvs 8	25	8	29 815
		AVPQ	003H6482	3,99	D	AVPQ PN16, závit, rozsah 0,1 - 0,5 / 0,2 bar, kvs 10	32	10	37 631
		AVPQ	003H6483	3,04	B	AVPQ PN16, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 1,6	15	1,6	26 303
		AVPQ	003H6484	3,08	B	AVPQ PN16, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 2,5	15	2,5	26 303
		AVPQ	003H6485	3,01	B	AVPQ PN16, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 4	15	4	26 303
		AVPQ	003H6486	3,07	B	AVPQ PN16, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 6,3	20	6,3	26 678
		AVPQ	003H6487	3,24	B	AVPQ PN16, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 8	25	8	31 328
		AVPQ	003H6488	3,08	B	AVPQ PN16, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 10	16	10	37 631
	PN25 závit (montáž ve zpátečce)	AVPQ PN25, závit, kvs 0,4	003H6918	3,27	C	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 0,4	15	0,4	36 452
		AVPQ PN25, závit, kvs 1	003H6919	3,26	B	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 1	15	1	36 452
		AVPQ PN25, závit, kvs 1,6	003H6531	3,37	B	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 1,6	15	1,6	36 452
		AVPQ PN25, závit, kvs 2,5	003H6532	3,28	B	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 2,5	15	2,5	36 452
		AVPQ PN25, závit, kvs 4	003H6533	3,22	A	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 4	15	4	36 452
		AVPQ PN25, závit, kvs 6,3	003H6534	3,29	B	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 6,3	20	6,3	37 268
		AVPQ PN25, závit, kvs 8	003H6535	3,43	B	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 8	25	8	44 284
		AVPQ PN25, závit, kvs 12,5	003H6536	5,68	A	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	59 063
		AVPQ PN25, závit, kvs 16	003H6537	5,80	B	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 16	40	16	79 901
		AVPQ PN25, závit, kvs 20	003H6538	6,55	B	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 20	50	20	96 861
		AVPQ PN25, závit, kvs 0,4	003H6920	3,53	D	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 0,4	15	0,4	36 452
		AVPQ PN25, závit, kvs 1	003H6921	3,57	C	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 1	15	1	36 452
		AVPQ PN25, závit, kvs 1,6	003H6539	3,49	C	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 1,6	15	1,6	36 452
		AVPQ PN25, závit, kvs 2,5	003H6540	3,51	B	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 2,5	15	2,5	36 452
		AVPQ PN25, závit, kvs 4	003H6541	3,49	C	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 4	15	4	36 452
		AVPQ PN25, závit, kvs 6,3	003H6542	3,53	C	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 6,3	20	6,3	39 160
		AVPQ PN25, závit, kvs 8	003H6543	3,69	C	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 8	25	8	44 349
		AVPQ PN25, závit, kvs 12,5	003H6544	5,98	B	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	65 323
		AVPQ PN25, závit, kvs 16	003H6545	6,28	C	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 16	40	16	88 371
		AVPQ PN25, závit, kvs 20	003H6546	6,86	C	AVPQ PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 20	50	20	101 784

Regulátory tlakové difference a regulátory průtoku

AVPQ (-4), regulátor tlakové difference s regulací průtoku

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč	
	PN25 (montáž v přívodu)	AVPQ 4 PN25, kvs 0,4	003H6922	5,40	C	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 0,4	15	0,4	37 300
		AVPQ 4 PN25, kvs 1	003H6923	5,37	C	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 1	15	1	37 300
		AVPQ 4 PN25, kvs 1,6	003H6547	5,39	B	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 1,6	15	1,6	37 300
		AVPQ 4 PN25, kvs 2,5	003H6548	5,39	B	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 2,5	15	2,5	37 300
		AVPQ 4 PN25, kvs 4	003H6549	5,67	A	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 4	15	4	37 300
		AVPQ 4 PN25, kvs 6,3	003H6550	5,49	B	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 6,3	20	6,3	39 976
		AVPQ 4 PN25, kvs 8	003H6551	5,54	A	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 8	25	8	44 936
		AVPQ 4 PN25, kvs 12,5	003H6552	8,08	B	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	66 224
		AVPQ 4 PN25, kvs 16	003H6553	8,22	B	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 16	40	16	89 302
		AVPQ 4 PN25, kvs 20	003H6554	9,02	C	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 20	50	20	102 436
		AVPQ 4 PN25, kvs 0,4	003H6924	5,42	D	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 0,4	15	0,4	37 300
		AVPQ 4 PN25, kvs 1	003H6925	5,49	D	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 1	15	1	37 300
		AVPQ 4 PN25, kvs 1,6	003H6555	5,44	D	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 1,6	15	1,6	37 300
		AVPQ 4 PN25, kvs 2,5	003H6556	5,42	C	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 2,5	15	2,5	37 300
		AVPQ 4 PN25, kvs 4	003H6557	5,46	C	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 4	15	4	37 300
		AVPQ 4 PN25, kvs 6,3	003H6558	5,47	C	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 6,3	20	6,3	39 976
		AVPQ 4 PN25, kvs 8	003H6559	5,65	C	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 8	25	8	44 936
		AVPQ 4 PN25, kvs 12,5	003H6560	8,25	B	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	66 224
		AVPQ 4 PN25, kvs 16	003H6561	8,33	C	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 16	40	16	89 302
		AVPQ 4 PN25, kvs 20	003H6562	9,00	C	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 20	50	20	102 436
	PN25 přírubový (montáž ve zpátečce)	AVPQ PN25, příruba, kvs 12,5	003H6563	10,62	B	AVPQ PN25, příruba, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	75 481
		AVPQ PN25, příruba, kvs 20	003H6564	12,18	B	AVPQ PN25, příruba, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 20	40	20	88 267
		AVPQ PN25, příruba, kvs 25	003H6565	14,10	B	AVPQ PN25, příruba, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 25	50	25	107 364
		AVPQ PN25, příruba, kvs 12,5	003H6566	10,85	C	AVPQ PN25, příruba, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	75 481
		AVPQ PN25, příruba, kvs 16	003H6567	12,41	C	AVPQ PN25, příruba, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 16	40	16	88 267
		AVPQ PN25, příruba, kvs 20	003H6568	14,46	C	AVPQ PN25, příruba, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 20	50	20	107 364

AVPQ (-4), regulátor tlakové difference s regulací průtoku

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč	
	PN25 přírubový (montáž v přívodu)	AVPQ 4, PN25, příruba, kvs 12,5	003H6569	12,78	D	AVPQ 4, PN25, příruba, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	76 264
		AVPQ 4, PN25, příruba, kvs 20	003H6570	14,30	B	AVPQ 4, PN25, příruba, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 20	40	20	93 340
		AVPQ 4, PN25, příruba, kvs 25	003H6571	16,10	B	AVPQ 4, PN25, příruba, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 25	50	25	108 180
		AVPQ 4, PN25, příruba, kvs 12,5	003H6572	12,78	C	AVPQ 4, PN25, příruba, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	76 264
		AVPQ 4, PN25, příruba, kvs 20	003H6573	14,36	D	AVPQ 4, PN25, příruba, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 20	40	20	93 340
		AVPQ 4, PN25, příruba, kvs 25	003H6574	16,24	D	AVPQ 4, PN25, příruba, rozsah 0,3 - 2,0 / 0,2 bar, kvs 25	50	25	108 180

Další ventily na vyžádání

AFPQ, přímočinné pohony (ventil typ VFQ2(1))

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AFPQ (montáž ve zpátečce)	AFPQ	003G1029	24,85	B	AFPQ PN40, rozsah 0,1 - 0,7/0,2 bar		71 864
		AFPQ	003G1030	25,01	C	AFPQ PN40, rozsah 0,1 - 0,7/0,5 bar		71 864
		AFPQ	003G1031	26,40	A	AFPQ PN40, rozsah 0,15 - 1,5/0,2 bar		71 864
		AFPQ	003G1032	26,66	B	AFPQ PN40, rozsah 0,1 - 1,5/0,5 bar		71 864
	AFPQ-4 (montáž v přívodu)	AFPQ 4	003G1033	31,18	C	AFPQ 4 PN40, rozsah 0,1 - 0,7/0,2 bar		75 683
		AFPQ 4	003G1034	36,44	D	AFPQ 4 PN40, rozsah 0,1 - 0,7/0,5 bar		75 683
		AFPQ 4	003G1035	32,74	B	AFPQ 4 PN40, rozsah 0,15 - 1,5/0,2 bar		75 683
		AFPQ 4	003G1036	32,96	B	AFPQ 4 PN40, rozsah 0,1 - 1,5/0,5 bar		75 683

Novinka Virtus AFPQ 2, přímočinné pohony, (ventil typ VFQ22)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AFPQ 2 (montáž ve zpátečce) PN40	AFPQ 2	003G5707	22,00	A	rozsah 0,2-1,5/0,2		76 705
		AFPQ 2	003G5705	35,00	B	rozsah 0,1-0,7/0,2		83 681
		AFPQ 2	003G5708	22,00	B	rozsah 0,2-1,5/0,5		76 705
		AFPQ 2	003G5706	35,00	C	rozsah 0,1-0,7/0,5		83 681
	AFPQ 24 (montáž v přívodu) PN40	AFPQ 24	003G5711	22,00		rozsah 0,2-1,5/0,2		84 375
		AFPQ 24	003G5709	35,00		rozsah 0,1-0,7/0,2		92 049
		AFPQ 24	003G5712	22,00		rozsah 0,2-1,5/0,5		84 375
		AFPQ 24	003G5710	35,00		rozsah 0,1-0,7/0,5		92 049

AVPQT, regulátor tlakové difference s omezením průtoku a teploty

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVPQT, kvs 4	003H6807	5,40	C	AVPQT, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 4	15	4	43 274
	AVPQT, kvs 6,3	003H6808	5,61	C	AVPQT, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 6,3	20	6,3	46 529
	AVPQT, kvs 8	003H6809	5,82	D	AVPQT, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 8	25	8	52 642
	AVPQT, kvs 12,5	003H6810	12,41	D	AVPQT, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	90 465
	AVPQT, kvs 20	003H6811	14,11	C	AVPQT, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 20	40	20	119 235
	AVPQT, kvs 25	003H6812	16,13	C	AVPQT, rozsah 0,2 - 1,0 / 0,2 bar, kvs 25	50	25	128 526

AVQM/AFQM, regulátor průtoku s regulačním ventilem PN 16, PN 25 a PN 40

AVQM/AFQM, Regulator, protok a Regulační křivka: PN16, PN25 a PN40								
Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVQM PN16, závit	003H6733	2,15	B	AVQM PN16, závit, rozsah 0,015 - 0,18 / 0,2 m³/h, kvs 0,4	15	0,4	14 750
	AVQM PN16, závit	003H6734	2,09	A	AVQM PN16, závit, rozsah 0,02 - 0,4 / 0,2 m³/h, kvs 1	15	1	14 039
	AVQM PN16, závit	003H6735	1,87	A	AVQM PN16, závit, rozsah 0,03 - 0,86 / 0,2 m³/h, kvs 1,6	15	1,6	13 633
	AVQM PN16, závit	003H6736	1,87	A	AVQM PN16, závit, rozsah 0,07 - 1,4 / 0,2 m³/h, kvs 2,5	15	2,5	14 039
	AVQM PN16, závit	003H6737	1,88	A	AVQM PN16, závit, rozsah 0,07 - 2,2 / 0,2 m³/h, kvs 4	15	4	13 633
	AVQM PN16, závit	003H6738	1,94	A	AVQM PN16, závit, rozsah 0,16 - 3 / 0,2 m³/h, kvs 6,3	20	6,3	15 721
	AVQM PN16, závit	003H6739	2,15	A	AVQM PN16, závit, rozsah 0,2 - 3,5 / 0,2 m³/h, kvs 8	25	8	19 323
	AVQM PN16, závit	003H6740	2,35	A	AVQM PN16, závit, rozsah 0,2 m³/h, kvs 10	32	10	29 575

Regulátory tlakové difference a regulátory průtoku

AVQM/AFQM, regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem PN16, PN25 a PN40

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVQM PN25, závit	003H6746	3,56	C	AVQM PN25, závit, rozsah 0,015 - 0,18 / 0,2 m³/h, kvs 0,4	15	0,4	17 704
	AVQM PN25, závit	003H6747	3,36	B	AVQM PN25, závit, rozsah 0,02 - 0,4 / 0,2 m³/h, kvs 1	15	1	17 704
	AVQM PN25, závit	003H6748	3,37	A	AVQM PN25, závit, rozsah 0,03 - 0,86 / 0,2 m³/h, kvs 1,6	15	1,6	17 707
	AVQM PN25, závit	003H6749	3,58	A	AVQM PN25, závit, rozsah 0,07 - 1,4 / 0,2 m³/h, kvs 2,5	15	2,5	17 189
	AVQM PN25, závit	003H6750	3,35	A	AVQM PN25, závit, rozsah 0,07 - 2,2 / 0,2 m³/h, kvs 4	15	4	17 189
	AVQM PN25, závit	003H6751	3,45	A	AVQM PN25, závit, rozsah 0,16 - 3 / 0,2 m³/h, kvs 6,3	20	6,3	25 644
	AVQM PN25, závit	003H6752	3,77	A	AVQM PN25, závit, rozsah 0,2 - 3,5 / 0,2 m³/h, kvs 8	25	8	30 535
	AVQM PN25, závit	003H6753	5,90	A	AVQM PN25, závit, rozsah 0,4 - 8 / 0,2 m³/h, kvs 12,5	32	12,5	49 944
	AVQM PN25, závit	003H6754	5,88	A	AVQM PN25, závit, rozsah 0,8 - 10 / 0,2 m³/h, kvs 16	40	16	65 018
	AVQM PN25, závit	003H6755	6,63	A	AVQM PN25, závit, rozsah 0,8 - 12 / 0,2 m³/h, kvs 20	50	20	70 578
	AVQM PN25, přírubový	003H6756	10,58	A	AVQM PN25, přírubový, rozsah 0,4 - 8 / 0,2 m³/h, kvs 12,5	32	12,5	54 481
	AVQM PN25, přírubový	003H6757	12,12	A	AVQM PN25, přírubový, rozsah 0,8 - 10 / 0,2 m³/h, kvs 20	40	20	71 642
	AVQM PN25, přírubový	003H6758	13,82	A	AVQM PN25, přírubový, rozsah 0,8 - 12 / 0,2 m³/h, kvs 25	50	25	80 778
	AFQM 6 PN16, kvs 20	003G1082	31,00	C	AFQM 6 PN16, rozsah 1 - 11 m³/h, kvs 20	40	20	87 499
	AFQM 6 PN16, kvs 32	003G1083	34,00	B	AFQM 6 PN16, rozsah 2 - 16 m³/h, kvs 32	50	32	92 685
	AFQM	003G6056	82,00	A	AFQM PN16, rozsah 5,6 - 28 / 0,2 m³/h, kvs 50	65	50	100 933
	AFQM	003G6057	91,00	B	AFQM PN16, rozsah 8 - 40 / 0,2 m³/h, kvs 80	80	80	124 224
	AFQM	003G6058	133,00	B	AFQM PN16, rozsah 12,6 - 63 / 0,2 m³/h, kvs 125	100	125	155 278
	AFQM	003G6059	156,00	B	AFQM PN16, rozsah 16 - 80 / 0,2 m³/h, kvs 160	125	160	195 649
	AFQM	003G6060	181,00	B	AFQM PN16, rozsah 30 - 145 / 0,2 m³/h, kvs 280	150	280	293 489
	AFQM	003G6061	258,00	D	AFQM PN16, rozsah 38 - 190 / 0,2 m³/h, kvs 320	200	320	482 141
	AFQM	003G6062	401,00	C	AFQM PN16, rozsah 56 - 280 / 0,2 m³/h, kvs 400	250	400	733 687
	AFQM	003G6063	82,00	B	AFQM PN16, rozsah 5,6 - 40 / 0,5 m³/h, kvs 50	65	50	100 933
	AFQM	003G6064	91,00	C	AFQM PN16, rozsah 8 - 58 / 0,5 m³/h, kvs 80	80	80	124 224
	AFQM	003G6065	133,00	C	AFQM PN16, rozsah 12,6 - 76 / 0,5 m³/h, kvs 125	100	125	155 278
	AFQM	003G6066	156,00	B	AFQM PN16, rozsah 16 - 91 / 0,5 m³/h, kvs 160	125	160	195 649
	AFQM	003G6067	181,00	D	AFQM PN16, rozsah 30 - 220 / 0,5 m³/h, kvs 280	150	280	293 489
	AFQM	003G6068	258,00	B	AFQM PN16, rozsah 38 - 285 / 0,5 m³/h, kvs 320	200	320	482 141
	AFQM	003G6069	401,00	D	AFQM PN16, rozsah 56 - 420 / 0,5 m³/h, kvs 400	250	400	733 687

AVQM/AFQM, regulátor průtoku s regulačním ventilem PN 16, PN 25 a PN 40

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AFQM 6 PN25	003G1084	33,00	C	AFQM 6 PN25, rozsah 1 - 11 m³/h, kvs 20	40	20	94 947
	AFQM 6 PN25	003G1085	31,00	B	AFQM 6 PN25, rozsah 2 - 16 m³/h, kvs 32	50	32	102 696
	AFQM PN25	003G1088	58,50	B	AFQM PN25, rozsah 3 - 28 m³/h, kvs 50	65	50	168 244
	AFQM PN25	003G1089	70,50	B	AFQM PN25, rozsah 4 - 40 m³/h, kvs 80	80	80	175 391
	AFQM PN25	003G1090	120,00	B	AFQM PN25, rozsah 6 - 63 m³/h, kvs 125	100	125	205 930
	AFQM PN25	003G1091	139,00	C	AFQM PN25, rozsah 8 - 80 m³/h, kvs 160	125	160	259 510

Další ventily na vyžádání

Novinka Virtus AFQM 2, regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč	
	PN16 - max. 150 °C	AFQM 2	003G5500	49,00	A	AFQM 2 PN16 65/60 /0,2 příruba	65	60	93 300
		AFQM 2	003G5502	58,00	B	AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 příruba	80	80	114 831
		AFQM 2	003G5504	91,00	B	AFQM 2 PN16 100/160 /0,2 příruba	100	160	143 538
		AFQM 2	003G5506	115,00	B	AFQM 2 PN16 125/250 /0,2 příruba	125	250	180 857
		AFQM 2	003G5508	139,00	B	AFQM 2 PN16 150/380 /0,2 příruba	150	380	271 299
		AFQM 2	003G5510	212,00	D	AFQM 2 PN16 200/650 /0,2 příruba	200	650	445 689
		AFQM 2	003G5512	331,00	C	AFQM 2 PN16 250/800 /0,2 příruba	250	800	678 220
		AFQM 2	003G5501	49,00	B	AFQM 2 PN16 65/60 /0,5 příruba	65	60	93 300
		AFQM 2	003G5503	58,00	C	AFQM 2 PN16 80/80 /0,5 příruba	80	80	114 831
		AFQM 2	003G5505	91,00	D	AFQM 2 PN16 100/160 /0,5 příruba	100	160	143 538
		AFQM 2	003G5507	115,00	B	AFQM 2 PN16 125/250 /0,5 příruba	125	250	180 857
		AFQM 2	003G5509	139,00	D	AFQM 2 PN16 150/380 /0,5 příruba	150	380	271 299
		AFQM 2	003G5511	212,00	B	AFQM 2 PN16 200/650 /0,5 příruba	200	650	445 689
	AFQM 2	003G5513	331,00	D	AFQM 2 PN16 250/800 /0,5 příruba	250	800	678 220	
	PN25 - max. 150 °C	AFQM 2	003G5514	51,00	B	AFQM 2 PN25 65/60 /0,2 příruba	65	60	155 523
		AFQM 2	003G5516	60,00	B	AFQM 2 PN25 80/80 /0,2 příruba	80	80	162 128
		AFQM 2	003G5518	93,00	B	AFQM 2 PN25 100/160 /0,2 příruba	100	160	190 362
		AFQM 2	003G5520	117,00	C	AFQM 2 PN25 125/250 /0,2 příruba	125	250	239 888
		AFQM 2	003G5522	142,00	D	AFQM 2 PN25 150/380 /0,2 příruba	150	380	358 411
		AFQM 2	003G5524	215,00	D	AFQM 2 PN25 200/650 /0,2 příruba	200	650	758 071
		AFQM 2	003G5526	334,00	B	AFQM 2 PN25 250/800 /0,2 příruba	250	800	1 036 070
		AFQM 2	003G5515	51,00	B	AFQM 2 PN25 65/60 /0,5 příruba	65	60	155 523
		AFQM 2	003G5517	60,00	B	AFQM 2 PN25 80/80 /0,5 příruba	80	80	162 128
		AFQM 2	003G5519	93,00	C	AFQM 2 PN25 100/160 /0,5 příruba	100	160	190 362
		AFQM 2	003G5521	117,00	C	AFQM 2 PN25 125/250 /0,5 příruba	125	250	239 888
		AFQM 2	003G5523	142,00	D	AFQM 2 PN25 150/380 /0,5 příruba	150	380	358 411
		AFQM 2	003G5525	215,00	D	AFQM 2 PN25 200/650 /0,5 příruba	200	650	758 071
	AFQM 2	003G5527	334,00	D	AFQM 2 PN25 250/800 /0,5 příruba	250	800	1 036 070	

Regulátory tlakové difference a regulátory průtoku

Novinka Virtus AFQM 2, regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč	
	PN40 - max. 150 °C	AFQM 2	003G5528	56,00	C	AFQM 2 PN40 65/60 /0,2 příruba	65	60	241 255
		AFQM 2	003G5530	67,00	C	AFQM 2 PN40 80/80 /0,2 příruba	80	80	246 857
		AFQM 2	003G5532	105,00	C	AFQM 2 PN40 100/160 /0,2 příruba	100	160	282 782
		AFQM 2	003G5534	129,00	D	AFQM 2 PN40 125/250 /0,2 příruba	125	250	335 877
		AFQM 2	003G5536	172,00	D	AFQM 2 PN40 150/380 /0,2 příruba	150	380	406 889
		AFQM 2	003G5538	255,00	D	AFQM 2 PN40 200/650 /0,2 příruba	200	650	818 584
		AFQM 2	003G5540	395,00	D	AFQM 2 PN40 250/800 /0,2 příruba	250	800	1 113 274
		AFQM 2	003G5529	56,00	D	AFQM 2 PN40 65/60 /0,5 příruba	65	60	241 255
		AFQM 2	003G5531	67,00	D	AFQM 2 PN40 80/80 /0,5 příruba	80	80	246 857
		AFQM 2	003G5533	105,00	D	AFQM 2 PN40 100/160 /0,5 příruba	100	160	282 782
		AFQM 2	003G5535	129,00	D	AFQM 2 PN40 125/250 /0,5 příruba	125	250	335 877
		AFQM 2	003G5537	172,00	D	AFQM 2 PN40 150/380 /0,5 příruba	150	380	406 889
		AFQM 2	003G5539	255,00	D	AFQM 2 PN40 200/650 /0,5 příruba	200	650	818 584
		AFQM 2	003G5541	395,00	D	AFQM 2 PN40 250/800 /0,5 příruba	250	800	1 113 274

Novinka Virtus AFPQM 2, regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem a nastavitelný membr. pohon

Název: Vrták AF 2, Regulator proudu s integrovaným regulacním ventilem a nastavitelným momentem pohonu									
Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč	
	PN16 - max. 150 °C	AFPQM 2	003G5560	57,00	B	AFPQM 2 PN16 65/60 /0,2-1,5 160cm2 žlutá příruba	65	60	127 196
		AFPQM 2	003G5561	66,00	B	AFPQM 2 PN16 80/80 /0,2-1,5 160cm2 žlutá příruba	80	80	148 728
		AFPQM 2	003G5562	99,00	B	AFPQM 2 PN16 100/160 /0,2-1,5 160cm2 žlutá příruba	100	160	177 435
		AFPQM 2	003G5563	123,00	C	AFPQM 2 PN16 125/250 /0,2-1,5 160cm2 žlutá příruba	125	250	214 754
		AFPQM 2	003G5564	148,00	C	AFPQM 2 PN16 150/380 /0,2-1,5 160cm2 žlutá příruba	150	380	305 196
		AFPQM 2	003G5565	221,00	C	AFPQM 2 PN16 200/650 /0,2-1,5 160cm2 žlutá příruba	200	650	479 586
		AFPQM 2	003G5566	340,00	C	AFPQM 2 PN16 250/800 /0,2-1,5 160cm2 žlutá příruba	250	800	712 116
	PN25 - max. 150 °C	AFPQM 2	003G5570	58,50	B	AFPQM 2 PN25 65/60 /0,2-1,5 160cm2 žlutá příruba	65	60	192 246
		AFPQM 2	003G5571	67,50	B	AFPQM 2 PN25 80/80 /0,2-1,5 160cm2 žlutá příruba	80	80	198 851
		AFPQM 2	003G5572	100,50	B	AFPQM 2 PN25 100/160 /0,2-1,5 160cm2 žlutá příruba	100	160	227 085
		AFPQM 2	003G5573	124,50	B	AFPQM 2 PN25 125/250 /0,2-1,5 160cm2 žlutá příruba	125	250	276 612
		AFPQM 2	003G5574	149,50	C	AFPQM 2 PN25 150/380 /0,2-1,5 160cm2 žlutá příruba	150	380	395 133
		AFPQM 2	003G5575	222,50	C	AFPQM 2 PN25 200/650 /0,2-1,5 160cm2 žlutá příruba	200	650	794 794
		AFPQM 2	003G5576	341,50	C	AFPQM 2 PN25 250/800 /0,2-1,5 160cm2 žlutá příruba	250	800	1 072 794

AVQM-WE, PN25 regulátor průtoku a teploty s integrovaným regulačním ventilem

AVQM-WE, PN25	AVQM(T)(-W) PN25 **	003H7080	3,20	C	AVQM-WE PN25 15/2,5 /0,2 závit	15	2,5	17 788
	AVQM(T)(-W) PN25 **	003H7081	3,20	C	AVQM-WE PN25 15/4 /0,2 závit	15	4	17 788
	AVQM(T)(-W) PN25 **	003H7082	3,29	C	AVQM-WE PN25 20/6,3 /0,2 závit	20	6	27 335
	AVQM(T)(-W) PN25 **	003H7083	3,47	C	AVQM-WE PN25 25/8 /0,2 závit	25	8	32 671

** na vyžádání

AHQM regulátor průtoku s regulačním ventilem

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AHQM	003L3592	0,47	B	AHQM PN16 15/0,8/0,12 vnější závit přívod/zpátečka	15	1	4 506
	AHQM	003L3593	0,48	C	AHQM PN16 15/1,25/0,12 vnější závit přívod/zpátečka	15	1.25	4 506
	AHQM	003L3594	0,47	A	AHQM PN16 15/1,6/0,12 vnější závit přívod/zpátečka	15	1.6	4 506
	AHQM	003L3595	0,73	B	AHQM PN16 20/2,5/0,12 vnější závit přívod/zpátečka	20	2.5	5 606
	AHQM	003L3596	1,32	B	AHQM PN16 25/4/0,14 vnější závit přívod/zpátečka	25	4	6 217
	AHQM	003L3597	2,28	B	AHQM PN16 32/6,3/0,14 vnější závit přívod/zpátečka	32	6.3	8 502
	AHQM	003L3601	6,33	B	AHQM PN16 40/12,5/0,2 vnější závit přívod/zpátečka	40	12,5	25 234
	AHQM	003L3602	7,20	C	AHQM PN16 50/20/0,2 vnější závit přívod/zpátečka	50	20	27 337

	AHQM PN16 příruba	AHQM	003L3603	14,11	C	AHQM PN16 50/20/0,2 příruba přívod/zpátečka	50	20	29 440
		AHQM	003L3604	36,00	B	AHQM PN16 65/50/0,3 příruba přívod/zpátečka	65	50	43 383
		AHQM	003L3605	42,68	D	AHQM PN16 80/63/0,3 příruba přívod/zpátečka	80	63	57 824
		AHQM	003L3606	46,60	C	AHQM PN16 100/90/0,3 příruba přívod/zpátečka	100	90	70 965

AHPBM-F regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku a integrovaným regulačním ventilem

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AHPBM-F PN16	003L3580	0,47	C	AHPBM-F PN16 15/1 0,16 vnější závit, přívod	15	1	5 046
	AHPBM-F	003L3581	0,47	D	AHPBM-F PN16 15/1,25 0,16 vnější závit, přívod	15	1.25	4 970
	AHPBM-F	003L3582	0,47	C	AHPBM-F PN16 15/1,6 0,16 vnější závit, přívod	15	1.6	4 970
	AHPBM-F	003L3583	0,72	D	AHPBM-F PN16 20/2,5 0,16 vnější závit, přívod	20	2.5	6 261
	AHPBM-F	003L3584	1,25	D	AHPBM-F PN16 25/4 0,2 vnější závit, přívod	25	4	6 951
	AHPBM-F	003L3585	2,15	D	AHPBM-F PN16 32/6,3 0,2 vnější závit, přívod	32	6.3	9 521

Regulátory tlakové difference a regulátory průtoku

AVQMT, regulátor průtoku s regulačním ventilem a připojením pro termostat

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVQMT PN25, závit	003H6770	3,51	D	AVQMT PN25, závit, rozsah 0,015 - 0,18 / 0,2 m³/h, kvs 0,4	15	0,4	17 705
	AVQMT PN25, závit	003H6771	3,54	D	AVQMT PN25, závit, rozsah 0,02 - 0,4 / 0,2 m³/h, kvs 1	15	1	17 705
	AVQMT PN25, závit	003H6772	3,58	C	AVQMT PN25, závit, rozsah 0,03 - 0,86 / 0,2 m³/h, kvs 1,6	15	1,6	17 705
	AVQMT PN25, závit	003H6773	3,55	C	AVQMT PN25, závit, rozsah 0,07 - 1,4 / 0,2 m³/h, kvs 2,5	15	2,5	18 601
	AVQMT PN25, závit	003H6774	3,50	B	AVQMT PN25, závit, rozsah 0,07 - 2,2 / 0,2 m³/h, kvs 4	15	4	17 705
	AVQMT PN25, závit	003H6775	3,60	B	AVQMT PN25, závit, rozsah 0,16 - 3 / 0,2 m³/h, kvs 6,3	20	6,3	27 207
	AVQMT PN25, závit	003H6776	3,73	B	AVQMT PN25, závit, rozsah 0,2 - 3,5 / 0,2 m³/h, kvs 8	25	8	32 392
	AVQMT PN25, závit	003H6777	5,85	B	AVQMT PN25, závit, rozsah 0,4 - 8 / 0,2 m³/h, kvs 12,5	32	12,5	52 982
	AVQMT PN25, závit	003H6778	5,96	B	AVQMT PN25, závit, rozsah 0,8 - 10 / 0,2 m³/h, kvs 16	40	16	68 977
	AVQMT PN25, závit	003H6779	6,69	B	AVQMT PN25, závit, rozsah 0,8 - 12 / 0,2 m³/h, kvs 20	50	20	74 876

AVQMT-WE, regulátor průtoku s regulačním ventilem a připojením pro termostat

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVQMT-WE PN 25 závit	003H7084	3,51	C	AVQMT-WE PN25 15/2,5 / 0,2 závit, přívod/zpátečka	15	2,5	17 788
	AVQMT-WE PN 25 závit	003H7085	3,50	B	AVQMT-WE PN25 15/4 / 0,2 závit, přívod/zpátečka	15	4	17 788
	AVQMT-WE PN 25 závit	003H7086	3,59	B	AVQMT-WE PN25 20/6,3 / 0,2 závit, přívod/zpátečka	20	6	27 335
	AVQMT-WE PN 25 závit	003H7087	3,75	B	AVQMT-WE PN25 25/8 / 0,2 závit, přívod/zpátečka	25	8	32 671

** na vyžádání

AVQMT, regulátor průtoku s regulačním ventilem a připojením pro termostat


Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVQMT PN25, příruba	003H6780	10,77	C	AVQMT PN25, příruba, rozsah 0,4 - 8 / 0,2 m³/h, kvs 12,5	32	12,5	57 796
	AVQMT PN25, příruba	003H6781	12,26	C	AVQMT PN25, příruba, rozsah 0,8 - 10 / 0,2 m³/h, kvs 20	40	20	73 789
	AVQMT PN25, příruba	003H6782	14,06	C	AVQMT PN25, příruba, rozsah 0,8 - 12 / 0,2 m³/h, kvs 25	50	25	83 199

Náhradní díly a příslušenství pro typ AV...


Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Cena Kč
	Připojovací redukce	003H6855	1,02	A	Redukce pro připoj. více pohonů K2, AV rozsah, 2xM45	5 501
	Připojovací redukce	003H6856	1,24	B	Redukce pro připoj. více pohonů K3, AV rozsah, 3xM45	7 147
	Adaptéry	003H1834	0,14	A	Adaptér VIM and AQMx - nový pohon; M34 / M30 10 mm	1 246
	Adaptéry	003H6927	0,12	B	Adaptér M34 / M45	1 246
	Adaptéry	003H6928	0,30	C	Adaptér M45 / M30	1 246
	Adaptéry	003H2331	0,10	C	Adaptér DN32 1 1/2" to 1 3/4" - 10 ks	1 246
	Adaptéry	003H1835	0,11	C	Adaptér M34 / M30 5mm; pro VIS 2"	1 246
	SAC MD DP-Q Pohon 1. gen.	003H6821	1,68	B	Pohon & příslušenství PN25 0,05-0,5 AV zpátečka	8 202
	SAC MD DP-Q Pohon 1. gen.	003H6822	1,73	B	Pohon & příslušenství PN25 0,2-1,0 AV zpátečka	8 202
	SAC MD DP-Q Pohon 1. gen.	003H6823	1,74	C	Pohon & příslušenství PN25 0,05-0,5 AV přívod	8 202
	SAC MD DP-Q Pohon 1. gen.	003H6824	1,79	B	Pohon & příslušenství PN25 0,2-1,0 AV přívod	8 202
	SAC MD DP-Q Pohon 1. gen.	003H6825	1,35	C	Pohon PN25 AVP-F zpátečka; AVQ(M)	5 344
	SAC MD DP-Q Pohon 1. gen.	003H6827	1,53	C	Pohon PN25 intermed. AVPQ zpátečka	6 710
	SAC - Příslušenství	003H6829	2,65	C	Pohon s nastavovací rukojetí PN25, 0,2-1,0 AVP, AVPB - zpátečka	16 026
	SAC - Příslušenství	003H6830	2,69	D	Pohon s nastavovací rukojetí PN25, 0,3-2,0 AVP, AVPB - zpátečka	16 026
	SAC - Příslušenství	003H6833	2,44	D	Pohon s nastavovací rukojetí PN25, 0,2-1,0 7 0,2, AVPQ - zpátečka	22 392
	SAC - Příslušenství	003H6834	2,82	C	Pohon s nastavovací rukojetí PN25, 0,2-1,0, AVP - přívod, AVPA	16 026
	SAC - Příslušenství	003H6835	2,87	C	Pohon s nastavovací rukojetí PN25, 0,3-2,0, AVP - přívod, AVPA	16 026
	SAC - Příslušenství	003H6836	3,26	B	Pohon s nastavovací rukojetí PN25, 1,5 AVP - přívod	16 026
	SAC - Příslušenství	003H6837	4,86	B	Pohon s nastavovací rukojetí PN25, 3-11, AVP - přívod	16 026
	SAC - Příslušenství	003H6838	4,50	D	Pohon s nastavovací rukojetí PN25, 0,2-1,0 / 0,2, AVPQ 4 - přívod	16 026
	SAC - Příslušenství	003H6839	2,05	D	Pohon PN25, 0,2 AVP-F - přívod	8 855
	SAC - Příslušenství	003H6840	2,26	D	Pohon PN25, 0,5 AVP-F - přívod	8 855
	SAC - Příslušenství	003H6841	2,06	C	Pohon PN25, AVP-F, AVPB-F - all zpátečka, AVQ, AVQM	8 855
	SAC - Příslušenství	003H6842	2,56	D	Pohon PN25, AVPQ-F - zpátečka	27 144
	SAC - Příslušenství	003H6843	2,20	C	Pohon PN25, AVQT, AVQMT	8 855
	SAC - Příslušenství	003H6844	3,08	C	Sada pohon a pružina PN25, 1-4,5 / 1-5, AVA, AVD (S)	13 697
	SAC - Příslušenství	003H6845	4,75	C	Sada pohon a pružina PN25, 3-11 / 3-12, AVA, AVD (S)	13 697
	SAC - Příslušenství	003H6846	4,76	D	Sada pohon a pružina PN25, 1-4,5 / 1-5, SAVA,SAVD	17 052
	SAC - Příslušenství	003H6847	6,41	D	Sada pohon a pružina PN25, 3-11 / 3-12, SAVA,SAVD	17 052
	SAC - Příslušenství	003H6849	2,15	D	Pohon PN25, STM	11 337
	SAC - Příslušenství	003H6850	2,70	D	Sada pohon a pružina PN25,0,3-2,0 / 0,2, AVPQ - zpátečka	22 392
	SAC - Příslušenství	003H6851	4,57	D	Pohon sada PN25, 0,3-2,0 / 0,2, AVPQ 4 - přívod	16 026

Regulátory tlakové difference a regulátory průtoku

Náhradní díly a příslušenství pro typ AV...

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Cena Kč
	SAC MD Servisní sada	003H1331	0,02	D	Pružina 0,5 AV 1st - Servisní sada	498
	SAC MD Servisní sada	003H1332	0,03	C	Pružina 0,8 AV 1st - Servisní sada	498
	Připojovací armatury pro impulzní potrubí	003H6857	0,20	C	10 tlakových koncovek pro impulzní potrubí, připojení na potrubí Ø 6x1 „ R 1/8"	6 183
	Připojovací armatury pro impulzní potrubí	003H6858	0,43	B	10 tlakových koncovek pro impulzní potrubí, připojení na potrubí Ø 6x1 „ R 3/8"	6 183
	Připojovací armatury pro impulzní potrubí	003H6859	0,80	C	10 tlakových koncovek pro impulzní potrubí, připojení na potrubí Ø 6x1 „ R 1/2"	6 183
	Připojovací armatury pro impulzní potrubí	003H6931	0,35	C	10 tlakových koncovek pro impulzní potrubí, připojení k ovl. členu Ø 6x1 „ G 1/8" škrtení Ø 1,0 mm	7 703
	Připojovací armatury pro impulzní potrubí	003H1320	0,07	B	Tlaková koncovka pro impulzní potrubí, starý AV	439
	SAC MD Příslušenství	003H2300	0,43	C	Tlaková koncovka pro impulzní potrubí, starý AV (10 ks)	1 306
	SAC - Vložky ventilů	003H6861	0,20	D	Vložka ventilu PN25 15/0,4; VG-zpátečka, VQM(T)	3 542
	SAC - Vložky ventilů	003H6862	0,21	D	Vložka ventilu PN25 15/1,0; VG-zpátečka, VQM(T)	3 542
	SAC - Vložky ventilů	003H6863	0,21	C	Vložka ventilu PN25 15/1,6; VG-zpátečka, VQM(T)	3 542
	SAC - Vložky ventilů	003H6864	0,21	C	Vložka ventilu PN25 15/2,5; VG-zpátečka, VQM(T), VQM(T)-W	3 542
	SAC - Vložky ventilů	003H6865	0,21	B	Vložka ventilu PN25 15/4,0 20/4,0; VG-zpátečka, VQM(T), VQM(T)-W	3 542
	SAC - Vložky ventilů	003H6866	0,20	B	Vložka ventilu PN25 20/6,3 25/6,3; VG-zpátečka, VQM(T), VQM(T)-W	3 542
	SAC - Vložky ventilů	003H6867	0,19	B	Vložka ventilu PN25 25/8 32/10; VG-zpátečka, VQM(T), VQM(T)-W	3 978
	SAC - Vložky ventilů	003H6868	0,81	B	Vložka ventilu PN25 32/12,5 40/16 50/20; VG-zpátečka, VQM(T)	6 587
	SAC - Vložky ventilů	003H6869	0,21	D	Vložka ventilu PN25 15/0,4; VG-přívod	3 542
	SAC - Vložky ventilů	003H6870	0,21	D	Vložka ventilu PN25 15/1,0; VG-přívod	3 542
	SAC - Vložky ventilů	003H6871	0,21	D	Vložka ventilu PN25 15/1,6; VG-přívod	3 542
	SAC - Vložky ventilů	003H6872	0,21	D	Vložka ventilu PN25 15/2,5; VG-přívod	3 542
	SAC - Vložky ventilů	003H6873	0,22	D	Vložka ventilu PN25 15/4,0 20/4,0; VG-přívod	3 542
	SAC - Vložky ventilů	003H6874	0,20	D	Vložka ventilu PN25 20/6,3 25/6,3; VG-přívod	3 542
	SAC - Vložky ventilů	003H6875	0,19	D	Vložka ventilu PN25 25/8 32/10; VG-přívod	3 977
	SAC - Vložky ventilů	003H6876	0,82	C	Vložka ventilu PN25 32/12,5 40/16 50/20; VG-přívod	6 587
	SAC - Vložky ventilů	003H6877	0,49	D	Vložka ventilu PN25 15/3,2 20/4,5 25/6,2; VGS-ucpávka	6 679
	SAC - Vložky ventilů	003H6885	0,96	D	Vložka ventilu PN25 32/12,5 40/16 50/20; VQM(T)	8 418
	SAC - Vložky ventilů	003H6886	0,40	D	Vložka ventilu PN16/25 15/0,4; VQM	5 437
	SAC - Vložky ventilů	003H6887	0,40	D	Vložka ventilu PN16/25 15/1,0; VQM	5 437
	SAC - Vložky ventilů	003H6888	0,41	C	Vložka ventilu PN16/25 15/1,6; VQM	5 437
	SAC - Vložky ventilů	003H6889	0,41	C	Vložka ventilu PN16/25 15/2,5; VQM	5 437
	SAC - Vložky ventilů	003H6890	0,41	D	Vložka ventilu PN16/25 15/4,0 20/4,0; VQM	5 437
	SAC - Vložky ventilů	003H6891	0,41	D	Vložka ventilu PN16/25 20/6,3 25/6,3; VQM	5 437
	SAC - Vložky ventilů	003H6892	0,43	C	Vložka ventilu PN16/25 25/8; VQM	5 903
	SAC - Vložky ventilů	003H6795	0,72	D	Vložka ventilu PN25 15/2,5 VQM-WE	5 739
	SAC - Vložky ventilů	003H6988	0,72	C	Vložka ventilu PN25 15/4,0 VQM-WE	5 739
	SAC - Vložky ventilů	003H6989	0,73	B	Vložka ventilu PN25 20/6,3 VQM-WE	6 084
	SAC - Vložky ventilů	003H6990	0,78	B	Vložka ventilu PN25 25/8 VQM-WE	6 084
	SAC - Vložky ventilů	003H6991	0,96	D	Vložka ventilu PN25 32/12,5 40/16 50/20 VQM-WE	8 499

VG/VGF, ventil pro AVP / AVD a VGS, ventil pro AVDS, prosím najděte sekci Termostatické regulační ventily

	Impulzní potrubí	003H6852	0,34	A	Impulzní potrubí sada AV R 1/8", 1,5m	1 152
	Impulzní potrubí	003H6853	0,37	A	Impulzní potrubí sada AV R 3/8", 1,5m	1 152
	Impulzní potrubí	003H6854	0,40	A	Impulzní potrubí sada AV R 1/2", 1,5m	1 152
	Impulzní potrubí	003H6860	1,00	B	Impulzní potrubí sada pro AV rozsah, 1,5m	1 338
	Impulzní potrubí	003H6926	0,39	C	Impulzní potrubí sada starý/nový AV rozsah	1 648
	Impulzní potrubí	003H6929	0,09	A	Impulzní potrubí sada pro AV rozsah, 1 ks	1 679
	SAC MD Příslušenství	003H0488	0,33	B	Měděné potrubí 6x1mm 1,5m	592
	Sběrač kondenzátu	003H0277	1,22	B	Sběrač kondenzátu 0.3 l, MD rozsah	5 284
	Uzavírací ventily	003H0276	0,14	A	Uzavírací ventil 6 mm	2 612

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Cena Kč
	Přírubové koncovky	003H6915	1,64	B	Přírubové koncovky PN25 DN15	15	4 537
	Přírubové koncovky	003H6916	2,25	B	Přírubové koncovky PN25 DN20	20	4 537
	Přírubové koncovky	003H6917	2,81	B	Přírubové koncovky PN25 DN25	25	4 537
	Závitové koncovky	003H6902	0,18	A	Koncovky vnější závit PN25 DN15 R1/2	15	747
	Závitové koncovky	003H6903	0,31	A	Koncovky vnější závit PN25 DN20 R3/4	20	1 026
	Závitové koncovky	003H6904	0,49	A	Koncovky vnější závit PN25 DN25 R1	25	1 338
	Závitové koncovky	003H6905	0,91	A	Koncovky vnější závit R11/4 PN25 DN32 (G13/4)	32	1 773
	Závitové koncovky	003H6906	0,53	B	Koncovky vnější závit PN25 DN32 R1 1/4	32	1 554
	Navařovací koncovky	003H6908	0,20	A	Navařovací koncovky PN25 DN15 (G3/4)	15	842
	Navařovací koncovky	003H6909	0,35	A	Navařovací koncovky PN25 DN20 (G1)	20	1 084
	Navařovací koncovky	003H6910	0,49	A	Navařovací koncovky PN25 DN25 (G1 1/4)	25	1 525
	Navařovací koncovky	003H6911	0,86	A	Navařovací koncovky PN25 DN32 (G13/4)	32	2 053
	Navařovací koncovky	003H6912	1,08	A	Navařovací koncovky PN25 DN40 (G2)	40	2 672
	Navařovací koncovky	003H6913	1,37	A	Navařovací koncovky PN25 DN50 (G2 1/2)	50	3 698
	Navařovací koncovky	003H6914	0,48	A	Navařovací koncovky DN32	32	1 554

*Objednací číslo obsahuje 2 koncovky

Regulátory tlakové difference a regulátory průtoku

Náhradní díly a příslušenství pro typ AF...

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Cena Kč
	SAC - Příslušenství	003G1456	0,16	C	Příslušenství velikost 32, AF rozsah	3 202
	SAC - Příslušenství	003G1457	0,15	C	Příslušenství velikost 80, AF rozsah	3 916
	SAC - Příslušenství	003G1458	0,18	C	Příslušenství velikost 250, AF rozsah	5 687
	SAC - Příslušenství	003G1459	0,44	D	Příslušenství velikost 630, AF rozsah	8 389
	SAC - Pružiny	003G1452	1,62	D	Pružina AFD, žlutá	2 239
	SAC - Pružiny	003G1453	3,29	D	Pružina AFD, červená	3 916
	SAC - Pružiny	003G1454	1,50	D	Pružina AFPA, žlutá	2 238
	SAC - Pružiny	003G1455	3,36	D	Pružina AFPA, stříbrná	3 916
	SAC - Ucpávková sada	003G1460	0,18	C	Ucpávková sada, Příslušenství velikost 32, AF rozsah	1 431
	SAC - Ucpávková sada	003G1461	0,17	C	Ucpávková sada, Příslušenství velikost 80, AF rozsah	1 431
	SAC - Ucpávková sada	003G1462	0,20	C	Ucpávková sada, Příslušenství velikost 250, AF rozsah	1 959
	SAC - Ucpávková sada	003G1463	0,26	D	Ucpávková sada, Příslušenství velikost 630, AF rozsah	3 604
	SAC - Ucpávková sada	003G1464	0,09	B	Ucpávka Ø 12 EPDM, AF rozsah	2 455
	SAC - Ucpávková sada	003G1465	0,09	B	Ucpávka Ø 12 EPDM, AF rozsah	2 455
Příslušenství	Sběrač kondenzátu	003G1392	2,69	A	Sběrač kondenzátu V1, 1,0 l, AF rozsah	5 096
	Sběrač kondenzátu	003G1403	5,70	C	Sběrač kondenzátu V2, 3,0 l, AF rozsah	14 878
	Nástavec vřetena ventilu	003G1393	0,94	C	Nástavec vřetena ventilu ZF 6, AF rozsah	4 872
	Nástavec vřetena ventilu	003G1394	2,62	D	Nástavec vřetena ventilu ZF 4, pro vodu a páru nad 200°C, AF rozsah	6 988
	Nástavec vřetena ventilu	003G1395	2,79	D	Nástavec vřetena ventilu ZF 4, FKM, pro olej nad 200°C, AF rozsah	8 390
	Nástavec vřetena ventilu	003G1396	2,79	C	Nástavec vřetena ventilu ZF 5, AF rozsah	26 119
	Připojovací redukce	003G1441	1,54	B	Redukce pro připoj. více pohonů KF3, AF rozsah	7 328
	Připojovací redukce	003G1440	1,50	B	Redukce pro připoj. více pohonů KF2, AF rozsah	7 328
AFP, Impulzní potrubí, (univerzální použití)	Impulzní potrubí	003G1391	0,55	A	Univerzální impulzní potrubí sada AF	1 338
AFPB, Impulzní potrubí	Impulzní potrubí	003G1355	0,08	B	Impulzní potrubí pro AFBP DN 15/20	1 152
	Impulzní potrubí	003G1357	0,09	C	Impulzní potrubí pro AFBP DN 25/32	1 152
	Impulzní potrubí	003G1359	0,09	B	Impulzní potrubí pro AFBP DN 40	1 152
	Impulzní potrubí	003G1360	0,08	B	Impulzní potrubí pro AFBP DN 50	1 152
	Impulzní potrubí	003G1361	0,08	B	Impulzní potrubí pro AFBP DN 65/80	1 152
	Impulzní potrubí	003G1363	0,10	B	Impulzní potrubí pro AFBP DN 100	1 152
AFQ, Impulzní potrubí	Impulzní potrubí	003G1364	0,10	B	Impulzní potrubí pro AFBP DN 125	1 207
	Impulzní potrubí	003G1338	0,22	C	Impulzní potrubí pro AFQ DN 15/20	2 424
	Impulzní potrubí	003G1340	0,23	C	Impulzní potrubí pro AFQ DN 25/32	2 545
	Impulzní potrubí	003G1342	0,23	C	Impulzní potrubí pro AFQ DN 40	2 545
	Impulzní potrubí	003G1343	0,24	B	Impulzní potrubí pro AFQ DN 50	2 424
	Impulzní potrubí	003G1344	0,25	B	Impulzní potrubí pro AFQ DN 65/80	2 424
	Impulzní potrubí	003G1346	0,28	D	Impulzní potrubí pro AFQ DN 100	2 424
	Impulzní potrubí	003G1347	3,58	D	Impulzní potrubí pro AFQ DN 125	2 545
AFPQ (montáž ve zpátečce), Impulzní potrubí	Impulzní potrubí	003G1348	0,27	B	Impulzní potrubí pro AFQ DN 150	2 424
	Impulzní potrubí	003G1349	0,31	D	Impulzní potrubí pro AFQ DN 200	2 424
	Impulzní potrubí	003G1350	0,34	D	Impulzní potrubí pro AFQ DN 250	2 424
	Impulzní potrubí	003G1365	0,27	B	Impulzní potrubí pro AFPQ DN 15/20	2 545
	Impulzní potrubí	003G1367	0,31	B	Impulzní potrubí pro AFPQ DN 25/32	2 545
	Impulzní potrubí	003G1369	0,39	C	Impulzní potrubí pro AFPQ DN 40	2 424
	Impulzní potrubí	003G1370	0,31	B	Impulzní potrubí pro AFPQ DN 50	2 424
	Impulzní potrubí	003G1371	0,32	B	Impulzní potrubí pro AFPQ DN 65/80	2 424
	Impulzní potrubí	003G1373	0,41	B	Impulzní potrubí pro AFPB DN 100	2 424
	Impulzní potrubí	003G1374	0,33	C	Impulzní potrubí pro AFPQ DN 125	2 424
	Impulzní potrubí	003G1375	0,49	B	Impulzní potrubí pro AFPQ DN 150	2 424
	Impulzní potrubí	003G1376	0,45	D	Impulzní potrubí pro AFPQ DN 200	2 424
AFPQ-4 (montáž v přívodu), Impulzní potrubí	Impulzní potrubí	003G1416	0,54	D	Impulzní potrubí pro AFPQ PN16 200	2 424
	Impulzní potrubí	003G1417	1,39	D	Impulzní potrubí pro AFPQ PN16 250	2 424
	Impulzní potrubí	003G1378	0,47	C	Impulzní potrubí pro AFPQ 4 DN 15/20	3 793
	Impulzní potrubí	003G1380	0,50	D	Impulzní potrubí pro AFPQ 4 DN 25/32	3 793
	Impulzní potrubí	003G1382	0,50	C	Impulzní potrubí pro AFPQ 4 DN 40	3 793
	Impulzní potrubí	003G1383	0,37	B	Impulzní potrubí pro AFPQ 4 DN 50	3 793
	Impulzní potrubí	003G1384	0,52	B	Impulzní potrubí pro AFPQ 4 DN 65/80	3 793
	Impulzní potrubí	003G1386	0,56	C	Impulzní potrubí pro AFPQ 4 DN 100	3 793
	Impulzní potrubí	003G1387	0,54	C	Impulzní potrubí pro AFPQ 4 DN 125	3 793
	Impulzní potrubí	003G1388	0,90	D	Impulzní potrubí pro AFPQ 4 DN 150	3 793
	Impulzní potrubí	003G1389	0,71	D	Impulzní potrubí pro AFPQ 4 DN 200	3 793
	Impulzní potrubí	003G1418	0,71	D	Impulzní potrubí pro AFPQ 4 PN16 200	3 793
	AMEi 6 iSET 230V	082G4300		A	iSET inteligentní el. pohon pro AFP 2, AFPQ 2, AFQMP 2 (Virtus)	47 009
	AMEi 6 iSET 24V	082G4301		A	iSET inteligentní el. pohon pro AFP 2, AFPQ 2, AFQMP 2 (Virtus)	47 009
	AMEi 6 iNET 230V	082G4302		A	iNET inteligentní el. pohon pro AFP 2, AFA 2, AFD 2, AFPQ 2, AFQMP 2 (Virtus)	47 009
	AMEi 6 iNET 24V	082G4303		A	iNET inteligentní el. pohon pro AFP 2, AFA 2, AFD 2, AFPQ 2, AFQMP 2 (Virtus)	47 009

Novinka Virtus příslušenství pro typ VFx 22 (221), AFx 2, AFQM 2...

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AMEi 6 iSET 230V	082G4300		A	iSET inteligentní el. pohon pro AFP 2, AFPQ 2, AFQMP 2 (Virtus)			47 009
	AMEi 6 iSET 24V	082G4301		A	iSET inteligentní el. pohon pro AFP 2, AFPQ 2, AFQMP 2 (Virtus)			47 009
	AMEi 6 iNET 230V	082G4302		A	iNET inteligentní el. pohon pro AFP 2, AFA 2, AFD 2, AFPQ 2, AFQMP 2 (Virtus)			47 009
	AMEi 6 iNET 24V	082G4303		A	iNET inteligentní el. pohon pro AFP 2, AFA 2, AFD 2, AFPQ 2, AFQMP 2 (Virtus)			47 009

Regulátory tlakové difference a regulátory průtoku

Novinka Virtus příslušenství pro typ VFx 22 (221), AFx 2, AFQM 2...

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
Škrťací klapka	Dynamická škrťací klapka	003G1771		B	pro AFx 2 pohon-impulzní potrubí instalace			11 280
Adaptéry	Adaptér nový AFP2-starý VFG DN15-125	003G1780		A	pro kombinaci nový AFP2-starý VFG DN15-125			2 404
	Adaptér nový AFP2-starý VFG DN150-250	003G1781		A	pro kombinaci nový AFP2-starý VFG DN150-250			3 365

Novinka Virtus náhradní díly pro typ VFx 22 (221), AFx 2, AFQM 2...

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
Náhradní díly	Průtokové pozdro ucpávky	003G1720	0,20	C	Pro ventily VFG/Q/U 22(221) DN65-125			5 372
	Průtokové pozdro ucpávky	003G1721	0,35	C	Pro ventily VFG/Q/U 22(221) DN150-250			7 493
	Tlakové pouzdro ucpávky	003G1730	0,35	C	Pro ventily VFG/Q/U 22(221) DN65-125			5 232
	Tlakové pouzdro ucpávky	003G1731	0,56	C	Pro ventily VFG/Q/U 22(221) DN150-250			7 351
	Vložka průt. regul. ventilu	003G1740	2,50	C	Pro AFQM2 PN40 DN65			25 162
	Vložka průt. regul. ventilu	003G1741	3,60	C	Pro AFQM2 PN40 DN80			26 857
	Vložka průt. regul. ventilu	003G1742	4,90	C	Pro AFQM2 PN40 DN100			32 511
	Vložka průt. regul. ventilu	003G1743	7,20	C	Pro AFQM2 PN40 DN125			34 208
	Vložka průt. regul. ventilu	003G1744	8,50	C	Pro AFQM2 PN40 DN150			41 558
	Vložka průt. regul. ventilu	003G1745	11,20	D	Pro AFQM2 PN40 DN200			55 128
	Vložka průt. regul. ventilu	003G1746	13,40	D	Pro AFQM2 PN40 DN250			66 435
	Tlakový pohon	003G1750	7,00	C	Pro AFQ 2 , AFQM 2, PN16 0,2 160cm ² vnitřní pružina			19 508
	Tlakový pohon	003G1751	7,00	D	Pro AFQ 2 , AFQM 2, PN16 0,5 160cm ² vnitřní pružina			19 508
	Tlakový pohon	003G1752	11,00	C	Pro AFQ 2 , AFQM 2, PN16 0,2 320cm ² vnitřní pružina			27 989
	Tlakový pohon	003G1753	11,00	D	Pro AFQ 2 , AFQM 2, PN16 0,5 320cm ² vnitřní pružina			27 989
	Tlakový pohon	003G1760	7,50	C	Pro AFQ 2 , AFQM 2, PN40 0,2 160cm ² vnitřní pružina			22 335
	Tlakový pohon	003G1761	7,50	D	Pro AFQ 2 , AFQM 2, PN40 0,5 160cm ² vnitřní pružina			22 335
	Tlakový pohon	003G1762	11,90	C	Pro AFQ 2 , AFQM 2, PN40 0,2 320cm ² vnitřní pružina			30 816
	Tlakový pohon	003G1763	11,90	D	Pro AFQ 2 , AFQM 2, PN40 0,5 320cm ² vnitřní pružina			30 816
	Dp vložka regulačního ventilu	003G1800	3,20	C	Pro VFx22DN65PN16/25/40Kvs60, kovové těsnění			39 641
	Dp vložka regulačního ventilu	003G1801	4,90	C	Pro VFx22DN80PN16/25/40Kvs80, kovové těsnění			44 004
	Dp vložka regulačního ventilu	003G1802	5,50	C	Pro VFx22DN100PN16/25/40Kvs160, kovové těsnění			56 316
	Dp vložka regulačního ventilu	003G1803	8,60	C	Pro VFx22DN125PN16/25/40Kvs250, kovové těsnění			57 746
	Dp vložka regulačního ventilu	003G1804	12,50	C	Pro VFx22DN150PN16/25/40Kvs380, kovové těsnění			60 839
	Dp vložka regulačního ventilu	003G1805	14,90	D	Pro VFx22DN200PN16/25/40Kvs650, kovové těsnění			63 327
	Dp vložka regulačního ventilu	003G1806	16,10	D	Pro VFx22DN250PN16/25/40Kvs800, kovové těsnění			81 193
	Dp vložka regulačního ventilu	003G1807	3,20	C	Pro VFx22DN65PN16/25/40Kvs60, měkké těsnění			40 831
	Dp vložka regulačního ventilu	003G1808	4,90	C	Pro VFx22DN80PN16/25/40Kvs80, měkké těsnění			45 324
	Dp vložka regulačního ventilu	003G1809	5,50	C	Pro VFx22DN100PN16/25/40Kvs160, měkké těsnění			58 005
	Dp vložka regulačního ventilu	003G1810	8,60	C	Pro VFx22DN125PN16/25/40Kvs250, měkké těsnění			59 479
	Dp vložka regulačního ventilu	003G1811	12,50	C	Pro VFx22DN150PN16/25/40Kvs380, měkké těsnění			62 663
	Dp vložka regulačního ventilu	003G1812	14,90	D	Pro VFx22DN200PN16/25/40Kvs650, měkké těsnění			65 226
	Dp vložka regulačního ventilu	003G1813	16,10	D	Pro VFx22DN250PN16/25/40Kvs800, měkké těsnění			83 629
AFPB 2, Impulzní potrubí	Impulzní potrubí	003G1856	0,08	B	pro AFBP2 (-F) PN40 65/80			1 273
	Impulzní potrubí	003G1857	0,08	B	pro AFBP2 (-F) PN40 100			1 273
	Impulzní potrubí	003G1858	0,09	B	pro AFBP2 (-F) PN40 125			1 273
	Impulzní potrubí	003G1859	0,09	C	pro AFBP2 (-F) PN40 150			1 273
	Impulzní potrubí	003G1860	0,11	C	pro AFBP2 (-F) PN40 200			1 386
	Impulzní potrubí	003G1861	0,11	C	pro AFBP2 (-F) PN40 250			1 556
AFQ 2, Impulzní potrubí	Impulzní potrubí	003G1850	0,22	B	pro AFQ2 PN40 65/80			2 404
	Impulzní potrubí	003G1851	0,22	B	pro AFQ2 PN40 100			2 404
	Impulzní potrubí	003G1852	0,22	B	pro AFQ2 PN40 125			2 404
	Impulzní potrubí	003G1853	0,25	C	pro AFQ2 PN40 150			2 404
	Impulzní potrubí	003G1854	0,30	C	pro AFQ2 PN40 200			2 517
	Impulzní potrubí	003G1855	0,30	C	pro AFQ2 PN40 250			2 687
AFPQ 2 (montáž do zpátečky)	Impulzní potrubí	003G1862	0,27	B	pro AFPQ2 PN40 65/80			2 404
	Impulzní potrubí	003G1863	0,27	B	pro AFPQ2 PN40 100			2 404
	Impulzní potrubí	003G1864	0,27	B	pro AFPQ2 PN40 125			2 404
	Impulzní potrubí	003G1865	0,30	C	pro AFPQ2 PN40 150			2 404
	Impulzní potrubí	003G1866	0,35	C	pro AFPQ2 PN40 200			2 517
	Impulzní potrubí	003G1867	0,37	C	pro AFPQ2 PN40 250			2 687
AFPQ 24 (montáž do přívodu)	Impulzní potrubí	003G1868	0,55	C	pro AFPQ24 PN40 65/80			3 677
	Impulzní potrubí	003G1869	0,55	C	pro AFPQ24 PN40 100			3 677
	Impulzní potrubí	003G1870	0,55	C	pro AFPQ24 PN40 125			3 677
	Impulzní potrubí	003G1871	0,59	C	pro AFPQ24 PN40 150			3 677
	Impulzní potrubí	003G1872	0,65	C	pro AFPQ24 PN40 200			3 818
	Impulzní potrubí	003G1873	0,65	C	pro AFPQ24 PN40 250			3 931

Redukční ventily

AVD, redukční ventil pro vodní aplikace

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVD PN25, závit	003H6957	3,79	C	AVD PN25, závit, rozsah 1 - 5 bar, kvs 0,4	15	0,4	22 424
	AVD PN25, závit	003H6958	3,79	D	AVD PN25, závit, rozsah 1 - 5 bar, kvs 1	15	1	22 424
	AVD PN25, závit	003H6644	3,75	B	AVD PN25, závit, rozsah 1 - 5 bar, kvs 4	15	4	17 589
	AVD PN25, závit	003H6645	3,78	B	AVD PN25, závit, rozsah 1 - 5 bar, kvs 6,3	20	6,3	23 325
	AVD PN25, závit	003H6646	3,96	B	AVD PN25, závit, rozsah 1 - 5 bar, kvs 8	25	8	25 128
	AVD PN25, závit	003H6978	5,50	B	AVD PN25, závit, rozsah 3 - 12 bar, kvs 0,4	15	0,4	22 424
	AVD PN25, závit	003H6979	5,46	B	AVD PN25, závit, rozsah 3 - 12 bar, kvs 1	15	1	22 424
	AVD PN25, závit	003H6650	5,42	A	AVD PN25, závit, rozsah 3 - 12 bar, kvs 4	15	4	22 983
	AVD PN25, závit	003H6651	5,52	B	AVD PN25, závit, rozsah 3 - 12 bar, kvs 6,3	20	6,3	23 325
	AVD PN25, závit	003H6652	5,71	B	AVD PN25, závit, rozsah 3 - 12 bar, kvs 8	25	8	19 232
	AVD PN25, příruba	003H6659	11,10	B	AVD PN25, příruba, rozsah 1 - 5 bar, kvs 12,5	32	12,5	52 175
	AVD PN25, příruba	003H6660	12,72	C	AVD PN25, příruba, rozsah 1 - 5 bar, kvs 20	40	20	59 262
	AVD PN25, příruba	003H6661	14,43	B	AVD PN25, příruba, rozsah 1 - 5 bar, kvs 25	50	25	62 425
	AVD PN25, příruba	003H6662	12,84	B	AVD PN25, příruba, rozsah 3 - 12 bar, kvs 12,5	32	12,5	52 175
	AVD PN25, příruba	003H6663	14,36	B	AVD PN25, příruba, rozsah 3 - 12 bar, kvs 20	40	20	56 399
	AVD PN25, příruba	003H6664	16,12	B	AVD PN25, příruba, rozsah 3 - 12 bar, kvs 25	50	25	62 425

Další ventily na vyžádání

AVDS, redukční ventil pro parní aplikace

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVDS PN25, závit	003H6665	10,42	D	AVDS PN25, závit, rozsah 1 - 5 bar, kvs 1	15	1	24 508
	AVDS PN25, závit	003H6666	4,31	C	AVDS PN25, závit, rozsah 1 - 5 bar, kvs 1,6	15	1,6	23 325
	AVDS PN25, závit	003H6667	4,27	D	AVDS PN25, závit, rozsah 1 - 5 bar, kvs 3,2	15	3,2	23 325
	AVDS PN25, závit	003H6668	4,28	C	AVDS PN25, závit, rozsah 1 - 5 bar, kvs 4,5	20	4,5	23 853
	AVDS PN25, závit	003H6669	4,51	C	AVDS PN25, závit, rozsah 1 - 5 bar, kvs 6,3	25	6,3	25 128
	AVDS PN25, závit	003H6670	5,97	C	AVDS PN25, závit, rozsah 3 - 12 bar, kvs 1	15	1	24 508
	AVDS PN25, závit	003H6671	6,00	C	AVDS PN25, závit, rozsah 3 - 12 bar, kvs 1,6	15	1,6	24 508
	AVDS PN25, závit	003H6672	5,89	C	AVDS PN25, závit, rozsah 3 - 12 bar, kvs 3,2	15	3,2	23 325
	AVDS PN25, závit	003H6673	6,01	B	AVDS PN25, závit, rozsah 3 - 12 bar, kvs 4,5	20	4,5	25 062
	AVDS PN25, závit	003H6674	6,16	C	AVDS PN25, závit, rozsah 3 - 12 bar, kvs 6,3	25	6,3	25 128

AFD, redukční ventil (pouze přímočinný pohon), pro ventil typu VFG2(1)/VFGS2

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AFD	003G1000	13,91	C	AFD rozsah 8.0 - 16.0 bar, DN15-125	15 - 125		43 272
	AFD	003G1001	8,96	B	AFD rozsah 3.0 - 12.0 bar, DN15-125	15 - 125		27 084
	AFD	003G1413		B	AFD rozsah 1.,0 - 6.0 bar, DN15-250	150 - 250		46 275
	AFD	003G1002	8,73	A	AFD rozsah 1.,0 - 6.0 bar, DN15-125	15 - 125		27 084
	AFD	003G1003	7,15	B	AFD rozsah 0.5 - 3.0 bar, DN15-125	15 - 125		27 084
	AFD	003G1004	12,94	C	AFD rozsah 0,1-0,7 250cm2 žlutý DN15-250	15 - 250		29 599
	AFD	003G1005	14,40	C	AFD rozsah 0,15-1,5 250cm2 červený DN15-250	15 - 250		29 599
	AFD	003G1006	22,79	C	AFD rozsah 0.05 - 0.35 bar, DN15-250	15 - 250		43 479
	AFD							

Novinka Virtus AFD 2, redukční ventil (pouze přímočinný pohon), pro ventil typ VFG22(221)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis			Cena Kč
	AFD 2	003G5625	6,00	B	rozsah 3-12			1 053
	AFD 2	003G5626	10,00	A	rozsah 1,5-5			1 053
	AFD 2	003G5627	10,00	B	rozsah 1-3			1 053
	AFD 2	003G5628	13,50	B	rozsah 1,5-4			1 357
	AFD 2	003G5629	13,50	B	rozsah 1-2,5			1 158
	AFD 2	003G5630	13,50	B	rozsah 0,2-1,5			1 158
	AFD 2	003G5631	20,50	C	rozsah 0,2-1,5			1 286
	AFD 2	003G5632	20,50	C	rozsah 0,1-0,7			1 286
	AFD 2	003G5633	36,00	C	rozsah 0,1-0,35			2 468
	AFD 2	003G5634	6,50	C	rozsah 8-16			1 357
	AFD 2	003G5635	6,50	B	rozsah 3-12			1 158
	AFD 2	003G5636	10,90	C	rozsah 1,5-5			1 158
	AFD 2	003G5637	10,90	C	rozsah 1-3			1 158
	AFD 2	003G5638	14,90	C	rozsah 1,5-4			1 493
	AFD 2	003G5639	14,90	C	rozsah 1-2,5			1 273
	AFD 2	003G5640	14,90	C	rozsah 0,2-1,5			1 273
	AFD 2	003G5641	22,20	C	rozsah 0,2-1,5			1 415
	AFD 2	003G5642	22,20	C	rozsah 0,1-0,7			1 415
	AFD 2	003G5643	38,50	C	rozsah 0,1-0,35			2 714

Konstantní průtok a přepouštěcí tlakové ventily

AVA / AFA, regulátor tlaku přepouštěním

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVA PN25, závit	003H6614	3,82	B	AVA PN25, závit, rozsah 1,0 - 4,5 bar, kvs 4	15	4	22 735
	AVA PN25, závit	003H6615	3,83	B	AVA PN25, závit, rozsah 1,0 - 4,5 bar, kvs 6,3	20	6,3	25 840
	AVA PN25, závit	003H6616	4,03	A	AVA PN25, závit, rozsah 1,0 - 4,5 bar, kvs 8	25	8	1 110
	AVA PN25, závit	003H6620	5,50	B	AVA PN25, závit, rozsah 3 - 11 bar, kvs 4	15	4	17 401
	AVA PN25, závit	003H6621	5,56	B	AVA PN25, závit, rozsah 3 - 11 bar, kvs 6,3	20	6,3	25 840
	AVA PN25, závit	003H6622	5,71	A	AVA PN25, závit, rozsah 3 - 11 bar, kvs 8	25	8	22 416
	AVA PN25, příruba	003H6626	11,13	B	AVA PN25, příruba, rozsah 1,0 - 4,5 bar, kvs 12,5	32	12,5	48 293
	AVA PN25, příruba	003H6627	12,63	B	AVA PN25, příruba, rozsah 1,0 - 4,5 bar, kvs 20	40	20	64 443
	AVA PN25, příruba	003H6628	14,52	C	AVA PN25, příruba, rozsah 1,0 - 4,5 bar, kvs 25	50	25	70 529
	AVA PN25, příruba	003H6629	12,81	B	AVA PN25, příruba, rozsah 3 - 11 bar, kvs 12,5	32	12,5	48 293
	AVA PN25, příruba	003H6630	14,43	B	AVA PN25, příruba, rozsah 3 - 11 bar, kvs 20	40	20	64 443
	AVA PN25, příruba	003H6631	16,18	B	AVA PN25, příruba, rozsah 3 - 11 bar, kvs 25	50	25	74 111
	AFA	003G1007	12,01	C	AFA, rozsah 10.0 - 16.0 bar			45 158
	AFA	003G1008	9,97	B	AFA, rozsah 3.0 - 11.0 bar			34 940
	AFA	003G1009	9,82	B	AFA, rozsah 1.0 - 5.0 bar			34 940
	AFA	003G1010	8,24	C	AFA, rozsah 0.5 - 2.5 bar			34 940
	AFA	003G1011	16,00	C	AFA, rozsah 0.15 - 1.2 bar			39 660
	AFA	003G1012	14,09	D	AFA, rozsah 0.1 - 0.6 bar			39 660
	AFA	003G1013	23,39	D	AFA, rozsah 0.05 - 0.3 bar			56 195

Další ventily na vyžádání

Novinka Virtus AFA 2, přímočinný regulátor tlaku přepouštěním, (pro ventil typ VFG22(221))

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AFA 2	003G5659	6,00	B	rozsah 3-11			32 060
	AFA 2	003G5660	10,00	B	rozsah 1,5-5			32 060
	AFA 2	003G5661	10,00	B	rozsah 1-3			32 060
	AFA 2	003G5662	13,50	C	rozsah 1-2,5			35 268
	AFA 2	003G5663	13,50	C	rozsah 0,2-1,5			35 268
	AFA 2	003G5664	20,50	C	rozsah 0,2-1,5			39 187
	AFA 2	003G5665	20,50	C	rozsah 0,1-0,7			39 187
	AFA 2	003G5666	36,00	D	rozsah 0,1-0,35			64 151
	AFA 2	003G5667	6,50	B	rozsah 10-16			42 325
	AFA 2	003G5668	6,50	C	rozsah 3-11			35 265
	AFA 2	003G5669	10,90	C	rozsah 1,5-5			35 265
	AFA 2	003G5670	10,90	C	rozsah 1-3			35 265
	AFA 2	003G5671	14,90	C	rozsah 1-2,5			38 796
	AFA 2	003G5672	14,90	C	rozsah 0,2-1,5			38 796
	AFA 2	003G5673	22,20	C	rozsah 0,2-1,5			43 105
	AFA 2	003G5674	22,20	C	rozsah 0,1-0,7			43 105
	AFA 2	003G5675	38,50	D	rozsah 0,1-0,35			70 565

AVD(S)A / AVPA / AFPA, přímočinný regulátor tlaku přepouštěním

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVD(S)A DN15	003N0038	2,22	A	AVDA 15 Regulátor tlaku 0.1-1.2 bar	15		11 897
	AVD(S)A DN20	003N0039	2,29	A	AVDA 20 Regulátor tlaku 0.1-1.2 bar	20		13 326
	AVD(S)A DN25	003N0040	2,38	A	AVDA 25 Regulátor tlaku 0.1-1.2 bar	25		14 102
	AVPA PN16, závit	003H6593	2,06	C	AVPA PN16, závit, rozsah 0,05 - 0,5 bar, kvs 4	15	4	20 467
	AVPA PN16, závit	003H6594	2,09	C	AVPA PN16, závit, rozsah 0,05 - 0,5 bar, kvs 6,3	20	6,3	23 262
	AVPA PN16, závit	003H6595	2,27	C	AVPA PN16, závit, rozsah 0,05 - 0,5 bar, kvs 8	25	8	26 431
	AVPA PN16, závit	003H6596	2,06	B	AVPA PN16, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 4	15	4	20 467
	AVPA PN16, závit	003H6597	2,07	B	AVPA PN16, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 6,3	20	6,3	23 262
	AVPA PN16, závit	003H6598	2,25	B	AVPA PN16, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 8	25	8	26 431
	AVPA PN25, závit	003H6602	3,62	B	AVPA PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 4	15	4	22 735
	AVPA PN25, závit	003H6603	3,66	C	AVPA PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 6,3	20	6,3	25 840
	AVPA PN25, závit	003H6604	3,81	C	AVPA PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 8	25	8	29 288
	AVPA PN25, závit	003H6599	5,94	B	AVPA PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 12	32	12,5	42 330
	AVPA PN25, závit	003H6600	6,14	B	AVPA PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 16	40	16	59 319
	AVPA PN25, závit	003H6601	6,85	C	AVPA PN25, závit, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 20	50	20	60 684
	AVPA PN25, závit	003H6605	3,69	B	AVPA PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar, kvs 4	15	4	22 735
	AVPA PN25, závit	003H6606	3,70	B	AVPA PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar, kvs 6,3	20	6,3	25 840
	AVPA PN25, závit	003H6607	3,88	B	AVPA PN25, závit, rozsah 0,3 - 2,0 bar, kvs 8	25	8	29 288
	AVPA PN25, příruba	003H6608	11,00	C	AVPA PN25, příruba, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 12,5	32	12,5	48 293
	AVPA PN25, příruba	003H6609	12,55	C	AVPA PN25, příruba, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 20	40	20	67 714
	AVPA PN25, příruba	003H6610	14,40	B	AVPA PN25, příruba, rozsah 0,2 - 1,0 bar, kvs 25	50	25	70 529
	AVPA PN25, příruba	003H6611	10,98	B	AVPA PN25, příruba, rozsah 0,3 - 2,0 bar, kvs 12,5	32	12,5	48 293
	AVPA PN25, příruba	003H6612	12,64	B	AVPA PN25, příruba, rozsah 0,3 - 2,0 bar, kvs 20	40	20	64 443
	AVPA PN25, příruba	003H6613	14,41	B	AVPA PN25, příruba, rozsah 0,3 - 2,0 bar, kvs 25	50	25	70 529
	AFPA	003G1019	9,99	B	AFPA rozsah 1.0 - 5.0 bar	15-125		37 082
	AFPA	003G1020	8,43	B	AFPA rozsah 0.5 - 2.5 bar	15-125		37 082
	AFPA	003G1021	15,68	B	AFPA rozsah 0.15 - 1.2 bar	15-250		41 803
	AFPA	003G1022	14,08	C	AFPA rozsah 0.1 - 0.3 bar	15-250		41 803
	AFP/A/B	003G1023	23,07	C	AFP/A/B rozsah 0,05 - 0,3 bar	15-250		55 653

Konstantní průtok a přepouštěcí tlakové ventily

Virtus AFPA 2, přímočinný regulátor přepouštění, (pro ventil typ VFG22(221))

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AFPA 2	003G5689	6,00	B	rozsah 1-5			33 664
	AFPA 2	003G5690	6,00	B	rozsah 1-3			33 664
	AFPA 2	003G5691	10,00	B	rozsah 1-2,5			33 664
	AFPA 2	003G5692	10,00	B	rozsah 0,2-1,5			33 664
	AFPA 2	003G5693	13,50	B	rozsah 0,2-1,5			45 446
	AFPA 2	003G5694	13,50	C	rozsah 0,1-0,7			45 446
	AFPA 2	003G5695	36,00	C	rozsah 0,1-0,35			73 777
	AFPA 2	003G5696	6,50	D	rozsah 1-5			37 030
	AFPA 2	003G5697	6,60	D	rozsah 1-3			37 030
	AFPA 2	003G5698	10,90	D	rozsah 1-2,5			37 030
	AFPA 2	003G5699	10,90	D	rozsah 0,2-1,5			37 030
	AFPA 2	003G5700	14,90	D	rozsah 0,2-1,5			49 991
	AFPA 2	003G5701	14,90	D	rozsah 0,1-0,7			49 991
	AFPA 2	003G5702	38,50	D	rozsah 0,1-0,35			81 155

Náhradní díly a příslušenství pro AVDA/AVDSA

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN		Cena Kč
	Servisní sada SAC	631X4700	0,06	B	AVD(S)A komponenty pro impul. potrubí pro připojení potrubí			157
	Příslušenství							
	Servisní sada SAC	003N0522	0,03	C	AVD(S)A Pružina, I-p			498
	Příslušenství							
	MCV - Servisní řada	065F0006	0,01	A	Ucpávka ventilu RAV, VMT/AV, KOVM, AVD(S)A I-p, VZL			188
	SAC - Příslušenství	003N0065	0,55	C	Příslušenství pro AVDA			3 482
	SAC - Opravné sady	003N4006	0,02	A	pro AVDA, AVDSA, AVTB nebo FJV, DN 15	15		904
	SAC - Opravné sady	003N4007	0,04	B	pro AVDA, AVDSA, AVTB nebo FJV, DN 20	20		1 090
	SAC - Opravné sady	003N4008	0,04	B	pro AVDA, AVDSA, AVTB nebo FJV, DN 25	25		1 186

Bezpečnostní regulátory tlaku přepouštění

SAVA, Bezpečnostní regulátor tlaku přepouštění

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	SAVA PN25, závit	003H6675	5,52	B	SAVA PN25, závit, rozsah 1,0 - 4,5 bar, kvs 4	15	4	26 856
	SAVA PN25, závit	003H6676	5,55	C	SAVA PN25, závit, rozsah 1,0 - 4,5 bar, kvs 6,3	20	6,3	30 133
	SAVA PN25, závit	003H6677	5,74	D	SAVA PN25, závit, rozsah 1,0 - 4,5 bar, kvs 8	25	8	33 378
	SAVA PN25, závit	003H6960	6,67	B	SAVA PN25, závit, rozsah 2,0 - 7,5 bar, kvs 4	15	4	25 127
	SAVA PN25, závit	003H6961	6,74	D	SAVA PN25, závit, rozsah 2,0 - 7,5 bar, kvs 6,3	20	6,3	25 777
	SAVA PN25, závit	003H6962	6,86	D	SAVA PN25, závit, rozsah 2,0 - 7,5 bar, kvs 8	25	8	27 012
	SAVA PN25, závit	003H6963	9,70	D	SAVA PN25, závit, rozsah 2,0 - 7,5 bar, kvs 12,5	32	12,5	54 052
	SAVA PN25, závit	003H6964	9,47	D	SAVA PN25, závit, rozsah 2,0 - 7,5 bar, kvs 16	40	16	58 008
	SAVA PN25, závit	003H6965	10,23	D	SAVA PN25, závit, rozsah 2,0 - 7,5 bar, kvs 20	50	20	63 169
	SAVA PN25, závit	003H6683	7,36	D	SAVA PN25, závit, rozsah 3 - 11 bar, kvs 8		8	33 378
	SAVA PN25, přírubový	003H6688	13,09	D	SAVA PN25, přírubový, rozsah 1,0 - 4,5 bar, kvs 20		20	75 499
	SAVA PN25, přírubový	003H6966	14,11	D	SAVA PN25, přírubový, rozsah 2,0 - 7,5 bar, kvs 12,5	32	12,5	58 874
	SAVA PN25, přírubový	003H6967	15,82	D	SAVA PN25, přírubový, rozsah 2,0 - 7,5 bar, kvs 16	40	16	63 047
	SAVA PN25, přírubový	003H6968	17,62	D	SAVA PN25, přírubový, rozsah 2,0 - 7,5 bar, kvs 20	50	20	69 040
	SAVA PN25, přírubový	003H6691	16,09	D	SAVA PN25, přírubový, rozsah 3 - 11 bar, kvs 20		20	75 499

SAVD, bezpečnostní redukční ventil

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	SAVD PN25, závit	003H6693	5,47	A	SAVD PN25, závit, rozsah 1 - 5 bar, kvs 4		4	26 642
	SAVD PN25, závit	003H6694	5,48	B	SAVD PN25, závit, rozsah 1 - 5 bar, kvs 6,3		6,3	27 353
	SAVD PN25, závit	003H6695	5,66	B	SAVD PN25, závit, rozsah 1 - 5 bar, kvs 8		8	28 681
	SAVD PN25, závit	003H6696	8,29	C	SAVD PN25, závit, rozsah 1 - 5 bar, kvs 12,5		12,5	57 328
	SAVD PN25, závit	003H6969	6,68	C	SAVD PN25, závit, rozsah 2 - 8 bar, kvs 4	15	4	25 127
	SAVD PN25, závit	003H6970	6,69	D	SAVD PN25, závit, rozsah 2 - 8 bar, kvs 6,3	20	6,3	25 777
	SAVD PN25, závit	003H6971	6,82	C	SAVD PN25, závit, rozsah 2 - 8 bar, kvs 8	25	8	27 012
	SAVD PN25, závit	003H6972	9,64	D	SAVD PN25, závit, rozsah 2 - 8 bar, kvs 12,5	32	12,5	54 052
	SAVD PN25, závit	003H6973	9,41	D	SAVD PN25, závit, rozsah 2 - 8 bar, kvs 16	40	16	58 008
	SAVD PN25, závit	003H6974	10,21	D	SAVD PN25, závit, rozsah 2 - 8 bar, kvs 20	50	20	63 169
	SAVD PN25, závit	003H6699	7,10	C	SAVD PN25, závit, rozsah 3 - 12 bar, kvs 4		4	26 642
	SAVD PN25, závit	003H6700	7,20	C	SAVD PN25, závit, rozsah 3 - 12 bar, kvs 6,3		6,3	27 353
	SAVD PN25, závit	003H6701	7,35	C	SAVD PN25, závit, rozsah 3 - 12 bar, kvs 8		8	28 681
	SAVD PN25, závit	003H6702	10,05	C	SAVD PN25, závit, rozsah 3 - 12 bar, kvs 12,5		12,5	57 328
	SAVD PN25, přírubový	003H6705	12,69	C	SAVD PN25, přírubový, rozsah 1 - 5 bar, kvs 12,5		12,5	62 458
	SAVD PN25, přírubový	003H6706	14,35	C	SAVD PN25, přírubový, rozsah 1 - 5 bar, kvs 20		20	66 878
	SAVD PN25, přírubový	003H6707	15,63	D	SAVD PN25, přírubový, rozsah 1 - 5 bar, kvs 25		25	73 244
	SAVD PN25, přírubový	003H6975	14,26	C	SAVD PN25, přírubový, rozsah 2 - 8 bar, kvs 12,5	32	12,5	58 874
	SAVD PN25, přírubový	003H6976	15,96	C	SAVD PN25, přírubový, rozsah 2 - 8 bar, kvs 16	40	16	63 047
	SAVD PN25, přírubový	003H6977	17,80	D	SAVD PN25, přírubový, rozsah 2 - 8 bar, kvs 20	50	20	69 040
	SAVD PN25, přírubový	003H6708	14,41	D	SAVD PN25, přírubový, rozsah 3 - 12 bar, kvs 12,5		12,5	62 458
	SAVD PN25, přírubový	003H6709	16,14	D	SAVD PN25, přírubový, rozsah 3 - 12 bar, kvs 20		20	66 878
	SAVD PN25, přírubový	003H6710	17,74	D	SAVD PN25, přírubový, rozsah 3 - 12 bar, kvs 25		25	73 244

2- a 3-cestné ventily typ VF...

VFG2, (s kovovým těsněním kuželky) 2-cestný regulační ventil, pro aplikace s AF.. a AMV

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	VFG 2	065B2388	6,30	B	VFG2 PN16 15/4 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	15	4	32 020
	VFG 2	065B2389	7,01	B	VFG2 PN16 20/6,3 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	20	6,3	35 066
	VFG 2	065B2390	9,52	B	VFG2 PN16 25/8 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	25	8	36 803
	VFG 2	065B2391	11,88	B	VFG2 PN16 32/16 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	32	16	42 053
	VFG 2	065B2392	14,94	B	VFG2 PN16 40/20 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	40	20	47 581
	VFG 2	065B2393	17,59	A	VFG2 PN16 50/32 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	50	32	53 946
	VFG 2	065B2394	33,96	A	VFG2 PN16 65/50 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	65	50	76 678
	VFG 2	065B2395	37,26	A	VFG2 PN16 80/80 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	80	80	80 434
	VFG 2	065B2396	65,75	A	VFG2 PN16 100/125 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	100	125	119 068
	VFG 2	065B2397	75,00	B	VFG2 PN16 125/160 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	125	160	192 452
PN16 - max. 140°C	VFG 2	065B2398	125,50	B	VFG2 PN16 150/280 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	150	280	286 301
	VFG 2	065B2399	218,00	C	VFG2 PN16 200/320 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	200	320	477 258
	VFG 2	065B2400	362,00	B	VFG2 PN16 250/400 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	250	400	628 653

VFG21, (s plastovým těsněním kuželky) 2-cestný regulační ventil pro aplikaci s AF.. a AMV


Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	VFG 21	065B2502	6,01	D	VFG21 PN16 15/4 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	15	4	38 834
	VFG 21	065B2503	6,85	D	VFG21 PN16 20/6,3 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	20	6,3	42 097
	VFG 21	065B2504	9,54	D	VFG21 PN16 25/8 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	25	8	43 892
	VFG 21	065B2505	11,69	C	VFG21 PN16 32/16 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	32	16	50 288
	VFG 21	065B2506	14,87	C	VFG21 PN16 40/20 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	40	20	53 418
	VFG 21	065B2507	17,85	C	VFG21 PN16 50/32 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	50	32	59 815
	VFG 21	065B2508	35,32	B	VFG21 PN16 65/50 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	65	50	85 496
	VFG 21	065B2509	37,58	B	VFG21 PN16 80/80 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	80	80	89 226
	VFG 21	065B2510	67,00	C	VFG21 PN16 100/125 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	100	125	131 645
	VFG 21	065B2511	72,50	D	VFG21 PN16 125/160 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	125	160	204 438
PN16 - max. 140°C	VFG 21	065B2512	124,50	D	VFG21 PN16 150/280 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	150	280	333 187
	VFG 21	065B2513	226,50	D	VFG21 PN16 200/320 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	200	320	533 720
	VFG 21	065B2514	340,50	D	VFG21 PN16 250/400 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	250	400	672 706

Novinka Virtus VFG221, (měkké těsnění kuželky) 2-cestný regulační ventil, pro aplikace s AFx 2..

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	VFG 221	065B5521	24,00	B	VFG 221 PN16 65/60 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	65	60	79 032
	VFG 221	065B5522	29,00	B	VFG 221 PN16 80/80 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	80	80	82 477
	VFG 221	065B5523	47,00	C	VFG 221 PN16 100/160 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	100	160	121 691
	VFG 221	065B5524	60,00	D	VFG 221 PN16 125/250 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	125	250	195 066
	VFG 221	065B5525	105,00	D	VFG 221 PN16 150/380 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	150	380	293 103
	VFG 221	065B5526	204,00	D	VFG 221 PN16 200/650 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	200	650	469 510
	VFG 221	065B5527	343,00	D	VFG 221 PN16 250/800 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	250	800	591 775
	VFG 221	065B5528	25,00	D	VFG 221 PN25 65/60 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	65	60	88 540
	VFG 221	065B5529	30,00	D	VFG 221 PN25 80/80 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	80	80	99 004
	VFG 221	065B5530	48,00	D	VFG 221 PN25 100/160 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	100	160	133 911
	VFG 221	065B5531	62,00	D	VFG 221 PN25 125/250 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	125	250	211 750
	VFG 221	065B5532	108,00	D	VFG 221 PN25 150/380 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	150	380	318 171
	VFG 221	065B5533	210,00	D	VFG 221 PN25 200/650 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	200	650	509 665
	VFG 221	065B5534	353,00	D	VFG 221 PN25 250/800 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	250	800	642 387
	VFG 221	065B5535	26,00	D	VFG 221 PN40 65/60 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	65	60	103 583
	VFG 221	065B5536	32,00	D	VFG 221 PN40 80/80 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	80	80	119 353
	VFG 221	065B5537	50,00	D	VFG 221 PN40 100/160 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	100	160	167 651
	VFG 221	065B5538	60,00	D	VFG 221 PN40 125/250 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	125	250	217 226
	VFG 221	065B5539	130,00	D	VFG 221 PN40 150/380 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	150	380	391 122
	VFG 221	065B5540	260,00	D	VFG 221 PN40 200/650 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	200	650	598 527
	VFG 221	065B5541	375,00	D	VFG 221 PN40 250/800 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	250	800	915 799

2- a 3-cestné ventily typ VF...

VFG2, (kovové těsnění kuželky) 2-cestný regulační ventil, pro aplikace s AF.. a AMV

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč	
	PN25 - max. 150°C (200°C)	VFG 2	065B2401	6,35	C	VFG2 PN25 15/4 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	15	4	38 386
		VFG 2	065B2402	7,15	C	VFG2 PN25 20/6,3 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	20	6.3	41 803
		VFG 2	065B2403	9,53	C	VFG2 PN25 25/8 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	25	8	44 971
		VFG 2	065B2404	11,87	C	VFG2 PN25 32/16 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	32	16	51 647
		VFG 2	065B2405	14,63	B	VFG2 PN25 40/20 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	40	20	56 866
		VFG 2	065B2406	17,74	B	VFG2 PN25 50/32 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	50	32	63 479
		VFG 2	065B2407	34,64	B	VFG2 PN25 65/50 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	65	50	85 901
		VFG 2	065B2408	37,20	B	VFG2 PN25 80/80 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	80	80	96 553
		VFG 2	065B2409	64,82	C	VFG2 PN25 100/125 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	100	125	131 026
	VFG 2	065B2410	73,50	C	VFG2 PN25 125/160 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	125	160	208 910	
	PN40 - max. 150°C (200°C)	VFG 2	065B2411	6,74	D	VFG2 PN40 15/4 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	15	4	43 109
		VFG 2	065B2412	7,78	C	VFG2 PN40 20/6,3 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	20	6.3	44 971
		VFG 2	065B2413	10,47	C	VFG2 PN40 25/8 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	25	8	48 946
		VFG 2	065B2414	12,81	C	VFG2 PN40 32/16 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	32	16	55 560
		VFG 2	065B2415	16,50	C	VFG2 PN40 40/20 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	40	20	68 824
		VFG 2	065B2416	18,58	C	VFG2 PN40 50/32 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	50	32	74 069
		VFG 2	065B2417	37,50	C	VFG2 PN40 65/50 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	65	50	100 496
		VFG 2	065B2418	39,90	C	VFG2 PN40 80/80 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	80	80	116 398
		VFG 2	065B2419	75,00	C	VFG2 PN40 100/125 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	100	125	172 370
	VFG 2	065B2420	87,50	D	VFG2 PN40 125/160 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	125	160	225 203	
	PN40 - max. 140°C	VFG 2	065B2421	154,00	C	VFG2 PN40 150/280 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	150	280	382 044
		VFG 2	065B2422	288,00	C	VFG2 PN40 200/320 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	200	320	608 405
		VFG 2	065B2423	371,60	D	VFG2 PN40 250/400 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	250	400	1022 308

Novinka Virtus VFG22, (kovové těsnění kuželky) 2-cestný regulační ventil, pro aplikace s AFx 2..

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč	
	PN16 max. 150°C	VFG 22	065B5500	24,00	A	VFG 22 PN16 65/60 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	65	60	70 879
		VFG 22	065B5501	29,00	A	VFG 22 PN16 80/80 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	80	80	74 354
		VFG 22	065B5502	47,00	A	VFG 22 PN16 100/160 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	100	160	110 066
		VFG 22	065B5503	60,00	B	VFG 22 PN16 125/250 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	125	250	177 901
		VFG 22	065B5504	105,00	B	VFG 22 PN16 150/380 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	150	380	264 654
		VFG 22	065B5505	204,00	C	VFG 22 PN16 200/650 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	200	650	441 175
		VFG 22	065B5506	343,00	B	VFG 22 PN16 250/800 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	250	800	581 124
	PN25 max. 150°C	VFG 22	065B5507	25,00	B	VFG 22 PN25 65/60 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	65	60	79 405
		VFG 22	065B5508	30,00	B	VFG 22 PN25 80/80 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	80	80	89 253
		VFG 22	065B5509	48,00	C	VFG 22 PN25 100/160 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	100	160	121 117
		VFG 22	065B5510	62,00	C	VFG 22 PN25 125/250 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	125	250	193 116
		VFG 22	065B5511	108,00	B	VFG 22 PN25 150/380 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	150	380	287 289
		VFG 22	065B5512	210,00	D	VFG 22 PN25 200/650 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	200	650	478 908
		VFG 22	065B5513	353,00	D	VFG 22 PN25 250/800 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	250	800	630 825
	PN40 max. 150°C	VFG 22	065B5514	26,00	C	VFG 22 PN40 65/60 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	65	60	92 899
		VFG 22	065B5515	32,00	C	VFG 22 PN40 80/80 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	80	80	107 596
		VFG 22	065B5516	50,00	C	VFG 22 PN40 100/160 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	100	160	151 633
		VFG 22	065B5517	60,00	D	VFG 22 PN40 125/250 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	125	250	198 110
		VFG 22	065B5518	130,00	C	VFG 22 PN40 150/380 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	150	380	353 159
		VFG 22	065B5519	260,00	C	VFG 22 PN40 200/650 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	200	650	562 407
		VFG 22	065B5520	375,00	D	VFG 22 PN40 250/800 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	250	800	899 317

Náhradní díly pro typ VFG2 a VFG21

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	Náhradní díly	SAC-Vložka ventilu VFG2	065B2796	0,60	D	Vložka ventilu VFG2, VFQ2, VFU2 DN15		16 555
		SAC-Vložka ventilu VFG2	065B2797	0,60	D	Vložka ventilu VFG2, VFQ2, VFU2 DN20		16 555
		SAC-Vložka ventilu VFG2	065B2798	0,87	D	Vložka ventilu VFG2, VFQ2, VFU2 DN25/32		20 872
		SAC-Vložka ventilu VFG2	065B2799	1,52	C	Vložka ventilu VFG2, VFQ2, VFU2 DN40/50		27 888
		SAC-Vložka ventilu VFG2	065B2800	2,57	D	Vložka ventilu VFG2, VFQ2, VFU2 DN65/80		41 212
		SAC-Vložka ventilu VFG2	065B2801	5,96	C	Vložka ventilu VFG2, VFQ2, VFU2 DN100/125		72 734
	Náhradní díly	SAC-Vložka ventilu VFG21	065B2790	0,61	D	Vložka ventilu VFG21 DN15		21 430
		SAC-Vložka ventilu VFG21	065B2791	0,60	D	Vložka ventilu VFG21 DN20		21 430
		SAC-Vložka ventilu VFG21	065B2792	0,80	D	Vložka ventilu VFG21 DN25/32		25 715
		SAC-Vložka ventilu VFG21	065B2793	1,47	C	Vložka ventilu VFG21 DN40/50		33 479
		SAC-Vložka ventilu VFG21	065B2794	2,50	B	Vložka ventilu VFG21 DN65/80		49 722
		SAC-Vložka ventilu VFG21	065B2795	5,93	B	Vložka ventilu VFG21 DN100/125		85 031

2- a 3-cestné ventily typ VF...

VFGS2, 2-cestný regulační ventil, univerzální použití pro parní aplikace

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč	
	PN16 - teplota do 200°C (300°C)	VFGS2 PN16	065B2430	6,33	C	VFGS2 PN16 15/4 2-cestný přírubový přívod	15	4	32 020
		VFGS2 PN16	065B2431	6,94	C	VFGS2 PN16 20/6,3 2-cestný přírubový přívod	20	6.3	35 066
		VFGS2 PN16	065B2432	9,45	B	VFGS2 PN16 25/8 2-cestný přírubový přívod	25	8	36 803
		VFGS2 PN16	065B2433	12,01	B	VFGS2 PN16 32/16 2-cestný přírubový přívod	32	16	42 053
		VFGS2 PN16	065B2434	15,19	B	VFGS2 PN16 40/20 2-cestný přírubový přívod	40	20	47 581
		VFGS2 PN16	065B2435	17,46	B	VFGS2 PN16 50/32 2-cestný přírubový přívod	50	32	53 946
		VFGS2 PN16	065B2436	35,04	C	VFGS2 PN16 65/50 2-cestný přírubový přívod	65	50	76 678
		VFGS2 PN16	065B2437	37,34	C	VFGS2 PN16 80/80 2-cestný přírubový přívod	80	80	80 434
		VFGS2 PN16	065B2438	67,50	C	VFGS2 PN16 100/125 2-cestný přírubový přívod	100	125	119 068
		VFGS2 PN16	065B2439	73,50	C	VFGS2 PN16 125/160 2-cestný přírubový přívod	125	160	192 452
		VFGS2 PN16	065B2440	191,00	C	VFGS2 PN16 150/280 2-cestný přírubový přívod	150	280	408 603
		VFGS2 PN16	065B2441	304,00	C	VFGS2 PN16 200/320 2-cestný přírubový přívod	200	320	563 841
	VFGS2 PN16	065B2442	579,00	D	VFGS2 PN16 250/400 2-cestný přírubový přívod	250	400	708 668	
	PN25 - teplota do 200°C (350°C)	VFGS2 PN25	065B2443	6,18	D	VFGS2 PN25 15/4 2-cestný přírubový přívod	15	4	38 358
		VFGS2 PN25	065B2444	7,27	C	VFGS2 PN25 20/6,3 2-cestný přírubový přívod	20	6.3	41 803
		VFGS2 PN25	065B2445	9,45	C	VFGS2 PN25 25/8 2-cestný přírubový přívod	25	8	44 971
		VFGS2 PN25	065B2446	11,50	B	VFGS2 PN25 32/16 2-cestný přírubový přívod	32	16	51 647
		VFGS2 PN25	065B2447	14,86	B	VFGS2 PN25 40/20 2-cestný přírubový přívod	40	20	59 752
		VFGS2 PN25	065B2448	17,59	B	VFGS2 PN25 50/32 2-cestný přírubový přívod	50	32	63 479
		VFGS2 PN25	065B2449	35,34	C	VFGS2 PN25 65/50 2-cestný přírubový přívod	65	50	90 264
		VFGS2 PN25	065B2450	37,96	B	VFGS2 PN25 80/80 2-cestný přírubový přívod	80	80	96 553
		VFGS2 PN25	065B2451	68,00	C	VFGS2 PN25 100/125 2-cestný přírubový přívod	100	125	137 680
	VFGS2 PN25	065B2452	73,25	C	VFGS2 PN25 125/160 2-cestný přírubový přívod	125	160	219 525	
	PN40 - teplota do 200°C (300 - 350°C)	VFGS2 PN40	065B2453	6,77	C	VFGS2 PN40 15/4 2-cestný přírubový přívod	15	4	43 109
		VFGS2 PN40	065B2454	7,95	D	VFGS2 PN40 20/6,3 2-cestný přírubový přívod	20	6.3	44 971
		VFGS2 PN40	065B2455	10,63	C	VFGS2 PN40 25/8 2-cestný přírubový přívod	25	8	48 946
		VFGS2 PN40	065B2456	12,82	C	VFGS2 PN40 32/16 2-cestný přírubový přívod	32	16	55 560
		VFGS2 PN40	065B2457	14,00	D	VFGS2 PN40 40/20 2-cestný přírubový přívod	40	20	68 824
		VFGS2 PN40	065B2458	18,50	C	VFGS2 PN40 50/32 2-cestný přírubový přívod	50	32	74 069
		VFGS2 PN40	065B2459	38,12	C	VFGS2 PN40 65/50 2-cestný přírubový přívod	65	50	100 496
		VFGS2 PN40	065B2460	40,50	D	VFGS2 PN40 80/80 2-cestný přírubový přívod	80	80	116 398
		VFGS2 PN40	065B2461	75,50	C	VFGS2 PN40 100/125 2-cestný přírubový přívod	100	125	164 039
		VFGS2 PN40	065B2462	84,00	C	VFGS2 PN40 125/160 2-cestný přírubový přívod	125	160	225 138
		VFGS2 PN40	065B2463	210,00	C	VFGS2 PN40 150/280 2-cestný přírubový přívod	150	280	475 502
		VFGS2 PN40	065B2464	140,00	C	VFGS2 PN40 200/320 2-cestný přírubový přívod	200	320	681 386
		VFGS2 PN40	065B2465	586,00	D	VFGS2 PN40 250/400 2-cestný přírubový přívod	250	400	1 090 348
Náhradní díly	Vložka ventilu VFGS 15	065B2802	0,60	D	SAC-Vložka ventilu VFGS 15			16 555	
	Vložka ventilu VFGS 20	065B2803	0,59	D	SAC-Vložka ventilu VFGS 20			16 555	
	Vložka ventilu VFGS 25/32	065B2804	0,94	D	SAC-Vložka ventilu VFGS 25/32			20 872	
	Vložka ventilu VFGS 40/50	065B2805	1,42	D	SAC-Vložka ventilu VFGS 40/50			27 888	
	Vložka ventilu VFGS 65/80	065B2806	2,47	D	SAC-Vložka ventilu VFGS 65/80			41 212	
	Vložka ventilu VFGS 100/125	065B2807	5,90	C	SAC-Vložka ventilu VFGS 100/125			72 733	

VFG33, (tlakově vyvážený) 3-cestný mísicí ventil

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč	
	PN16 - max. 200°C	VFG 33 PN16	065B2598	11,34	C	VFG33 PN16 25/8 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	25	8	56 586
		VFG 33 PN16	065B2599	14,85	C	VFG33 PN16 32/16 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	32	12.5	54 381
		VFG 33 PN16	065B2600	17,50	C	VFG33 PN16 40/20 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	40	20	61 087
		VFG 33 PN16	065B2601	21,00	C	VFG33 PN16 50/32 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	50	32	66 400
		VFG 33 PN16	065B2602	42,50	D	VFG33 PN16 65/50 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	65	50	99 533
		VFG 33 PN16	065B2603	47,50	C	VFG33 PN16 80/80 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	80	80	112 357
		VFG 33 PN16	065B2604	83,00	D	VFG33 PN16 100/125 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	100	125	170 216
		VFG 33 PN16	065B2605	102,00	C	VFG33 PN16 125/160 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	125	160	221 712
	PN25 - max. 200°C	VFG 33 PN25	065B2606	10,50	C	VFG33 PN25 25/8 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	25	8	69 216
		VFG 33 PN25	065B2607	15,04	C	VFG33 PN25 32/16 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	32	12.5	70 129
		VFG 33 PN25	065B2608	18,18	C	VFG33 PN25 40/20 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	40	20	72 891
		VFG 33 PN25	065B2609	21,54	C	VFG33 PN25 50/32 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	50	32	82 106
		VFG 33 PN25	065B2610	41,50	C	VFG33 PN25 65/50 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	65	50	117 187
		VFG 33 PN25	065B2611	41,00	C	VFG33 PN25 80/80 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	80	80	134 809
		VFG 33 PN25	065B2612	100,35	D	VFG33 PN25 100/125 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	100	125	187 185
		VFG 33 PN25	065B2613	98,00	D	VFG33 PN25 125/160 3-cestný přírubový přívod/zpátečka	125	160	240 737

2- a 3-cestné ventily typ VF...

VFU2, (s kovovým těsněním kuželky) 2-cestný regulační ventil NC, pro aplikace s AF.. a AMV

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč	
	PN16 - max. 200°C	VFU2 PN16	065B2738	8,31	D	VFU2 PN16 15/4 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	15	4	41 920
		VFU2 PN16	065B2739	9,13	D	VFU2 PN16 20/6,3 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	20	6,3	50 946
		VFU2 PN16	065B2740	11,88	D	VFU2 PN16 25/8 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	25	8	55 097
		VFU2 PN16	065B2741	13,38	C	VFU2 PN16 32/16 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	32	16	59 406
		VFU2 PN16	065B2742	16,73	C	VFU2 PN16 40/20 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	40	20	64 602
		VFU2 PN16	065B2743	19,45	C	VFU2 PN16 50/32 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	50	32	67 865
		VFU2 PN16	065B2744	37,00	C	VFU2 PN16 65/50 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	65	50	91 912
		VFU2 PN16	065B2745	41,00	C	VFU2 PN16 80/80 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	80	80	90 576
		VFU2 PN16	065B2746	65,00	D	VFU2 PN16 100/125 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	100	125	129 469
		VFU2 PN16	065B2747	75,25	D	VFU2 PN16 125/160 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	125	160	199 539

Náhradní díly see VFG 2

VFQ2, (s kovovým těsněním kuželky) 2-cestný regulační ventil s integrovaným omezovačem průtoku, pro aplikace s pohony typu AF..

VFQ2 PN16 - 2-cestný typ									
Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč	
	PN16 - max. 150°C (200°C)	VFQ2 PN16	065B2654	6,62	C	VFQ2 PN16 15/4 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	15	4	41 055
		VFQ2 PN16	065B2655	7,11	B	VFQ2 PN16 20/6,3 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	20	6,3	49 472
		VFQ2 PN16	065B2656	9,94	C	VFQ2 PN16 25/8 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	25	8	54 074
		VFQ2 PN16	065B2657	12,33	B	VFQ2 PN16 32/16 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	32	16	58 577
		VFQ2 PN16	065B2658	15,96	B	VFQ2 PN16 40/20 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	40	20	62 330
		VFQ2 PN16	065B2659	18,38	B	VFQ2 PN16 50/32 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	50	32	67 609
		VFQ2 PN16	065B2660	35,48	A	VFQ2 PN16 65/50 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	65	50	92 702
		VFQ2 PN16	065B2661	38,72	B	VFQ2 PN16 80/80 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	80	80	100 217
		VFQ2 PN16	065B2662	69,00	B	VFQ2 PN16 100/125 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	100	125	169 937
		VFQ2 PN16	065B2663	65,00	C	VFQ2 PN16 125/160 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	125	160	222 422

PN16 - max. 140°C (200°C)	VFQ2 PN16	065B2664	134,00	C	VFQ2 PN16 150/280 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	150	280	335 958
	VFQ2 PN16	065B2758	234,40	C	VFQ2 PN16 200/320 2-cestný přírubový VFM	200	320	514 010
	VFQ2 PN16	065B2759	374,00	D	VFQ2 PN16 250/400 2-cestný přírubový VFM	250	400	639 467

	PN25 - max. 150°C (200°C)	VFQ2 PN25	065B2667	6,62	C	VFQ2 PN25 15/4 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	15	4	50 027
		VFQ2 PN25	065B2668	7,56	D	VFQ2 PN25 20/6,3 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	20	6,3	56 652
		VFQ2 PN25	065B2669	9,90	C	VFQ2 PN25 25/8 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	25	8	58 885
		VFQ2 PN25	065B2670	12,46	B	VFQ2 PN25 32/16 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	32	16	63 449
		VFQ2 PN25	065B2671	15,64	C	VFQ2 PN25 40/20 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	40	20	70 406
		VFQ2 PN25	065B2672	18,34	B	VFQ2 PN25 50/32 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	50	32	77 890
		VFQ2 PN25	065B2673	36,75	B	VFQ2 PN25 65/50 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	65	50	104 691
		VFQ2 PN25	065B2674	39,00	B	VFQ2 PN25 80/80 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	80	80	115 777
		VFQ2 PN25	065B2675	69,00	C	VFQ2 PN25 100/125 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	100	125	188 197
		VFQ2 PN25	065B2676	8,10	C	VFQ2 PN25 125/160 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	125	160	241 396

	PN40 - max. 150°C (200°C)	VFQ2 PN40	065B2677	7,27	D	VFQ2 PN40 15/4 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	15	4	53 544
		VFQ2 PN40	065B2678	8,28	C	VFQ2 PN40 20/6,3 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	20	6,3	60 212
		VFQ2 PN40	065B2679	11,12	D	VFQ2 PN40 25/8 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	25	8	65 360
		VFQ2 PN40	065B2680	12,90	C	VFQ2 PN40 32/16 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	32	16	71 382
		VFQ2 PN40	065B2681	16,63	C	VFQ2 PN40 40/20 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	40	20	78 810
		VFQ2 PN40	065B2682	19,26	C	VFQ2 PN40 50/32 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	50	32	86 771
		VFQ2 PN40	065B2683	39,00	C	VFQ2 PN40 65/50 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	65	50	116 033
		VFQ2 PN40	065B2684	42,00	C	VFQ2 PN40 80/80 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	80	80	131 593
		VFQ2 PN40	065B2685	77,50	D	VFQ2 PN40 100/125 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	100	125	203 676
		VFQ2 PN40	065B2686	86,50	D	VFQ2 PN40 125/160 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	125	160	238 452
		VFQ2 PN40	065B2687	155,50	D	VFQ2 PN40 150/280 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	150	280	386 727
		VFQ2 PN40	065B2688	253,00	D	VFQ2 PN40 200/320 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	200	320	588 067
		VFQ2 PN40	065B2689	378,00	D	VFQ2 PN40 250/400 2-cestný přírubový, přívod/zpátečka	250	400	944 349

2- a 3-cestné ventily typ VF...

Novinka Virtus VFQ22, (s kovovým těsněním kuželky) 2-cestný regulační ventil s integrovaným omezovačem průtoku, pro aplikace s pohony typu AFx 2.

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
PN16 - max. 150°C	VFQ 22	065B5570	29,00	A	VFQ 22 PN16 65/60 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	65	60	85 693
	VFQ 22	065B5571	33,00	B	VFQ 22 PN16 80/80 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	80	80	92 641
	VFQ 22	065B5572	52,00	B	VFQ 22 PN16 100/160 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	100	160	157 088
	VFQ 22	065B5573	65,00	C	VFQ 22 PN16 125/250 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	125	250	205 604
	VFQ 22	065B5574	121,00	C	VFQ 22 PN16 150/380 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	150	380	310 557
	VFQ 22	065B5575	212,00	C	VFQ 22 PN16 200/650 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	200	650	475 150
	VFQ 22	065B5576	361,00	D	VFQ 22 PN16 250/800 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	250	800	591 122
PN25 - max. 150°C	VFQ 22	065B5577	33,00	B	VFQ 22 PN25 65/60 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	65	60	96 774
	VFQ 22	065B5578	37,00	B	VFQ 22 PN25 80/80 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	80	80	107 022
	VFQ 22	065B5579	56,00	C	VFQ 22 PN25 100/160 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	100	160	173 967
	VFQ 22	065B5580	69,00	C	VFQ 22 PN25 125/250 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	125	250	223 144
	VFQ 22	065B5581	125,00	C	VFQ 22 PN25 150/380 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	150	380	331 961
	VFQ 22	065B5582	220,00	D	VFQ 22 PN25 200/650 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	200	650	553 374
	VFQ 22	065B5583	370,00	D	VFQ 22 PN25 250/800 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	250	800	728 913
PN40 - max. 150°C	VFQ 22	065B5584	38,00	C	VFQ 22 PN40 65/60 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	65	60	110 479
	VFQ 22	065B5585	42,00	C	VFQ 22 PN40 80/80 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	80	80	125 293
	VFQ 22	065B5586	59,00	D	VFQ 22 PN40 100/160 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	100	160	193 926
	VFQ 22	065B5587	73,00	D	VFQ 22 PN40 125/250 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	125	250	227 038
	VFQ 22	065B5588	130,00	D	VFQ 22 PN40 150/380 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	150	380	368 215
	VFQ 22	065B5589	241,00	D	VFQ 22 PN40 200/650 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	200	650	559 917
	VFQ 22	065B5590	381,00	D	VFQ 22 PN40 250/800 2-cestný přírubový přívod/zpátečka	250	800	899 145

Příslušenství, VF...

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	Připojovací redukce	003G1441	1,54	B	Redukce pro připoj. více pohonů KF3, AF rozsah			7 328
	Připojovací redukce	003G1440	1,50	B	Redukce pro připoj. více pohonů KF2, AF rozsah			7 328
	Nástavec vřetena ventilu	003G1393	0,94	C	Nástavec vřetena ventilu ZF 6, AF rozsah			4 872
	Nástavec vřetena ventilu	003G1394	2,62	D	Nástavec vřetena ventilu ZF 4, pro vodu a páru nad 200°C, AF rozsah			6 988
	Nástavec vřetena ventilu	003G1395	2,79	D	Nástavec vřetena ventilu ZF 4, FKM, pro olej nad 200°C, AF rozsah			8 390
	Nástavec vřetena ventilu	003G1396	2,79	C	Nástavec vřetena ventilu ZF 5, AF rozsah			26 119
	Adapter AMV	003G2045	1,44	D	Adapter AMV(E)85 (86) / VFG(S) 150-250			6 678
	Adapter VFG	065B3527	0,58	A	Adapter VFG(S) DN150-250			2 800

Novinka Virtus příslušenství, VFx 22 (221)...

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
Redukční vločky pro regulátor diferenčního tlaku	DP Kvs redukční sada Kvs60	003G1710	7,00	C	Pro ventily VFx22 DN80 PN16/25, kovové těsnění	80	60	54 986
	DP Kvs redukční sada Kvs80	003G1701	8,50	C	Pro ventily VFx22 DN100 PN16/25, ,kovové těsnění	100	80	70 394
	DP Kvs redukční sada Kvs160	003G1711	12,00	C	Pro ventily VFx22 DN125 PN16/25, kovové těsnění	125	160	72 175
	DP Kvs redukční sada Kvs250	003G1702	17,00	C	Pro ventily VFx22 DN150 PN16/25, kovové těsnění	150	250	76 048
	DP Kvs redukční sada Kvs380	003G1703	27,00	C	Pro ventily VFx22 DN200 PN16/25, kovové těsnění	200	380	79 158
	DP Kvs redukční sada Kvs650	003G1704	38,00	C	Pro ventily VFx22 DN250 PN16/25, kovové těsnění	250	650	101 491
	DP Kvs redukční sada Kvs60	003G1715	7,00	C	Pro ventily VFx221 DN80 PN16/25, měkké těsnění	80	60	57 135
	DP Kvs redukční sada Kvs80	003G1706	8,50	C	Pro ventily VFx221 DN100 PN16/25, měkké těsnění	100	80	73 914
	DP Kvs redukční sada Kvs160	003G1716	12,00	C	Pro ventily VFx221 DN125 PN16/25, měkké těsnění	125	160	76 642
	DP Kvs redukční sada Kvs250	003G1707	17,00	C	Pro ventily VFx221 DN150 PN16/25, měkké těsnění	150	250	79 851
	DP Kvs redukční sada Kvs380	003G1708	27,00	C	Pro ventily VFx221 DN200 PN16/25, měkké těsnění	200	380	83 115
	DP Kvs redukční sada Kvs650	003G1709	38,00	C	Pro ventily VFx221 DN250 PN16/25, měkké těsnění	250	650	106 566

Ventily s pilotním ovládáním

PCV-VFG21, Montážní souprava pro: ventil, škrtkový element, impulzní potrubí pro: PCVP/PCVD/PCVA

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
PN16	Montážní sada pro PCV-VFG21, PN16	003G1573	79,50	D	pro PCV-VFG21, DN 100, PN16 příruba, Kvs 125			210 749
	Montážní sada pro PCV-VFG21, PN16	003G1574	103,00	D	pro PCV-VFG21, DN 125, PN16 příruba, Kvs 160			289 076
	Montážní sada pro PCV-VFG21, PN16	003G1505	177,50	D	pro PCV-VFG21, DN 150, PN16 příruba, Kvs 320			316 367
	Montážní sada pro PCV-VFG21, PN16	003G1506	265,00	D	pro PCV-VFG21, DN 200, PN16 příruba, Kvs 450			473 135
	Montážní sada pro PCV-VFG21, PN16	003G1507	397,00	C	pro PCV-VFG21, DN 250, PN16 příruba, Kvs 630			645 960
PN25	Montážní sada pro PCV-VFG21, PN25	003G1523	84,00	C	pro PCV-VFG21, DN 100, PN25 příruba, Kvs 125			225 911
	Montážní sada pro PCV-VFG21, PN25	003G1524	130,00	C	pro PCV-VFG21, DN 125, PN25 příruba, Kvs 160			311 860
	Montážní sada pro PCV-VFG21, PN25	003G1525	209,00	C	pro PCV-VFG21, DN 150, PN25 příruba, Kvs 320			425 163
	Montážní sada pro PCV-VFG21, PN25	003G1526	273,50	D	pro PCV-VFG21, DN 200, PN25 příruba, Kvs 450			682 785
	Montážní sada pro PCV-VFG21, PN25	003G1527	387,50	C	pro PCV-VFG21, DN 250, PN25 příruba, Kvs 630			978 008

PCV-VFQ21, Montážní souprava pro: ventil, škrtkový element, impulzní potrubí pro: PCVQ/PCVPQ

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
PN16	Montážní sada pro PCV-VFQ21, PN16 DN116	003G1533	82,50	D	pro PCV-VFQ21, DN 100, PN16 příruba, Kvs 125			210 749
	Montážní sada pro PCV-VFQ21, PN16 DN160	003G1534	96,00	D	pro PCV-VFQ21, DN 125, PN16 příruba, Kvs 160			289 076
	Montážní sada pro PCV-VFQ21, PN16 DN320	003G1535	184,50	D	pro PCV-VFQ21, DN 150, PN16 příruba, Kvs 320			316 367
	Montážní sada pro PCV-VFQ21, PN16 DN450	003G1536	271,00	D	pro PCV-VFQ21, DN 200, PN16 příruba, Kvs 450			473 135
	Montážní sada pro PCV-VFQ21, PN16 DN630	003G1537	408,00	D	pro PCV-VFQ21, DN 250, PN16 příruba, Kvs 630			645 960
PN25	Montážní sada pro PCV-VFQ21, PN25 DN125	003G1543	84,50	D	pro PCV-VFQ21, DN 100, PN25 příruba, Kvs 125			225 911
	Montážní sada pro PCV-VFQ21, PN25 DN250	003G1544	93,00	C	pro PCV-VFQ21, DN 125, PN25 příruba, Kvs 160			311 860
	Montážní sada pro PCV-VFQ21, PN25 DN320	003G1545	219,50	D	pro PCV-VFQ21, DN 150, PN25 příruba, Kvs 320			425 163
	Montážní sada pro PCV-VFQ21, PN25 DN450	003G1546	328,50	D	pro PCV-VFQ21, DN 200, PN25 příruba, Kvs 450			682 785
	Montážní sada pro PCV-VFQ21, PN25 DN630	003G1547	256,00	D	pro PCV-VFQ21, DN 250, PN25 příruba, Kvs 630			978 008

Náhradní díly a příslušenství, PCV

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	SAC - Impulzní potrubí pro PCV	003G1599	0,11	B	Montážní sada pro PCV			1 338

V73 D52, regulátor tlaku přepouštění

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVA/D Oil	065-4210	3,20	C	V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 bypass			28 450
	AVA/D Oil	065-4211	3,29	B	V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 bypass			30 094

V74 D52, redukční ventil

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	AVA/D Oil	065-4208	3,21	B	V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5			24 506
	AVA/D Oil	065-4209	3,49	B	V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5			25 839

Přírubový filtr FVF



Další produkty pro vytápění

FVR mosazný filtr, vnitřní závit DN10 - 50

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	PN	DN	Cena Kč
	FVR , PN25	065B8234	0,2		FVR filtr DN10 Rp3/8	25	10	400
	FVR , PN25	065B8235	0,18		FVR filtr DN15 Rp1/2	25	15	400
	FVR , PN25	065B8236	0,29		FVR filtr DN20 Rp3/4	25	20	604
	FVR , PN25	065B8237	0,46		FVR filtr DN25 Rp1	25	25	766
	FVR , PN25	065B8238	0,678		FVR filtr DN32 Rp1 1/4	25	32	1 095
	FVR , PN25	065B8239	1,02		FVR filtr DN40 Rp1 1/2	25	40	1 640
	FVR , PN25	065B8240	1,61		FVR filtr DN50 Rp2	25	50	2 406

FVR-D mosazný filtr, vnitřní závit s kulovým kohoutem DN15-50

	FVR-D , PN25	065B8241	0,25		FVR-D filtr DN15 Rp1/2	25	15	1 037
	FVR-D , PN25	065B8242	0,36		FVR-D filtr DN20 Rp3/4	25	20	1 311
	FVR-D , PN25	065B8243	0,53		FVR-D filtr DN25 Rp1	25	25	540
	FVR-D , PN25	065B8244	0,76		FVR-D filtr DN32 Rp1 1/4	25	32	710
	FVR-D , PN25	065B8245	1,11		FVR-D filtr DN40 Rp1 1/2	25	40	1 109
	FVR-D , PN25	065B8246	1,7		FVR-D filtr DN50 Rp2	25	50	1 366
	FVR	065B8254	0,7		FVR vypouštěcí kulový kohout	25	10-50	172

FVF přírubové filtry

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	PN	DN	Cena Kč
	FVF DN15 PN16	065B7740	2,34	C	FVF DN15 PN16 se zátkou	16	15	1 337
	FVF DN20 PN16	065B7741	2,82	B	FVF DN20 PN16 se zátkou	16	20	1 431
	FVF DN25 PN16	065B7742	3,85	B	FVF DN25 PN16 se zátkou	16	25	1 524
	FVF DN32 PN16	065B7743	5,26	A	FVF DN32 PN16 se zátkou	16	32	1 772
	FVF DN40 PN16	065B7744	6,69	B	FVF DN40 PN16 se zátkou	16	40	1 802
	FVF DN50 PN16	065B7745	9,48	A	FVF DN50 PN16 se zátkou	16	50	2 114
	FVF DN65 PN16	065B7746	12,72	A	FVF DN65 PN16 se zátkou	16	65	2 766
	FVF DN80 PN16	065B7747	16,02	A	FVF DN80 PN16 se zátkou	16	80	3 604
	FVF DN100 PN16	065B7748	29,00	A	FVF DN100 PN16 se zátkou	16	100	5 747
	FVF DN125 PN16	065B7749	43,91	B	FVF DN125 PN16 se zátkou	16	125	7 829
	FVF DN150 PN16	065B7750	66,00	B	FVF DN150 PN16 se zátkou	16	150	12 724
	FVF DN200 PN16	065B7751	120,00	B	FVF DN200 PN16 se zátkou	16	200	22 240
	FVF DN250 PN16	065B7752	187,40	C	FVF DN250 PN16 se zátkou	16	250	45 031
	FVF DN300 PN16	065B7753	246,00	D	FVF DN300 PN16 se zátkou	16	300	86 552

	FVF DN15 PN25	065B7770	2,69	C	FVF DN15 PN25 se zátkou	25	15	1 959
	FVF DN20 PN25	065B7771	3,44	B	FVF DN20 PN25 se zátkou	25	20	2 053
	FVF DN25 PN25	065B7772	4,11	A	FVF DN25 PN25 se zátkou	25	25	2 238
	FVF DN32 PN25	065B7773	5,13	A	FVF DN32 PN25 se zátkou	25	32	2 580
	FVF DN40 PN25	065B7774	7,22	A	FVF DN40 PN25 se zátkou	25	40	2 672
	FVF DN50 PN25	065B7775	9,27	A	FVF DN50 PN25 se zátkou	25	50	3 077
	FVF DN65 PN25	065B7776	12,62	B	FVF DN65 PN25 se zátkou	25	65	4 040
	FVF DN80 PN25	065B7777	17,82	B	FVF DN80 PN25 se zátkou	25	80	5 250
	FVF DN100 PN25	065B7778	30,29	C	FVF DN100 PN25 se zátkou	25	100	8 325
	FVF DN125 PN25	065B7779	33,20	C	FVF DN125 PN25 se zátkou	25	125	11 370
	FVF DN150 PN25	065B7780	60,40	C	FVF DN150 PN25 se zátkou	25	150	18 418
	FVF DN200 PN25	065B7781	125,40	D	FVF DN200 PN25 se zátkou	25	200	33 045
	FVF DN250 PN25	065B7782	163,00	D	FVF DN250 PN25 se zátkou	25	250	63 045
	FVF DN300 PN25	065B7783	285,00	D	FVF DN300 PN25 se zátkou	25	300	121 147

	FVF DN15 PN16	065B7726	2,20	D	FVF DN15 PN16 s kulovým kohoutem montáž na těleso	16	15	1 811
	FVF DN20 PN16	065B7727	3,30	C	FVF DN20 PN16 s kulovým kohoutem montáž na těleso	16	20	1 961
	FVF DN25 PN16	065B7728	3,80	C	FVF DN25 PN16 s kulovým kohoutem montáž na těleso	16	25	2 053
	FVF DN32 PN16	065B7729	5,00	C	FVF DN32 PN16 s kulovým kohoutem montáž na těleso	16	32	2 293
	FVF DN40 PN16	065B7730	6,50	C	FVF DN40 PN16 s kulovým kohoutem montáž na těleso	16	40	2 564
	FVF DN50 PN16	065B7731	8,50	C	FVF DN50 PN16 s kulovým kohoutem montáž na těleso	16	50	2 866
	FVF DN65 PN16	065B7732	12,00	D	FVF DN65 PN16 s kulovým kohoutem montáž na těleso	16	65	3 924
	FVF DN80 PN16	065B7733	16,60	D	FVF DN80 PN16 s kulovým kohoutem montáž na těleso	16	80	4 826
	FVF DN100 PN16	065B7734	25,00	C	FVF DN100 PN16 s kulovým kohoutem montáž pod těleso	16	100	6 635
	FVF DN125 PN16	065B7735	39,00	D	FVF DN125 PN16 s kulovým kohoutem montáž pod těleso	16	125	9 048
	FVF DN150 PN16	065B7736	61,00	C	FVF DN150 PN16 s kulovým kohoutem montáž pod těleso	16	150	12 666
	FVF DN200 PN16	065B7737	109,00	D	FVF DN200 PN16 s kulovým kohoutem montáž pod těleso	16	200	24 122
	FVF DN250 PN16	065B7738	162,00	D	FVF DN250 PN16 s kulovým kohoutem montáž pod těleso	16	250	54 273
	FVF DN300 PN16	065B7739	280,00	D	FVF DN300 PN16 s kulovým kohoutem montáž pod těleso	16	300	99 498

Další produkty pro vytápění

FVF filtry, příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis			Cena Kč
FVF Příslušenství	Servisní sada-sítka DN15/20	065B7810	0,01	C	Servisní sada-sítka DN15/20 PN16-25 Normal+těsnění			283
	Servisní sada-sítka DN25	065B7812	0,01	B	Servisní sada-sítka DN25 PN16-25 Normal+těsnění			313
	Servisní sada-sítka DN32	065B7813	0,01	B	Servisní sada-sítka DN32 PN16-25 Normal+těsnění			313
	Servisní sada-sítka DN40	065B7814	0,02	C	Servisní sada-sítka DN40 PN16-25 Normal+těsnění			343
	Servisní sada-sítka DN50	065B7815	0,03	C	Servisní sada-sítka DN50 PN16-25 Normal+těsnění			343
	Servisní sada-sítka DN65	065B7816	0,05	B	Servisní sada-sítka DN65 PN16-25 Normal+těsnění			406
	Servisní sada-sítka DN80	065B7817	0,14	C	Servisní sada-sítka DN80 PN16-25 Normal+těsnění			718
	Servisní sada-sítka DN100	065B7818	0,21	C	Servisní sada-sítka DN100 PN16-25 Normal+těsnění			967
	Servisní sada-sítka DN125	065B7819	0,00	C	Servisní sada-sítka DN125 PN16-25 Normal+těsnění			1 307
	Servisní sada-sítka DN150	065B7820	0,00	C	Servisní sada-sítka DN150 PN16-25 Normal+těsnění			3 604
	Servisní sada-sítka DN200	065B7821	0,00	D	Servisní sada-sítka DN200 PN16-25 Normal+těsnění			5 250
	Servisní sada-sítka DN250	065B7822	0,00	D	Servisní sada-sítka DN250 PN16-25 Normal+těsnění			5 778
	Servisní sada-sítka DN300	065B7823	0,00	D	Servisní sada-sítka DN300 PN16-25 Normal+těsnění			7 703
	Servisní sada-sítka DN15/20	065B7824	0,01	D	Servisní sada-sítka DN15/20 PN16-25 jemné+těsnění			593
	Servisní sada-sítka DN25	065B7826	0,01	B	Servisní sada-sítka DN25 PN16-25 jemné+těsnění			686
	Servisní sada-sítka DN32	065B7827	0,02	B	Servisní sada-sítka DN32 PN16-25 jemné+těsnění			686
	Servisní sada-sítka DN40	065B7828	0,03	C	Servisní sada-sítka DN40 PN16-25 jemné+těsnění			747
	Servisní sada-sítka DN50	065B7829	0,04	B	Servisní sada-sítka DN50 PN16-25 jemné+těsnění			871
	Servisní sada-sítka DN65	065B7830	0,07	B	Servisní sada-sítka DN65 PN16-25 jemné+těsnění			996
	Servisní sada-sítka DN80	065B7831	0,15	C	Servisní sada-sítka DN80 PN16-25 jemné+těsnění			1 307
	Servisní sada-sítka DN100	065B7832	0,20	C	Servisní sada-sítka DN100 PN16-25 jemné+těsnění			1 802
	Servisní sada-sítka DN125	065B7833	0,37	D	Servisní sada-sítka DN125 PN16-25 jemné+těsnění			2 487
	Servisní sada-sítka DN150	065B7834	0,00	C	Servisní sada-sítka DN150 PN16-25 jemné+těsnění			3 667
	Servisní sada-sítka DN200	065B7835	0,00	D	Servisní sada-sítka DN200 PN16-25 jemné+těsnění			5 314
	Servisní sada-sítka DN250	065B7836	0,00	D	Servisní sada-sítka DN250 PN16-25 jemné+těsnění			5 903
	Servisní sada-sítka DN300	065B7837	0,00	D	Servisní sada-sítka DN300 PN16-25 jemné+těsnění			7 393
	FVF-B	065B7801	0,33	C	Kulový kohout DN15 - pro DN65 - DN300			779
	FVF-B	065B7802	0,15	D	Kulový kohout DN15 - pro DN15 - DN50			593
	FVF-M	065B7790	0,10	C	Vložený magnet DN15-20			996
	FVF-M	065B7791	0,11	B	Vložený magnet DN25-32			996
	FVF-M	065B7792	0,13	B	Vložený magnet DN40			1 058
	FVF-M	065B7793	0,13	B	Vložený magnet DN50			1 089
	FVF-M	065B7794	0,47	B	Vložený magnet DN65			1 587
	FVF-M	065B7795	0,49	B	Vložený magnet DN80			1 617
	FVF-M	065B7796	0,57	B	Vložený magnet DN100-125			2 176
	FVF-M	065B7797	0,79	C	Vložený magnet DN150			2 984
	FVF-M	065B7798	1,01	C	Vložený magnet DN200			3 698
	FVF-M	065B7799	1,00	D	Vložený magnet DN250			4 133
FVF těsnění	FVF-M	065B7800	1,15	D	Vložený magnet DN300			4 970
	FVF	065B7886	0,00	D	FVF těsnění DN15-20			66
	FVF	065B7887	0,00	C	FVF těsnění DN25-32			66
	FVF	065B7888	0,00	C	FVF těsnění DN40			96
	FVF	065B7889	0,00	C	FVF těsnění DN50			128
	FVF	065B7890	0,00	B	FVF těsnění DN65			157
	FVF	065B7891	0,00	C	FVF těsnění DN80			253
	FVF	065B7892	0,01	C	FVF těsnění DN100			406
	FVF	065B7893	0,10	C	FVF těsnění DN125			747
	FVF	065B7894	0,10	C	FVF těsnění DN150			1 058
	FVF	065B7895	0,20	D	FVF těsnění DN200			1 338
	FVF	065B7896	0,04	D	FVF těsnění DN250			3 232
	FVF	065B7897	0,06	D	FVF těsnění DN300			4 691

Další produkty pro vytápění

BVR mosazné kulové kohouty

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
BVR mosazné kulové kohouty s vnitřním závitem PN40 DN15-50								
	BVR	065B8807	0,2		BVR PN40 DN15	15	15	301
	BVR	065B8808	0,335		BVR PN40 DN20	20	28	425
	BVR	065B8809	0,48		BVR PN40 DN25	25	39	595
	BVR	065B8810	0,762		BVR PN40 DN32	32	84	933
	BVR	065B8811	1,116		BVR PN40 DN40	40	156	1 306
	BVR	065B8812	1,88		BVR PN40 DN50	50	243	2 028

BVR-D mosazný kulový kohout s odvzdušňovacím prvkem PN40 DN15-50

	BVR-D	065B8816	0,25		BVR-D PN40 DN15	15	15	484
	BVR-D	065B8817	0,36		BVR-D PN40 DN20	20	28	583
	BVR-D	065B8818	0,49		BVR-D PN40 DN25	25	39	737
	BVR-D	065B8819	0,79		BVR-D PN40 DN32	32	84	1 085
	BVR-D	065B8820	1,16		BVR-D PN40 DN40	40	156	1 501
	BVR-D	065B8821	1,86		BVR-D PN40 DN50	50	243	2 174

BVR-F mosazný kulový kohout se šroubením PN40 DN15-32

	BVR-F	065B8803	0,22		BVR-F PN40 DN15	15	14	340
	BVR-F	065B8804	0,354		BVR-F PN40 DN20	20	26	490
	BVR-F	065B8805	0,572		BVR-F PN40 DN25	25	36	728
	BVR-F	065B8806	1,07		BVR-F PN40 DN32	32	80	1 319

BVR-C vypouštěcí kulový kohout PN10 DN15-25

	BVR-C	065B8800	0,2		BVR-C PN10 DN15	15	1,9	372
	BVR-C	065B8801	0,31		BVR-C PN10 DN20	20	6	493
	BVR-C	065B8802	0,7		BVR-C PN10 DN25	25	12,1	992

Zpětné ventily typ NVD EF

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
NVD EF mosazné zpětné ventily DN15-50								
	NVD EF	065B8824	0,15		NVD EF DN 15	15	4	377
	NVD EF	065B8825	0,225		NVD EF DN 20	20	8	482
	NVD EF	065B8826	0,33		NVD EF DN 25	25	10,3	617
	NVD EF	065B8827	0,545		NVD EF DN 32	32	18	900
	NVD EF	065B8828	0,685		NVD EF DN 40	40	24	1 116
	NVD EF	065B8829	1,025		NVD EF DN 50	50	40	1 582

Odvzdušňovací ventily

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	kvs	Cena Kč
	Odvzdušňovací ventil	065B8822			Odvzdušňovací ventil PN10 DN10			290
	Odvzdušňovací ventil	065B8823			Odvzdušňovací ventil PN10 DN15			305



Elektronické ekvitermní regulátory pro řízení vytápění, teplé užitkové vody, chlazení a klimatizace

Regulátor ECL Comfort 110

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Cena Kč
	ECL Comfort 110	087B1251	0,54	B	ECL Comfort 110 - 24 V a.c. se soklem	7 734
	ECL Comfort 110	087B1252	0,53	B	ECL Comfort 110 - 24 V a.c. se soklem	s časovým programem 9 208
	ECL Comfort 110	087B1261	0,56	A	ECL Comfort 110 - 230 V a.c. se soklem	7 734
	ECL Comfort 110	087B1262	0,58	A	ECL Comfort 110 - 230 V a.c. se soklem	s časovým programem 9 653



Kompletní regulátor ECL 110 sestává ze základního regulátor, soklu, program 116 a teplotních čidel

Regulace ohřevu TUV pomocí ekvitermního regulátoru ECL 110 program 116

Příklad prvků ve schématu:

087B1261 **ECL 110** - ekvitermní regulátor
087B1165 **ESM 11** - čidlo teploty topné vody - povrchové S3, S4

1x dvoucestný regulační ventil s elektrickým pohonem M1
1x cirkulační čerpadlo P1



Kompletní ekvitermní regulátor ECL 110 sestává ze základního regulátor, soklu, program 130 a teplotních čidel

Regulaci topného okruhu pomocí ekvitermního regulátoru ECL 110 program 130

Příklad prvků ve schématu:

087B1262 **ECL 110** - ekvitermní regulátor
087B1164 **ESM-10** - pokojové čidlo teploty S2
084N1012 **ESMT** - venkovní čidlo teploty S1
087B1165 **ESM 11** - čidlo teploty topné vody - povrchové S3, S4

1x dvoucestný regulační ventil s elektrickým pohonem M1
1x cirkulační čerpadlo P1

Regulátor ECL Comfort 210

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Cena Kč
	ECL Comfort 210	087H3020	0,46	A	ECL Comfort 210 - 230 V a.c. bez soklu	s displejem a kolečkem 11 043
	ECL Comfort 210B	087H3030	0,41	A	ECL Comfort 210B - 230 V a.c. bez soklu	bez displeje a kolečka 8 860

Kompletní ekvitermní regulátor ECL 210 sestává ze základního regulátor, soklu, programového klíče a teplotních čidel


Typický systém s ECL 210 a aplikačním klíčem A230,1 - 087H3802

- oddělená řídicí jednotka ECA 30 nahrazuje prostorové teplotní čidlo

Příklad prvků ve schématu:

087H3020 **ECL210** - 1x ekvitermní regulátor
087H3220 **Sokl k ECL 210** - 1x sokl
084N1012 **ESMT** - 1x venkovní čidlo S1
087B1164 **ESM-10** - pokojové čidlo teploty S2
087B1180 **ESMU 100** - 3x ponorné čidlo S3; S4; S5

1x dvoucestný regulační ventil s elektrickým pohonem M1
1x cirkulační čerpadlo P1



Kompletní ekvitermní regulátor ECL 210 sestává ze základního regulátor, soklu, programového klíče a teplotních čidel


Typický systém s ECL 210 a aplikačním klíčem A260,1 - 087H3801

- 2x příprava topné vody
- oddělená řídicí jednotka ECA 30 nahrazuje prostorové teplotní čidlo

Příklad prvků ve schématu:

087H3020 **ECL210** - 1x ekvitermní regulátor
087H3220 **Sokl k ECL 210** - 1x sokl
084N1012 **ESMT** - 1x venkovní čidlo S1
087B1164 **ESM-10** - 2x pokojové čidlo teploty S2, S8
087B1180 **ESMU 100** - 4x ponorné čidlo S3; S4; S5; S6

2x dvoucestný regulační ventil s pohonem M1; M2
2x cirkulační čerpadlo P1; P2



Kompletní ekvitermní regulátor ECL 210 sestává ze základního regulátor, soklu, programového klíče a teplotních čidel


Typický systém s ECL 210 a aplikačním klíčem A266,1 - 087H3800

- příprava teplé a topné vody
- oddělená řídicí jednotka ECA 30 nahrazuje prostorové teplotní čidlo

Příklad prvků ve schématu:

087H3020 **ECL210** - 1x ekvitermní regulátor
087H3220 **Sokl k ECL 210** - 1x sokl
084N1012 **ESMT** - 1x venkovní čidlo S1
087B1164 **ESM-10** - 1x pokojové čidlo teploty S2
087B1180 **ESMU 100** - 4x ponorné čidlo S3; S4; S5; S6

2x dvoucestný regulační ventil s pohonem M1; M2
2x cirkulační čerpadlo P1; P2



Regulátor ECL Comfort 296

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Cena Kč
	ECL Comfort 296- 230V	087H3000	0,60	A	ECL Comfort 296 - 230 V a.c. bez soklu	s displejem a kolečkem 14 733

Elektronické ekvitermní regulátory pro řízení vytápění, teplé užitkové vody, chlazení a klimatizace

Regulátor ECL Comfort 310

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis		Cena Kč
	ECL Comfort 310 - 230V	087H3040	0,70	A	ECL Comfort 310 - 230 V a.c. bez soklu	s displejem a kolečkem	15 448
	ECL Comfort 310B -230V	087H3050	0,64	A	ECL Comfort 310B - 230 V a.c. bez soklu	bez displeje a kolečka	12 997
	ECL Comfort 310 - 24V	087H3044	0,61	A	ECL Comfort 310 - 24 V a.c. bez soklu	s displejem a kolečkem	15 510

Kompletní ekvitermní regulátor ECL 310 sestává ze základního regulátoru, soklu, programového klíče a teplotních čidel
 NOVINKA - možnost ovládání ekvitermní elektronické regulace ECL 310 přes internet,

Typický systém s ECL 310 a aplikačním klíčem A376,1 - 087H3810


- příprava teplé a otopné vody se dvěma otopnými okruhy

Příklad prvků ve schématu:

087H3040	ECL310	- 1x ekvitermní regulátor ECL 310
087H3230	Sokl k ECL 310	- 1x sokl
084N1012	ESMT	- 1x venkovní čidlo S1
087B1164	ESM-10	- 2x pokojové čidlo teploty S2, S7
087B1180	ESMU 100	- 6x ponorné čidlo S3; S4; S5; S6; S9, S10

3x dvoucestný regulační ventil s pohonem M1, M2, M3

3x cirkulační čerpadlo P1; P2; P3



Aplikační klíče & Instrukce

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis		Cena Kč
	Instrukce pro ECL Comfort 110	087B8151		D	Instrukce, aplikace 116; Příručka a návod (GB)	Teplá užitková voda	93
	Instrukce	087B8152		D	Instrukce, aplikace 130; Příručka a návod (GB)	Vytápění	93
	A214	087H3811	0,01	A	ECL aplikační klíč A214		3 555
	A230	087H3802	0,16	A	ECL aplikační klíč A230		1 996
	A231	087H3805	0,31	A	ECL aplikační klíč A231		3 644
	A260	087H3801	0,16	A	ECL aplikační klíč A260		4 542
	A266	087H3800	0,33	A	ECL aplikační klíč A266		4 542
	A361	087H3804	0,16	A	ECL aplikační klíč A361		5 469
	A368	087H3803	0,35	A	ECL aplikační klíč A368		5 488
	A237	087H3806	0,01	A	ECL aplikační klíč A237		3 263
	A247	087H3808	0,01	A	ECL aplikační klíč A247		5 456
	A217	087H3807	0,35	B	ECL aplikační klíč A217		2 348
	A367	087H3813	0,01	A	ECL aplikační klíč A367		6 287
	A376	087H3810	0,37	A	ECL aplikační klíč A376		6 755
	A377	087H3817	0,30	A	ECL aplikační klíč A377		5 706
	A275	087H3814	0,16	A	ECL aplikační klíč A275		5 706
	A333	087H3818	0,30	B	ECL aplikační klíč A333		6 653
	A232	087H3812	0,30	B	ECL aplikační klíč A232		4 633
	A390	087H3815	0,31	A	ECL aplikační klíč A390		7 141
	A315	087H3846	0,16	B	ECL aplikační klíč A315		13 305
	A362	087H3845	0,16	A	ECL aplikační klíč A362		14 753

Rozšiřující moduly

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis		Cena Kč
	ECA 32	087H3202	0,12	A	Modul I/O k ECL 310		9 291
	ECA 35	087H3205	0,12	A	Modul I/O k ECL 310		9 293

Časový modul pro ECL 110

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis		Cena Kč
	ECA 110	087B1248	0,02	B	Časový program pro ECL Comfort 110 (chip karta)		2 174

Dálkové ovládání pro ECL Comfort 210/310

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis		Cena Kč
	ECA 30	087H3200	0,23	A	Dálkové ovládání pro ECL Comfort 210/310 se zabud. teplotním čidlem		4 119
	ECA 31	087H3201	0,29	C	Dálkové ovládání pro ECL Comfort 210/310 se zabud. teplotním čidlem a vlhkostí		7 269
	DLG	087H3241	0,36	A	Danfoss Link™ brána pro ECL		10 942

ECL Příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis		Cena Kč
	ECL Comfort 110 - montážní sada	087B1249	0,08	A	Sada pro montáž do panelu pro ECL Comfort 110		896
	ECL Comfort 210 sokl	087H3220	0,29	A	ECL Comfort 210 sokl		1 280
	ECL Comfort 296 sokl	087H3240	0,30	A	ECL Comfort 296 sokl		1 940
	ECL Comfort 296 - montážní sada	087H3242	0,75	B	Sada pro montáž do panelu pro ECL Comfort 296		1 268
	ECL Comfort 310 sokl	087H3230	0,32	A	ECL Comfort 310 sokl		1 790
	ECA 30/31 rámeček sada	087H3236	0,14	A	Rámeček pro montáž do panelu pro ECA 30/31		400
	ECA 99 transformátor 24 V	087B1156	1,05	A	ACC. ECL Comfort OPT		2 385

SCADA produkty připojení ECL 310 na internet

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis		Cena Kč
	ECL Portal *	187B0001			ECL Portal Licence Profesionální uživatelský účet		7 754
	ECL Portal *	187B0002			ECL Portal Licence Profesionální regulátor		584
	ECL Portal	187B0003			ECL Portal Licence Privátní uživatelský účet		3 878
	OPC Server software	187B1000			OPC Server Licence pro ECL Comfort 210/310		25 195

* Roční předplatné

Teplotní čidla pro ekvitermní elektronické regulátory ECL110, ECL210 a ECL310

Pt 1000 (1000 Ohm / 0 °C)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis			Cena Kč
	ESM-10	087B1164	0,04	A	Pt 1000 čidlo teploty místnosti			1 016
	ESM-11	087B1165	0,04	A	Pt 1000 čidlo pro montáž přiložením			1 016
	ESMB-12	087B1184	0,09	A	Pt 1000 Univerzální čidlo pro užitkovou vodu			1 275
	ESMC	087N0011	0,05	A	Pt 1000 Povrchové čidlo včetně 2m kabelu			1 016
	ESMT	084N1012	0,09	A	Pt 1000 čidlo venkovní teploty			1 016
	ESMU-100	087B1180	0,14	A	Pt 1000 ponorné čidlo, 100 mm, měď			1 510
	ESMU-100	087B1182	0,13	A	Pt 1000 ponorné čidlo, 100 mm, nerez			2 147
	ESMU-250	087B1181	0,17	A	Pt 1000 ponorné čidlo, 250 mm, měď			1 758
	ESMU-250	087B1183	0,15	A	Pt 1000 ponorné čidlo, 250 mm, nerez			2 554

Jímky pro čidla

ESMB-12 & ESMU jímky

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis			Cena Kč
	Jímky pro ESMB-12	087B1192	0,07	A	Jímka pro ESMB-12, 100 mm			1 329
	Jímky pro ESMB-12	087B1193	0,09	A	Jímka pro ESMB-12, 250 mm			1 609
	Jímky pro ESMU	087B1190	0,09	A	Jímka pro ESMU-100, Cu			1 575
	Jímky pro ESMU	087B1191	0,11	A	Jímka pro ESMU-250, Cu			1 915

Bezpečnostní teplotní termostaty

Bezpečnostní teplotní termostaty

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis			Cena Kč
	ST-1	087N1050	0,46	A	Bezpečnostní teplotní termostat ST-1			3 916
	ST-2	087N1051	0,46	A	Bezpečnostní teplotní termostat ST-2			3 916

Termostat příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis			Cena Kč
	ST-1/2	087N1201	0,06	A	Jímka čidla pro ST1/ST2			1 048

Elektromotorické pohony regulačních ventilů

AMV 150 Pohon

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rychlost	Síla	Cena Kč
	AMV 150	082G3089	0,40	B	24V	24	250	6 256
	AMV 150	082G3090	0,40	A	230V	24	250	5 485

AMV 150 Příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rychlost	Síla	Cena Kč
	Kabel	082H8052	0,32	C	Kabel 24V 5m			1 743
	Kabel	082H8053	0,53	C	Kabel 230V 5m, I-p			1 743

AMV(E) 10/20/30 Pohony

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rychlost	Síla	Cena Kč
	AME 10	082G3005	0,70	A	24V, zdvih 5 mm	14	300	10 419
	AMV 10	082G3001	0,63	A	230V, zdvih 5 mm	14	300	8 533
	AMV 10	082G3002	0,67	A	24V, zdvih 5 mm	14	300	8 747
	AMV 20	082G3007	1,54	A	230V, zdvih 10 mm	15	450	11 953
	AMV 20	082G3008	1,54	A	24V, zdvih 10 mm	15	450	11 953
	AME 20	082G3015	1,55	A	24V, zdvih 10 mm	15	450	13 138
	AMV 30	082G3011	1,58	A	230V, zdvih 10 mm	3	450	12 767
	AMV 30	082G3012	1,66	A	24V, zdvih 10 mm	3	450	13 611
	AME 30	082G3017	1,69	A	24V, zdvih 10 mm	3	450	13 977

Elektromotorické pohony regulačních ventilů

AMV(E) 13/23/33 Pohony s bezpečnostní funkcí (pružina)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rychlost	sil	Cena Kč
	AMV 13	082G3003	0,83	A	230V, zdvih 5 mm	14	300	13 243
	AMV 13	082G3004	0,88	B	24V, zdvih 5 mm	14	300	9 962
	AME 13	082G3006	0,87	A	24V, zdvih 5 mm	14	300	10 908
	AMV 23	082G3009	1,90	A	230V, zdvih 10 mm	15	450	13 021
	AMV 23	082G3010	1,92	B	24V, zdvih 10 mm	15	450	13 846
	AME 23	082G3016	2,01	A	24V, zdvih 10 mm	15	450	14 210
	AMV 33	082G3013	2,00	A	230V, zdvih 10 mm	3	450	13 859
	AMV 33	082G3014	2,11	A	24V, zdvih 10 mm	3	450	14 854
	AME 33	082G3018	2,07	A	24V, zdvih 10 mm	3	450	15 045

AMV 20/23/30/33 Příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis			Cena Kč
	Dodatečný vypínač a potenciometr	082G3201	0,09	B	Příslušenství pro AMV 20/23/30/33			3 916
	Dodatečný vypínač a potenciometr	082G3202	0,11	C	Příslušenství pro AMV 20/23/30/33			7 860
	Dodatečný vypínač a potenciometr	082G3203	0,11	B	Příslušenství pro AMV 20/23/30/33			7 860

AMV 20SL-30SL-23SL (s omezením zdvihu ventilu)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rychlost	sil	Cena Kč
	AMV 20 SL	082G3035	1,56	A	230V	15	450	20 342
	AMV 20 SL	082G3036	1,60	D	24V	15	450	20 343
	AMV 23 SL	082G3037	1,98	A	230V	15	450	21 803
	AMV 23 SL	082G3038	1,55	D	24V	15	450	21 805
	AMV 30 SL	082G3055	1,73	D	230V	3	450	21 523

AMV(E) 655/658 Pohony

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rychlost	sil	Cena Kč
	AME 655 GA	082G3438	6,43	A	230V 2-6s/mm 50mm 2000N	2 nebo 6	2000	31 976
	AME 655 GA	082G3439	6,44	B	24V 2-6s/mm 50mm 2000N	2 nebo 6	2000	31 975
	AMV 655	082G3440	6,30	C	24V 2-6s/mm 50mm 2000N	2 nebo 6	2000	31 056
	AMV 655	082G3441	6,30	A	230V 2-6s/mm 50mm 2000N	2 nebo 6	2000	31 056
	AME 655	082G3442	6,30	A	24V 2-6s/mm 50mm 2000N	2 nebo 6	2000	26 857
	AME 655	082G3443	6,30	A	230V 2-6s/mm 50mm 2000N	2 nebo 6	2000	26 857
	AMV 658 SD	082G3444	9,65	C	24V 2-6s/mm 50mm 2000N	2 nebo 6	2000	35 591
	AMV 658 SD	082G3445	9,60	A	230V 2-6s/mm 50mm 2000N	2 nebo 6	2000	27 979
	AMV 658 SU	082G3446	9,60	C	24V 2-6s/mm 50mm 2000N	2 nebo 6	2000	34 893
	AMV 658 SU	082G3447	9,69	C	230V 2-6s/mm 50mm 2000N	2 nebo 6	2000	34 893
	AME 658 SD	082G3448	9,70	A	24V 2-6s/mm 50mm 2000N	2 nebo 6	2000	39 755
	AME 658 SD	082G3449	9,60	B	230V 2-6s/mm 50mm 2000N	2 nebo 6	2000	39 755
	AME 658 SU	082G3450	9,69	B	24V 2-6s/mm 50mm 2000N	2 nebo 6	2000	38 974
	AME 658 SU	082G3451	9,72	C	230V 2-6s/mm 50mm 2000N	2 nebo 6	2000	38 974
	AME 659 SD	082G3454	9,83	B	24V 2-6s/mm 50mm 2000N DIN bezpečnostní funkce	2 nebo 6	2000	40 502
	AME 659 SD	082G3455	9,78	A	110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N DIN bezpečnostní funkce	2 nebo 6	2000	40 502

AMV(E) 655/658 Příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rychlost	sil	Cena Kč
	Ohříváč vřetene	065Z7022	0,36	C	Ohříváč vřetene pro AMV/E 65x	65-250		9 166

AME 685 Pohony

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rychlost	sil	Cena Kč
	AME 685	082G3500	9,01	B	24V 2,7 - 6s/mm 80mm 5000N	2,7 nebo 6	15000	84 410
	AME 685	082G3501	9,01	B	230V 2,7 - 6s/mm 80mm 5000N	2,7 nebo 6	15000	87 222

Elektromotorické pohony regulačních ventilů

AME 855 Pohon

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rych- lost	silá	Cena Kč
	AME 855	082G3510	16,50	B	24V 2s/mm 80mm 15kN	2	15000	81 032
	AME 855	082G3511	17,50	B	230V 2s/mm 80mm 15kN	2	15000	107 227

AME 855 Příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rych- lost	silá	Cena Kč
	AME 855 proudový výstup PCB	082G3512	0,08	C	AME 855 proudový výstup PCB (příslušenství)			2 758
	AME 855 poziční přepínač PCB	082G3513	0,05	C	AME 855 poziční přepínač PCB (příslušenství)			4 982

Pohony pro vytápění a chlazení

AMV(E) 435 Pohon

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rych- lost	silá	Cena Kč
	AME 435	082H0161	0,73	A	24V 7,5-15s/mm 20mm 400N	7.5 or 15	400	6 658
	AMV 435	082H0162	0,74	A	24V 7,5-15s/mm 20mm 400N	7.5 or 15	400	5 279
	AMV 435	082H0163	0,73	A	230V 7,5-15s/mm 20mm 400N	7.5 or 15	400	5 535

AMV(E) 438 SU Pohon

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rych- lost	silá	Cena Kč
	AME 438 SU	082H0121	2,44	B	24V 15s/mm 15mm 450N	15	450	16 356
	AMV 438 SU	082H0122	2,40	C	24V 15s/mm 15mm 450N	15	450	19 133
	AMV 438 SU	082H0123	2,40	A	230V 15s/mm 15mm 450N	15	450	14 859

AMV(E) 13 SU Pohon

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rych- lost	silá	Cena Kč
	AME 13 SU	082H3044	0,84	B	24V 14s/mm 5,5mm 300N	14	300	15 811
	AME 23 SU	082G3042	1,96	C	24V 15s/mm 10mm 450N	15	450	23 387

	AMV 13 SU	082H3042	0,80	C	230V 14s/mm 5,5mm 300N	14	300	12 985
	AMV 13 SU	082H3043	0,80	C	24V 14s/mm 5,5mm 300N	14	300	12 985

	AMV 23 SU	082G3040	1,93	C	230V 15s/mm 10mm 450N	15	450	18 046
	AMV 23 SU	082G3041	1,93	D	24V 15s/mm 10mm 450N	15	450	18 046

AMV(E) 25/35 Pohon

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rych- lost	silá	Cena Kč
	AMV 25	082G3023	1,64	B	24V 11s/mm 15mm 1000N	11	1000	17 393
	AMV 25	082G3024	1,62	A	230V 11s/mm 15mm 1000N	11	1000	16 889
	AME 25	082G3025	1,66	A	24V 11s/mm 15mm 1000N	11	1000	19 358

	AMV 35	082G3020	1,76	B	24V 3s/mm 15mm 600N	3	600	18 512
	AMV 35	082G3021	1,78	A	230V 3s/mm 15mm 600N	3	600	17 973
	AME 35	082G3022	1,74	A	24V 3s/mm 15mm 600N	3	600	19 512

AMV(E) 25 SU/SD Pohon

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rych- lost	silá	Cena Kč
	AMV 25 SD	082H3036	2,22	C	24V 15s/mm 15mm 450N	11	450	21 089
	AMV 25 SD	082H3037	2,22	A	230V 15s/mm 15mm 450N	11	450	21 089
	AME 25 SD	082H3038	2,27	A	24V 15s/mm 15mm 450N	11	450	17 926

	AMV 25 SU	082H3039	2,23	C	24V 15s/mm 15mm 450N	11	450	18 821
	AMV 25 SU	082H3040	2,22	C	230V 15s/mm 15mm 450N	11	450	18 822
	AME 25 SU	082H3041	2,26	B	24V 15s/mm 15mm 450N	11	450	20 408

AMV(E) 55/56 Pohon

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rych- lost	silá	Cena Kč
	AMV 55	082H3020	3,12	B	24V 8s/mm 40mm 2000N	8	2000	26 400
	AMV 55	082H3021	3,12	A	230V 8s/mm 40mm 2000N	8	2000	26 400
	AME 55	082H3022	3,14	A	24V 8s/mm 40mm 2000N	8	2000	23 181

	AMV 56	082H3023	2,99	C	24V 4s/mm 40mm 1500N	4	1500	26 400
	AMV 56	082H3024	2,92	A	230V 4s/mm 40mm 1500N	4	1500	26 400
	AME 56	082H3025	3,16	A	24V 4s/mm 40mm 1500N	4	1500	23 181

Pohony pro vytápění a chlazení

AMV(E) 85/86 Pohon

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rychlost	sil	Cena Kč
	AMV 85	082G1450	10,66	C	24V 8s/mm 40mm 5000N	8	5000	45 158
	AMV 85	082G1451	10,58	B	230V 8s/mm 40mm 5000N	8	5000	45 158
	AME 85	082G1452	10,65	A	24V 8s/mm 40mm 5000N	8	5000	56 492
	AMV 86	082G1460	11,02	C	24V 3s/mm 40mm 5000N	3	5000	45 157
	AMV 86	082G1461	10,91	C	230V 3s/mm 40mm 5000N	3	5000	35 073
	AME 86	082G1462	11,04	B	24V 3s/mm 40mm 5000N	3	5000	56 492

AMB-PBU25 se elektronickou zpětnou vazbou 24AVAC AMV(E) 55/56 85/86

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rychlost	sil	Cena Kč
	Jednotka s elektron. zpětnou vazbou	082H7090	1,15	B	AMB-PBU25 s elektronickou zpětnou vazbou 24AVAC AMV(E) 55/56 85/86			15 468

Termoelektrické pohony ABV

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rychlost	sil	Cena Kč
	ABV	082F0001	0,31	A	230V	135	80	3 534
	ABV	082F0002	0,30	A	24V	135	80	3 534
	ABV	082F0051	0,30	A	230V	245	80	3 534
	ABV	082F0052	0,30	A	24V	245	80	3 534

Termoelektrické pohony TWA-ZL

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rychlost	sil	Cena Kč
	TWA-ZL	082H3100	0,15	B	NC (bez proudu zavřeno)	24	90	1 120
	TWA-ZL	082H3101	0,15	D	NO (bez proudu otevřeno)	24	90	849
	TWA-ZL	082H3102	0,15	B	NC (bez proudu zavřeno)	230	90	1 093
	TWA-ZL	082H3103	0,15	B	NO (bez proudu otevřeno)	230	90	1 120

AMB 162/182 Pohony pro rotační kohouty HRB 3 a HRB 4

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rychlost	sil	Cena Kč
	AMB 162	082H0210	0,73	B	AMB 162 5Nm 3p 15s 24V	15	5	5 441
	AMB 162	082H0211	0,68	C	AMB 162 5Nm 3p 30s 24V	30	5	5 441
	AMB 162	082H0212	0,68	C	AMB 162 5Nm 3p 60s 24V	60	5	4 879
	AMB 162	082H0213	0,64	A	AMB 162 5Nm 3p 120s 24V	120	5	4 673
	AMB 162	082H0214	0,70	D	AMB 162 5Nm 3p 480s 24V	480	5	4 879
	AMB 162	082H0215	0,78	D	AMB 162 5Nm 3p 15s 24V AS*	15	5	5 707
	AMB 162	082H0216	0,70	C	AMB 162 5Nm 3p 30s 24V AS*	30	5	5 856
	AMB 162	082H0217	0,67	C	AMB 162 5Nm 3p 60s 24V AS*	60	5	5 856
	AMB 162	082H0218	0,67	B	AMB 162 5Nm 3p 120s 24V AS*	120	5	4 111
	AMB 162	082H0219	0,69	D	AMB 162 5Nm 3p 480s 24V AS*	480	5	5 027
	AMB 162	082H0220	0,66	B	AMB 162 5Nm 3p 15s 230V	15	5	5 175
	AMB 162	082H0221	0,67	B	AMB 162 5Nm 3p 30s 230V	30	5	5 175
	AMB 162	082H0222	0,64	A	AMB 162 5Nm 3p 60s 230V	60	5	4 673
	AMB 162	082H0223	0,64	A	AMB 162 5Nm 3p 120s 230V	120	5	4 435
	AMB 162	082H0224	0,63	B	AMB 162 5Nm 3p 480s 230V	480	5	4 672
	AMB 162	082H0225	0,71	C	AMB 162 5Nm 3p 15s 230V AS*	15	5	5 588
	AMB 162	082H0226	0,71	D	AMB 162 5Nm 3p 30s 230V AS*	30	5	5 589
	AMB 162	082H0227	0,66	B	AMB 162 5Nm 3p 60s 230V AS*	60	5	5 027
	AMB 162	082H0228	0,65	A	AMB 162 5Nm 3p 120s 230V AS*	120	5	3 722
	AMB 162	082H0229	0,69	D	AMB 162 5Nm 3p 480s 230V AS*	480	5	5 027
	AMB 182	082H0231	0,84	B	AMB 182 10Nm 3p 60s 24V	60	10	7 551
	AMB 182	082H0232	0,77	A	AMB 182 10Nm 3p 60s 230V	60	10	7 392
	AMB 182	082H0233	0,84	C	AMB 182 15Nm 3p 60s 24V	60	15	7 363
	AMB 182	082H0234	0,75	C	AMB 182 15Nm 3p 240s 24V	240	15	7 777
	AMB 182	082H0235	0,94	D	AMB 182 15Nm 3p 60s 24V AS*	60	15	7 954
	AMB 182	082H0236	0,82	C	AMB 182 15Nm 3p 240s 24V AS*	240	15	8 397
	AMB 182	082H0237	0,83	A	AMB 182 15Nm 3p 60s 230V	60	15	7 038
	AMB 182	082H0238	0,75	A	AMB 182 15Nm 3p 240s 230V	240	15	5 744
	AMB 182	082H0239	0,94	B	AMB 182 15Nm 3p 60s 230V AS*	60	15	7 599
	AMB 182	082H0240	0,84	B	AMB 182 15Nm 3p 240s 230V AS*	240	15	7 983
	AMB 182	082H0241	0,77	A	AMB 182 15Nm mod 60s 24V	60	15	12 567
	AMB 162	082H0270	0,68	B	AMB 162 5Nm 2-point 15s 24V	15	5	5 150
	AMB 162	082H0271	0,68	B	AMB 162 5Nm 2-point 15s 230V	15	5	5 150
	AMB 162	082H0272	0,71	B	AMB 162 5Nm 2-point 15s 24V AS*	15	5	5 431
	AMB 162	082H0273	0,71	B	AMB 162 5Nm 2-point 15s 230V AS*	15	5	5 431
	AMB 182	082H0274	0,81	B	AMB 182 15Nm 2-point 60s 24V	60	15	7 036
	AMB 182	082H0275	0,77	B	AMB 182 15Nm 2-point 60s 230V	60	15	7 036
	AMB 182	082H0276	0,85	B	AMB 182 15Nm 2-point 60s 24V AS*	60	15	7 598
	AMB 182	082H0277	0,80	B	AMB 182 15Nm 2-point 60s 230V AS*	60	15	7 598

* pohon se zabudovaným pomocným spínačem

Pohony pro vytápění a chlazení

AMB 162/182 Připojovací sady

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Cena Kč
	AMB Připojovací sada multi	082H0250	0,18	A	AMB Připojovací sada multi metal clutch - ESBE, Acaso, Wip, PAW	1 426
	AMB Připojovací sada Centra	082H0251	0,20	C	AMB Připojovací sada pro Centra - Typ DR/ZR, DRU	947
	AMB Připojovací sada Wita	082H0252	0,20	C	AMB připojovací sada pro WITA, Meibes	742
	AMB Připojovací sada Honeywell	082H0253	0,20	C	AMB Připojovací sada pro Honeywell - Typ V5442..., Typ V5433..	801
	AMB Připojovací sada ESBE a Danfoss	082H0254	0,18	A	AMB Připojovací sada pro ESBE VRG a Danfoss RVA	506
	AMB Připojovací sada Danfoss	082H0255	0,20	A	AMB Připojovací sada pro Danfoss HRB, HRE, HFE (nové ventily)	1 481

AMV(E)25/35/55 Příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Cena Kč
 Dodatečné vypínače a potenciometry	Adaptér	065Z7548	1,33	B	Adaptér pro vysokou teplotu VFS2(DN15-50,T >150° C)	3 644
	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7015	0,11	B	Dodatečný vypínač (x2)	3 762
	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7016	0,11	C	Dodatečný vypínač (x2) a potenciometr (10 kOhm)	5 501
	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7017	0,12	C	Dodatečný vypínač (x2) a potenciometr (1 kOhm)	6 741
	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7035	0,07	C	Dodatečný potenciometr (10 kOhm/ 30 mm)	4 629
	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7036	0,09	C	Dodatečný potenciometr (10 kOhm/ 40 mm)	3 263
	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7037	0,07	C	Dodatečný vypínač (x2)	3 450
	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7038	0,08	D	Dodatečný potenciometr (1 kOhm/ 30 mm)	3 077
	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7039	0,09	D	Dodatečný potenciometr (1 kOhm/ 40 mm)	4 537

AMV(E) 85/86 Příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Cena Kč
 Dodatečné vypínače a potenciometry	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7050	0,18	D	Dodatečný vypínač (x2) pro AMV 86/3/24	7 331
	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7051	0,14	D	Dodatečný vypínač (x2) pro AMV 86/3/230	5 316
	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7071	0,14	D	Dodatečný vypínač (x2) pro AMV 85/8/230	5 966
	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7072	0,16	D	Dodatečný vypínač (x2) pro AMV 85/8/24	7 239
	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7080	0,18	C	Dod. vypínač (x2) a potenciometr (10 kOhm) pro AMV 86/3/230	8 914
	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7081	0,21	D	Dod. vypínač (x2) a potenciometr (10 kOhm) pro AMV 86/3/24	9 659
	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7082	0,17	C	Dod. vypínač (x2) a potenciometr (10 kOhm) pro AMV 85/8/230	8 914
	Dod. vypínače/Potenciometr	082H7083	0,19	D	Dod. vypínač (x2) a potenciometr (10 kOhm) pro AMV 85/8/24	10 250

AMV(E) 435/438 SU Příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Cena Kč
	Adaptéry	065Z0313	0,23	A	Adaptér AMV(E)335/435-VRB/G,VF/L DN15-50	1 743
	Ohrívač vřetena	065Z0315	0,42	A	Ohrívač vřetena pro AMV(E) 335/435	4 725

AMV 655 - Pohon



Mezipřírubové uzavírací klapky

VFY - mezipřírubové klapky - ruční ovládání

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VFY-WH	065B8400	3,32	A	VFY-WH PN16 DN50 CI/EP/EPDM	50	79	2 437
	VFY-WH	065B8401	3,68	A	VFY-WH PN16 DN65 CI/EP/EPDM	65	174	2 640
	VFY-WH	065B8402	3,79	A	VFY-WH PN16 DN80 CI/EP/EPDM	80	275	2 988
	VFY-WH	065B8403	5,17	A	VFY-WH PN16 DN100 CI/EP/EPDM	100	496	3 450
	VFY-WH	065B8404	7,64	A	VFY-WH PN16 DN125 CI/EP/EPDM	125	883	4 203
	VFY-WH	065B8405	8,47	A	VFY-WH PN16 DN150 CI/EP/EPDM	150	1212	4 754
	VFY-WH	065B8406	12,20	B	VFY-WH PN16 DN200 CI/EP/EPDM	200	2500	8 523
	VFY-WH	065B8407	23,70	C	VFY-WH PN16 DN250 CI/EP/EPDM	250	3948	16 142
	VFY-WH	065B8408	28,96	D	VFY-WH PN16 DN300 CI/EP/EPDM	300	5635	19 102
	VFY-WH	065B7350	2,63	B	VFY-WH PN10 DN25 CI/SS/EPDM	25	40	2 437
	VFY-WH	065B7351	2,56	A	VFY-WH PN16 DN32/40 CI/SS/EPDM	32/40	62	2 437
	VFY-WH	065B7410	3,25	B	VFY-WH PN16 DN50 CI/SS/EPDM	50	79	3 160
	VFY-WH	065B7411	3,72	B	VFY-WH PN16 DN65 CI/SS/EPDM	65	174	3 160
	VFY-WH	065B7412	4,00	B	VFY-WH PN16 DN80 CI/SS/EPDM	80	275	3 654
	VFY-WH	065B7413	6,30	B	VFY-WH PN16 DN100 CI/SS/EPDM	100	496	4 435
	VFY-WH	065B7414	7,70	B	VFY-WH PN16 DN125 CI/SS/EPDM	125	883	5 971
	VFY-WH	065B7415	9,20	B	VFY-WH PN16 DN150 CI/SS/EPDM	150	1212	7 855
	VFY-WH	065B7416	16,80	B	VFY-WH PN16 DN200 CI/SS/EPDM	200	2500	14 201
	VFY-WH	065B7337	22,37	C	VFY-WH PN16 DN250 CI/SS/EPDM	250	3948	22 490
	VFY-WH	065B7338	25,60	C	VFY-WH PN16 DN300 CI/SS/EPDM	300	5635	32 373
	VFY-LH	065B8410	3,80	B	VFY-LH PN16 DN50 CI/EP/EPDM	50	79	2 988
	VFY-LH	065B8411	4,30	B	VFY-LH PN16 DN65 CI/EP/EPDM	65	174	3 221
	VFY-LH	065B8412	5,13	B	VFY-LH PN16 DN80 CI/EP/EPDM	80	275	3 683
	VFY-LH	065B8413	7,83	B	VFY-LH PN16 DN100 CI/EP/EPDM	100	496	4 467
	VFY-LH	065B8414	10,24	C	VFY-LH PN16 DN125 CI/EP/EPDM	125	883	5 248
	VFY-LH	065B8415	11,18	C	VFY-LH PN16 DN150 CI/EP/EPDM	150	1212	5 942
	VFY-LH	065B8416	21,90	D	VFY-LH PN16 DN200 DI/EP/EPDM	200	2500	13 188
	VFY-LH	065B8417	29,80	D	VFY-LH PN16 DN250 DI/EP/EPDM	250	3948	23 526
	VFY-LH	065B8418	37,60	D	VFY-LH PN16 DN300 DI/EP/EPDM	300	5635	28 892
	VFY-LH	065B7365	2,91	C	VFY-LH PN16 DN32 CI/SS/EPDM	32	62	2 988
	VFY-LH	065B7366	2,92	C	VFY-LH PN16 DN40 CI/SS/EPDM	40	62	2 988
	VFY-LH	065B7420	3,70	C	VFY-LH PN16 DN50 CI/SS/EPDM	50	79	3 682
	VFY-LH	065B7421	4,20	C	VFY-LH PN16 DN65 CI/SS/EPDM	65	174	3 914
	VFY-LH	065B7422	5,10	C	VFY-LH PN16 DN80 CI/SS/EPDM	80	275	4 842
	VFY-LH	065B7423	7,60	D	VFY-LH PN16 DN100 CI/SS/EPDM	100	496	5 709
	VFY-LH	065B7424	10,20	C	VFY-LH PN16 DN125 CI/SS/EPDM	125	883	7 797
	VFY-LH	065B7425	11,70	C	VFY-LH PN16 DN150 CI/SS/EPDM	150	1212	9 448
	VFY-LH	065B7436	22,50	C	VFY-LH PN16 DN200 CI/SS/EPDM	200	2500	17 294
	VFY-LH	065B7437	30,00	C	VFY-LH PN16 DN250 CI/SS/EPDM	250	3948	26 518
	VFY-LH	065B7438	32,20	C	VFY-LH PN16 DN300 CI/SS/EPDM	300	5635	40 486
	VFY-WG	065B8420	3,60	D	VFY-WG PN16 DN50 CI/EP/EPDM	50	79	7 364
	VFY-WG	065B8421	4,00	C	VFY-WG PN16 DN65 CI/EP/EPDM	65	174	7 653
	VFY-WG	065B8422	4,30	D	VFY-WG PN16 DN80 CI/EP/EPDM	80	275	7 971
	VFY-WG	065B8423	6,30	D	VFY-WG PN16 DN100 CI/EP/EPDM	100	496	8 756
	VFY-WG	065B8424	7,40	C	VFY-WG PN16 DN125 CI/EP/EPDM	125	883	9 304
	VFY-WG	065B8425	8,50	C	VFY-WG PN16 DN150 CI/EP/EPDM	150	1212	10 406
	VFY-WG	065B8426	16,50	C	VFY-WG PN16 DN200 CI/EP/EPDM	200	2500	13 972
	VFY-WG	065B8427	25,20	C	VFY-WG PN16 DN250 CI/EP/EPDM	250	3948	22 578
	VFY-WG	065B8428	28,90	C	VFY-WG PN16 DN300 CI/EP/EPDM	300	5635	25 796
	VFY-WG	065B8429	41,40	D	VFY-WG PN16 DN350 CI/EP/EPDM	350	8520	54 541
	VFY-WG	082X3060	67,50	D	VFY-WG PN16 DN400 DI/EP/EPDM	400	14695	84 292
	VFY-WG	082X3061	91,50	D	VFY-WG PN16 DN450 DI/EP/EPDM	450	17000	148 092
	VFY-WG	082X3062	115,50	D	VFY-WG PN16 DN500 DI/EP/EPDM	500	20080	152 501
	VFY-WG	082X3063	170,00	D	VFY-WG PN16 DN600 DI/EP/EPDM	600	25000	251 863
	VFY-WG	065B7440	3,60	D	VFY-WG PN16 DN50 CI/SS/EPDM	50	79	7 711
	VFY-WG	065B7441	4,05	D	VFY-WG PN16 DN65 CI/SS/EPDM	65	174	7 827
	VFY-WG	065B7442	4,30	C	VFY-WG PN16 DN80 CI/SS/EPDM	80	275	8 319
	VFY-WG	065B7443	6,30	D	VFY-WG PN16 DN100 CI/SS/EPDM	100	496	9 390
	VFY-WG	065B7444	7,70	C	VFY-WG PN16 DN125 CI/SS/EPDM	125	883	10 462
	VFY-WG	065B7445	8,90	D	VFY-WG PN16 DN150 CI/SS/EPDM	150	1212	12 433
	VFY-WG	065B7446	16,50	D	VFY-WG PN16 DN200 CI/SS/EPDM	200	2500	20 229
	VFY-WG	065B7457	23,20	C	VFY-WG PN16 DN250 CI/SS/EPDM	250	3948	32 053
	VFY-WG	065B7458	35,20	C	VFY-WG PN16 DN300 CI/SS/EPDM	300	5635	39 733
	VFY-WG	065B7449	42,90	D	VFY-WG PN16 DN350 CI/SS/EPDM	350	8520	67 814
	VFY-WG	082X3050	67,50	D	VFY-WG PN16 DN400 DI/SS/EPDM	400	14695	109 181
	VFY-WG	082X3051	91,50	D	VFY-WG PN16 DN450 DI/SS/EPDM	450	17000	187 492
	VFY-WG	082X3052	115,50	D	VFY-WG PN16 DN500 DI/SS/EPDM	500	20080	208 462
	VFY-WG	082X3053	170,00	D	VFY-WG PN16 DN600 DI/SS/EPDM	600	25000	340 740

Mezipřírubové klapky

VFY - mezipřírubové klapky

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VFY-LG - čepové připojení s převodovkou epoxidový disk PN 16 T max 120°C	065B8430	3,90	D	VFY-LG PN16 DN50 CI/EP/EPDM	50	79	8 393
		065B8431	7,60	D	VFY-LG PN16 DN65 CI/EP/EPDM	65	174	8 724
		065B8432	5,40	D	VFY-LG PN16 DN80 CI/EP/EPDM	80	275	9 534
		065B8433	7,90	D	VFY-LG PN16 DN100 CI/EP/EPDM	100	496	10 581
		065B8434	10,87	C	VFY-LG PN16 DN125 CI/EP/EPDM	125	883	11 600
		065B8435	15,07	D	VFY-LG PN16 DN150 CI/EP/EPDM	150	1212	12 499
		065B8436	21,50	D	VFY-LG PN16 DN200 DI/EP/EPDM	200	2500	17 506
		065B8437	28,00	D	VFY-LG PN16 DN250 DI/EP/EPDM	250	3948	27 243
		065B8438	50,00	D	VFY-LG PN16 DN300 DI/EP/EPDM	300	5635	34 314
		065B8439	48,40	D	VFY-LG PN16 DN350 CI/EP/EPDM	350	8520	69 033
	VFY-LG - čepové připojení s převodovkou epoxidový disk	082X3080	90,00	D	VFY-LG PN16 DN400 DI/EP/EPDM	400	14695	122 118
		082X3081	122,00	D	VFY-LG PN16 DN450 DI/EP/EPDM	450	17000	180 617
		082X3082	163,00	D	VFY-LG PN16 DN500 DI/EP/EPDM	500	20080	216 121
		082X3083	245,00	D	VFY-LG PN16 DN600 DI/EP/EPDM	600	25000	372 542
	VFY-LG - čepové připojení s převodovkou disk nerezová ocel PN 16 T max 130°C	065B7460	4,00	D	VFY-LG PN16 DN50 CI/SS/EPDM	50	79	8 347
		065B7461	4,50	D	VFY-LG PN16 DN65 CI/SS/EPDM	65	174	8 608
		065B7462	5,40	D	VFY-LG PN16 DN80 CI/SS/EPDM	80	275	9 595
		065B7463	8,15	D	VFY-LG PN16 DN100 CI/SS/EPDM	100	496	10 869
		065B7464	10,10	D	VFY-LG PN16 DN125 CI/SS/EPDM	125	883	12 377
		065B7465	10,70	D	VFY-LG PN16 DN150 CI/SS/EPDM	150	1212	14 114
		065B7406	22,30	C	VFY-LG PN16 DN200 CI/SS/EPDM	200	2500	24 286
		065B7407	28,80	C	VFY-LG PN16 DN250 CI/SS/EPDM	250	3948	37 008
		065B7408	40,80	C	VFY-LG PN16 DN300 CI/SS/EPDM	300	5635	48 253
		065B7469	49,10	D	VFY-LG PN16 DN350 CI/SS/EPDM	350	8520	76 971
	VFY-LG - čepové připojení s pře- vodovkou disk nerezová ocel	082X3070	90,00	D	VFY-LG PN16 DN400 DI/SS/EPDM	400	14695	147 020
		082X3071	122,00	D	VFY-LG PN16 DN450 DI/SS/EPDM	450	17000	216 121
		082X3072	163,00	D	VFY-LG PN16 DN500 DI/SS/EPDM	500	20080	260 918
		082X3073	245,00	D	VFY-LG PN16 DN600 DI/SS/EPDM	600	25000	474 287

VFY - mezipřírubové klapky s elektrickým pohonem

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VFY-WA – sendvič. připojení elektrický pohon 230V epoxidový disk PN 16 T max 120°C	065B8440	4,25	B	VFY-WA PN16 DN50 CI/EP/EPDM 230V	50	79	14 695
		065B8441	4,50	B	VFY-WA PN16 DN65 CI/EP/EPDM 230V	65	174	17 968
		065B8442	5,77	B	VFY-WA PN16 DN80 CI/EP/EPDM 230V	80	275	18 318
		065B8443	9,79	B	VFY-WA PN16 DN100 CI/EP/EPDM 230V	100	496	21 319
		065B8444	10,14	B	VFY-WA PN16 DN125 CI/EP/EPDM 230V	125	883	31 213
		065B8445	14,37	C	VFY-WA PN16 DN150 CI/EP/EPDM 230V	150	1212	31 765
		065B8446	16,54	B	VFY-WA PN16 DN200 CI/EP/EPDM 230V	200	2500	48 920
		065B8447	25,80	C	VFY-WA PN16 DN250 CI/EP/EPDM 230V	250	3948	56 048
		065B8448	49,00	C	VFY-WA PN16 DN300 CI/EP/EPDM 230V	300	5635	93 115
		065B8449	54,00	C	VFY-WA PN16 DN350 CI/EP/EPDM 230V	350	8520	113 429
	VFY-WA – sendvič. připojení elektrický pohon 230V epoxidový disk	082X3100	106,00	D	VFY-WA PN16 DN400 DI/EP/EPDM 230V	400	14695	152 100
		082X3101	135,25	D	VFY-WA PN16 DN450 DI/EP/EPDM 230V	450	17000	239 719
		082X3102	167,75	D	VFY-WA PN16 DN500 DI/EP/EPDM 230V	500	20080	285 930
		082X3103	220,00	D	VFY-WA PN16 DN600 DI/EP/EPDM 230V	600	25000	396 818
	VFY-WA – sendvič. připojení elektrický pohon 230 V disk nerezová ocel PN 16(10) T max 130°C	082G7350	3,50	C	VFY-WA PN10 DN25 CI/SS/EPDM 230V	25	40	14 404
		082G7351	3,53	C	VFY-WA PN16 DN32/40 CI/SS/EPDM 230V	32/40	62	15 881
		082G7400	4,27	C	VFY-WA PN16 DN50 CI/SS/EPDM 230V	50	79	18 925
		082G7401	8,00	D	VFY-WA PN16 DN65 CI/SS/EPDM 230V	65	174	21 707
		082G7402	11,00	C	VFY-WA PN16 DN80 CI/SS/EPDM 230V	80	275	22 403
		082G7403	13,00	C	VFY-WA PN16 DN100 CI/SS/EPDM 230V	100	496	26 750
		082G7404	10,29	C	VFY-WA PN16 DN125 CI/SS/EPDM 230V	125	883	44 398
		082G7405	11,07	C	VFY-WA PN16 DN150 CI/SS/EPDM 230V	150	1212	52 397
		082G7410	18,89	D	VFY-WA PN16 DN200 CI/SS/EPDM 230V	200	2500	81 407
		082G7412	27,95	D	VFY-WA PN16 DN250 CI/SS/EPDM 230V	250	3948	78 044
		082G7413	54,17	C	VFY-WA PN16 DN300 CI/SS/EPDM 230V	300	5635	157 825
		082G7409	63,00	D	VFY-WA PN16 DN350 CI/SS/EPDM 230V	350	8520	185 879
	VFY-WA - sendvič. připojení elektrický pohon 230V disk nerezová ocel	082X3090	87,10	D	VFY-WA PN16 DN400 DI/SS/EPDM 230V	400	14695	176 988
		082X3091	119,35	D	VFY-WA PN16 DN450 DI/SS/EPDM 230V	450	17000	279 119
		082X3092	167,75	D	VFY-WA PN16 DN500 DI/SS/EPDM 230V	500	20080	341 892
		082X3093	220,00	D	VFY-WA PN16 DN600 DI/SS/EPDM 230V	600	25000	485 696
	VFY-WA - sendvič. připojení elekt- rický pohon 24V disk nerezová ocel	082G7361	3,20	D	VFY-WA PN10 DN25 CI/SS/EPDM 24V	25	40	13 653
		082G7362	3,30	C	VFY-WA PN16 DN32/40 CI/SS/EPDM 24V	32/40	62	15 534
	VFY-WA - send- vič. připojení elektrický pohon 24V epoxidový disk PN 16 T max 120°C	065B8450	3,40	C	VFY-WA PN16 DN50 CI/EP/EPDM 24V	50	79	15 534
		065B8451	4,50	C	VFY-WA PN16 DN65 CI/EP/EPDM 24V	65	174	15 450
		065B8452	4,60	B	VFY-WA PN16 DN80 CI/EP/EPDM 24V	80	275	19 622
		065B8453	6,40	B	VFY-WA PN16 DN100 CI/EP/EPDM 24V	100	496	24 691
		065B8454	8,50	B	VFY-WA PN16 DN125 CI/EP/EPDM 24V	125	883	28 403
		065B8455	10,50	B	VFY-WA PN16 DN150 CI/EP/EPDM 24V	150	1212	26 859
		065B8456	19,40	C	VFY-WA PN16 DN200 CI/EP/EPDM 24V	200	2500	44 342
		065B8457	28,00	D	VFY-WA PN16 DN250 CI/EP/EPDM 24V	250	3948	59 626

Mezipřírubové klapky

VFY - mezipřírubové klapky - náhradní díly

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
Náhradní pohony pro VFY-WA	AMB-Y ER20	082G7381	1,57	C	AMB-Y ER20 230V 20Nm DN25-65	25-50	230V	18 033
	AMB-Y ER35	082G7382	2,90	C	AMB-Y ER35 230V 35Nm DN80	65-80	230V	19 539
	AMB-Y ER60	082G7383	3,27	C	AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100	100	230V	23 139
	AMB-Y ER60	082G7415	3,27	C	AMB-Y ER60 230V 60Nm DN125-150	125-150	230V	23 139
	AMB-Y VS150	082G7398	6,31	D	AMB-Y VS150 230V 150Nm DN200	200	230V	37 422
	AMB-Y VS300	082G7387	6,26	D	AMB-Y VS300 230V 300Nm DN200-250	250	230V	69 853
	AMB-Y VT600	082G7396	20,96	D	AMB-Y VT600 230V 600Nm DN300-350	300	230V	77 341
	AMB-Y ER20	082G7388	0,80	C	AMB-Y ER20 24V 20Nm DN25-65	25-50	24V	13 839
	AMB-Y ER35	082G7389	2,86	C	AMB-Y ER35 24V 35Nm DN80	65-80	24V	17 317
	AMB-Y ER60	082G7390	3,34	D	AMB-Y ER60 24V 60Nm DN100	100	24V	21 907
	AMB-Y ER60	082G7414	3,34	D	AMB-Y ER60 24V 60Nm DN125-150	125-150	24V	21 907
	AMB-Y VS150	082G7399	6,29	D	AMB-Y VS150 24V 150Nm DN200	200	24V	37 422
	AMB-Y VS300	082G7394	6,46	D	AMB-Y VS300 24V 300Nm DN200-250	200	24V	44 708

VFY - mezipřírubové klapky - náhradní díly

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
VFY Náhradní EPDM těsnění	VFY	065B7580	0,06	D	EPDM těsnění pro VFY DN32	32		349
	VFY	065B7581	0,08	D	EPDM těsnění pro VFY DN40	40		668
	VFY	065B7582	0,10	C	EPDM těsnění pro VFY DN50	50		697
	VFY	065B7583	0,13	C	EPDM těsnění pro VFY DN65	65		813
	VFY	065B7584	0,17	C	EPDM těsnění pro VFY DN80	80		870
	VFY	065B7585	0,19	C	EPDM těsnění pro VFY DN100	100		958
	VFY	065B7578	0,39	C	EPDM těsnění pro VFY DN125	125		1 103
	VFY	065B7579	0,48	C	EPDM těsnění pro VFY DN150	150		1 190
	VFY	065B7592	0,73	C	EPDM těsnění pro VFY DN200	200		1 769
	VFY	065B7593	1,08	C	EPDM těsnění pro VFY DN250	250		2 611
	VFY	065B7594	1,57	C	EPDM těsnění pro VFY DN300	300		3 044
	VFY	065B7591	2,68	D	EPDM těsnění pro VFY DN350	350		5 247
VFY Náhradní převodovky		065B7595	1,13	D	Převodovka k VFY DN50-100	50-100		2 958
		065B7596	1,17	D	Převodovka k VFY DN125-200	125-200		4 754
		065B7598	2,71	D	Převodovka k VFY DN250	250		6 464
		065B7599	5,07	D	Převodovka k VFY DN300	300		8 029
		065B7600	5,07	D	Převodovka k VFY DN350	350		8 695
VFY Náhradní páky		065B7605	0,84	C	Páka k VFY DN25-100	25-100		582
		065B7606	1,25	D	Páka k VFY DN125-200	125-200		640
		065B7608	4,48	D	Páka k VFY DN250	250		1 972
		065B7609	5,11	D	Páka k VFY DN300	300		2 061

Mezipřírubové klapky

SBFV Motýlové uzavírací klapky, připojení varné

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	SBFV-WW GF DN200	065H7655	38,00	D	SBFV-WW GF PN25/dp16 DN200	200	1270	87 109
	SBFV-WW GF DN250	065H7656	53,00	D	SBFV-WW GF PN25/dp16 DN250	250	2100	106 636
	SBFV-WW GF DN300	065H7657	79,00	D	SBFV-WW GF PN25/dp16 DN300	300	3900	129 510
	SBFV-WW GF DN350	065H7658	106,00	D	SBFV-WW GF PN25/dp16 DN350	350	5200	155 647
	SBFV-WW GF DN400	065H7659	144,00	D	SBFV-WW GF PN25/dp16 DN400	400	6700	170 504
	SBFV-WW GF DN450	065H7660	166,00	D	SBFV-WW GF PN25/dp16 DN450	450	8700	217 913
	SBFV-WW GF DN500	065H7661	225,00	D	SBFV-WW GF PN25/dp16 DN500	500	11000	250 887
	SBFV-WW GF DN600	065H7662	333,00	D	SBFV-WW GF PN25/dp16 DN600	600	15000	348 013
	SBFV-WW GF DN700	065H7663	500,00	D	SBFV-WW GF PN25/dp16 DN700	700	23500	501 127
	SBFV-WW GF DN800	065H7664	681,00	D	SBFV-WW GF PN25/dp16 DN800	800	28000	711 920
	SBFV-WW GF DN900	065H7665	942,00	D	SBFV-WW GF PN25/dp16 DN900	900	40000	na vyžádání
	SBFV-WW GF DN1000	065H7666	1243,00	D	SBFV-WW GF PN25/dp16 DN1000	1000	52000	na vyžádání
	SBFV-WW GF DN1200	065H7667	1960,00	D	SBFV-WW GF PN25/dp16 DN1200	1200	65000	na vyžádání
	SBFV-WW GF DN1400	065H7668	2890,00	D	SBFV-WW GF PN25/dp16 DN1400	1400	88000	na vyžádání
	SBFV-WW WG DN200	065H7610	46,00	D	SBFV-WW WG PN25/dp16 DN200	200	1270	91 610
	SBFV-WW WG DN250	065H7611	67,00	D	SBFV-WW WG PN25/dp16 DN250	250	2100	115 695
	SBFV-WW WG DN300	065H7612	95,00	D	SBFV-WW WG PN25/dp16 DN300	300	3900	135 390
	SBFV-WW WG DN350	065H7613	143,25	D	SBFV-WW WG PN25/dp16 DN350	350	5200	161 669
	SBFV-WW WG DN400	065H7614	167,00	D	SBFV-WW WG PN25/dp16 DN400	400	6700	182 827
	SBFV-WW WG DN450	065H7615	205,00	D	SBFV-WW WG PN25/dp16 DN450	450	8700	230 996
	SBFV-WW WG DN500	065H7616	313,00	D	SBFV-WW WG PN25/dp16 DN500	500	11000	264 815
	SBFV-WW WG DN600	065H7617	371,00	D	SBFV-WW WG PN25/dp16 DN600	600	15000	365 710
	SBFV-WW WG DN700	065H7618	556,00	D	SBFV-WW WG PN25/dp16 DN700	700	23500	531 288
	SBFV-WW WG DN800	065H7619	745,00	D	SBFV-WW WG PN25/dp16 DN800	800	28000	744 360
	SBFV-WW WG DN900	065H7620	1135,00	D	SBFV-WW WG PN25/dp16 DN900	900	40000	na vyžádání
	SBFV-WW WG DN1000	065H7621	1438,00	D	SBFV-WW WG PN25/dp16 DN1000	1000	52000	na vyžádání
	SBFV-WW WG DN1200	065H7622	2310,00	D	SBFV-WW WG PN25/dp16 DN1200	1200	65000	na vyžádání
	SBFV-WW WG DN1400	065H7623	3250,00	D	SBFV-WW WG PN25/dp16 DN1400	1400	88000	na vyžádání

SBFV Motýlové uzavírací klapky, připojení přírubové

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	SBFV-FF GF DN200	065H7685	68,00	D	SBFV-FF GF PN25/dp16 DN200	200	1270	105 749
	SBFV-FF GF DN250	065H7686	85,00	D	SBFV-FF GF PN25/dp16 DN250	250	2100	117 618
	SBFV-FF GF DN300	065H7687	130,00	D	SBFV-FF GF PN25/dp16 DN300	300	3900	140 974
	SBFV-FF GF DN350	065H7688	185,00	D	SBFV-FF GF PN25/dp16 DN350	350	5200	177 402
	SBFV-FF GF DN400	065H7689	250,00	D	SBFV-FF GF PN25/dp16 DN400	400	6700	219 218
	SBFV-FF GF DN450	065H7690	305,00	D	SBFV-FF GF PN25/dp16 DN450	450	8700	282 361
	SBFV-FF GF DN500	065H7691	385,00	D	SBFV-FF GF PN25/dp16 DN500	500	11000	342 746
	SBFV-FF GF DN600	065H7692	590,00	D	SBFV-FF GF PN25/dp16 DN600	600	15000	435 870
	SBFV-FF GF DN700	065H7693	800,00	D	SBFV-FF GF PN25/dp16 DN700	700	23500	581 000
	SBFV-FF GF DN800	065H7694	1050,00	D	SBFV-FF GF PN25/dp16 DN800	800	28000	822 281
	SBFV-FF GF DN900	065H7695	1420,00	D	SBFV-FF GF PN25/dp16 DN900	900	40000	na vyžádání
	SBFV-FF GF DN1000	065H7696	1900,00	D	SBFV-FF GF PN25/dp16 DN1000	1000	52000	na vyžádání
	SBFV-FF GF DN1200	065H7697	2950,00	D	SBFV-FF GF PN25/dp16 DN1200	1200	65000	na vyžádání
	SBFV-FF GF DN1400	065H7698	4340,00	D	SBFV-FF GF PN25/dp16 DN1400	1400	88000	na vyžádání
	SBFV-FF WG DN200	065H7640	76,00	D	SBFV-FF WG PN25/dp16 DN200	200	1270	111 222
	SBFV-FF WG DN250	065H7641	99,00	D	SBFV-FF WG PN25/dp16 DN250	250	2100	127 597
	SBFV-FF WG DN300	065H7642	146,00	D	SBFV-FF WG PN25/dp16 DN300	300	3900	147 377
	SBFV-FF WG DN350	065H7643	208,00	D	SBFV-FF WG PN25/dp16 DN350	350	5200	184 262
	SBFV-FF WG DN400	065H7644	273,00	D	SBFV-FF WG PN25/dp16 DN400	400	6700	235 048
	SBFV-FF WG DN450	065H7645	344,00	D	SBFV-FF WG PN25/dp16 DN450	450	8700	299 310
	SBFV-FF WG DN500	065H7646	423,00	D	SBFV-FF WG PN25/dp16 DN500	500	11000	361 771
	SBFV-FF WG DN600	065H7647	628,00	D	SBFV-FF WG PN25/dp16 DN600	600	15000	458 022
	SBFV-FF WG DN700	065H7648	856,00	D	SBFV-FF WG PN25/dp16 DN700	700	23500	615 977
	SBFV-FF WG DN800	065H7649	1114,00	D	SBFV-FF WG PN25/dp16 DN800	800	28000	859 744
	SBFV-FF WG DN900	065H7650	1613,00	D	SBFV-FF WG PN25/dp16 DN900	900	40000	na vyžádání
	SBFV-FF WG DN1000	065H7651	2095,00	D	SBFV-FF WG PN25/dp16 DN1000	1000	52000	na vyžádání
	SBFV-FF WG DN1200	065H7652	3300,00	D	SBFV-FF WG PN25/dp16 DN1200	1200	65000	na vyžádání
	SBFV-FF WG DN1400	065H7653	4700,00	D	SBFV-FF WG PN25/dp16 DN1400	1400	88000	na vyžádání

Mezipřírubové klapky


SBFV Motýlové uzavírací klapky, připojení přírubové

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč	
	PN 16 s přírubou pro převodovku	SBFV-FF GF DN200	065H7670	62,00	D	SBFV-FF GF PN16/dp16 DN200	200	1270	103 232
	SBFV-FF GF DN250	065H7671	73,00	D	SBFV-FF GF PN16/dp16 DN250	250	2100	114 824	
	SBFV-FF GF DN300	065H7672	104,00	D	SBFV-FF GF PN16/dp16 DN300	300	3900	136 348	
	SBFV-FF GF DN350	065H7673	165,00	D	SBFV-FF GF PN16/dp16 DN350	350	5200	171 771	
	SBFV-FF GF DN400	065H7674	223,00	D	SBFV-FF GF PN16/dp16 DN400	400	6700	212 202	
	SBFV-FF GF DN450	065H7675	280,00	D	SBFV-FF GF PN16/dp16 DN450	450	8700	274 100	
	SBFV-FF GF DN500	065H7676	366,00	D	SBFV-FF GF PN16/dp16 DN500	500	11000	332 734	
	SBFV-FF GF DN600	065H7677	573,00	D	SBFV-FF GF PN16/dp16 DN600	600	15000	422 657	
	SBFV-FF GF DN700	065H7678	733,00	D	SBFV-FF GF PN16/dp16 DN700	700	23500	565 473	
	SBFV-FF GF DN800	065H7679	962,00	D	SBFV-FF GF PN16/dp16 DN800	800	28000	799 984	
	SBFV-FF GF DN900	065H7680	1285,00	D	SBFV-FF GF PN16/dp16 DN900	900	40000	na vyžádání	
	SBFV-FF GF DN1000	065H7681	1725,00	D	SBFV-FF GF PN16/dp16 DN1000	1000	52000	na vyžádání	
	SBFV-FF GF DN1200	065H7682	2762,00	D	SBFV-FF GF PN16/dp16 DN1200	1200	65000	na vyžádání	
SBFV-FF GF DN1400	065H7683	3610,00	D	SBFV-FF GF PN16/dp16 DN1400	1400	88000	na vyžádání		
	PN 16 s převodovkou	SBFV-FF WG DN200	065H7625	70,00	D	SBFV-FF WG PN16/dp16 DN200	200	1270	108 576
	SBFV-FF WG DN250	065H7626	87,00	D	SBFV-FF WG PN16/dp16 DN250	250	2100	124 557	
	SBFV-FF WG DN300	065H7627	120,00	D	SBFV-FF WG PN16/dp16 DN300	300	3900	142 537	
	SBFV-FF WG DN350	065H7628	188,00	D	SBFV-FF WG PN16/dp16 DN350	350	5200	178 410	
	SBFV-FF WG DN400	065H7629	246,00	D	SBFV-FF WG PN16/dp16 DN400	400	6700	227 535	
	SBFV-FF WG DN450	065H7630	319,00	D	SBFV-FF WG PN16/dp16 DN450	450	8700	290 558	
	SBFV-FF WG DN500	065H7631	404,00	D	SBFV-FF WG PN16/dp16 DN500	500	11000	351 192	
	SBFV-FF WG DN600	065H7632	611,00	D	SBFV-FF WG PN16/dp16 DN600	600	15000	444 152	
	SBFV-FF WG DN700	065H7633	789,00	D	SBFV-FF WG PN16/dp16 DN700	700	23500	599 517	
	SBFV-FF WG DN800	065H7634	1026,00	D	SBFV-FF WG PN16/dp16 DN800	800	28000	836 419	
	SBFV-FF WG DN900	065H7635	1478,00	D	SBFV-FF WG PN16/dp16 DN900	900	40000	na vyžádání	
	SBFV-FF WG DN1000	065H7636	1920,00	D	SBFV-FF WG PN16/dp16 DN1000	1000	52000	na vyžádání	
	SBFV-FF WG DN1200	065H7637	3112,00	D	SBFV-FF WG PN16/dp16 DN1200	1200	65000	na vyžádání	
SBFV-FF WG DN1400	065H7638	3970,00	D	SBFV-FF WG PN16/dp16 DN1400	1400	88000	na vyžádání		


SBFV Motýlové klapky příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	Převodovka	SBFV Gearbox DN200	065B8280	8,00	E	SBFV Gearbox DN200	200	na vyžádání
		SBFV Gearbox DN250	065B8281	14,00	E	SBFV Gearbox DN250	250	na vyžádání
		SBFV Gearbox DN300	065B8282	15,00	E	SBFV Gearbox DN300	300	na vyžádání
		SBFV Gearbox DN350-400	065B8283	23,00	E	SBFV Gearbox DN350-400	350-400	na vyžádání
		SBFV Gearbox DN450-600	065B8284	32,00	E	SBFV Gearbox DN450-600	450-600	na vyžádání
		SBFV Gearbox DN700	065B8285	38,00	E	SBFV Gearbox DN700	700	na vyžádání
		SBFV Gearbox DN800	065B8286	57,00	E	SBFV Gearbox DN800	800	na vyžádání
		SBFV Gearbox DN900	065B8287	63,00	E	SBFV Gearbox DN900	900	na vyžádání
		SBFV Gearbox DN1000	065B8288	193,00	E	SBFV Gearbox DN1000	1000	na vyžádání
		SBFV Gearbox DN1200	065B8289	353,00	E	SBFV Gearbox DN1200	1200	na vyžádání
		SBFV Gearbox DN1400	065B8290	353,00	E	SBFV Gearbox DN1400	1400	na vyžádání
	AUMA Elektrický pohon	SBFV AUMA	065B8260	1,00	B	SBFV Auma DN200-250	200-250	na vyžádání
		SBFV AUMA	065B8261	46,00	C	SBFV Auma DN300-350	300-350	na vyžádání
		SBFV AUMA	065B8262	1,00	E	SBFV Auma DN400-450	400-450	na vyžádání
		SBFV AUMA	065B8263	1,00	C	SBFV Auma DN500-600	500-600	na vyžádání
		SBFV AUMA	065B8264	1,00	B	SBFV Auma DN700-800	700-800	na vyžádání
		SBFV AUMA	065B8265	1,00	E	SBFV Auma DN900-1000	900-1000	na vyžádání
		SBFV AUMA	065B8266	1,00	E	SBFV Auma DN1200	1200	na vyžádání
		SBFV AUMA	065B8267	1,00	E	SBFV Auma DN1400	1400	na vyžádání


SBFV WW PN25



SBFV FF PN16



SBFV FF PN25



Zpětné ventily a klapky typ NVD

Zpětné ventily a klapky typ NVD

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
 Zpětný ventil NVD 402 T max 100°C	NVD 402	065B7470	4,50	B	NVD 402 PN16 DN40	40	47	5 132
	NVD 402	065B7471	6,37	B	NVD 402 PN16 DN50	50	99	5 741
	NVD 402	065B7472	8,67	B	NVD 402 PN16 DN65	65	159	5 741
	NVD 402	065B7473	10,50	B	NVD 402 PN16 DN80	80	222	8 609
	NVD 402	065B7474	15,52	B	NVD 402 PN16 DN100	100	396	11 971
	NVD 402	065B7475	24,00	C	NVD 402 PN16 DN125	125	619	20 606
	NVD 402	065B7476	44,00	C	NVD 402 PN16 DN150	150	890	25 823
	NVD 402	065B7477	56,15	C	NVD 402 PN10 DN200	200	1120	41 181
	NVD 402	065B7478	115,40	D	NVD 402 PN10 DN250	250	2010	60 974
	NVD 402	065B7479	159,95	D	NVD 402 PN10 DN300	300	2459	91 288
	NVD 402	065B7480	225,00	D	NVD 402 PN10 DN350	350	2843	177 445
	NVD 402	065B7481	312,00	D	NVD 402 PN10 DN400	400	4370	385 663
	NVD 402	065B7482	540,00	D	NVD 402 PN10 DN500	500	6914	1 043 912
 Zpětná klapka NVD 895 T max 100°C	NVD 895	065B7495	1,50	B	NVD 895 PN16 DN50	50	35	3 827
	NVD 895	065B7496	2,00	A	NVD 895 PN16 DN65	65	64	4 002
	NVD 895	065B7497	3,00	B	NVD 895 PN16 DN80	80	116	4 174
	NVD 895	065B7498	4,00	B	NVD 895 PN16 DN100	100	253	5 277
	NVD 895	065B7499	6,00	B	NVD 895 PN16 DN125	125	481	7 278
	NVD 895	065B7500	8,00	B	NVD 895 PN16 DN150	150	698	7 797
	NVD 895	065B7501	14,00	B	NVD 895 PN16 DN200	200	1345	14 319
	NVD 895	065B7502	22,07	C	NVD 895 PN16 DN250	250	2249	24 258
	NVD 895	065B7503	35,54	D	NVD 895 PN16 DN300	300	3098	35 097
	NVD 895	065B7504	83,00	D	NRV 895 PN16 DN400	400	5867	111 951
 Zpětná klapka NVD 805 T max 100°C	NVD 805	065B7505	1,50	C	NVD 805 PN16 DN50	50	40	4 435
	NVD 805	065B7506	2,00	C	NVD 805 PN16 DN65	65	83	4 638
	NVD 805	065B7507	3,00	C	NVD 805 PN16 DN80	80	138	4 812
	NVD 805	065B7508	4,00	C	NVD 805 PN16 DN100	100	250	6 464
	NVD 805	065B7509	6,04	C	NVD 805 PN16 DN125	125	505	9 448
	NVD 805	065B7510	8,00	C	NVD 805 PN16 DN150	150	891	10 493
	NVD 805	065B7511	14,00	C	NVD 805 PN16 DN200	200	1510	21 881
	NVD 805	065B7512	22,00	D	NVD 805 PN16 DN250	250	2746	36 372
	NVD 805	065B7513	34,61	D	NVD 805 PN16 DN300	300	3936	58 424
	NVD 805	065B7514	70,00	D	NVD 805 PN16 DN350	350	4254	94 504
	NVD 805	065B7515	85,00	C	NVD 805 PN16 DN400	400	5000	140 726
	NVD 805	065B7516	145,50	D	NVD 805 PN16 DN450	450	6547	178 690
	NVD 805	065B7517	180,00	D	NVD 805 PN16 DN500	500	7800	281 511
	NVD 805	065B7518	250,00	D	NVD 805 PN16 DN600	600	11269	391 200
 Zpětný ventil NVD 802 T max 200°C	NVD 802	065B7520	0,40	B	NVD 802 PN16 DN32	32	18	3 421
	NVD 802	065B7521	0,55	B	NVD 802 PN16 DN40	40	28	3 451
	NVD 802	065B7522	0,75	B	NVD 802 PN16 DN50	50	40	3 568
	NVD 802	065B7523	1,55	B	NVD 802 PN16 DN65	65	72	4 380
	NVD 802	065B7524	2,50	B	NVD 802 PN16 DN80	80	111	5 798
	NVD 802	065B7525	3,50	B	NVD 802 PN16 DN100	100	182	8 231
	NVD 802	065B7526	8,50	B	NVD 802 PN16 DN125	125	302	11 796
	NVD 802	065B7527	13,00	B	NVD 802 PN16 DN150	150	370	16 116
	NVD 802	065B7528	23,50	C	NVD 802 PN16 DN200	200	546	27 126
	NVD 802	065B7529	40,00	D	NVD 802 PN16 DN250	250	891	41 181
 Zpětný ventil NVD 812 T max 350°C	NVD 812	065B7530	0,10	C	NVD 812 PN40 DN15	15	4	2 175
	NVD 812	065B7531	0,15	C	NVD 812 PN40 DN20	20	7	2 261
	NVD 812	065B7532	0,25	B	NVD 812 PN40 DN25	25	12	2 551
	NVD 812	065B7533	0,35	B	NVD 812 PN40 DN32	32	18	3 305
	NVD 812	065B7534	0,55	C	NVD 812 PN40 DN40	40	28	3 479
	NVD 812	065B7535	0,75	C	NVD 812 PN40 DN50	50	20	4 380
	NVD 812	065B7536	1,55	D	NVD 812 PN40 DN65	65	72	6 783
	NVD 812	065B7537	2,50	C	NVD 812 PN40 DN80	80	111	12 752
	NVD 812	065B7538	3,50	D	NVD 812 PN40 DN100	100	182	16 027
	NVD 812	065B7539	8,50	C	NVD 812 PN40 DN125	125	302	32 749
	NVD 812	065B7540	14,23	D	NVD 812 PN40 DN150	150	370	50 427
	NVD 812	065B7541	30,00	D	NVD 812 PN40 DN200	200	546	81 465
	NVD 812	065B7542	50,00	D	NVD 812 PN40 DN250	250	891	111 951

ON/OFF zónové kulové kohouty typ AMZ

AMZ 112 2-cestné kulové kohouty s elektrickým pohonem napájení 24V nebo 230V

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	AMZ 112	082G5400	1,02	A	AMZ 112 ON/OFF 2-w int th ZONE VALVE 24V DN15	15	17	4 320
	AMZ 112	082G5401	1,17	B	AMZ 112 ON/OFF 2-w int th ZONE VALVE 24V DN20	20	28	3 469
	AMZ 112	082G5402	1,34	B	AMZ 112 ON/OFF 2-w int th ZONE VALVE 24V DN25	25	39	3 715
	AMZ 112	082G5403	1,69	B	AMZ 112 ON/OFF 2-w int th ZONE VALVE 24V DN32	32	84	3 986
	AMZ 112	082G5404	2,09	B	AMZ 112 ON/OFF 2-w int th ZONE VALVE 24V DN40	40	156	5 721
	AMZ 112	082G5405	2,91	B	AMZ 112 ON/OFF 2-w int th ZONE VALVE 24V DN50	50	243	6 778
	AMZ 112	082G5406	1,01	A	AMZ 112 ON/OFF 2-w int th ZONE VALVE 230V DN15	15	17	3 425
	AMZ 112	082G5407	1,17	A	AMZ 112 ON/OFF 2-w int th ZONE VALVE 230V DN20	20	28	3 558
	AMZ 112	082G5408	1,32	A	AMZ 112 ON/OFF 2-w int th ZONE VALVE 230V DN25	25	39	3 649
	AMZ 112	082G5409	1,64	A	AMZ 112 ON/OFF 2-w int th ZONE VALVE 230V DN32	32	84	3 897
	AMZ 112	082G5410	2,09	B	AMZ 112 ON/OFF 2-w int th ZONE VALVE 230V DN40	40	156	5 744
	AMZ 112	082G5411	2,77	A	AMZ 112 ON/OFF 2-w int th ZONE VALVE 230V DN50	50	243	6 866
	AMZ 112	082G5427	1,31	D	AMZ 112 ON/OFF 2-w int th ZONE VALVE CU22 24V DN20	20	28	5 566

AMZ 113 3-cestné kulové kohouty s elektrickým pohonem napájení 24V nebo 230V

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	AMZ 113	082G5412	1,23	B	AMZ 113 ON/OFF 3-w int th ZONE VALVE 24V DN15	15	4	6 358
	AMZ 113	082G5413	1,55	B	AMZ 113 ON/OFF 3-w int th ZONE VALVE 24V DN20	20	8	6 947
	AMZ 113	082G5414	2,05	B	AMZ 113 ON/OFF 3-w int th ZONE VALVE 24V DN25	25	13	8 515
	AMZ 113	082G5415	3,85	D	AMZ 113 ON/OFF 3-w int th ZONE VALVE 24V DN32	32	21	10 053
	AMZ 113	082G5418	1,21	B	AMZ 113 ON/OFF 3-w int th ZONE VALVE 230V DN15	15	4	5 913
	AMZ 113	082G5419	1,55	A	AMZ 113 ON/OFF 3-w int th ZONE VALVE 230V DN20	20	8	6 652
	AMZ 113	082G5420	2,05	A	AMZ 113 ON/OFF 3-w int th ZONE VALVE 230V DN25	25	13	8 131
	AMZ 113	082G5421	3,71	B	AMZ 113 ON/OFF 3-w int th ZONE VALVE 230V DN32	32	21	9 609



Mísicí kohouty

Mísicí kohouty PN10, HRB3, HRB4 (doporučené pohony AMB 162 a AMB 182)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	HRB 3 PN10	065Z0399	0,79	B	HRB 3 PN10 15/0,4 mísicí, 3-cestný Rp1/2			1 802
	HRB 3 PN10	065Z0400	0,79	B	HRB 3 PN10 15/0.63 mísicí, 3-cestný Rp1/2			1 802
	HRB 3 PN10	065Z0401	0,77	B	HRB 3 PN10 15/1 mísicí, 3-cestný Rp1/2			1 802
	HRB 3 PN10	065Z0402	0,77	B	HRB 3 PN10 15/1.63 mísicí, 3-cestný Rp1/2			1 802
	HRB 3 PN10	065Z0403	0,75	A	HRB 3 PN10 15/2.5 mísicí, 3-cestný Rp1/2			1 802
	HRB 3 PN10	065Z0398	0,77	B	HRB 3 PN10 15/4 mísicí, 3-cestný Rp1/2			1 802
	HRB 3 PN10	065Z0397	0,75	B	HRB 3 PN10 20/2,5 mísicí, 3-cestný Rp3/4			1 773
	HRB 3 PN10	065Z0404	0,81	A	HRB 3 PN10 20/4 mísicí, 3-cestný Rp3/4			1 773
	HRB 3 PN10	065Z0405	0,76	A	HRB 3 PN10 20/6.3 mísicí, 3-cestný Rp3/4			1 773
	HRB 3 PN10	065Z0406	1,13	A	HRB 3 PN10 25/6.3 mísicí, 3-cestný Rp1			2 021
	HRB 3 PN10	065Z0407	0,98	A	HRB 3 PN10 25/10 mísicí, 3-cestný Rp1			2 021
	HRB 3 PN10	065Z0408	1,50	A	HRB 3 PN10 32/16 mísicí, 3-cestný Rp1 1/4			2 612
	HRB 3 PN10	065Z0409	1,65	A	HRB 3 PN10 40/25 mísicí, 3-cestný Rp1 1/2			3 263
	HRB 3 PN10	065Z0410	2,51	A	HRB 3 PN10 50/40 mísicí, 3-cestný Rp2			4 660
	HRB 4 PN10	065Z0411	0,80	C	HRB 4 PN10 15/2.5 mísicí, 4-cestný Rp1/2			1 958
	HRB 4 PN10	065Z0412	0,90	D	HRB 4 PN10 20/4 mísicí, 4-cestný Rp3/4			1 958
	HRB 4 PN10	065Z0413	0,90	B	HRB 4 PN10 20/6.3 mísicí, 4-cestný Rp3/4			1 958
	HRB 4 PN10	065Z0414	1,31	A	HRB 4 PN10 25/10 mísicí, 4-cestný Rp1			2 144
	HRB 4 PN10	065Z0415	1,83	A	HRB 4 PN10 32/16 mísicí, 4-cestný Rp1 1/4			2 766
	HRB 4 PN10	065Z0416	2,81	B	HRB 4 PN10 40/25 mísicí, 4-cestný Rp1 1/2			3 605
	HRB 4 PN10	065Z0417	3,50	C	HRB 4 PN10 50/40 mísicí, 4-cestný Rp2			5 157

Mísicí kohouty PN6, HRE3, HRE4 (doporučené pohony AMB 162 a AMB 182)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	HRE 3 PN6	065Z0418	1,21	A	HRE 3 PN6 20/6.3 mísicí, 3-cestný Rp3/4			1 743
	HRE 3 PN6	065Z0419	1,47	A	HRE 3 PN6 25/10 mísicí, 3-cestný Rp1			1 868
	HRE 3 PN6	065Z0420	1,96	A	HRE 3 PN6 32/16 mísicí, 3-cestný Rp1 1/4			2 178
	HRE 3 PN6	065Z0421	2,61	A	HRE 3 PN6 40/25 mísicí, 3-cestný Rp1 1/2			2 392
	HRE 3 PN6	065Z0422	4,75	A	HRE 3 PN6 50/40 mísicí, 3-cestný Rp2			3 482
	HRE 4 PN6	065Z0423	1,50	B	HRE 4 PN6 20/6.3 mísicí, 4-cestný Rp3/4			1 926
	HRE 4 PN6	065Z0424	1,75	A	HRE 4 PN6 25/10 mísicí, 4-cestný Rp1			2 053
	HRE 4 PN6	065Z0425	2,50	B	HRE 4 PN6 32/16 mísicí, 4-cestný Rp1 1/4			2 364
	HRE 4 PN6	065Z0426	4,25	B	HRE 4 PN6 40/25 mísicí, 4-cestný Rp1 1/2			2 672
	HRE 4 PN6	065Z0427	5,00	B	HRE 4 PN6 50/40 mísicí, 4-cestný Rp2			4 257

Mísicí kohouty PN6, HFE3 (doporučené pohony AMB 162 a AMB 182)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	HFE 3 PN6	065Z0428	4,00	B	HFE 3 PN6 20/12 mísicí, 3-cestný, příruba			4 382
	HFE 3 PN6	065Z0429	4,75	B	HFE 3 PN6 25/18 mísicí, 3-cestný, příruba			4 505
	HFE 3 PN6	065Z0430	10,00	B	HFE 3 PN6 32/28 mísicí, 3-cestný, příruba			5 903
	HFE 3 PN6	065Z0431	13,50	A	HFE 3 PN6 40/44 mísicí, 3-cestný, příruba			6 214
	HFE 3 PN6	065Z0432	19,52	A	HFE 3 PN6 50/60 mísicí, 3-cestný, příruba			7 890
	HFE 3 PN6	065Z0433	20,80	A	HFE 3 PN6 65/90 mísicí, 3-cestný, příruba			8 481
	HFE 3 PN6	065Z0434	25,80	A	HFE 3 PN6 80/150 mísicí, 3-cestný, příruba			11 866
	HFE 3 PN6	065Z0435	33,44	A	HFE 3 PN6 100/225 mísicí, 3-cestný, příruba			15 002
	HFE 3 PN6	065Z0436	38,80	A	HFE 3 PN6 125/280 mísicí, 3-cestný, příruba			19 847
	HFE 3 PN6	065Z0437	48,80	A	HFE 3 PN6 150/400 mísicí, 3-cestný, příruba			26 803

Mísicí kohouty - náhradní díly a příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Cena Kč
	Náhradní díly	065Z0442	0,12	B	Náhradní rukojeť HRB, HRE	653
		065Z0449	0,13	D	Ucpávka HRB DN15-20, HRE DN20	936
		065Z0450	0,17	B	Ucpávka HRB, HRE DN25	1 090
		065Z0451	0,19	B	Ucpávka HRB, HRE DN32	1 215
		065Z0452	0,22	B	Ucpávka HRB3, HRE3 DN40	1 246
		065Z0453	0,30	B	Ucpávka HRB3, HRE3 DN50	1 741
		065Z0460	0,22	D	Ucpávka HRB4, HRE4 DN40	1 400
		065Z0461	0,30	D	Ucpávka HRB4, HRE4 DN50	1 679
		065Z0443	0,12	D	Náhradní rukojeť HFE	653
		065Z0454	0,11	D	Ucpávka a těsnění krytu HFE DN20-25	1 119
		065Z0455	0,11	B	Ucpávka a těsnění krytu HFE DN32-40	1 244
		065Z0456	0,11	B	Ucpávka a těsnění krytu HFE DN50-65	1 089
		065Z0457	0,30	C	Ucpávka a těsnění krytu HFE DN80	1 524
		065Z0458	0,12	B	Ucpávka a těsnění krytu HFE DN100-125	1 617
		065Z0459	0,13	B	Ucpávka a těsnění krytu HFE DN150	1 772

Regulační ventily pro dálkové vytápění

VS 2 Regulační ventily 2-cestné PN16, t max 130°C - (doporučené pohony AMV, AME 10,13,20,23,30,33)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rych- lost	silá	Cena Kč
	VS 2	065F2111	0,29	B	G 3/4 A zdvih 4 mm	15	0,25	3 320
	VS 2	065F2112	0,30	A	G 3/4 A zdvih 4 mm	15	0,4	3 320
	VS 2	065F2113	0,29	A	G 3/4 A zdvih 4 mm	15	0,63	2 578
	VS 2	065F2114	0,29	A	G 3/4 A zdvih 4 mm	15	1	3 320
	VS 2	065F2115	0,29	A	G 3/4 A zdvih 4 mm	15	1,6	2 578
	VS 2	065F2120	0,37	A	G 1 A zdvih 5 mm	20	2,5	3 445
	VS 2	065F2125	0,59	A	G 1 1/4 A zdvih 5 mm	25	4	5 911

VS 2 Příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Rych- lost	silá	Cena Kč
	Závitové koncovky	003H6902	0,18	A	Koncovky vnější závit PN25 DN15 R1/2			747
	Závitové koncovky	003H6903	0,31	A	Koncovky vnější závit PN25 DN20 R3/4			1 026
	Závitové koncovky	003H6904	0,48	A	Koncovky vnější závit PN25 DN25 R1			1 338
	Navařovací koncovky	003H6908	0,20	A	Navařovací koncovky DN15			842
	Navařovací koncovky	003H6909	0,35	A	Navařovací koncovky DN20			1 084
	Navařovací koncovky	003H6910	0,49	A	Navařovací koncovky DN25			1 525

VM 2 Regulační ventily 2-cestné PN25, t max 150°C - (doporučené pohony AMV, AME 10,13,20,23,30,33)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VM 2	065B2010	0,92	A	G 3/4 A zdvih 5 mm	15	0,25	5 226
	VM 2	065B2011	0,92	A	G 3/4 A zdvih 5 mm	15	0,4	5 545
	VM 2	065B2012	0,92	A	G 3/4 A zdvih 5 mm	15	0,63	5 491
	VM 2	065B2013	0,93	A	G 3/4 A zdvih 5 mm	15	1	5 491
	VM 2	065B2014	0,93	A	G 3/4 A zdvih 5 mm	15	1,6	5 491
	VM 2	065B2015	0,94	A	G 3/4 A zdvih 5 mm	15	2,5	5 491
	VM 2	065B2026	0,90	A	G 3/4 A zdvih 5 mm	15	4	7 096
	VM 2	065B2016	0,98	A	G 1 A zdvih 5 mm	20	4	6 608
	VM 2	065B2027	1,00	A	G 1 A zdvih 7 mm	20	6,3	7 709
	VM 2	065B2017	1,13	A	G 1 1/4 A zdvih 5 mm	25	6,3	8 538
	VM 2	065B2028	1,16	A	G 1 1/4 A zdvih 5 mm	25	8	7 096
	VM 2	065B2018	1,43	A	G 1 1/2 A zdvih 7 mm	32	10	10 046
	VM 2	065B2029	1,56	A	G 1 3/4 A zdvih 7 mm	32	10	7 922
	VM 2	065B2019	2,61	A	G 2 A zdvih 10 mm	40	16	10 200
	VM 2	065B2020	3,49	A	G 2 1/2 A zdvih 10 mm	50	25	11 548

VM 2 Příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	Závitové koncovky	003H6902	0,18	A	Koncovky vnější závit DN15 R1/2	15		747
	Závitové koncovky	003H6903	0,31	A	Koncovky vnější závit DN20 R3/4	20		1 026
	Závitové koncovky	003H6904	0,48	A	Koncovky vnější závit DN25 R1	25		1 338
	Závitové koncovky	003H6905	0,90	A	Koncovky vnější závit DN32 R1 1/4*	32		1 773
	Závitové koncovky	003H6906	0,62	B	Koncovky vnější závit DN32 R1 1/4**	32		1 554
	Závitové koncovky	065B2004	0,81	A	Koncovky vnější závit DN40	40		2 233
	Závitové koncovky	065B2005	1,51	B	Koncovky vnější závit. VM2 DN50	50		3 017

*pro ventil s objednacím č. 065B2029 (G 1 3/4 A); **pro ventil s objednacím č. 065B2018 (G 1 1/2 A)

	Navařovací koncovky	003H6908	0,20	A	Navařovací koncovky DN15	15		842
	Navařovací koncovky	003H6909	0,35	A	Navařovací koncovky DN20	20		1 084
	Navařovací koncovky	003H6910	0,49	A	Navařovací koncovky DN25	25		1 525
	Navařovací koncovky	003H6911	0,86	A	Navařovací koncovky DN32*	32		2 053
	Navařovací koncovky	003H6914	0,57	A	Navařovací koncovky DN32**	32		1 554
	Navařovací koncovky	065B2006	0,87	A	Navařovací koncovky VM2 DN40	40		1 630
	Navařovací koncovky	065B2007	1,81	A	Navařovací koncovky VM2 DN50	50		1 842

*pro ventil s objednacím č. 065B2029 (G 1 3/4 A); **pro ventil s objednacím č. 065B2018 (G 1 1/2 A)

Adaptér	Adaptér VM, VB	065Z7547	0,26	A	Adaptér pro AMV(E) 10, 13 a VM, VB	15-50		2 476
---------	----------------	----------	------	---	------------------------------------	-------	--	-------

Regulační ventily pro dálkové vytápění

VM 2 Servisní sada

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	MCV - Servisní sada	065B2033	0,19	B	Vložka ventilu, DN 15/1.0			2 114
	MCV - Servisní sada	065B2034	0,40	E	Vložka ventilu, DN 15/1.6			2 338
	MCV - Servisní sada	065B2035	0,22	C	Vložka ventilu, DN 15/2.5			2 440
	MCV - Servisní sada	065B2036	0,22	B	Vložka ventilu, DN 20/4.0			3 328
	MCV - Servisní sada	065B2037	0,24	B	Vložka ventilu, DN 25/6.3			3 450
	MCV - Servisní sada	065B2041	0,25	D	Vložka ventilu, DN 25/8			3 698
	MCV - Servisní sada	065B2038	0,21	B	Vložka ventilu, DN 32/10.0			3 916
	MCV - Servisní sada	065B2039	0,67	C	Vložka ventilu, DN 40/16			5 221
	MCV - Servisní sada	065B2040	0,72	B	Vložka ventilu, DN 50/25			4 778

VB 2 Regulační ventily 2-cestné PN25, t max 150°C - (doporučené pohony AMV, AME 10, 13, 20, 23, 30, 33)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VB 2	065B2050	3,71	C	VB 2 PN25 15/0,25 2-cestný sedlový vent. příruba	15	0.25	7 723
	VB 2	065B2051	3,98	B	VB 2 PN25 15/0,4 2-cestný sedlový vent. příruba	15	0.4	7 723
	VB 2	065B2052	3,96	B	VB 2 PN25 15/0,63 2-cestný sedlový vent. příruba	15	0.63	7 723
	VB 2	065B2053	4,08	B	VB 2 PN25 15/1 2-cestný sedlový vent. příruba	15	1	7 723
	VB 2	065B2054	3,94	A	VB 2 PN25 15/1,6 2-cestný sedlový vent. příruba	15	1.6	7 723
	VB 2	065B2055	3,93	A	VB 2 PN25 15/2,5 2-cestný sedlový vent. příruba	15	2.5	7 723
	VB 2	065B2056	3,96	A	VB 2 PN25 15/4 2-cestný sedlový vent. příruba	15	4	7 723
	VB 2	065B2057	4,56	A	VB 2 PN25 20/6,3 2-cestný sedlový vent. příruba	20	6.3	8 538
	VB 2	065B2058	5,01	A	VB 2 PN25 25/10 2-cestný sedlový vent. příruba	25	10	8 884
	VB 2	065B2059	8,68	A	VB 2 PN25 32/16 2-cestný sedlový vent. příruba	32	16	10 890
	VB 2	065B2060	9,76	A	VB 2 PN25 40/25 2-cestný sedlový vent. příruba	40	25	12 389
	VB 2	065B2061	11,93	A	VB 2 PN25 50/40 2-cestný sedlový vent. příruba	50	40	14 058

VB 2 Příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	Adaptér VM, VB	065Z7547	0,26	A	Adaptér pro AMV(E) 10, 13 a VM, VB	15-50		2 476

VB 2 Servisní sada

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	MCV - Servisní sada	065B2070	0,11	B	Ucpávka pro VB 2 DN15-50			935

VFM 2 Regulační ventily 2-cestné PN16, t max 150°C - (doporučené pohony AMV, AME 655, 658, 659, 85, 86)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VFM 2	065B3500	29,60	A	VFM 2 DN65 kvs 63 PN16 2-cestný, příruba	65	63	24 052
	VFM 2	065B3501	32,47	B	VFM 2 DN80 kvs 100 PN16 2-cestný, příruba	80	100	39 350
	VFM 2	065B3502	53,20	B	VFM 2 DN100 kvs 160 PN16 2-cestný, příruba	100	160	53 076
	VFM 2	065B3503	67,00	B	VFM 2 DN125 kvs 250 PN16 2-cestný, příruba	125	250	66 927
	VFM 2	065B3504	118,00	B	VFM 2 DN150 kvs 400 PN16 2-cestný, příruba	150	400	81 461
	VFM 2	065B3505	232,20	B	VFM 2 DN200 kvs 600 PN16 2-cestný, příruba	200	630	222 825
	VFM 2	065B3506	369,60	B	VFM 2 DN250 kvs 800 PN16 2-cestný, příruba	250	800	286 486

VFM 2 Regulační ventily 2-cestné PN25, t max 150°C - (doporučené pohony AMV, AME 655, 658, 659, 85, 86)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VFM 2	065B3081	23,50	C	VFM 2 DN65 kvs 63 PN25 2-cestný, příruba	65	63	28 564
	VFM 2	065B3082	27,00	C	VFM 2 DN80 kvs 100 PN25 2-cestný, příruba	80	100	40 616
	VFM 2	065B3083	46,00	C	VFM 2 DN100 kvs 160 PN25 2-cestný, příruba	100	160	54 276
	VFM 2	065B3084	56,00	C	VFM 2 DN125 kvs 250 PN25 2-cestný, příruba	125	250	68 482
	VFM 2	065B3085	102,00	C	VFM 2 DN150 kvs 400 PN25 2-cestný, příruba	150	400	89 355
	VFM 2	065B3086	197,00	C	VFM 2 DN200 kvs 630 PN25 2-cestný, příruba	200	630	226 649
	VFM 2	065B3087	334,00	C	VFM 2 DN250 kvs 900 PN25 2-cestný, příruba	250	900	291 401

VFM 2 Servisní sady

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	Těsnění	065B3528	1,03	C	Těsnící sada horního krytu VFM2	65-250		1 689
	Ucpávka	065B3529	1,30	C	Ucpávka pro VFM DN65-125			1 275
	Ucpávka	065B3530	1,30	C	Ucpávka pro VFM DN150-250			3 798

VRG 2 Regulační ventily 2-cestné PN16 (šedá litina GG25), t max 130°C - (doporučené pohony AMV, AME 435)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VRG 2	065Z0131	0,76	A	VRG 2 PN16 DN15/0,63 vnější závit	15	0.63	2 191
	VRG 2	065Z0132	0,75	A	VRG 2 PN16 DN15/1 vnější závit	15	1	2 191
	VRG 2	065Z0133	0,76	A	VRG 2 PN16 DN15/1,6 vnější závit	15	1.6	2 191
	VRG 2	065Z0134	0,76	A	VRG 2 PN16 DN15/2,5 vnější závit	15	2.5	2 191
	VRG 2	065Z0135	0,73	A	VRG 2 PN16 DN15/4 vnější závit	15	4	2 191
	VRG 2	065Z0136	1,35	A	VRG 2 PN16 DN20/6,3 vnější závit	20	6.3	3 298
	VRG 2	065Z0137	1,60	A	VRG 2 PN16 DN25/10 vnější závit	25	10	4 339
	VRG 2	065Z0138	1,59	A	VRG 2 PN16 DN32/16 vnější závit	32	16	5 488
	VRG 2	065Z0139	2,64	A	VRG 2 PN16 DN40/25 vnější závit	40	25	6 571
	VRG 2	065Z0140	3,97	A	VRG 2 PN16 DN50/40 vnější závit	50	40	7 896

Regulační ventily pro dálkové vytápění

VRG 3 Regulační ventily 3-cestné PN16 (šedá litina GG25), t max 130°C - (doporučené pohony AMV, AME 435)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	Vnější závit	065Z0111	0,79	B	VRG 3 PN16 DN15/0,63 vnější závit	15	0.63	2 583
		065Z0112	0,78	A	VRG 3 PN16 DN15/1,0 vnější závit	15	1	2 583
		065Z0113	0,82	A	VRG 3 PN16 DN15/1,6 vnější závit	15	1.6	2 583
		065Z0114	0,80	A	VRG 3 PN16 DN15/2,5 vnější závit	15	2.5	2 583
		065Z0115	0,81	A	VRG 3 PN16 DN15/4 vnější závit	15	4	2 583
		065Z0116	0,97	A	VRG 3 PN16 DN20/6,3 vnější závit	20	6.3	3 733
		065Z0117	1,26	A	VRG 3 PN16 DN25/10 vnější závit	25	10	4 641
		065Z0118	1,93	A	VRG 3 PN16 DN32/16 vnější závit	32	16	5 879
		065Z0119	3,38	A	VRG 3 PN16 DN40/25 vnější závit	40	25	7 006
		065Z0120	5,41	A	VRG 3 PN16 DN50/40 vnější závit	50	40	8 307

VRB 2 Regulační ventily 2-cestné PN16 (červený bronz), t max 130°C - (doporučené pohony AMV, AME 435)

VRB 2 - Regulační ventil, 2-cestný, PN16 (výkonový ventil), max 100 °C (regulační ventil, max 100 °C)								
Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	Vnější závit	065Z0171	0,70	B	VRB 2 PN16 15/0,63 2-cestný sedlový ventil, vnější závit	15	0.63	2 821
	VRB 2	065Z0172	0,74	B	VRB 2 PN16 15/1 2-cestný sedlový ventil, vnější závit	15	1	2 821
	VRB 2	065Z0173	0,69	A	VRB 2 PN16 15/1,6 2-cestný sedlový ventil, vnější závit	15	1.6	2 821
	VRB 2	065Z0174	0,71	A	VRB 2 PN16 15/2,5 2-cestný sedlový ventil, vnější závit	15	2.5	2 821
	VRB 2	065Z0175	0,74	A	VRB 2 PN16 15/4 2-cestný sedlový ventil, vnější závit	15	4	2 821
	VRB 2	065Z0176	0,90	A	VRB 2 PN16 20/6,3 2-cestný sedlový ventil, vnější závit	20	6.3	4 012
	VRB 2	065Z0177	1,09	A	VRB 2 PN16 25/10 2-cestný sedlový ventil, vnější závit	25	10	5 140
	VRB 2	065Z0178	1,72	A	VRB 2 PN16 32/16 2-cestný sedlový ventil, vnější závit	32	16	6 465
	VRB 2	065Z0179	2,87	A	VRB 2 PN16 40/25 2-cestný sedlový ventil, vnější závit	40	25	7 614
	VRB 2	065Z0180	4,11	B	VRB 2 PN16 50/40 2-cestný sedlový ventil, vnější závit	50	40	9 174

	Vnitřní závit	VRB 2	065Z0231	0,73	C	VRB 2 PN16 15/0,63 2-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	15	0.63	2 821
		VRB 2	065Z0232	0,68	B	VRB 2 PN16 15/1 2-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	15	1	2 821
		VRB 2	065Z0233	0,68	C	VRB 2 PN16 15/1,6 2-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	15	1.6	2 821
		VRB 2	065Z0234	0,73	B	VRB 2 PN16 15/2,5 2-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	15	2.5	2 821
		VRB 2	065Z0235	0,69	B	VRB 2 PN16 15/4 2-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	15	4	2 821
		VRB 2	065Z0236	0,85	A	VRB 2 PN16 20/6,3 2-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	20	6.3	4 012
		VRB 2	065Z0237	1,06	B	VRB 2 PN16 25/10 2-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	25	10	5 140
		VRB 2	065Z0238	1,59	B	VRB 2 PN16 32/16 2-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	32	16	6 465
		VRB 2	065Z0239	2,78	B	VRB 2 PN16 40/25 2-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	40	25	7 614
		VRB 2	065Z0240	3,83	B	VRB 2 PN16 50/40 2-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	50	40	9 174


VRB 3 Regulační ventily 3-cestné PN16 (červený bronz), t max 130°C - (doporučené pohony AMV, AME 435)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	Vnější závit	065Z0151	0,80	B	VRB 3 PN16 15/0,63 3-cestný sedlový ventil, vnější závit	15	0.63	3 124
	VRB 3	065Z0152	0,81	B	VRB 3 PN16 15/1 3-cestný sedlový ventil, vnější závit	15	1	3 124
	VRB 3	065Z0153	0,80	B	VRB 3 PN16 15/1,6 3-cestný sedlový ventil, vnější závit	15	1.6	3 124
	VRB 3	065Z0154	0,78	A	VRB 3 PN16 15/2,5 3-cestný sedlový ventil, vnější závit	15	2.5	3 124
	VRB 3	065Z0155	0,81	A	VRB 3 PN16 15/4 3-cestný sedlový ventil, vnější závit	15	4	3 124
	VRB 3	065Z0156	1,01	A	VRB 3 PN16 20/6,3 3-cestný sedlový ventil, vnější závit	20	6.3	4 317
	VRB 3	065Z0157	1,36	A	VRB 3 PN16 25/10 3-cestný sedlový ventil, vnější závit	25	10	5 467
	VRB 3	065Z0158	2,14	A	VRB 3 PN16 32/16 3-cestný sedlový ventil, vnější závit	32	16	6 833
	VRB 3	065Z0159	3,60	A	VRB 3 PN16 40/25 3-cestný sedlový ventil, vnější závit	40	25	8 024
	VRB 3	065Z0160	5,82	B	VRB 3 PN16 50/40 3-cestný sedlový ventil, vnější závit	50	40	9 631

	Vnitřní závit	VRB 3	065Z0211	0,79	C	VRB 3 PN16 15/0,63 3-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	15	0.63	3 124
		VRB 3	065Z0212	0,76	B	VRB 3 PN16 15/1 3-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	15	1	3 124
		VRB 3	065Z0213	0,75	B	VRB 3 PN16 15/1,6 3-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	15	1.6	3 124
		VRB 3	065Z0214	0,76	B	VRB 3 PN16 15/2,5 3-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	15	2.5	3 124
		VRB 3	065Z0215	0,76	A	VRB 3 PN16 15/4 3-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	15	4	3 124
		VRB 3	065Z0216	1,00	A	VRB 3 PN16 20/6,3 3-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	20	6.3	4 317
		VRB 3	065Z0217	1,25	A	VRB 3 PN16 25/10 3-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	25	10	5 467
		VRB 3	065Z0218	1,95	A	VRB 3 PN16 32/16 3-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	32	16	6 833
		VRB 3	065Z0219	3,62	A	VRB 3 PN16 40/25 3-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	40	25	8 024
		VRB 3	065Z0220	5,44	A	VRB 3 PN16 50/40 3-cestný sedlový ventil, vnitřní závit	50	40	9 631

Regulační ventily pro dálkové vytápění

VRG 3 / VRB 3 Příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	Závitové koncovky (šedá litina)	065B4107	0,41	A	Sada 3 ks koncovek pro VRG/B DN15	15		747
	Závitové koncovky (šedá litina)	065B4108	0,63	A	Sada 3 ks koncovek pro VRG/B DN20	20		747
	Závitové koncovky (šedá litina)	065B4109	0,80	A	Sada 3 ks koncovek pro VRG/B DN25	25		582
	Závitové koncovky (šedá litina)	065B4110	1,25	A	Sada 3 ks koncovek pro VRG/B DN32	32		1 090
	Závitové koncovky (šedá litina)	065B4111	1,61	A	Sada 3 ks koncovek pro VRG/B DN40	40		1 463
	Závitové koncovky (šedá litina)	065B4112	2,12	A	Sada 3 ks koncovek pro VRG/B DN50	50		1 802
Pro 2-cestný ventil = 2 kusy šroubení	Závitové koncovky (mosaz)	065Z0291	0,09	A	Sada 1ks koncovek pro DN15 PN16 vnitřní závit Rp 1/2	15		219
	Závitové koncovky (mosaz)	065Z0292	0,14	A	Sada 1ks koncovek pro DN20 PN16 vnitřní závit Rp 3/4	20		376
Pro 3-cestný ventil = 3 kusy šroubení 1x sada = 1 kus šroubení	Závitové koncovky (mosaz)	065Z0293	0,21	A	Sada 1ks koncovek pro DN25 PN16 vnitřní závit Rp 1	25		390
	Závitové koncovky (mosaz)	065Z0294	0,29	A	Sada 1ks koncovek pro DN32 PN16 vnitřní závit Rp 1 1/4	32		653
	Závitové koncovky (mosaz)	065Z0295	0,44	A	Sada 1ks koncovek pro DN40 PN16 vnitřní závit Rp 1 1/2	40		781
	Závitové koncovky (mosaz)	065Z0296	0,76	A	Sada 1ks koncovek pro DN50 PN16 vnitřní závit Rp 2	50		1 019
	Přivařovací koncovky	065Z7031	0,36	C	Sada 3 ks koncovek pro VRG/B DN15	15		919
	Přivařovací koncovky	065Z7032	0,64	C	Sada 3 ks koncovek pro VRG/B DN20	20		1 064
	Přivařovací koncovky	065Z7033	0,73	C	Sada 3 ks koncovek pro VRG/B DN25	25		1 064
	Přivařovací koncovky	065Z7034	1,02	C	Sada 3 ks koncovek pro VRG/B DN32	32		1 158
	Přivařovací koncovky	065Z7035	1,72	C	Sada 3 ks koncovek pro VRG/B DN40	40		2 365
	Přivařovací koncovky	065Z7036	2,75	C	Sada 3 ks koncovek pro VRG/B DN50	50		2 374

VRG 3 / VRB 3 náhradní díly

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Cena Kč
	MCV - Servisní sada	065Z0321	0,17	C	Ventilová ucpávka pro VRB, VRG, VF, VL DN15 generace 2009	1 337
	MCV - Servisní sada	065Z0322	0,20	C	Ventilová ucpávka pro VRB, VRG, VF, VL DN20 generace 2009	1 554
	MCV - Servisní sada	065Z0323	0,26	C	Ventilová ucpávka pro VRB, VRG, VF, VL DN25 generace 2009	1 741
	MCV - Servisní sada	065Z0324	0,29	C	Ventilová ucpávka pro VRB, VRG, VF, VL DN32 generace 2009	1 958
	MCV - Servisní sada	065Z0325	0,14	C	Ventilová ucpávka pro VRB, VRG, VF, VL DN40-50 generace 2009	1 184
	MCV - Servisní sada	065Z0327	0,15	C	Ventilová ucpávka pro VRB, VRG, VF, VL DN65-80 generace 2009	1 178

VF 2 Regulační ventily 2-cestné PN16 (šedá litina GG25), t max 130°C

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VF 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0271	2,31	B	VF 2 PN16 15/0,63 2-cestný sedlový vent., příruba	15	0.63	5 903
	VF 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0272	2,28	C	VF 2 PN16 15/1 2-cestný sedlový vent., příruba	15	1	5 903
	VF 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0273	2,29	B	VF 2 PN16 15/1,6 2-cestný sedlový vent., příruba	15	1.6	5 903
	VF 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0274	2,29	B	VF 2 PN16 15/2,5 2-cestný sedlový vent., příruba	15	2.5	5 903
	VF 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0275	2,23	A	VF 2 PN16 15/4 2-cestný sedlový vent., příruba	15	4	5 903
	VF 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0276	2,87	A	VF 2 PN16 20/6,3 2-cestný sedlový vent., příruba	20	6.3	7 831
	VF 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0277	3,50	A	VF 2 PN16 25/10 2-cestný sedlový vent., příruba	25	10	9 476
	VF 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0278	5,01	A	VF 2 PN16 32/16 2-cestný sedlový vent., příruba	32	16	11 991
	VF 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0279	7,26	A	VF 2 PN16 40/25 2-cestný sedlový vent., příruba	40	25	11 381
	VF 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0280	9,02	A	VF 2 PN16 kvs40 2-cestný sedlový vent., příruba	50	40	13 091
	VF 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0281	20,88	A	VF 2 PN16 65/63 2-cestný sedlový vent., příruba	65	63	17 072
	VF 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0282	24,00	A	VF 2 PN16 80/100 2-cestný sedlový vent., příruba	80	100	26 587
	VF 2 - dopor. pohon AME 55, 56	065B3205	45,08	A	VF 2 PN16 100/145 2-cestný sedlový vent., příruba	100	145	35 032
	VF 2 - dopor. pohon AME 55, 56, 85, 86	065B3230	54,00	B	VF 2 PN16 125/220 2-cestný sedlový vent., příruba	125	220	52 517
	VF 2 - dopor. pohon AME 55, 56, 85, 86	065B3255	76,50	B	VF 2 PN16 150/320 2-cestný sedlový vent., příruba	150	320	54 938

Regulační ventily pro dálkové vytápění

VF 3 Regulační ventily 3-cestné PN16 (šedá litina GG25), t max 130°C

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč	
	Přírubové připojení	VF 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0251	3,07	B	VF 3 PN16 15/0,63 3-cestný sedlový vent., příruba	15	0,63	6 431
		VF 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0252	3,06	B	VF 3 PN16 15/1 3-cestný sedlový vent., příruba	15	1	6 431
		VF 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0253	2,99	B	VF 3 PN16 15/1,6 3-cestný sedlový vent., příruba	15	1,6	6 431
		VF 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0254	2,91	B	VF 3 PN16 15/2,5 3-cestný sedlový vent., příruba	15	2,5	6 431
		VF 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0255	2,99	B	VF 3 PN16 15/4 3-cestný sedlový vent., příruba	15	4	6 431
		VF 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0256	4,08	A	VF 3 PN16 20/6,3 3-cestný sedlový vent., příruba	20	6,3	8 481
		VF 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0257	4,86	A	VF 3 PN16 25/10 3-cestný sedlový vent., příruba	25	10	10 406
		VF 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0258	7,68	A	VF 3 PN16 32/16 3-cestný sedlový vent., příruba	32	16	10 286
		VF 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0259	10,00	A	VF 3 PN16 40/25 3-cestný sedlový vent., příruba	40	25	11 843
		VF 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0260	12,62	A	VF 3 PN16 50/40 3-cestný sedlový vent., příruba	50	40	14 087
		VF 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0261	25,20	A	VF 3 PN16 65/63 3-cestný sedlový vent., příruba	65	63	17 660
		VF 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0262	29,99	A	VF 3 PN16 80/100 3-cestný sedlový vent., příruba	80	100	27 238
		VF 3 - dopor. pohon AME 55, 56	065B1685	38,60	A	VF 3 PN16 100/145 3-cestný sedlový vent., příruba	100	145	29 766
		VF 3 - dopor. pohon AME 55, 56, 85, 86	065B3125	63,50	A	VF 3 PN16 125/220 3-cestný sedlový vent., příruba	125	220	48 534
		VF 3 - dopor. pohon AME 55, 56, 85, 86	065B3150	90,50	A	VF 3 PN16 150/320 3-cestný sedlový vent., příruba	150	320	59 967
		VF 3 - dopor. pohon AME 855	065B4200	239,10	B	VF 3 PN16 200/630 3-cestný sedlový vent., příruba	200	630	283 512
		VF 3 - dopor. pohon AME 855	065B4250	377,50	B	VF 3 PN16 250/1000 3-cestný sedlový vent., příruba	250	1000	282 598
		VF 3 - dopor. pohon AME 855	065B4300	655,00	B	VF 3 PN16 300/1250 3-cestný sedlový vent., příruba	300	1250	467 644

VF 2 / VF 3 náhradní díly

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Cena Kč
	MCV - Servisní sada	065Z0321	0,17	C	Ventilová ucpávka pro VRB, VRG, VF, VL DN15 gener. 2009	1 337
	MCV - Servisní sada	065Z0322	0,20	C	Ventilová ucpávka pro VRB, VRG, VF, VL DN20 gener. 2009	1 554
	MCV - Servisní sada	065Z0323	0,26	C	Ventilová ucpávka pro VRB, VRG, VF, VL DN25 gener. 2009	1 741
	MCV - Servisní sada	065Z0324	0,29	C	Ventilová ucpávka pro VRB, VRG, VF, VL DN32 gener. 2009	1 958
	MCV - Servisní sada	065Z0325	0,14	C	Ventilová ucpávka pro VRB, VRG, VF, VL DN40-50 gener. 2009	1 184
	MCV - Servisní sada	065B1360	0,09	B	Ucpávka pro ventil velikost DN65 - DN100	2 549
	MCV - Servisní sada	065B0007	0,04	B	Ucpávka pro ventil velikost DN125 - DN150	8 324
	MCV - Servisní sada	065Z0327	0,15	C	Ventilová ucpávka pro VRB, VRG, VF, VL DN65-80 gener. 2009	1 178

VL 2 Regulační ventily 2-cestné PN6 (šedá litina GG25), t max 120°C

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč	
	Přírubové připojení	VL 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0371	1,95	D	VL 2 PN6 DN15/0,63 příruba	15	0,63	4 970
		VL 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0372	1,92	D	VL 2 PN6 DN15/1 příruba	15	1	4 970
		VL 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0373	1,95	D	VL 2 PN6 DN15/1,6 příruba	15	1,6	4 970
		VL 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0374	1,95	C	VL 2 PN6 DN15/2,5 příruba	15	2,5	4 970
		VL 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0375	1,96	B	VL 2 PN6 DN15/4 příruba	15	4	4 970
		VL 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0376	2,55	B	VL 2 PN6 DN20/6,3 příruba	20	6,3	6 773
		VL 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0377	3,20	B	VL 2 PN6 DN25/10 příruba	25	10	8 543
		VL 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0378	5,40	B	VL 2 PN6 DN32/16 příruba	32	16	10 905
		VL 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0379	7,20	B	VL 2 PN6 DN40/25 příruba	40	25	12 673
		VL 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0380	9,30	B	VL 2 PN6 DN50/40 příruba	50	40	14 382
		VL 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0381	18,25	B	VL 2 PN6 DN65/63 příruba	65	63	19 473
		VL 2 - dopor. pohon AME 435	065Z0382	23,40	B	VL 2 PN6 DN80/100 příruba	80	100	23 853
		VL 2 - dopor. pohon AME 55, 56	065Z3426	43,40	C	VL 2 PN6 DN100/145 příruba	100	145	37 082

VL 3 Regulační ventily 3-cestné PN 6 (šedá litina GG25), t max 120°C

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč	
	Přírubové připojení	VL 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0351	1,93	C	VL 3 PN6 DN15/0,63 příruba	15	0,63	5 344
		VL 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0352	2,40	C	VL 3 PN6 DN15/1 příruba	15	1	5 344
		VL 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0353	2,40	B	VL 3 PN6 DN15/1,6 příruba	15	1,6	5 344
		VL 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0354	2,44	B	VL 3 PN6 DN15/2,5 příruba	15	2,5	5 344
		VL 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0355	2,33	B	VL 3 PN6 DN15/4 příruba	15	4	5 344
		VL 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0356	3,15	B	VL 3 PN6 DN20/6,3 příruba	20	6,3	7 207
		VL 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0357	4,09	B	VL 3 PN6 DN25/10 příruba	25	10	9 009
		VL 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0358	7,70	B	VL 3 PN6 DN32/16 příruba	32	16	11 430
		VL 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0359	10,00	A	VL 3 PN6 DN40/25 příruba	40	25	13 233
		VL 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0360	13,40	A	VL 3 PN6 DN50/40 příruba	50	40	15 035
		VL 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0361	20,80	A	VL 3 PN6 DN65/63 příruba	65	63	20 126
		VL 3 - dopor. pohon AME 435	065Z0362	28,60	B	VL 3 PN6 DN80/100 příruba	80	100	24 537
		VL 3 - dopor. pohon AME 55, 56	065Z3413	38,20	B	VL 3 PN6 DN100/145 příruba	100	145	43 077

VL2/VL3 náhradní díly

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	MCV - Servisní sada	065B1360	0,09	B	Ucpávka pro ventil velikost DN65 - DN100			2 549

Regulační ventily pro dálkové vytápění

VF a VL Příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	Cena Kč
	Ohřívač vřetene	065Z0315	0,42	A	Ohřívač vřetene pro AMV(E) 335, 435	4 725
	Ohřívač vřetene	065Z7020	0,16	B	Ohřívač vřetene pro AMV/E 55,56 with VF, VL ventily DN65-100(tepl. od 0 °C do -10 °C)	7 094
	Ohřívač vřetene	065Z7021	0,24	C	Ohřívač vřetene pro AMV/E 85,86 (při teplotě od 0 °C do -10 °C)	7 094
	Ohřívač vřetene	065Z7022	0,36	C	Ohřívač vřetene pro AMV/E 55,56 s VF ventily DN125, 150 nebo VFS ventily DN65-100 (tepl. od 0 °C do -10 °C)	9 166
	Ohřívač vřetene	065B2171	0,18	C	Ohřívač vřetene pro AMV(E) 25 (SU/SD), 35 s VFS2	8 528
	Adaptéry	065Z0311	0,17	A	Adaptér pro AMV(E) 15/25/35/323/423/523/ - VRB,VRG,VF,VL gen. 2009, DN15-50	1 152
	Adaptéry	065Z0312	0,17	A	Adaptér pro AMV(E) 55/56/323/423/523 - VRB,VRG,VF,VL gen. 2009, DN65-80	1 142

VFS Reg. ventily 2-cestné pro parní aplikace PN 25, t max 200°C - (doporučené pohony AMV, AME 25, 35, 55, 56, 85, 86)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VFS 2	065B1510	3,87	D	2-cestný ventil pro páru	15	0,4	10 777
	VFS 2	065B1511	3,92	C	2-cestný ventil pro páru	15	0,63	11 091
	VFS 2	065B1512	3,67	C	2-cestný ventil pro páru	15	1	11 961
	VFS 2	065B1513	3,65	B	2-cestný ventil pro páru	15	1,6	11 961
	VFS 2	065B1514	3,83	B	2-cestný ventil pro páru	15	2,5	12 519
	VFS 2	065B1515	3,69	B	2-cestný ventil pro páru	15	4	13 138
	VFS 2	065B1520	4,56	B	2-cestný ventil pro páru	20	6,3	13 390
	VFS 2	065B1525	5,03	B	2-cestný ventil pro páru	25	10	10 399
	VFS 2	065B1532	8,73	B	2-cestný ventil pro páru	32	16	16 401
	VFS 2	065B1540	9,59	B	2-cestný ventil pro páru	40	25	19 070
	VFS 2	065B1550	11,86	B	2-cestný ventil pro páru	50	40	16 430
	VFS 2	065B3365	23,18	C	2-cestný ventil pro páru	65	63	43 510
	VFS 2	065B3380	28,96	C	2-cestný ventil pro páru	80	100	63 263
	VFS 2	065B3400	41,00	C	2-cestný ventil pro páru	100	145	71 803

VFS2 Náhradní díly

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	MCV - Servisní sada	065B0001	0,04	B	Ucpávka set pro VFS2	15-50		2 478
	MCV - Servisní sada	065B0006	0,04	C	Ucpávka set pro VFS2	65-100		2 478

Regulační ventily pro vytápění a chlazení

RAV8 Ventily

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	RAV8	013U0017	0,33	A	Vstup Rp 1/2, výstup R 1/2	15	1,5	935
	RAV8	013U0022	0,45	A	Vstup Rp 3/4, výstup R 3/4	20	2,3	1 090
	RAV8	013U0027	0,89	A	Vstup Rp 1, výstup R 1	25	3,1	1 933

RAV2 Ventily

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	RAV2	013U0217	0,44	B	Vstup Rp 1/2, výstup R 1/2	15	2,8	1 421
	RAV2	013U0222	0,56	B	Vstup Rp 3/4, výstup R 3/4	20	5	1 601
	RAV2	013U0227	0,83	B	Vstup Rp 1, výstup R 1	25	8	1 901

VMT8 Ventily

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VMT8	065F0115	0,25	A	G 3/4 A	15	1,6	702
	VMT8	065F0120	0,30	B	G 1 A	20	2,4	776
	VMT8	065F0125	0,64	B	G 1 1/4 A	25	3,1	2 178

VMT2 Ventily

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VMT2	065F0114	0,36	C	G 3/4 A	15	2,8	1 306
	VMT2	065F0119	0,42	B	G 1 A	20	5	1 836
	VMT2	065F0124	0,61	B	G 1 1/4 A	25	8	2 021

VMT Příslušenství (Cena za 1 ks)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	Tlakové koncovky	013U0134	0,15	C	Tlaková koncovka pro VMT DN20 fi 18x1			498
	Tlakové koncovky	013U0135	0,14	B	Tlaková koncovka pro VMT DN20 fi 22x1			498
	Tlakové koncovky	013U0140	0,22	C	Tlaková koncovka pro VMT DN25 fi 28x1			498

Regulační ventily pro vytápění a chlazení

KOVM Ventily

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	KOVM	013U3014	0,65	C	Rp 1/2	15	0,63	2 800
	KOVM	013U3015	0,66	C	Rp 1/2	15	1,5	2 800
	KOVM	013U3020	0,65	B	Rp 1/2	15	2	2 800

VMA Regulační ventily 2-cestné PN 16 (Rg5), t max 130°C - (doporučené pohony ABV, RAVI, RAVK, RAVV)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VMA-2cestný ventil	065F2030	0,27	C	G 3/4 A	15	0,25	4 318
	VMA-2cestný ventil	065F2031	0,26	B	G 3/4 A	15	0,4	4 318
	VMA-2cestný ventil	065F2032	0,26	A	G 3/4 A	15	0,63	4 318
	VMA-2cestný ventil	065F2033	0,26	A	G 3/4 A	15	1	4 318
	VMA-2cestný ventil	065F2034	0,26	A	G 3/4 A	15	1,6	4 318
	VMA-2cestný ventil	065F2035	0,26	A	G 3/4 A	15	2,5	4 318

VMV Regulační ventily 3-cestné PN 16 (Rg5), t max 120°C

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VMV-3cestný ventil	065F0015	0,51	A	Rp 1/2	15	2,5	2 873
	VMV-3cestný ventil	065F0020	0,64	A	Rp 3/4	20	4	2 873
	VMV-3cestný ventil	065F0025	1,06	A	Rp 1	25	6,3	3 946
	VMV-3cestný ventil	065F0032	1,25	B	Rp 1 1/4	32	10	3 767
	VMV-3cestný ventil	065F0040	2,10	B	Rp 1 1/2	40	12	4 248

	VMV-3cestný ventil	065F6015	0,48	A	G 3/4 A	15	2,5	3 698
	VMV-3cestný ventil	065F6020	0,63	B	G 1 A	20	4	3 698
	VMV-3cestný ventil	065F6025	0,92	A	G 1 1/4 A	25	6,3	3 946
	VMV-3cestný ventil	065F6032	1,20	B	G 1 1/2 A	32	10	4 848
	VMV-3cestný ventil	065F6040	1,83	C	G 2 A	40	12	4 248

VMV Příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	Koncovky	Jednotka ručního ovládání	065F0005	0,07	B	Jednotka ručního ovládání VMVH		653
	Adaptér	065Z7018	0,08	B	Adaptér RAV / M30 neck			481
	Závitové koncovky	065Z7010	0,20	B	Koncovky vnější závit pro VMV PN16 DN15 1/2	15		1 120
	Závitové koncovky	065Z7011	0,32	B	Koncovky vnější závit pro VMV PN16 DN20 R 3/4	20		1 525
	Závitové koncovky	065Z7012	0,53	B	Koncovky vnější závit pro VMV PN16 DN25 R 1	25		2 672
	Závitové koncovky	065Z7013	0,80	C	Koncovky vnější závit pro VMV PN16 DN32 R 1 1/4	32		2 954
	Závitové koncovky	065Z7014	1,14	C	Koncovky vnější závit pro VMV PN16 DN40 R 1 1/2	40		3 853

VMA/VMV náhradní díly

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	MCV - Servisní sada	065F0006	0,01	A	Ucpávka ventilu RAV, VMT/A/V, KOVM, AVD(S)A I-p			188

Zónové komponenty

AMV(E)130/140 Pohony pro zónové ventily

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	AME 130	082H8044	0,36	A	AME 130 H 24V 24s/mm 5,5mm 200N	24	200	8 565
	AME 140	082H8045	0,36	A	AME 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N	12	200	8 624
	AMV 130	082H8036	0,36	A	AMV 130 H 24V 24s/mm 5,5mm 200N	24	200	5 250
	AMV 130	082H8037	0,36	A	AMV 130 H 230V 24s/mm 5,5mm 200N	24	200	4 077
	AMV 140	082H8038	0,36	C	AMV 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N	12	200	5 311
	AMV 140	082H8039	0,35	A	AMV 140 H 230V 12s/mm 5,5mm 200N	12	200	5 311

AMV(E)-H 130/140 Pohony pro zónové ventily

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	AME 130 H	082H8046	0,36	B	AME 130 H 24V 24s/mm 5,5mm 200N	24	200	9 139
	AME 140 H	082H8047	0,37	B	AME 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N	12	200	9 198
	AMV 130 H	082H8040	0,35	B	AMV 130 H 24V 24s/mm 5,5mm 200N	24	200	5 821
	AMV 130 H	082H8041	0,37	B	AMV 130 H 230V 24s/mm 5,5mm 200N	24	200	5 822
	AMV 140 H	082H8042	0,34	D	AMV 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N	12	200	5 881
	AMV 140 H	082H8043	0,35	B	AMV 140 H 230V 12s/mm 5,5mm 200N	12	200	5 882

Zónové komponenty

AMV/E 130/140 Náhradní díly pro pohony

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	Kabel	082H8052	0,32	C	Kabel 24V 5m			1 743
	Kabel	082H8053	0,23	C	Kabel 230V 5m, I-p			1 743
	Kabel	082H8054	0,53	C	Kabel 24V 10m			1 773

VZL 2/3/4 Zónové ventily PN 16, t max 120°C - (dop. pohony AMV AME 130, 140)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VZL 2	065Z2070	0,29	C	VZL 2 PN 16 15/0,25 2-cestný připojení flat end	15	0,25	2 239
	VZL 2	065Z2071	0,29	C	VZL 2 PN 16 15/0,4 2-cestný připojení flat end	15	0,4	2 239
	VZL 2	065Z2072	0,29	C	VZL 2 PN 16 15/0,63 2-cestný připojení flat end	15	0,63	2 239
	VZL 2	065Z2073	0,30	B	VZL 2 PN 16 15/1 2-cestný připojení flat end	15	1	2 239
	VZL 2	065Z2074	0,29	B	VZL 2 PN 16 15/1,6 2-cestný připojení flat end	15	1,6	2 239
	VZL 2	065Z2075	0,51	B	VZL 2 PN 16 20/2,5 2-cestný připojení flat end	20	2,5	2 392
	VZL 2	065Z2076	0,51	B	VZL 2 PN 16 20/3,5 2-cestný připojení flat end	20	3,5	2 392
	VZL 2	065Z2040	0,30	C	VZL 2 PN 16 15/0,25 2-cestný připojení conex	15	0,25	2 195
	VZL 2	065Z2041	0,30	C	VZL 2 PN 16 15/0,4 2-cestný připojení conex	15	0,4	2 195
	VZL 2	065Z2042	0,29	C	VZL 2 PN 16 15/0,63 2-cestný připojení conex	15	0,63	2 195
	VZL 2	065Z2043	0,30	C	VZL 2 PN 16 15/1 2-cestný připojení conex	15	1	2 195
	VZL 2	065Z2044	0,30	B	VZL 2 PN 16 15/1,6 2-cestný připojení conex	15	1,6	2 195
	VZL 2	065Z2045	0,52	C	VZL 2 PN 16 20/2,5 2-cestný připojení conex	20	2,5	2 346
	VZL 2	065Z2046	0,52	B	VZL 2 PN 16 20/3,5 2-cestný připojení conex	20	3,5	2 346

	VZL 3	065Z2080	0,29	C	VZL 3 PN 16 15/0,25 3-cestný připojení flat end	15	0,25	2 581
	VZL 3	065Z2081	0,29	C	VZL 3 PN 16 15/0,4 3-cestný připojení flat end	15	0,4	2 709
	VZL 3	065Z2082	0,29	C	VZL 3 PN 16 15/0,63 3-cestný připojení flat end	15	0,63	2 581
	VZL 3	065Z2083	0,29	B	VZL 3 PN 16 15/1 3-cestný připojení flat end	15	1	2 581
	VZL 3	065Z2084	0,29	B	VZL 3 PN 16 15/1,6 3-cestný připojení flat end	15	1,6	2 581
	VZL 3	065Z2085	0,49	B	VZL 3 PN 16 20/2,5 3-cestný připojení flat end	20	2,5	2 860
	VZL 3	065Z2086	0,48	B	VZL 3 PN 16 20/3,5 3-cestný připojení flat end	20	3,5	2 860

	VZL 4	065Z2090	0,41	C	VZL 4 PN 16 15/0,25 4-cestný připojení flat end	15	0,25	2 672
	VZL 4	065Z2091	0,41	B	VZL 4 PN 16 15/0,4 4-cestný připojení flat end	15	0,4	2 672
	VZL 4	065Z2092	0,41	C	VZL 4 PN 16 15/0,63 4-cestný připojení flat end	15	0,63	2 672
	VZL 4	065Z2093	0,41	C	VZL 4 PN 16 15/1 4-cestný připojení flat end	15	1	2 672
	VZL 4	065Z2094	0,41	B	VZL 4 PN 16 15/1,6 4-cestný připojení flat end	15	1,6	2 672
	VZL 4	065Z2095	0,64	B	VZL 4 PN 16 20/2,5 4-cestný připojení flat end	20	2,5	2 510
	VZL 4	065Z2096	0,64	B	VZL 4 PN 16 20/3,5 4-cestný připojení flat end	20	3,5	3 234
	VZL 4	065Z2060	0,41	B	VZL 4 PN 16 15/0,25 4-cestný připojení conex	15	0,25	2 620
	VZL 4	065Z2061	0,41	C	VZL 4 PN 16 15/0,4 4-cestný připojení conex	15	0,4	2 620
	VZL 4	065Z2062	0,41	B	VZL 4 PN 16 15/0,63 4-cestný připojení conex	15	0,63	2 620
	VZL 4	065Z2063	0,41	B	VZL 4 PN 16 15/1 4-cestný připojení conex	15	1	2 620
	VZL 4	065Z2064	0,41	B	VZL 4 PN 16 15/1,6 4-cestný připojení conex	15	1,6	2 620
	VZL 4	065Z2065	0,63	C	VZL 4 PN 16 20/2,5 4-cestný připojení conex	20	2,5	3 167
	VZL 4	065Z2066	0,63	C	VZL 4 PN 16 20/3,5 4-cestný připojení conex	20	3,5	3 167

VZ 2/3/4 Zónové ventily PN16, t max 120°C - (doporučené pohony AMV, AME 130, 140)

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	VZ 2	065Z5310	0,39	C	VZ 2 PN 16 15/0,25 2-cestný připojení flat end	15	0,25	3 202
	VZ 2	065Z5311	0,38	B	VZ 2 PN 16 15/0,4 2-cestný připojení flat end	15	0,4	3 202
	VZ 2	065Z5312	0,39	C	VZ 2 PN 16 15/0,63 2-cestný připojení flat end	15	0,63	3 202
	VZ 2	065Z5313	0,38	C	VZ 2 PN 16 15/1 2-cestný připojení flat end	15	1	3 202
	VZ 2	065Z5314	0,39	B	VZ 2 PN 16 15/1,6 2-cestný připojení flat end	15	1,6	3 202
	VZ 2	065Z5315	0,38	B	VZ 2 PN 16 15/2,5 2-cestný připojení flat end	15	2,5	3 202
	VZ 2	065Z5320	0,50	B	VZ 2 PN 16 20/2,5 2-cestný připojení flat end	20	2,5	3 450
	VZ 2	065Z5321	0,50	B	VZ 2 PN 16 20/4 2-cestný připojení flat end	20	4	3 450

	VZ 3	065Z5410	0,40	B	VZ 3 PN 16 15/0,25 3-cestný připojení flat end	15	0,25	3 639
	VZ 3	065Z5411	0,41	B	VZ 3 PN 16 15/1,4 3-cestný připojení flat end	15	0,4	3 639
	VZ 3	065Z5412	0,41	B	VZ 3 PN 16 15/0,63 3-cestný připojení flat end	15	0,63	3 639
	VZ 3	065Z5413	0,39	B	VZ 3 PN 16 15/1 3-cestný připojení flat end	15	1	3 639
	VZ 3	065Z5414	0,40	B	VZ 3 PN 16 15/1,6 3-cestný připojení flat end	15	1,6	3 639
	VZ 3	065Z5415	0,40	B	VZ 3 PN 16 15/2,5 3-cestný připojení flat end	15	2,5	3 639
	VZ 3	065Z5420	0,51	B	VZ 3 PN 16 20/2,5 3-cestný připojení flat end	20	2,5	4 069
	VZ 3	065Z5421	0,51	B	VZ 3 PN 16 20/4 3-cestný připojení flat end	20	4	4 069

	VZ 4	065Z5510	0,53	D	VZ 4 PN 16 15/0,25 4-cestný připojení conex	15	0,25	3 791
	VZ 4	065Z5511	0,53	D	VZ 4 PN 16 15/0,4 4-cestný připojení conex	15	0,4	3 791
	VZ 4	065Z5512	0,53	D	VZ 4 PN 16 15/0,63 4-cestný připojení conex	15	0,63	3 793
	VZ 4	065Z5513	0,53	D	VZ 4 PN 16 15/1 4-cestný připojení conex	15	1	3 793
	VZ 4	065Z5514	0,53	D	VZ 4 PN 16 15/1,6 4-cestný připojení conex	15	1,6	3 793
	VZ 4	065Z5515	0,53	C	VZ 4 PN 16 15/2,5 4-cestný připojení conex	15	2,5	3 793
	VZ 4	065Z5520	0,66	C	VZ 4 PN 16 20/2,35 4-cestný připojení conex	20	2,5	4 568
	VZ 4	065Z5521	0,64	C	VZ 4 PN 16 20/4 4-cestný připojení conex	20	4	4 568

Zónové komponenty

VZ / VZL 2/3/4 Příslušenství k ventilům

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	Závitové koncovky	065Z7015	0,09	B	Vnější závit	15		428
	Pájecí koncovky	065Z7016	0,09	C	Sada pájecích koncovek pro VZ DN15	15		491
	Pájecí koncovky	065Z7017	0,13	C	Sada pájecích koncovek pro VZ DN20	20		800

VZ 2/3/4 Náhradní díly k ventilům

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	MCV - Servisní sada	065F0006	0,01	A	Ucpávka ventilu RAV, VMT/A/V, KOVM, AVD(S)A I-p, VZL			188

Horkovodní kulové kohouty

Kulové kohouty JIP s přivařovacím připojením t max 180°C

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-WW DN 15 PN40	065N0100	1,00	A	JIP-WW DN 15 PN40 L hi 35	15	11	1 048
	JIP-WW DN 20 PN40	065N0105	1,06	A	JIP-WW DN 20 PN40 L hi	20	15	1 048
	JIP-WW DN 25 PN40	065N0110	1,20	A	JIP-WW DN 25 PN40 L hi	25	34	1 105
	JIP-WW DN 32 PN40	065N0115	1,70	A	JIP-WW DN 32 PN40 L hi	32	52	1 225
	JIP-WW DN 40 PN40	065N0120	3,00	A	JIP-WW DN 40 PN40 L lo	40	96	1 820
	JIP-WW DN 50 PN40	065N0125	2,80	A	JIP-WW DN 50 PN40 L lo	50	184	2 087
	JIP-WW DN 65 PN25	065N4280	5,50	A	JIP-WW DN 65 PN25 L hi	65	200	3 639
	JIP-WW DN 80 PN25	065N4285	7,20	A	JIP-WW DN 80 PN25 L hi	80	470	4 234
	JIP-WW DN 100 PN25	065N0140	10,50	A	JIP-WW DN 100 PN25 L hi	100	640	6 507
	JIP-WW DN 125 PN25	065N0745	16,43	A	JIP-WW DN 125 PN25 L	125	1080	10 158
	JIP-WW DN 150 PN25	065N0750	38,80	A	JIP-WW DN 150 PN25 L	150	1900	17 231
	JIP-WW DN 200 PN25	065N0755	50,50	B	JIP-WW DN 200 PN25 L	200	2300	26 749
	JIP-WW DN 65 PN25	065N0132	6,54	D	JIP-WW DN 65 PN25 GF	65	200	8 645
	JIP-WW DN 80 PN25	065N0137	7,58	C	JIP-WW DN 80 PN25 GF	80	470	12 314
	JIP-WW DN 100 PN25	065N0142	12,50	C	JIP-WW DN 100 PN25 GF	100	640	16 147
	JIP-WW DN 125 PN25	065N0147	28,50	B	JIP-WW DN 125 PN25 GF	125	1080	19 599
	JIP-WW DN 150 PN25	065N0152	36,00	B	JIP-WW DN 150 PN25 GF L340 H267	150	1900	20 914
	JIP-WW DN 200 PN25	065N0157	50,95	B	JIP-WW DN 200 PN25 GF L390 H288	200	2300	26 097
	JIP-WW DN 250 PN25	065N0162	131,20	C	JIP-WW DN 250 PN25 GF	250	5100	57 318
	JIP-WW DN 300 PN25	065N0167	210,00	B	JIP-WW DN 300 PN25 GF L660 H482	300	9100	90 096
	JIP-WW DN 350 PN25	065N0172	228,85	C	JIP-WW DN 350 PN25 GF L760 H482	350	7000	197 186
	JIP-WW DN 400 PN25	065N0177	337,60	C	JIP-WW DN 400 PN25 GF L820 H560	400	10400	293 632
	JIP-WW DN 450 PN25	065N0179	720,00	D	JIP-WW DN 450 PN25 GF L1225 H650	450	26300	560 514
	JIP-WW DN 500 PN25	065N0182	725,00	B	JIP-WW DN 500 PN25 GF L1220 H650	500	23700	600 364
	JIP-WW DN 600 PN25	065N0187	863,00	D	JIP-WW DN 600 PN25 GF L1500 H650	600	14300	684 822
	JIP-WW DN 65 PN25 WG	065N0134	9,10	D	JIP-WW DN 65 PN25 WG L260	65	200	7 867
	JIP-WW DN 80 PN25 WG	065N0139	18,00	D	JIP-WW DN 80 PN25 WG	80	470	13 112
	JIP-WW DN 100 PN25 WG	065N0144	22,25	C	JIP-WW DN 100 PN25 WG L290 H206	100	640	16 391
	JIP-WW DN 125 PN25 WG	065N0146	35,95	B	JIP-WW DN 125 PN25 WG L315 H244	125	1080	17 417
	JIP-WW DN 150 PN25 WG	065N0151	43,50	B	JIP-WW DN 150 PN25 WG L340 H267	150	1900	26 559
	JIP-WW DN 200 PN25 WG	065N0156	58,45	B	JIP-WW DN 200 PN25 WG L390 H288	200	2300	33 322
	JIP-WW DN 250 PN25 WG	065N0161	147,10	B	JIP-WW DN 250 PN25 WG L530 H405	250	5100	65 713
	JIP-WW DN 300 PN25 WG	065N0166	294,50	B	JIP-WW DN 300 PN25 WG L660 H482	300	9100	116 409
	JIP-WW DN 350 PN25 WG	065N0171	273,45	B	JIP-WW DN 350 PN25 WG L760 H482	350	7000	126 005
	JIP-WW DN 400 PN25 WG	065N0176	379,40	D	JIP-WW DN 400 PN25 WG L820 H560	400	10400	214 176
	JIP-WW DN 450 PN25 WG	065N0178	853,00	C	JIP-WW DN 450 PN25 WG L1225 H650	450	26300	na vyžádání
	JIP-WW DN 500 PN25 WG	065N0181	847,00	D	JIP-WW DN 500 PN25 WG L1220 H650	500	23700	na vyžádání
	JIP-WW DN 600 PN25 WG	065N0186	983,00	D	JIP-WW DN 600 PN25 WG L1500 H650	600	14300	na vyžádání

Kulové kohouty JIP s přírubovým připojením t max 180°C

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-FF DN 15 PN40	065N0300	2,80	B	JIP-FF DN 15 PN40 L hi L130	15	11	1 820
	JIP-FF DN 20 PN40	065N0305	3,10	A	JIP-FF DN 20 PN40 L hi L150	20	15	1 842
	JIP-FF DN 25 PN40	065N0310	3,80	A	JIP-FF DN 25 PN40 L hi L160	25	34	2 006
	JIP-FF DN 32 PN40	065N0315	5,09	A	JIP-FF DN 32 PN40 L hi L180	32	52	2 565
	JIP-FF DN 40 PN40	065N0320	9,90	A	JIP-FF DN 40 PN40 L hi L200	40	96	3 506
	JIP-FF DN 50 PN40	065N0325	10,50	A	JIP-FF DN 50 PN40 L hi L230	50	184	3 848

Horkovodní kulové kohouty

Kulové kohouty JIP s přírubovým připojením t max 180°C

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-FF DN 65 PN16	065N4282	14,40	A	JIP-FF DN 65 PN16 L L270	65	200	5 088
	JIP-FF DN 80 PN16	065N4287	14,50	A	JIP-FF DN 80 PN16 L L280	80	470	6 021
	JIP-FF DN 100 PN16	065N0240	20,90	A	JIP-FF DN 100 PN16 L hi L300	100	640	8 852
	JIP-FF DN 125 PN16	065N0845	30,67	B	JIP-FF DN 125 PN16 L325	125	1080	11 833
	JIP-FF DN 150 PN16	065N0850	44,50	B	JIP-FF DN 150 PN16 L350	150	1900	15 732
	JIP-FF DN 200 PN16	065N0855	74,85	B	JIP-FF DN 200 PN16 L400	200	2300	27 684
	JIP-FF DN 65 PN25	065N4281	14,68	B	JIP-FF DN 65 PN25 L L290	65	200	6 039
	JIP-FF DN 80 PN25	065N4286	15,10	B	JIP-FF DN 80 PN25 L L310	80	470	6 601
	JIP-FF DN 100 PN25	065N0340	25,06	B	JIP-FF DN 100 PN25 L hi L350	100	640	11 506
	JIP-FF DN 125 PN25	065N0945	38,80	B	JIP-FF DN 125 PN25 L	125	1080	15 806
	JIP-FF DN 150 PN25	065N0950	55,00	B	JIP-FF DN 150 PN25 L480	150	1900	18 409
	JIP-FF DN 200 PN25	065N0955	112,15	B	JIP-FF DN 200 PN25 L600	200	2300	36 845
	JIP-FF DN 65 PN16 GF	065N0232	13,50	D	JIP-FF DN 65 PN16 GF L270	65	200	na vyžádání
	JIP-FF DN 80 PN16 GF	065N0237	12,50	D	JIP-FF DN 80 PN16 GF L280	80	470	na vyžádání
	JIP-FF DN 100 PN16 GF	065N0242	22,16	D	JIP-FF DN 100 PN16 GF L300	100	640	na vyžádání
	JIP-FF DN 125 PN16 GF	065N0247	38,15	D	JIP-FF DN 125 PN16 GF L325	125	1080	na vyžádání
	JIP-FF DN 150 PN16 GF	065N0252	46,00	D	JIP-FF DN 150 PN16 GF L350	150	1900	21 971
	JIP-FF DN 200 PN16 GF	065N0257	65,00	D	JIP-FF DN 200 PN16 GF L400	200	2300	31 719
	JIP-FF DN 250 PN16 GF	065N0262	0,00	D	JIP-FF DN 250 PN16 GF L650	250	5100	66 870
	JIP-FF DN 300 PN16 GF	065N0267	265,55	D	JIP-FF DN 300 PN16 GF L750	300	9100	102 351
	JIP-FF DN 350 PN16 GF	065N0272	301,75	D	JIP-FF DN 350 PN16 GF L850	350	7000	na vyžádání
	JIP-FF DN 400 PN16 GF	065N0277	432,00	D	JIP-FF DN 400 PN16 GF L1100	400	10400	na vyžádání
	JIP-FF DN 450 PN16 GF	065N0279	938,00	D	JIP-FF DN 450 PN16 GF	450	26300	na vyžádání
	JIP-FF DN 500 PN16 GF	065N0282	953,00	D	JIP-FF DN 500 PN16 GF L1250	500	23700	na vyžádání
	JIP-FF DN 65 PN25 GF	065N0332	16,00	D	JIP-FF DN 65 PN25 GF L290	65	200	na vyžádání
	JIP-FF DN 80 PN25 GF	065N0337	17,55	D	JIP-FF DN 80 PN25 GF L310	80	470	na vyžádání
	JIP-FF DN 100 PN25 GF	065N0342	26,47	D	JIP-FF DN 100 PN25 GF L350	100	640	na vyžádání
	JIP-FF DN 125 PN25 GF	065N0347	46,00	D	JIP-FF DN 125 PN25 GF L400	125	1080	na vyžádání
	JIP-FF DN 150 PN25 GF	065N0352	50,00	D	JIP-FF DN 150 PN25 GF L480	150	1900	21 580
	JIP-FF DN 200 PN25 GF	065N0357	78,00	D	JIP-FF DN 200 PN25 GF L600	200	2300	34 856
	JIP-FF DN 250 PN25 GF	065N0362	175,00	D	JIP-FF DN 250 PN25 GF L730	250	5100	72 237
	JIP-FF DN 300 PN25 GF	065N0367	277,00	D	JIP-FF DN 300 PN25 GF L850	300	9100	117 677
	JIP-FF DN 350 PN25 GF	065N0372	315,00	D	JIP-FF DN 350 PN25 GF L980	350	7000	na vyžádání
	JIP-FF DN 400 PN25 GF	065N0377	550,00	D	JIP-FF DN 400 PN25 GF L1100	400	10400	na vyžádání
	JIP-FF DN 450 PN25 GF	065N0379	988,00	D	JIP-FF DN 450 PN25 GF	450	26300	na vyžádání
	JIP-FF DN 500 PN25 GF	065N0382	999,00	D	JIP-FF DN 500 PN25 GF L1250	500	23700	na vyžádání
	JIP-FF DN 65 PN16 WG	065N0223	13,00	D	JIP-FF DN 65 PN16 WG	65	200	10 194
	JIP-FF DN 80 PN16 WG	065N0236	24,60	D	JIP-FF DN 80 PN16 WG L280	80	470	16 923
	JIP-FF DN 100 PN16 WG	065N0243	36,05	D	JIP-FF DN 100 PN16 WG L300	100	640	20 551
	JIP-FF DN 125 PN16 WG	065N0246	43,00	D	JIP-FF DN 125 PN16 WG L325	125	1080	25 631
	JIP-FF DN 150 PN16 WG	065N0251	52,40	B	JIP-FF DN 150 PN16 WG L350	150	1900	28 641
	JIP-FF DN 200 PN16 WG	065N0275	81,75	B	JIP-FF DN 200 PN16 WG L400	200	2300	42 633
	JIP-FF DN 250 PN16 WG	065N0216	190,00	C	JIP-FF DN 250 PN16 WG L650	250	5100	77 622
	JIP-FF DN 300 PN16 WG	065N0266	309,55	D	JIP-FF DN 300 PN16 WG L750	300	9100	120 284
	JIP-FF DN 350 PN16 WG	065N0271	342,20	D	JIP-FF DN 350 PN16 WG L850	350	7000	na vyžádání
	JIP-FF DN 400 PN16 WG	065N0276	493,85	D	JIP-FF DN 400 PN16 WG L1100	400	10400	na vyžádání
	JIP-FF DN 450 PN16 WG	065N0278	1019,00	D	JIP-FF DN 450 PN16 WG	450	26300	na vyžádání
	JIP-FF DN 500 PN16 WG	065N0281	940,00	D	JIP-FF DN 500 PN16 WG L1400	500	23700	na vyžádání
	JIP-FF DN 65 PN25 WG	065N0331	23,00	D	JIP-FF DN 65 PN25 WG	65	200	10 378
	JIP-FF DN 80 PN25 WG	065N0336	20,00	D	JIP-FF DN 80 PN25 WG	80	470	16 983
	JIP-FF DN 100 PN25 WG	065N0341	43,00	D	JIP-FF DN 100 PN25 WG L350	100	640	21 999
	JIP-FF DN 125 PN25 WG	065N0346	60,00	D	JIP-FF DN 125 PN25 WG L400	125	1080	26 606
	JIP-FF DN 150 PN25 WG	065N0351	66,50	C	JIP-FF DN 150 PN25 WG L480	150	1900	30 312
	JIP-FF DN 200 PN25 WG	065N0356	112,10	D	JIP-FF DN 200 PN25 WG L590	200	2300	44 655
	JIP-FF DN 250 PN25 WG	065N0361	206,95	D	JIP-FF DN 250 PN25 WG L730	250	5100	84 957
	JIP-FF DN 300 PN25 WG	065N0366	303,50	C	JIP-FF DN 300 PN25 WG L850	300	9100	143 506
	JIP-FF DN 350 PN25 WG	065N0371	325,00	D	JIP-FF DN 350 PN25 WG L980	350	7000	143 292
	JIP-FF DN 400 PN25 WG	065N0376	470,00	D	JIP-FF DN 400 PN25 WG L1100	400	10400	na vyžádání
	JIP-FF DN 450 PN25 WG	065N0378	988,00	D	JIP-FF DN 450 PN25 WG	450	26300	na vyžádání
	JIP-FF DN 500 PN25 WG	065N0381	980,00	D	JIP-FF DN 500 PN25 WG L1400	500	23700	802 991

Horkovodní kulové kohouty

Kulové kohouty s vnitřním závitem t max 180°C

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-II DN 15 PN40 L	065N0800	0,87	B	JIP-II DN 15 PN40 L hi	15	11	1 199
	JIP-II DN 20 PN40 L	065N0805	0,82	B	JIP-II DN 20 PN40 L hi	20	15	1 199
	JIP-II DN 25 PN40 L	065N0810	0,78	B	JIP-II DN 25 PN40 L hi	25	34	1 272
	JIP-II DN 32 PN40 L	065N0815	1,20	B	JIP-II DN 32 PN40 L hi	32	52	2 102
	JIP-II DN 40 PN40 L	065N0820	2,41	B	JIP-II DN 40 PN40 L hi	40	96	2 578
	JIP-II DN 50 PN40 L	065N0825	3,25	B	JIP-II DN 50 PN40 L hi	50	184	3 634
	JIP-II DN 15 PN40 T	065N0802	0,66	B	JIP-II DN 15 PN40 T lo	15	11	1 223
	JIP-II DN 20 PN40 T	065N0807	0,58	B	JIP-II DN 20 PN40 T lo	20	15	1 223
	JIP-II DN 25 PN40 T	065N0812	0,72	C	JIP-II DN 25 PN40 T	25	34	1 297

Kulové kohouty s vnitřním závitem / přivařovací připojení t max 180°C

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-IW DN 15 PN40 L	065N0900	0,99	A	JIP-IW DN 15 PN40 L hi	15	11	1 048
	JIP-IW DN 20 PN40 L	065N0905	0,97	B	JIP-IW DN 20 PN40 L hi	20	15	1 894
	JIP-IW DN 25 PN40 L	065N0910	1,09	A	JIP-IW DN 25 PN40 L hi	25	34	1 912
	JIP-IW DN 32 PN40 L	065N0915	1,37	B	JIP-IW DN 32 PN40 L hi	32	52	2 390
	JIP-IW DN 40 PN40 L	065N0920	2,51	B	JIP-IW DN 40 PN40 L hi	40	96	2 541
	JIP-IW DN 50 PN40 L	065N0925	3,37	B	JIP-IW DN 50 PN40 L hi	50	184	2 733
	JIP-IW DN 15 PN40 T	065N0904	0,82	C	JIP-IW DN 15 PN40 T lo	15	11	970
	JIP-IW DN 20 PN40 T	065N0908	0,75	B	JIP-IW DN 20 PN40 T lo	20	15	1 884
	JIP-IW DN 25 PN40 T	065N0914	0,88	B	JIP-IW DN 25 PN40 T lo	25	34	1 902

Kulové kohouty příruba / přivařovací připojení t max 180°C

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-FW DN 15 PN40	065N0700	1,64	B	JIP-FW DN 15 PN40 L hi	15	11	3 169
	JIP-FW DN 20 PN40	065N0705	2,01	B	JIP-FW DN 20 PN40 L hi	20	15	3 169
	JIP-FW DN 25 PN40	065N0710	2,43	B	JIP-FW DN 25 PN40 L hi	25	34	3 661
	JIP-FW DN 32 PN40	065N0715	3,41	B	JIP-FW DN 32 PN40 L hi	32	52	4 098
	JIP-FW DN 40 PN40	065N0720	4,64	A	JIP-FW DN 40 PN40 L hi	40	96	5 710
	JIP-FW DN 50 PN40	065N0725	6,01	B	JIP-FW DN 50 PN40 L hi	50	184	6 230
	JIP-FW DN 65 PN16	065N4284	7,41	C	JIP-FW DN 65 PN16 L	65	200	10 654
	JIP-FW DN 80 PN16	065N4289	10,58	C	JIP-FW DN 80 PN16 L	80	470	12 539
	JIP-FW DN100 PN16	065N0540	17,86	C	JIP-FW DN100 PN16 L hi	100	640	19 203
	JIP-FW DN125 PN16	065N0960	25,65	C	JIP-FW DN125 PN16 L	125	1080	28 902
	JIP-FW DN150 PN16	065N0965	37,00	D	JIP-FW DN150 PN16 L	150	1900	37 888
	JIP-FW DN200 PN16	065N0970	60,60	D	JIP-FW DN200 PN16 L	200	2300	53 213
	JIP-FW DN 65 PN25	065N4283	10,10	C	JIP-FW DN 65 PN25 L	65	200	12 321
	JIP-FW DN 80 PN25	065N4288	11,14	C	JIP-FW DN 80 PN25 L	80	470	19 203
	JIP-FW DN100 PN25	065N0640	17,37	C	JIP-FW DN100 PN25 L hi	100	640	20 324
	JIP-FW DN125 PN25	065N0975	34,09	D	JIP-FW DN125 PN25 L	125	1080	29 967
	JIP-FW DN150 PN25	065N0980	42,50	D	JIP-FW DN150 PN25 L	150	1900	41 822
	JIP-FW DN200 PN25	065N0985	64,00	D	JIP-FW DN200 PN25 L	200	2300	63 593

**Kulové
kohouty JIP
přivařovací**



**Kulové
kohouty JIP
příruba**



Hot Tap JIP



**Kulové
kohouty JIP
s převodovkou**




Horkovodní kulové kohouty

Hot Tap (pro dodatečné připojení) kulové kohouty s přivařovacím připojením t max 180°C

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-WW DN 20 HT PN40	065N0050	0,70	A	JIP-WW DN 15/20 HT PN40	15/20	15	1 090
	JIP-WW DN 25 HT PN40	065N0051	1,50	A	JIP-WW DN 25 HT PN40 hs 24mm	25	34	1 795
	JIP-WW DN 32 HT PN40	065N0052	1,50	A	JIP-WW DN 32 HT PN40 hs 24mm	32	52	2 228
	JIP-WW DN 40 HT PN40	065N0053	3,90	A	JIP-WW DN 40 HT PN40 hs 40mm	40	96	3 001
	JIP-WW DN 50 HT PN40	065N0054	3,90	A	JIP-WW DN 50 HT PN40 hs 40mm	50	184	3 213
	JIP-WW DN 65 HT PN25	065N0055	4,00	A	JIP-WW DN 65 HT PN25 hs 48mm	65	200	5 138
	JIP-WW DN 80 HT PN25	065N0056	7,00	A	JIP-WW DN 80 HT PN25 hs 65mm	80	470	6 426
	JIP-WW DN 100 HT PN25	065N0057	9,50	A	JIP-WW DN 100 HT PN25 hs 79mm	100	640	9 003
	JIP-WW DN 20 HT PN40	065N0070	0,78	B	JIP-WW DN 20 HT PN40 hs 19mm	20	15	1 054
	JIP-WW DN 25 HT PN40	065N0071	0,66	A	JIP-WW DN 25 HT PN40 hs 19mm	25	34	1 795
	JIP-WW DN 40 HT PN40	065N0072	2,36	C	JIP-WW DN 40 HT PN40 hs 32mm	40	96	3 001

Hot Tap - Příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	Hot tap navrtávací souprava	065N1000	22,00		JIP-HTT JR tool box DN20-100			88 558
	Hot Tap Adapter Box	065N1002	17,00		JIP-HTT Adapter Box DN 20-100			58 979
	Hot Tap Adapter Box	065N1003	17,00		JIP-HTT Adapter Box DN 20-50			35 793
	Hot Tap Adapter Box	065N1004	17,00		JIP-HTT Adapter Box DN 65-100			37 685
	Hot Tap Adapter Box	065N1005	17,00		JIP-HTT Adapter Box DN 125-200			90 475
	Hot Tap příslušenství	065N1009	0,30		JIP-HTT 5ks pomocný vrták Jr normální (120mm)			623
	Hot Tap příslušenství	065N1010	0,30		JIP-HTT 5ks pomocný vrták Jr krátký (90mm)			617
	Hot Tap příslušenství	065N1020	0,10		JIP-HTT sada těsnění pro adaptér DN20-100			1 058
	Hot Tap příslušenství	065N1006	0,50		JIP-HTT sada nástrojů JR RL			3 773
	Hot Tap příslušenství	065N1007	0,10		JIP-HTT sada těsnění JR RL			3 303
	Hot Tap příslušenství	065N1008	0,60		JIP-HTT Box s příslušenstvím JR RL			9 455
		065N8020	0,10	B	Navrtávací vrták Ø15 DN20			1 188
		065N8012	0,10	B	Navrtávací vrták Ø24 DN25/32			1 689
		065N8013	0,12	B	Navrtávací vrták Ø40 DN40/50			1 858
		065N8093	0,15	C	Navrtávací vrták Ø48 DN65			2 365
		065N8014	0,22	C	Navrtávací vrták Ø65 DN80			3 097
		065N8097	0,31	C	Navrtávací vrták Ø79 DN100			3 236

Kulové kohouty pro jednotlivé větve rozvodů přivařovací připojení

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-WW DN 15 BR PN40	065N0000	0,75	B	JIP-WW DN 15 BR PN40 L230	15	11	1 639
	JIP-WW DN 20 BR PN40	065N0001	0,77	B	JIP-WW DN 20 BR PN40 L230	20	15	1 967
	JIP-WW DN 25 BR PN40	065N0002	0,87	A	JIP-WW DN 25 BR PN40 L230	25	34	2 295
	JIP-WW DN 32 BR PN40	065N0003	1,31	A	JIP-WW DN 32 BR PN40 L260	32	52	2 841
	JIP-WW DN 40 BR PN40	065N0004	1,99	A	JIP-WW DN 40 BR PN40 L260	40	96	4 098
	JIP-WW DN 50 BR PN40	065N0005	2,58	A	JIP-WW DN 50 BR PN40 L300	50	184	5 273
	JIP-WW DN 65 BR PN25	065N0006	4,32	A	JIP-WW DN 65 BR PN25 L260	65	200	8 961
	JIP-WW DN 80 BR PN25	065N0007	5,60	A	JIP-WW DN 80 BR PN25 L270	80	470	11 446
	JIP-WW DN 100 BR PN25	065N0009	11,66	A	JIP-WW DN 100 BR PN25 L290	100	640	15 899
	JIP-WW DN 125 BR PN25	065N2148	18,76	B	JIP-WW DN 125 BR PN25 L315	125	1080	26 525
	JIP-WW DN 150 BR PN25	065N2153	32,20	B	JIP-WW DN 150 BR PN25 L340	150	1900	36 713
	JIP-WW DN 200 BR PN25	065N2158	43,00	B	JIP-WW DN 200 BR PN25 L390	200	2300	55 480

Zdvojené kulové kohouty - přivařovací připojení

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-WW DN 15 TW PN40	065N4001	2,70	C	JIP-WW DN 15 TW PN40 T lo C=var.	15	11	5 601
	JIP-WW DN 20 TW PN40	065N4002	3,08	C	JIP-WW DN 20 TW PN40 T lo C=var.	20	15	5 601
	JIP-WW DN 25 TW PN40	065N4003	3,00	B	JIP-WW DN 25 TW PN40 T lo C=var.	25	34	5 983
	JIP-WW DN 32 TW PN40	065N4004	4,00	C	JIP-WW DN 32 TW PN40 L hi C=var.	32	52	8 933

Horkovodní kulové kohouty

Kulové kohouty pro jednotlivé větve rozvodů s měděným připojením

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-CC DN 15 BR	065N0030	0,67	D	JIP-CC DN 15 BR PN16	15	11	na vyžádání
	JIP-CC DN 20 BR	065N0031	0,65	C	JIP-CC DN 20 BR PN16 Ø22 spec.	20	15	na vyžádání
	JIP-CC DN 25 BR	065N0033	0,75	E	JIP-CC DN 25 BR PN16	25	34	na vyžádání
	JIP-CC DN 32 BR	065N0032	1,20	D	JIP-CC DN 32 BR PN16	32	52	na vyžádání
	JIP-CC DN 40 BR	065N0034	1,88	C	JIP-CC DN 40 BR PN16	40	96	na vyžádání
	JIP-CC DN 50 BR	065N0035	2,90	C	JIP-CC DN 50 BR PN10	50	184	na vyžádání
	JIP-CC DN 65 BR	065N0036	4,80	C	JIP-CC DN 65 BR PN10	65	200	na vyžádání
	JIP-CC DN 80 BR	065N0037	7,00	D	JIP-CC DN 80 BR PN10	80	470	na vyžádání

Zdvojené kulové kohouty s vnitřním závitem

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-II DN 15 TW PN40	065N0801	2,15	C	JIP-II DN 15 TW PN40 T lo C=var.	15	11	5 163
	JIP-II DN 20 TW PN40	065N0806	2,15	B	JIP-II DN 20 TW PN40 T lo C=var.	20	15	5 163
	JIP-II DN 25 TW PN40	065N0811	2,27	B	JIP-II DN 25 TW PN40 T lo C=var.	25	34	5 491
	JIP-II DN 32 TW PN40	065N0816	3,40	D	JIP-II DN 32 TW PN40 L lo C=var.	32	52	8 277
	JIP-II DN 40 TW PN40	065N0821	5,09	B	JIP-II DN 40 TW PN40 L lo C=var.	40	96	12 101
	JIP-II DN 50 TW PN40	065N0826	5,50	C	JIP-II DN 50 TW PN40 L lo C=var.	50	184	13 959

Zdvojené kulové kohouty vnitřní závit / přivařovací připojení

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-IW DN 15 TW PN40	065N0901	2,65	D	JIP-IW DN 15 TW PN40 T lo C=var.	15	11	5 163
	JIP-IW DN 20 TW PN40	065N0906	2,50	B	JIP-IW DN 20 TW PN40 T lo C=var.	20	15	5 163
	JIP-IW DN 25 TW PN40	065N0911	2,70	B	JIP-IW DN 25 TW PN40 T lo C=var.	25	34	5 491
	JIP-IW DN 32 TW PN40	065N0916	3,70	B	JIP-IW DN 32 TW PN40 L lo C=var.	32	52	8 277

Zdvojené kulové kohouty s dvojitým potrubím s vnitřním závitem

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-II DN 15 TWD 45° PN40 T	065N7022	2,15	B	JIP-II DN 15 TWD 45° PN40 T	15	11	4 999
	JIP-II DN 20 TWD 45° PN40 T	065N7024	2,07	A	JIP-II DN 20 TWD 45° PN40 T	20	15	4 917
	JIP-II DN 25 TWD 45° PN40 T	065N7026	2,54	B	JIP-II DN 25 TWD 45° PN40 T	25	34	5 491

Zdvojené kulové kohouty s dvojitým potrubím vnitřní závit / přivařovací připojení

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-IW DN 15 TWD 45° PN40 T	065N7032	2,07	D	JIP-IW DN 15 TWD 45° PN40 T	15	11	6 420
	JIP-IW DN 20 TWD 45° PN40 T	065N7034	2,07	B	JIP-IW DN 20 TWD 45° PN40 T	20	15	6 420
	JIP-IW DN 25 TWD 45° PN40 T	065N7036	2,07	C	JIP-IW DN 25 TWD 45° PN40 T	25	34	6 420

Kulové kohouty s měděným připojením

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-CC DN 15 PN16 L	065N4058	1,00	D	JIP-CC DN 15 PN16 L hi	15	11	2 896
	JIP-CC DN 20 PN16 L	065N4067	0,95	C	JIP-CC DN 20 PN16 L hi Ø22	20	15	2 896
	JIP-CC DN 25 PN16 L	065N4095	1,12	C	JIP-CC DN 25 PN16 L hi	25	34	3 224

Kulové kohouty vnitřní závit / připojení měď

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-IC DN 15 PN16 L	065N4057	0,98	D	JIP-IC DN 15 PN16 L hi	15	11	2 595
	JIP-IC DN 20 PN16 L	065N4064	0,80	D	JIP-IC DN 20 PN16 L lo Ø22	20	15	2 595
	JIP-IC DN 25 PN16 L	065N4087	1,00	C	JIP-IC DN 25 PN16 L hi	25	34	2 951

Zdvojené kulové kohouty vnitřní závit / připojení měď

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-IC DN 15 TW PN16	065N4195	2,28	C	JIP-IC DN 15 TW PN16 T lo Ø18 C=var.	15	11	5 955
	JIP-IC DN 20 TW PN16	065N4071	2,28	B	JIP-IC DN 20 TW PN16 T lo Ø22 C=var.	20	15	5 955

Kulové kohouty přivařovací / vnější závit se zátkou a řetízem

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-WE DN 15 PN40	065N4322	0,80	A	JIP-WE DN 15 PN40 19 lo cc PN40	15	11	2 787
	JIP-WE DN 20 PN40	065N4323	0,80	B	JIP-WE DN 20 PN40 19 lo cc PN40	20	15	2 787
	JIP-WE DN 25 PN40	065N4324	0,95	B	JIP-WE DN 25 PN40 19 lo cc PN40	25	34	2 896
	JIP-WE DN 32 PN40	065N4325	1,20	B	JIP-WE DN 32 PN40 19 lo cc PN40	32	52	4 044
	JIP-WE DN 40 PN40	065N4326	2,10	C	JIP-WE DN 40 PN40 27 lo cc PN40	40	96	5 683
	JIP-WE DN 50 PN40	065N4327	3,59	B	JIP-WE DN 50 PN40 27 lo cc PN40	50	184	6 693
	JIP-WE DN 15 PN40	065N4422	0,75	A	JIP-WE DN 15 PN40 L lo cc PN40	15	11	2 787
	JIP-WE DN 20 PN40	065N4423	0,80	B	JIP-WE DN 20 PN40 L lo cc PN40	20	15	2 787
	JIP-WE DN 25 PN40	065N4424	0,95	B	JIP-WE DN 25 PN40 L lo cc PN40	25	34	2 897
	JIP-WE DN 32 PN40	065N4425	1,20	B	JIP-WE DN 32 PN40 L lo cc PN40	32	52	4 044

Horkovodní kulové kohouty - plnopřítokové

Kulové kohouty s přivařovacím připojením t max 180°C - plnopřítokové

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-WW DN 20 FB PN40	065N1105	1,11	B	JIP-WW DN 20 FB PN40 L hi	20	50	3 743
	JIP-WW DN 25 FB PN40	065N1110	1,39	B	JIP-WW DN 25 FB PN40 L hi	25	90	4 808
	JIP-WW DN 32 FB PN40	065N1115	3,73	B	JIP-WW DN 32 FB PN40 L hi	32	160	7 240
	JIP-WW DN 40 FB PN40	065N1120	3,15	B	JIP-WW DN 40 FB PN40 L hi	40	235	8 359
	JIP-WW DN 50 FB PN40	065N1125	6,08	B	JIP-WW DN 50 FB PN40 L hi	50	395	11 091
	JIP-WW DN 65 FB PN25	065N1130	7,40	B	JIP-WW DN 65 FB PN25 L hi	65	820	12 950
	JIP-WW DN 80 FB PN25	065N1135	13,56	B	JIP-WW DN 80 FB PN25 L hi	80	1100	16 609
	JIP-WW DN 100 FB PN25	065N1740	19,00	B	JIP-WW DN 100 FB PN25 L	100	2300	26 470
	JIP-WW DN 125 FB PN25	065N1745	34,55	B	JIP-WW DN 125 FB PN25 L	125	3700	35 539
	JIP-WW DN 150 FB PN25	065N1751	47,50	B	JIP-WW DN 150 FB PN25 L	150	6100	46 848
	JIP-WW DN 50 FB PN40 GF	065N1128	6,00	C	JIP-WW DN 50 FB PN40 GF H170	50	395	na vyžádání
	JIP-WW DN 65 FB PN25 GF	065N1132	7,65	D	JIP-WW DN 65 FB PN25 GF H195	65	820	na vyžádání
	JIP-WW DN 80 FB PN25 GF	065N1137	12,66	D	JIP-WW DN 80 FB PN25 GF H206	80	1 100	na vyžádání
	JIP-WW DN 100 FB PN25 GF	065N1142	20,52	D	JIP-WW DN 100 FB PN25 GF H244	100	2300	na vyžádání
	JIP-WW DN 125 FB PN25 GF	065N1147	37,00	D	JIP-WW DN 125 FB PN25 GF H267	125	3700	na vyžádání
	JIP-WW DN 150 FB PN25 GF	065N1152	47,05	B	JIP-WW DN 150 FB PN25 GF H288	150	6100	51 437
	JIP-WW DN 200 FB PN25 GF	065N1157	110,00	C	JIP-WW DN 200 FB PN25 GF H405	200	11000	105 906
	JIP-WW DN 250 FB PN25 GF	065N1162	202,20	B	JIP-WW DN 250 FB PN25 GF H437	250	17500	214 405
	JIP-WW DN 300 FB PN25 GF	065N1167	328,00	D	JIP-WW DN 300 FB PN25 GF H505	300	24000	357 488
	JIP-WW DN 350 FB PN25 GF	065N1174	605,00	B	JIP-WW DN 350 FB PN25 GF	350	30000	485 389
	JIP-WW DN 400 FB PN25 GF	065N1177	675,00	D	JIP-WW DN 400 FB PN25 GF H650	400	37500	665 424
	JIP-WW DN50 FB PN25 WG	065N1123	5,50	D	JIP-WW DN50 FB PN25 WG H170	50	395	9 971
	JIP-WW DN65 FB PN25 WG	065N1131	9,20	D	JIP-WW DN65 FB PN25 WG H195	65	820	12 211
	JIP-WW DN80 FB PN25 WG	065N1136	16,50	D	JIP-WW DN80 FB PN25 WG H206	80	1 100	16 882
	JIP-WW DN100 FB PN25 WG	065N1141	26,80	D	JIP-WW DN100 FB PN25 WG H244	100	2300	22 072
	JIP-WW DN125 FB PN25 WG	065N1146	42,40	C	JIP-WW DN125 FB PN25 WG H267	125	3700	48 405
	JIP-WW DN150 FB PN25 WG	065N1151	55,45	B	JIP-WW DN150 FB PN25 WG H288	150	6100	66 271
	JIP-WW DN200 FB PN25 WG	065N1156	121,00	B	JIP-WW DN200 FB PN25 WG H405	200	11000	136 691
	JIP-WW DN250 FB PN25 WG	065N1161	210,00	B	JIP-WW DN250 FB PN25 WG H437	250	17500	252 239
	JIP-WW DN300 FB PN25 WG	065N1166	395,00	B	JIP-WW DN300 FB PN25 WG H505	300	24000	456 073
	JIP-WW DN350 FB PN25 WG	065N1173	659,00	C	JIP-WW DN350 FB PN25 WG	350	30000	611 502
	JIP-WW DN400 FB PN25 WG	065N1176	756,15	D	JIP-WW DN400 FB PN25 WG H650	400	37500	788 457
Kulové kohouty přírubové t max 180°C - plnopřítokové								
Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-FF DN 20 FB PN40	065N1305	3,05	B	JIP-FF DN 20 FB PN40 L hi L150	20	50	4 562
	JIP-FF DN 25 FB PN40	065N1310	3,70	B	JIP-FF DN 25 FB PN40 L hi L160	25	90	5 709
	JIP-FF DN 32 FB PN40	065N1315	5,70	B	JIP-FF DN 32 FB PN40 L hi L180	32	160	9 397
	JIP-FF DN 40 FB PN40	065N1320	7,42	B	JIP-FF DN 40 FB PN40 L hi L200	40	235	9 916
	JIP-FF DN 50 FB PN40	065N1325	10,90	B	JIP-FF DN 50 FB PN40 L hi L230	50	395	12 539
	JIP-FF DN 65 FB PN16	065N1230	15,30	B	JIP-FF DN 65 FB PN16 L hi L290	65	820	16 691
	JIP-FF DN 80 FB PN16	065N1235	19,90	D	JIP-FF DN 80 FB PN16 L hi L310	80	1100	20 924
	JIP-FF DN 100 FB PN16	065N1840	28,70	C	JIP-FF DN 100 FB PN16 L L320	100	2300	41 740
	JIP-FF DN 125 FB PN16	065N1845	45,20	D	JIP-FF DN 125 FB PN16 L L365	125	3700	48 105
	JIP-FF DN 150 FB PN16	065N1851	60,95	C	JIP-FF DN 150 FB PN16 L	150	6100	56 082
	JIP-FF DN 65 FB PN25	065N1330	15,76	C	JIP-FF DN 65 FB PN25 L hi L290	65	820	16 281
	JIP-FF DN 80 FB PN25	065N1335	21,04	D	JIP-FF DN 80 FB PN25 L hi L310	80	1100	27 865
	JIP-FF DN 100 FB PN25	065N1940	31,93	B	JIP-FF DN 100 FB PN25 L hi L325	100	2300	38 872
	JIP-FF DN 125 FB PN25	065N1945	53,50	D	JIP-FF DN 125 FB PN25 L	125	3700	45 292
	JIP-FF DN 150 FB PN25	065N1951	75,00	D	JIP-FF DN 150 FB PN25 L L510	150	6100	76 077
	JIP-FF DN 150 FB PN16 GF	065N1252	60,00	D	JIP-FF DN 150 FB PN16 GF L385	150	6100	64 166
	JIP-FF DN 200 FB PN16 GF	065N1257	120,00	D	JIP-FF DN 200 FB PN16 GF L495	200	11000	131 064
	JIP-FF DN 250 FB PN16 GF	065N1262	293,00	D	JIP-FF DN 250 FB PN16 GF L720	250	17500	238 990
	JIP-FF DN 300 FB PN16 GF	065N1267	410,00	D	JIP-FF DN 300 FB PN16 GF L835	300	24000	411 929
	JIP-FF DN 350 FB PN16 GF	065N1274	661,00	D	JIP-FF DN 350 FB PN16 GF	350	30000	574 571
	JIP-FF DN 400 FB PN16 GF	065N1277	900,00	D	JIP-FF DN 400 FB PN16 GF L1100	400	37500	780 289
	JIP-FF DN 150 FB PN25 GF	065N1352	93,00	D	JIP-FF DN 150 FB PN25 GF L510	150	6100	60 806
	JIP-FF DN 200 FB PN25 GF	065N1357	0,00	D	JIP-FF DN 200 FB PN25 GF L635	200	11000	185 424
	JIP-FF DN 250 FB PN25 GF	065N1362	0,00	D	JIP-FF DN 250 FB PN25 GF L720	250	17500	270 022
	JIP-FF DN 300 FB PN25 GF	065N1367	0,00	D	JIP-FF DN 300 FB PN25 GF L835	300	24000	456 045
	JIP-FF DN 350 FB PN25 GF	065N1374	685,00	D	JIP-FF DN 350 FB PN25 GF	350	30000	713 266
	JIP-FF DN 400 FB PN25 GF	065N1377	0,00	D	JIP-FF DN 400 FB PN25 GF L1100	400	37500	805 447
	JIP-FF DN 150 FB PN16 WG	065N1251	68,80	D	JIP-FF DN 150 FB PN16 WG L385	150	6100	71 022
	JIP-FF DN 200 FB PN16 WG	065N1256	150,00	C	JIP-FF DN 200 FB PN16 WG L495	200	11000	162 669
	JIP-FF DN 250 FB PN16 WG	065N1261	240,00	C	JIP-FF DN 250 FB PN16 WG L720	250	17500	276 304
	JIP-FF DN 300 FB PN16 WG	065N1266	487,00	D	JIP-FF DN 300 FB PN16 WG L1270	300	24000	511 442
	JIP-FF DN 350 FB PN16 WG	065N1273	715,00	D	JIP-FF DN 350 FB PN16 WG	350	30000	703 968
	JIP-FF DN 400 FB PN16 WG	065N1276	831,30	D	JIP-FF DN 400 FB PN16 WG L1100	400	37500	900 809
	JIP-FF DN 150 FB PN25 WG	065N1351	102,00	D	JIP-FF DN 150 FB PN25 WG	150	6100	72 498
	JIP-FF DN 200 FB PN25 WG	065N1356	202,00	D	JIP-FF DN 200 FB PN25 WG	200	11000	217 001
	JIP-FF DN 250 FB PN25 WG	065N1361	306,50	D	JIP-FF DN 250 FB PN25 WG	250	17500	308 593
	JIP-FF DN 300 FB PN25 WG	065N1366	380,00	D	JIP-FF DN 300 FB PN25 WG	300	24000	553 837
	JIP-FF DN 350 FB PN25 WG	065N1373	740,00	D	JIP-FF DN 350 FB PN25 WG	350	30000	703 957
	JIP-FF DN 400 FB PN25 WG	065N1376	909,00	D	JIP-FF DN 400 FB PN25 WG L1100	400	37500	928 808

Horkovodní kulové kohouty - plnopřítokové

Kulové kohouty s přivařovacím připojením / příruba t max 180°C - plnopřítokové

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-FW DN 20 FB PN40	065N1705	2,09	D	JIP-FW DN 20 FB PN40 L hi	20	50	4 508
	JIP-FW DN 25 FB PN40	065N1710	2,00	D	JIP-FW DN 25 FB PN40 L hi	25	90	5 683
	JIP-FW DN 32 FB PN40	065N1715	4,30	C	JIP-FW DN 32 FB PN40 L hi	32	160	9 069
	JIP-FW DN 40 FB PN40	065N1720	5,00	C	JIP-FW DN 40 FB PN40 L hi	40	235	9 343
	JIP-FW DN 50 FB PN40	065N1725	8,50	C	JIP-FW DN 50 FB PN40 L hi	50	395	13 194
	JIP-FW DN 65 FB PN16	065N1530	12,17	C	JIP-FW DN 65 FB PN16 L hi	65	820	15 571
	JIP-FW DN 80 FB PN16	065N1535	17,15	D	JIP-FW DN 80 FB PN16 L hi	80	1100	22 537
	JIP-FW DN 100 FB PN16	065N1955	24,41	D	JIP-FW DN 100 FB PN16 L	100	2300	34 036
	JIP-FW DN 125 FB PN16	065N1961	39,50	C	JIP-FW DN 125 FB PN16 L	125	3700	46 629
	JIP-FW DN 150 FB PN16	065N1965	53,70	C	JIP-FW DN 150 FB PN16 L	150	6100	52 967
	JIP-FW DN 65 FB PN25	065N1630	12,25	D	JIP-FW DN 65 FB PN25 L hi	65	820	21 088
	JIP-FW DN 80 FB PN25	065N1635	17,42	D	JIP-FW DN 80 FB PN25 L hi	80	1100	26 033
	JIP-FW DN 100 FB PN25	065N1970	26,00	D	JIP-FW DN 100 FB PN25 L hi	100	2300	44 034
	JIP-FW DN 125 FB PN25	065N1975	43,00	D	JIP-FW DN 125 FB PN25 L	125	3700	55 644
	JIP-FW DN 150 FB PN25	065N1981	59,00	D	JIP-FW DN 150 FB PN25 L L380	150	6100	77 032

Kulové kohouty určené pro odbočky, přivařovací připojení - plnopřítokové

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	JIP-VWV DN 20 BR FB PN40	065N0020	0,86	D	JIP-VWV DN 20 BR FB PN40	20	50	2 049
	JIP-VWV DN 25 BR FB PN40	065N0021	1,30	D	JIP-VWV DN 25 BR FB PN40	25	90	2 569
	JIP-VWV DN 32 BR FB PN40	065N0022	1,90	E	JIP-VWV DN 32 BR FB PN40	32	160	3 688
	JIP-VWV DN 40 BR FB PN40	065N0023	2,30	D	JIP-VWV DN 40 BR FB PN40	40	235	4 754
	JIP-VWV DN 50 BR FB PN40	065N0024	4,30	D	JIP-VWV DN 50 BR FB PN40	50	395	8 059
	JIP-VWV DN 65 BR FB PN25	065N0025	5,50	D	JIP-VWV DN 65 BR FB PN25	65	820	10 299
	JIP-VWV DN 80 BR FB PN25	065N0026	11,92	D	JIP-VWV DN 80 BR FB PN25	80	1100	14 286
	JIP-VWV DN 100 BR FB PN25	065N1143	17,11	D	JIP-VWV DN 100 BR FB PN25	100	2300	22 709

Kulové kohouty - příslušenství

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	Klíč-T	065N8255	0,23	C	Klíč-T Alu. DN15-32			508
	Klíč-L	065N8256	0,15	B	Klíč-L DN 15-32 s plastovou rukojetí			509
	Klíč-L	065N8257	0,45	B	Klíč-L DN 40-50 s plastovou rukojetí			761
	Klíč-L	065N8258	0,60	B	Klíč-L DN 65 s plastovou rukojetí			1 296
	Klíč-L	065N8259	0,75	B	Klíč-L DN 80 s plastovou rukojetí			1 296
	Klíč-L	065N8262	0,75	B	Klíč-L DN 100 s plastovou rukojetí			1 296
	Klíč-L	065N8260	0,75	B	Klíč-L ocel DN 125 s plastovou rukojetí pro Ø24			1 296
	Klíč-L	065N8261	1,20	D	Klíč-L ocel DN 150 s plastovou rukojetí pro Ø27			1 296
	Klíč-L	065N8001	1,74	B	Klíč-L ocel DN 200 s plastovou rukojetí pro šestšhran 27			1 690
	Červený znak	065N8303	0,01	C	Červený znak pro klíče DN 15-100 (100 ks)			283
	Modrý znak	065N8304	0,01	C	Modrý znak pro klíče DN 15-100 (100 ks)			283
	Převodovka	065N0683	2,50	A	Převodovka DN 65 RB / DN 50 FB			11 079
	Převodovka	065N0684	4,80	A	Převodovka DN 80-100 RB / DN 65-80 FB			13 366
	Převodovka	065N0685	5,85	A	Převodovka DN 125-200 RB / DN 100-150 FB			16 681
	Převodovka	065N0687	30,17	A	Převodovka DN 300-350 RB / DN 250 FB			40 641
	Převodovka	065N0688	45,17	A	Převodovka DN 400 RB / DN 300 FB			68 055
	Převodovka	065N0689	55,17	C	Převodovka DN 450 - 500 RB / DN 350 FB			97 070
	Převodovka	065N0690	63,17	C	Převodovka DN 400 FB			129 425
	Pohon AUMA Norm	065N8199	20,00	B	Pohon AUMA Norm DN 80 RB + DN 65 FB			95 549
	Pohon AUMA Norm	065N8200	35,00	B	Pohon AUMA Norm DN 100 RB + DN 80 FB			102 275
	Pohon AUMA Norm	065N8205	20,00	A	Pohon AUMA Norm DN 125-200 RB + DN 100-150 FB			120 788
	Pohon AUMA Norm	065N8220	60,00	B	Pohon AUMA Norm DN 250 RB + DN 200 FB			189 130
	Pohon AUMA Norm	065N8225	60,00	E	Pohon AUMA Norm DN 300-350 RB + DN 250 FB			196 613
	Pohon AUMA Norm	065N8235	60,00	B	Pohon AUMA Norm DN 400 RB + DN 300-350 FB			290 757
	Pohon AUMA Norm	065N8240	70,00	C	Pohon AUMA Norm DN 450-500 RB + DN 400 FB			329 752
	Pohon AUMA Matic	065N8399	33,00	B	Pohon AUMA Matic DN 80 RB + DN 65 FB			203 900
	Pohon AUMA Matic	065N8400	33,00	B	Pohon AUMA Matic DN 100 RB + DN 80 FB			210 260
	Pohon AUMA Matic	065N8405	39,00	A	Pohon AUMA Matic DN 125-200 RB + DN 150 FB			227 731
	Pohon AUMA Matic	065N8420	85,00	B	Pohon AUMA Matic DN 250 RB + DN 200 FB			309 803
	Pohon AUMA Matic	065N8425	95,00	B	Pohon AUMA Matic DN 300-350 RB + DN 250 FB			299 282
	Pohon AUMA Matic	065N8435	106,00	B	Pohon AUMA Matic DN 400 RB + DN 300-350 FB			388 106
	Pohon AUMA Matic	065N8440	120,00	E	Pohon AUMA Matic DN 450-500 RB + DN 400 FB			424 850

Náhradní komponenty pro bytové stanice Redan Akva Vita TDP F

Fotografie	Typ	Obj.č.	Váha v kg	Třída ABC	Popis	DN	Kvs	Cena Kč
	PM regulátor	004B6112	1,16	A	PM regulátor			5 778

Ultrazvukové měřiče tepla nové generace

Měřiče tepla/chladu SonoSelect 10 a SonoSafe 10

Měřiče tepla SonoSafe 10 uvedeny níže měří spotřebu tepla v kWh a jsou bateriově napájeny (dvě 3.6 V AA), v případě jiného požadavku prosím kontaktujte společnost Danfoss.

SonoSafe 10 pro qp 0,6 m³/h až 6 m³/h					
Obj. č.	SonoSafe	Popis	Komunikace	Umístění	Cena Kč
014U0001	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	Žádná	Zpátečka	4 579
014U0002	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	Žádná	Přívod	4 579
014U0003	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	5 101
014U0004	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	Int. modul M-BUS	Přívod	5 101
014U0203	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	5 519
014U0204	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Přívod	5 519
014U0235	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Zpátečka	6 038
014U0236	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Přívod	6 038
014U0250	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	6 038
014U0005	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	Žádná	Zpátečka	4 579
014U0006	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	Žádná	Přívod	4 579
014U0007	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	5 101
014U0008	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	Int. modul M-BUS	Přívod	5 101
014U0205	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	5 519
014U0206	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Přívod	5 519
014U0237	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Zpátečka	6 038
014U0238	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Přívod	6 038
014U0251	SonoSafe-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	6 038
014U0009	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	Žádná	Zpátečka	4 824
014U0010	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	Žádná	Přívod	4 824
014U0011	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	5 345
014U0012	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	Int. modul M-BUS	Přívod	5 345
014U0207	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	5 762
014U0208	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Přívod	5 762
014U0239	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Zpátečka	6 283
014U0240	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Přívod	6 283
014U0013	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	Žádná	Zpátečka	4 824
014U0014	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	Žádná	Přívod	4 824
014U0015	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	5 345
014U0016	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	Int. modul M-BUS	Přívod	5 345
014U0209	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	5 762
014U0210	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Přívod	5 762
014U0241	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Zpátečka	6 657
014U0242	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Přívod	6 657
014U0252	SonoSafe-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	6 657
014U0017	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	Žádná	Zpátečka	7 931
014U0018	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	Žádná	Přívod	7 931
014U0019	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	8 452
014U0020	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	Int. modul M-BUS	Přívod	8 452
014U0211	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	9 299
014U0212	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Přívod	9 299
014U0243	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Zpátečka	9 949
014U0244	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Přívod	9 949
014U0332	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	9 949
014U0021	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 260mm	Žádná	Zpátečka	8 857
014U0022	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 260mm	Žádná	Přívod	8 857
014U0023	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 260mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	9 409
014U0024	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 260mm	Int. modul M-BUS	Přívod	9 409
014U0245	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 260mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Zpátečka	10 403
014U0246	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 260mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Přívod	10 403
014U0264	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp6.0m³/h G1¼ 260mm	Žádná	Zpátečka	9 294
014U0265	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp6.0m³/h G1¼ 260mm	Žádná	Přívod	9 294
014U0266	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp6.0m³/h G1¼ 260mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	9 846
014U0267	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp6.0m³/h G1¼ 260mm	Int. modul M-BUS	Přívod	9 846
014U0333	SonoSafe-měřič tepla	DN25 qp6.0m³/h G1¼ 260mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	10 403
014U0274	SonoSafe-měřič tepla	DN32 qp6.0m³/h G1½ 260mm	Žádná	Zpátečka	10 346
014U0275	SonoSafe-měřič tepla	DN32 qp6.0m³/h G1½ 260mm	Žádná	Přívod	10 346
014U0276	SonoSafe-měřič tepla	DN32 qp6.0m³/h G1½ 260mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	10 899
014U0277	SonoSafe-měřič tepla	DN32 qp6.0m³/h G1½ 260mm	Int. modul M-BUS	Přívod	10 899
014U0334	SonoSafe-měřič tepla	DN32 qp6.0m³/h G1½ 260mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	11 893

Ultrazvukové měřiče tepla nové generace

Měřiče tepla/chladu SonoSelect 10 a SonoSafe 10

Měřiče tepla a chladu SonoSelect 10 uvedeny níže měří spotřebu tepla/chladu v kWh a jsou bateriově napájeny (dvě 3.6 V AA), v případě jiného požadavku prosím kontaktujte společnost Danfoss.

SonoSelect 10 pro qp 0,6 m³/h až 6 m³/h					
Obj. č.	SonoSelect	Popis	Komunikace	Umístění	Cena Kč
014U0068	SonoSelect-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Zpátečka	7 518
014U0069	SonoSelect-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Prívod	7 518
014U0324	SonoSelect-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	7 575
014U0183	SonoSelect-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	6 985
014U0184	SonoSelect-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Prívod	6 985
014U0165	SonoSelect-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	6 580
014U0166	SonoSelect-měřič tepla	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	Int. modul M-BUS	Prívod	6 580
014U0081	SonoSelect-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Zpátečka	7 518
014U0082	SonoSelect-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Prívod	7 518
014U0253	SonoSelect-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	7 575
014U0185	SonoSelect-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	6 985
014U0186	SonoSelect-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Prívod	6 985
014U0167	SonoSelect-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	6 580
014U0168	SonoSelect-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	Int. modul M-BUS	Prívod	6 580
014U0247	SonoSelect-měřič tepla	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	7 627
014U0094	SonoSelect-měřič tepla	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Zpátečka	7 862
014U0095	SonoSelect-měřič tepla	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Prívod	7 862
014U0187	SonoSelect-měřič tepla	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	7 328
014U0188	SonoSelect-měřič tepla	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Prívod	7 328
014U0169	SonoSelect-měřič tepla	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	6 925
014U0170	SonoSelect-měřič tepla	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	Int. modul M-BUS	Prívod	6 925
014U0248	SonoSelect-měřič tepla	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	7 848
014U0107	SonoSelect-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Zpátečka	7 862
014U0108	SonoSelect-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Prívod	7 862
014U0325	SonoSelect-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	7 848
014U0189	SonoSelect-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	7 328
014U0190	SonoSelect-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Prívod	7 328
014U0171	SonoSelect-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	6 925
014U0172	SonoSelect-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	Int. modul M-BUS	Prívod	6 925
014U0249	SonoSelect-měřič tepla	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	7 848
014U0120	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Zpátečka	10 968
014U0121	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Prívod	10 968
014U0335	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	10 984
014U0191	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	10 434
014U0192	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Prívod	10 434
014U0173	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	10 540
014U0174	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	Int. modul M-BUS	Prívod	10 540
014U0133	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 260mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Zpátečka	12 161
014U0134	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 260mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Prívod	12 161
014U0447	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 260mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	10 613
014U0448	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 260mm	Int. modul M-BUS	Prívod	10 613
014U0268	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp6.0m³/h G1¼ 260mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Zpátečka	12 661
014U0269	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp6.0m³/h G1¼ 260mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Prívod	12 661
014U0336	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp6.0m³/h G1¼ 260mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	12 662
014U0270	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp6.0m³/h G1¼ 260mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	12 109
014U0271	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp6.0m³/h G1¼ 260mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Prívod	12 109
014U0272	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp6.0m³/h G1¼ 260mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	11 668
014U0273	SonoSelect-měřič tepla	DN25 qp6.0m³/h G1¼ 260mm	Int. modul M-BUS	Prívod	11 668
014U0278	SonoSelect-měřič tepla	DN32 qp6.0m³/h G1½ 260mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Zpátečka	13 924
014U0279	SonoSelect-měřič tepla	DN32 qp6.0m³/h G1½ 260mm	Radio s 2 x pulsní vstup	Prívod	13 924
014U0337	SonoSelect-měřič tepla	DN32 qp6.0m³/h G1½ 260mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	13 924
014U0280	SonoSelect-měřič tepla	DN32 qp6.0m³/h G1½ 260mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	13 372
014U0281	SonoSelect-měřič tepla	DN32 qp6.0m³/h G1½ 260mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Prívod	13 372
014U0282	SonoSelect-měřič tepla	DN32 qp6.0m³/h G1½ 260mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	12 930
014U0283	SonoSelect-měřič tepla	DN32 qp6.0m³/h G1½ 260mm	Int. modul M-BUS	Prívod	12 930
014U1307	SonoSelect -teplo/chlad	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	Radio OMS WB 868,95 with 2 pulse inputs	Zpátečka	8 823
014U1314	SonoSelect -teplo/chlad	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	8 271
014U1300	SonoSelect -teplo/chlad	DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	7 830
014U1308	SonoSelect -teplo/chlad	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	8 823
014U1315	SonoSelect -teplo/chlad	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	8 271
014U1301	SonoSelect -teplo/chlad	DN15 qp1.5m³/h G¾ 110mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	7 830
014U1309	SonoSelect -teplo/chlad	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	9 187
014U1316	SonoSelect -teplo/chlad	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	8 634
014U1302	SonoSelect -teplo/chlad	DN20 qp1.5m³/h G1 130mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	8 193
014U1310	SonoSelect -teplo/chlad	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	9 187
014U1317	SonoSelect -teplo/chlad	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	8 634
014U1303	SonoSelect -teplo/chlad	DN20 qp2.5m³/h G1 130mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	8 193
014U1311	SonoSelect -teplo/chlad	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	12 479
014U1318	SonoSelect -teplo/chlad	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	11 926
014U1304	SonoSelect -teplo/chlad	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	11 485
014U1319	SonoSelect -teplo/chlad	DN25 qp3.5m³/h G1¼ 160mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	12 467
014U1312	SonoSelect -teplo/chlad	DN25 qp6.0m³/h G1¼ 260mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	13 528
014U1320	SonoSelect -teplo/chlad	DN25 qp6.0m³/h G1¼ 260mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	12 975
014U1305	SonoSelect -teplo/chlad	DN25 qp6.0m³/h G1¼ 260mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	12 533
014U1313	SonoSelect -teplo/chlad	DN32 qp6.0m³/h G1½ 260mm	Radio s 2 x pulsní vstup (Walk by)	Zpátečka	14 790
014U1321	SonoSelect -teplo/chlad	DN32 qp6.0m³/h G1½ 260mm	2x pulsní vstup; Int. modul M-BUS	Zpátečka	14 238
014U1306	SonoSelect -teplo/chlad	DN32 qp6.0m³/h G1½ 260mm	Int. modul M-BUS	Zpátečka	13 797

Ultrazvukové měřiče tepla nové generace

Měřiče tepla/chladu SonoSelect 10 a SonoSafe 10

Příslušenství měřičů SonoSelect 10 a SonoSafe 10

Obj. č.	Popis	Cena Kč
087G6071	Šroubení set 130°C - R $\frac{1}{2}$ " x G $\frac{3}{4}$ B, DN15	221
087G6072	Šroubení set 130°C - R $\frac{3}{4}$ " x G1, DN20	331
087G6073	Šroubení set 130°C - R1" x G1 1/4, DN25	607
014U1936	Šroubení set 95°C, DN15; G $\frac{3}{4}$ B x R $\frac{1}{2}$ ", PN16	177
014U1937	Šroubení set 95°C, DN20; G1 x R $\frac{3}{4}$ ", PN16	266
014U1938	Šroubení set 95°C, DN25, G1 1/4 x R1", PN16	487
014U1939	Šroubení set 95°C, DN32, G1 1/2 x R5/4", PN16	774
014U1935	Adaptér pro montáž senzoru R $\frac{1}{2}$ " M10x1, 32 kusů	6 627
014U1941	Adaptér pro montáž senzoru R $\frac{1}{2}$ " M10x1, 1ks	221
014U1959	T-kus DN15: G $\frac{1}{2}$ ", G $\frac{1}{2}$ ", G $\frac{1}{2}$ " PN25 130°C	133
014U1960	T-kus DN20: G $\frac{3}{4}$ ", G $\frac{1}{2}$ ", G $\frac{3}{4}$ " PN25 130°C	221
014U1961	T-kus DN25: G1", G $\frac{1}{2}$ ", G1" PN25 130°C	332
014U1943	T-kus DN32: G1 1/4", G $\frac{1}{2}$ ", G1 1/4" PN25 130°C	442
187F0593	Kulový kohout DN15 - 1/2" pro sensor, 1 kus	663
087H0118	Kulový kohout DN15 - 1/2" pro sensor, 12 kusů	580
187F0592	Kulový kohout DN20 - 3/4" pro sensor, 1 kus	827
087H0119	Kulový kohout DN20 - 3/4" pro sensor, 12 kusů	745
187F0591	Kulový kohout DN25 - 1" pro sensor, 1 kus	1 627
087H0120	Kulový kohout DN25 - 1" pro sensor, 12 kusů	1 379
014U1945	Sada pro montáž odečítací jednotky na zeď	132
014U1946	M-Bus 2 drátový kabel (22 AWG), 1 m PVC, ferrules	94
014U1947	M-Bus 2 drátový kabel (22 AWG), 2.5 m PVC, ferrules	233
014U1948	M-Bus 2 drátový kabel (22 AWG), 5 m PVC, ferrules	583
014U1949	M-Bus 2 drátový kabel (22 AWG), 9.75 m PVC, ferrules	1 457
014U1950	Pulzní vstup/výstup 2 drátový kabel (22 AWG), 2,5 m PVC, ferrules	233
014U1951	Pulzní vstup/výstup 2 drátový kabel (22 AWG), 5 m PVC, ferrules	583
014U1952	Pulzní vstup/výstup 2 drátový kabel (22 AWG), 9,75 m PVC, ferrules	1 457
014U1957	DN20, prodlužovací trubka, DN 20x G1A k SonoSelect a SonoSafe	1 485
014U1958	DN25, prodlužovací trubka, DN 25 x G1 1/4" k SonoSelect a SonoSafe	2 095
014U1964	Těsnění set - DN15 k SonoSelect a SonoSafe	95
014U1965	Těsnění set - DN20 k SonoSelect a SonoSafe	108
014U1966	Těsnění set - DN25 k SonoSelect a SonoSafe	141
014U1942	Těsnění set - DN32 k SonoSelect a SonoSafe	196
014U1967	O-kroužek Ø4.3 x 2.4 + montážní sada k SonoSelect a SonoSafe	34
014U1968	Bateriový zdroj 1x baterie AA cell k SonoSelect a SonoSafe	582
014U1969	Bateriový zdroj 2x baterie AA cell k SonoSelect a SonoSafe	1 029
014U1998	M-Bus modul s 2x pulsní vstup k SonoSelect a SonoSafe	1 639
014U1999	RADIO OMS 868.95MHz s 2x pulsní vstup k SonoSelect a SonoSafe	2 234
014U1995	2x pulsní vstup modul k SonoSelect a SonoSafe	1 043
014U1963	IR2BLE (SonoDongle) čtecí HLAVA bluetooth k SonoSelect a SonoSafe	5 956
014U1962	sada 4 x drát + 4 x plomba k SonoSelect a SonoSafe	85

Měřič tepla SonoSelect



Ultrazvukové měřiče tepla nové generace

SonoMeter 30 pro qp 0,6 m³/h až 60 m³/h

Měřiče tepla SonoMeter 30 uvedeny níže měří spotřebu tepla/chladu v kWh resp MWh (od qp 25 m³/h) a jsou bateriově napájeny (dvě 3.6 V AA), v případě jiného požadavku prosím kontaktujte společnost Danfoss.

SonoMeter 30 pro qp 0,6 m³/h až 60 m³/h					
Obj. č.	SonoMeter 30	Popis	Komunikace	Umístění	Cena Kč
187F3001	Měřič tepla	qp 0.6 m³/h / 110mm závit / DN 15 / G¾B	M-Bus	Zpátečka	7 089
187F3002	Měřič tepla	qp 0.6 m³/h / 110mm závit / DN 15 / G¾B	OMS 868.95	Zpátečka	8 100
187F3008	Měřič tepla / chladu	qp 0.6 m³/h / 110mm závit / DN 15 / G¾B	M-Bus	Zpátečka	8 100
187F3009	Měřič tepla / chladu	qp 0.6 m³/h / 110mm závit / DN 15 / G¾B	OMS 868.95	Zpátečka	9 113
187F3015	Měřič tepla	qp 1.5 m³/h / 110mm závit / DN 15 / G¾B	M-Bus	Zpátečka	7 089
187F3016	Měřič tepla	qp 1.5 m³/h / 110mm závit / DN 15 / G¾B	OMS 868.95	Zpátečka	8 100
187F3022	Měřič tepla / chladu	qp 1.5 m³/h / 110mm závit / DN 15 / G¾B	M-Bus	Zpátečka	8 100
187F3023	Měřič tepla / chladu	qp 1.5 m³/h / 110mm závit / DN 15 / G¾B	OMS 868.95	Zpátečka	9 113
187F3130	Měřič tepla	qp 1.5 m³/h / 130mm závit / DN 20 / G1B	M-Bus	Zpátečka	7 291
187F3131	Měřič tepla	qp 1.5 m³/h / 130mm závit / DN 20 / G1B	OMS 868.95	Zpátečka	8 304
187F3134	Měřič tepla / chladu	qp 1.5 m³/h / 130mm závit / DN 20 / G1B	M-Bus	Zpátečka	8 304
187F3135	Měřič tepla / chladu	qp 1.5 m³/h / 130mm závit / DN 20 / G1B	OMS 868.95	Zpátečka	9 316
187F3029	Měřič tepla	qp 2.5 m³/h / 130mm závit / DN 20 / G1B	M-Bus	Zpátečka	7 291
187F3030	Měřič tepla	qp 2.5 m³/h / 130mm závit / DN 20 / G1B	OMS 868.95	Zpátečka	8 304
187F3036	Měřič tepla / chladu	qp 2.5 m³/h / 130mm závit / DN 20 / G1B	M-Bus	Zpátečka	8 304
187F3037	Měřič tepla / chladu	qp 2.5 m³/h / 130mm závit / DN 20 / G1B	OMS 868.95	Zpátečka	9 316
187F3043	Měřič tepla	qp 3.5 m³/h / 260mm závit / DN 25 / G1¼B	M-Bus	Zpátečka	12 400
187F3044	Měřič tepla	qp 3.5 m³/h / 260mm závit / DN 25 / G1¼B	OMS 868.95	Zpátečka	14 515
187F3050	Měřič tepla / chladu	qp 3.5 m³/h / 260mm závit / DN 25 / G1¼B	M-Bus	Zpátečka	14 197
187F3051	Měřič tepla / chladu	qp 3.5 m³/h / 260mm závit / DN 25 / G1¼B	OMS 868.95	Zpátečka	15 291
187F3057	Měřič tepla	qp 6 m³/h / 260mm závit / DN 25 / G1¼B	M-Bus	Zpátečka	12 668
187F3058	Měřič tepla	qp 6 m³/h / 260mm závit / DN 25 / G1¼B	OMS 868.95	Zpátečka	14 805
187F3064	Měřič tepla / chladu	qp 6 m³/h / 260mm závit / DN 25 / G1¼B	M-Bus	Zpátečka	14 489
187F3065	Měřič tepla / chladu	qp 6 m³/h / 260mm závit / DN 25 / G1¼B	OMS 868.95	Zpátečka	15 583
187F3071	Měřič tepla	qp 10 m³/h / 300mm závit / DN 40 / G2B	M-Bus	Zpátečka	15 712
187F3072	Měřič tepla	qp 10 m³/h / 300mm závit / DN 40 / G2B	OMS 868.95	Zpátečka	18 113
187F3078	Měřič tepla / chladu	qp 10 m³/h / 300mm závit / DN 40 / G2B	M-Bus	Zpátečka	17 798
187F3079	Měřič tepla / chladu	qp 10 m³/h / 300mm závit / DN 40 / G2B	OMS 868.95	Zpátečka	18 892
187F3085	Měřič tepla	qp 10 m³/h / 300mm příruba DN 40 (závit/příruba)	M-Bus	Zpátečka	19 398
187F3086	Měřič tepla	qp 10 m³/h / 300mm příruba DN 40 (závit/příruba)	OMS 868.95	Zpátečka	22 120
187F3092	Měřič tepla / chladu	qp 10 m³/h / 300mm příruba DN 40 (závit/příruba)	M-Bus	Zpátečka	21 803
187F3093	Měřič tepla / chladu	qp 10 m³/h / 300mm příruba DN 40 (závit/příruba)	OMS 868.95	Zpátečka	22 899
187F3099	Měřič tepla	qp 15 m³/h / 270mm příruba DN 50 příruba	M-Bus	Zpátečka	24 173
187F3100	Měřič tepla	qp 15 m³/h / 270mm příruba DN 50 příruba	OMS 868.95	Zpátečka	27 312
187F3106	Měřič tepla / chladu	qp 15 m³/h / 270mm příruba DN 50 příruba	M-Bus	Zpátečka	26 996
187F3107	Měřič tepla / chladu	qp 15 m³/h / 270mm příruba DN 50 příruba	OMS 868.95	Zpátečka	28 090
187F3671	Měřič tepla	qp 25m³ / h 300mm DN65 příruba	Bez modulu	Prívod	34 465
187F3672	Měřič tepla	qp 25m³ / h 300mm DN65 příruba	Bez modulu	Zpátečka	34 465
187F3673	Měřič tepla	qp 25m³ / h 300mm DN65 příruba	Wired M-Bus	Prívod	35 662
187F3674	Měřič tepla	qp 25m³ / h 300mm DN65 příruba	Wired M-Bus	Zpátečka	35 662
187F3675	Měřič tepla	qp 25m³ / h 300mm DN65 příruba	Radio OMS 868.95	Prívod	38 210
187F3676	Měřič tepla	qp 25m³ / h 300mm DN65 příruba	Radio OMS 868.95	Zpátečka	38 210
187F3677	Měřič tepla / chladu	qp 25m³ / h 300mm DN65 příruba	Wired M-Bus	Zpátečka	36 192
187F3678	Měřič tepla / chladu	qp 25m³ / h 300mm DN65 příruba	Radio OMS 868.95	Zpátečka	36 866
187F3679	Měřič tepla	qp 40m³ / h 300mm DN80 příruba	Bez modulu	Prívod	40 940
187F3680	Měřič tepla	qp 40m³ / h 300mm DN80 příruba	Bez modulu	Zpátečka	40 940
187F3681	Měřič tepla	qp 40m³ / h 300mm DN80 příruba	Wired M-Bus	Prívod	41 490
187F3682	Měřič tepla	qp 40m³ / h 300mm DN80 příruba	Wired M-Bus	Zpátečka	41 490
187F3683	Měřič tepla	qp 40m³ / h 300mm DN80 příruba	Radio OMS 868.95	Prívod	42 702
187F3684	Měřič tepla	qp 40m³ / h 300mm DN80 příruba	Radio OMS 868.95	Zpátečka	42 702
187F3685	Měřič tepla / chladu	qp 40m³ / h 300mm DN80 příruba	Wired M-Bus	Zpátečka	42 386
187F3686	Měřič tepla / chladu	qp 40m³ / h 300mm DN80 příruba	Radio OMS 868.95	Zpátečka	43 478
187F3687	Měřič tepla	qp 60m³ / h 360mm DN100 příruba	Bez modulu	Prívod	51 202
187F3688	Měřič tepla	qp 60m³ / h 360mm DN100 příruba	Bez modulu	Zpátečka	51 202
187F3689	Měřič tepla	qp 60m³ / h 360mm DN100 příruba	Wired M-Bus	Prívod	51 683
187F3690	Měřič tepla	qp 60m³ / h 360mm DN100 příruba	Wired M-Bus	Zpátečka	51 683
187F3691	Měřič tepla	qp 60m³ / h 360mm DN100 příruba	Radio OMS 868.95	Prívod	57 212
187F3692	Měřič tepla	qp 60m³ / h 360mm DN100 příruba	Radio OMS 868.95	Zpátečka	57 212
187F3693	Měřič tepla / chladu	qp 60m³ / h 360mm DN100 příruba	Wired M-Bus	Zpátečka	56 896
187F3694	Měřič tepla / chladu	qp 60m³ / h 360mm DN100 příruba	Radio OMS 868.95	Zpátečka	57 991

Ultrazvukové měřiče tepla nové generace

Příslušenství měřičů SonoMeter 30

Obj. č.	SonoMeter 30	Popis	Cena Kč
187F3112	SonoMeter 30	Optická čtecí hlava OG-1-USB	8 507
187F3113	SonoMeter 30	Baterie 3,6 V DC A-cell	852
187F3114	SonoMeter 30	Síťový zdroj 230V AC	1 480
187F3115	SonoMeter 30	Síťový zdroj 24V AC	1 004
187F3116	SonoMeter 30	M Bus modul	914
187F3117	SonoMeter 30	Radio OMS 868 MHz modul	1 925
187F3118	SonoMeter 30	RS 485 Modbus modul	4 647
187F3125	SonoMeter 30	Senzory Pt 500/f5,2mm/PL6/1,5m JUMO pár	1 073
187F3126	SonoMeter 30	Senzory Pt 500/f5,2mm/PL6/2,0m JUMO pár	1 430
187F3127	SonoMeter 30	Senzory Pt 500/f5,2mm/PL6/3,0m JUMO pár	1 609
087G6053	SonoMeter 30	Mosazné jímky, 35 mm, f5,2 pár	1 103
087G6054	SonoMeter 30	Mosazné jímky, 52 mm, f5,2 pár	1 793
087G6055	SonoMeter 30	Mosazné jímky, 85 mm, f5,2 pár	2 482
087G6056	SonoMeter 30	Mosazné jímky, 120 mm, f5,2 pár	2 703
087G6057	SonoMeter 30	Nerezové jímky, 85 mm, f5,2 pár	2 703
087G6058	SonoMeter 30	Nerezové jímky, 120 mm, f5,2 pár	2 703
087G6071	SonoMeter 30	Šroubení set 130°C - R $\frac{1}{2}$ " x G $\frac{3}{4}$ B, DN15	221
087G6072	SonoMeter 30	Šroubení set 130°C - R $\frac{3}{4}$ " x G1, DN20	331
087G6073	SonoMeter 30	Šroubení set 130°C - R1" x G1 1/4, DN25	607
087G6075	SonoMeter 30	Adaptér pro montáž senzoru R $\frac{1}{2}$ " M10x1, 1ks	276
087G6076	SonoMeter 30	Adaptér pro montáž senzoru R $\frac{1}{2}$ " M10x1, 32 kusů	194
087G6077	SonoMeter 30	Instalační sada plastik M10 pro senzor, 20 kusů	111
087G6078	SonoMeter 30	Instalační sada mosaz M10 pro senzor, 20 kusů	117
187F0593	SonoMeter 30	Kulový kohout DN15 - 1/2" pro senzor, 1 kus	663
087H0118	SonoMeter 30	Kulový kohout DN15 - 1/2" pro senzor, 12 kusů	580
187F0592	SonoMeter 30	Kulový kohout DN20 - 3/4" pro senzor, 1 kus	827
087H0119	SonoMeter 30	Kulový kohout DN20 - 3/4" pro senzor, 12 kusů	745
187F0591	SonoMeter 30	Kulový kohout DN25 - 1" pro senzor, 1 kus	1 627
087H0120	SonoMeter 30	Kulový kohout DN25 - 1" pro senzor, 12 kusů	1 379
087G6061	SonoMeter 30	Mosazné jímky, 40 mm, f6,0 pár pro SonoMeter 30	1 103
087G6062	SonoMeter 30	Mosazné jímky, 85 mm, f6,0 pár pro SonoMeter 30	2 482
087G6063	SonoMeter 30	Mosazné jímky, 120 mm, f6,0 pár pro SonoMeter 30	2 703
087G6064	SonoMeter 30	Nerezové jímky, 85 mm, f6,0 pár pro SonoMeter 30	2 703
087G6065	SonoMeter 30	Nerezové jímky, 120 mm, f6,0 pár pro SonoMeter 30	2 703
087G6066	SonoMeter 30	Nerezové jímky, 155 mm, f6,0 pár pro SonoMeter 30	3 370
087G6067	SonoMeter 30	Nerezové jímky, 210 mm, f6,0 pár pro SonoMeter 30	3 833

Osazení jímek dle DN měřiče energie pro SonoMeter 30

35 mm jímky mosaz	DN 25-32 měřič energie
52 mm jímky mosaz	DN 40-65 měřič energie
85 mm jímky mosaz	DN 80-125 měřič energie
120 mm jímky mosaz	DN 150-200 měřič energie
85 mm jímky nerez	DN 80-125 měřič energie
120 mm jímky nerez	DN 150-200 měřič energie
155 mm jímky nerez	DN 200-250 měřič energie
210 mm jímky nerez	DN 300 měřič energie

Měřič tepla SonoMeter 30




Ultrazvukové měřiče tepla nové generace

Komunikační jednotka SonoCollect 111 pro odečet dat z měřičů tepla

Model	Model	Objednací kód	Počet připojitelných zařízení	M-Bus	wM-Bus (OMS)	Ethernet	Cena Kč
	SonoCollect 112 E-WM-80	014U1603	80	X	X	X	37 325
	SonoCollect 112 G-WM-80	014U1605	80	X	X	X	39 706
	SonoCollect 111 E-M-125	014U1602	125	X		X	33 468
	SonoCollect 111 E-M-250	014U1604	250	X		X	50 975
	SonoCollect 111 E-M-500	014U1606	500	X		X	74 661
	SonoCollect 111 E-WM-500	014U1607	> 500		X	X	42 737
	SonoCollect 111 E-WM-2-500	014U1608	> 500		X (2 channels)	X	67 709

Opakovací jednotka signálu Sonorepeat k měřičům tepla a odečítacím jednotkám

	Sono Repeat 111 MR- 125	014U1631	125				27 290
	Sono Repeat 111 MR- 500	014U1633	500				56 639



Bezdrátový radiový přijímač SonoRead 868 pro Walk by odečítání

Fotografie	Model	Objednací kód	Popis	Cena Kč
	SonoRead 868	014U1690	Bezdrátový radiový přijímač - přenosný bezdrátový M-Bus T1 a C1 přijímač (OMS) s Bluetooth rozhraním a dobíjecím bateriovým napájením	35 345

Tlakově závislé bytové stanice VMTD-F-B pro ohřev teplé užitkové vody

Určené pro byty, rodinné a obytné domy

Termix VMTD-F-B			
Fotografie	Obj.č.	Typ	Cena Kč
	144H0231	Termix VMTD-F-B-1	30 976
	144H0232	Termix VMTD-F-B-2	32 463
	144H0233	Termix VMTD-F-B-3	35 004
	144H0234	Termix VMTD-F-B-4	36 788
	144B3861	Termix VMTD-F-B-1 se zónovým ventilem	33 977
	144B3862	Termix VMTD-F-B-2 se zónovým ventilem	35 463
	144B3863	Termix VMTD-F-B-3 se zónovým ventilem	37 950
	144B3864	Termix VMTD-F-B-4 se zónovým ventilem	39 734
	144B3869	Termix VMTD-F-B-1 se zónovým ventilem, izolace výměník/potrubí, oběhové čerpadlo pro TUV Wilo Nova T*	43 383
	144B3870	Termix VMTD-F-B-2 se zónovým ventilem, izolace výměník/potrubí, oběhové čerpadlo TUV Wilo Nova T*	44 897
	144B3871	Termix VMTD-F-B-3 se zónovým ventilem, izolace výměník/potrubí, oběhové čerpadlo TUV Wilo Nova T*	47 330
	144B3872	Termix VMTD-F-B-4 se zónovým ventilem, izolace výměník/potrubí, oběhové čerpadlo TUV Wilo Nova T*	49 222

Termix VMTD-F-B s AVTB optimální teplota pro regulaci až do teploty 90°C na přívodu


T* - včetně pojistného ventilu

Termix VMTD-F-B			
Fotografie	Obj.č.	Typ	Cena Kč
	144B3673	Kryt stanice Termix VMTD-F-B, na zeď	5 541
	144B3163	Kryt VMTD-F-B, do zdi (hloubka 150 mm)*	9 082
	144B3997	Pojistný ventil / zpětný ventil 10Bar	2 054
	144B3859	Kulový kohout, vnitřní/vnější závit (7 kusů)	2 622
	144B3858	Kulový kohout, vnitřní/vnější závit (7 kusů)	2 622
	144B3840	Kulový kohout, vnitřní/vnější závit (8 kusů)	2 946
	144B3839	Kulový kohout, vnitřní/vnější závit (8 kusů)	2 946
	144B3913	Teploměr (1 kus)	460
	144B3912	Tlakoměr (2 kusy)	1 162
	144B3857	Montážní lišta, včetně kulových kohoutů (7 kusů)	5 136
	144H0239	Montážní lišta, včetně kulových kohoutů (8 kusů)	7 163
	144B3995	Sada termostatické cirkulace (nelze kombinovat s GTU)	4 487

* Nutnost kulový kohout vnitřní/vnější závit

TUV: příklady výkonů							
Fotografie	Typ stanice	TUV výkon [kW]	Přívod Primární [°C]	Zpátečka Primární [°C]	SV/TUV [°C]	Tlaková ztráta Primární [kPa]	Průtokové množství Sekundární [l/min]
	VMTD-F-B-1	33	60	20	10/45	25	13,5
		40	70	20	10/55	25	14,3
	VMTD-F-B-2	50	60	20	10/45	40	20,5
		58	70	20	10/55	40	20,8
	VMTD-F-B-3	65	60	20	10/45	35	26,6
		75	70	20	10/55	35	26,8
	VMTD-F-B-4	68	60	20	10/45	30	27,8
		85	70	20	10/55	30	30,4

Vytápění: příklady výkonů					
Fotografie	Typ stanice	Vytápění výkon [kW]	Okruh vytápění Δt [°C]	Tlaková ztráta [kPa]	Průtokové množství [l/min]
	VMTD-F-B-1/2	15	75/30	15	287
	VMTD-F-B-1/2	15	80/30	10	258
	VMTD-F-B-1/2	15	90/30	10	215
	VMTD-F-B-1/2	19	75/40	40	467
	VMTD-F-B-1/2	19	80/45	40	467
	VMTD-F-B-1/2	19	90/50	30	409
	VMTD-F-B-3/4	23	75/40	40	565
	VMTD-F-B-3/4	23	80/45	40	565
	VMTD-F-B-3/4	23	90/50	30	495



* Další varianty bytových stanic na vyžádání

Tlakově nezávislé stanice VX Solo II HWS

Určené pro rodinné a obytné domy

Termix VX Solo II HWS			
Fotografie	Obj.č.	Typ	Cena Kč
	145F5030	VX Solo II HWS, type 1	94 554
	145F5031	VX Solo II HWS, type 2	97 335
	145F5032	VX Solo II HWS, type 1 + insulation	100 818
	145F5033	VX Solo II HWS, type 2 + insulation	103 599
	145F5034	VX Solo II HWS, type 1 + safety function*	102 897
	145F5035	VX Solo II HWS, type 2 + safety function*	105 678
	145F5036	VX Solo II HWS, type 1 + safety function* + insulation	108 459
	145F5037	VX Solo II HWS, type 2 + safety function* + insulation	111 240

* s bezpečnostní funkcí = AMV13 / Jumo bezpečnostní termostat

Vytápění: příklady výkonů

Fotografie	Typ stanice	Vytápění výkon [kW]	Okruh vytápění Δt [°C] primár	Tlaková ztráta [kPa] primár	Průtokové množství [l/min] primár
	(XB06H-1 26)	20	75/44	35	555
		20	80/49	35	555
		20	90/51	29	441
	(XB06H-1 40)	30	75/44	55	842
		30	80/49	55	832
		30	90/51	40	662

VX Solo II HWS, ECL210/A237


1 okruh VYT, sekundární připojení pro zásobníkový ohřívač TV

- 1 Deskový tepelný výměník pro VYT, s izolací
- 5 Filtr
- 6 Zpětný ventil
- 7 Kulový kohout
- 8 Cirkulační čerpadlo pro VYT
- 8A Cirkulační čerpadlo pro zás. ohřívač
- 11 Bezpečnostní ventil pro VYT
- 13 Teploměr
- 14 Jímka pro měřič tlaku
- 15 Manometr
- 16 Expanzní nádoba
- 23 Jímka čidla pro měřič tepla
- 24 Mezikus pro měřič tepla 3/4" x 110 mm
- 25 Regulátor Danfoss ECL 210/A237
- 26 Čidlo venkovní teploty, ESMT
- 27 Čidlo Danfoss, ESMC
- 28 Čidlo v jímce Danfoss ESMB
- 29 Servopohon Danfoss AMV
- 30 Regulátor průtoku Danfoss s integrovaným regulačním ventilem AHQM

Volitelné:

- 57 Čidlo max. teploty

Rozměry bez krytu:
V 860 x Š 530 x H 365 mm
Rozměry s krytem:
V 860 x Š 550 x H 380 mm



Tlakově nezávislé stanice VX Solo II H2WS

Určené pro rodinné a obytné domy

Termix VX Solo II H2WS

Fotografie	Obj.č.	Typ	Cena Kč
	145F5048	VX Solo II H2WS, type 1 + safety function*	147 393
	145F5049	VX Solo II H2WS, type 2 + safety function*	150 174
	145F5050	VX Solo II H2WS, type 1 + safety function* + insulation	150 174
	145F5051	VX Solo II H2WS, type 2 + safety function* + insulation	150 255
	145F5052	VX Solo II H2WS, type 1 + safety function**	150 174
	145F5053	VX Solo II H2WS, type 2 + safety function**	150 255
	145F5054	VX Solo II H2WS, type 1 + safety function** + insulation	158 517
	145F5055	VX Solo II H2WS, type 2 + safety function** + insulation	161 298

*s bezpečnostní funkcí pro jeden okruh topení = AMV13 / Jumo bezpečnostní termostat

**s bezpečnostní funkcí pro dva okruhy topení = AMV13 / 2x Jumo bezpečnostní termostat

Vytápění: příklady výkonů


Fotografie	Typ stanice	Vytápění výkon [kW]	Okruh vytápění Δt [°C] primár	Tlaková ztráta [kPa] primár	Průtokové množství [l/min] primár
	(XB06H-1 26)	20	75/44	35	555
		20	80/49	35	555
		20	90/51	29	441
	(XB06H-1 40)	30	75/44	55	842
		30	80/49	55	832
		30	90/51	40	662

VX Solo II H2WS, ECL210/A267

2 okruhy VYT + směšovací smyčka, sekundární připojení pro zásobníkový ohřívač TV

- 1 Deskový tepelný výměník pro VYT, s izolací
 - 5 Filtr
 - 6 Zpětný ventil
 - 7 Kulový kohout
 - 8 Cirkulační čerpadlo pro VYT
 - 8A Cirkulační čerpadlo pro zás. ohřívač
 - 10 Cirkulační čerpadlo pro PV
 - 11 Bezpečnostní ventil pro VYT
 - 13 Teploměr
 - 15 Manometr
 - 16 Expanzní nádoba
 - 23 Jímka čidla pro měřič tepla
 - 24 Mezikus pro měřič tepla 3/4" x 110 mm
 - 25 Regulátor Danfoss ECL 210/A267
 - 26 Čidlo venkovní teploty, ESMT
 - 27 Čidlo Danfoss, ESMC
 - 28 Čidlo v jímce Danfoss ESMB
 - 29 Servopohon Danfoss AMV
 - 30 Regulátor průtoku Danfoss s integrovaným regulačním ventilem AHQM
 - 33 Servopohon Danfoss AMV
 - 34 3cestný ventil VMV
 - 57 Čidlo max. teploty
- Volitelné:
- 57 Čidlo max. teploty

Rozměry bez krytu:
V 640 x Š 440 x H 250 mm
Rozměry s krytem:
V 640 x Š 500 x H 380 mm



Všeobecné podmínky prodeje společnosti Danfoss s.r.o. platné od 1. 4. 2017

Tyto všeobecné podmínky prodeje („Podmínky“) se vztahují na veškeré dodávky produktů a služeb (společně „Produkty“) společnosti Danfoss A/S nebo osob s ní spojených (každá z nich dále označována jen jako „Danfoss“) kterémukoli zákazníkovi („Zákazník“). Pro účely těchto Podmínek znamená „spojená osoba“ jakýkoli subjekt přímo nebo nepřímo ovládaný společností Danfoss A/S, at' už prostřednictvím držby akcí nebo hlasovacích práv. Výslovnou podmínkou prodeje veškerých Produktů je akceptace těchto Podmínek Zákazníkem. Tímto Podmínkami se řídí každá jednotlivá kupní smlouva při vyloučení použití jakýchkoli jiných podmínek a žádné případné jiné podmínky nebudou pro Danfoss ani Zákazníka závazné, neujednájí-li si Danfoss a Zákazník výslovně písemně jinak. Souhlas Zákazníka s dopravou nebo poskytnutím Produktů nebo převzetí Produktů Zákazníkem představuje přijetí těchto Podmínek.

1. Potvrzení objednávky / přijetí nabídky

Objednávka představuje nabídku koupě Produktů učiněnou Zákazníkem v souladu s těmito Podmínkami. Objednávka se nepovažuje za přijatou ze strany Danfoss až do okamžiku, kdy Zákazník od Danfoss obdrží písemně – včetně textu v elektronické podobě – potvrzení přijetí nabídky koupě („Potvrzení objednávky“), čímž mezi smluvními stranami dojde k uzavření závazné kupní smlouvy („Kupní smlouva“). Akceptací cenové nabídky nebo nabídky Produktů předložené Danfoss Zákazníkem dochází k uzavření Kupní smlouvy a přijetí těchto Podmínek.

2. Dodací podmínky

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou Produkty dodávány podle dodací doložky EXW z příslušné provozovny nebo sídla Danfoss, dle uvážení Danfoss. Při nedodržení konkrétních pokynů je společnost Danfoss oprávněna zaslat objednané Produkty Zákazníkovi na jeho riziko a náklad, přičemž způsob přepravy určí dle svého uvážení Danfoss. Dodací doložka EXW, případně jiné ujednání dodací podmínky, budou vykládány podle mezinárodních pravidel Incoterms v jejich podobě platné v okamžiku uzavření příslušné závazné kupní smlouvy.

3. Opožděné dodání

V případě, že je sjednán pevný dodací termín, a Danfoss tento dodací termín nedodrží, je Zákazník oprávněn požadovat dodání písemnou výzvou, v níž stanoví konečný příměřný náhradní dodací termín. Pokud k dodání nejdeje ani v tomto náhradním dodacím termínu, je Zákazník oprávněn od příslušné Kupní smlouvy odstoupit a dožadovat se náhrady skutečných, doložených škod v této souvislosti mu vzniklých, s výhradou případů vyloučených nebo omezení odpovědnosti podle těchto Podmínek. Požadovaná výše náhrady škody nesmí v žádném případě přesáhnout částku odpovídající ceně opožděných Produktů. Nárok na náhradu škody lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne sjednaného dodacího termínu. Zákazník není v souvislosti s opožděním dodání oprávněn vznášet jakékoli další nároky.

4. Ceny

Ceny Produktů nezahrnují DPH ani jiné daně či poplatky. Danfoss si vyhrazuje právo upravit ceny nedodaných Produktů v případě změn směných kurzů, nákladů na materiály, zvýšení subdodavatelských cen, změn celních poplatků, změn mzdových hladin, v případě zabavení zboží nebo v případě, že nastanou jiné obdobné okolnosti, nad nimiž Danfoss nemá žádnou nebo jen omezenou kontrolu.

Danfoss je oprávněn účtovat Zákazníkovi zvlášť příplatky a poplatky, zejména, nikoli však výlučně: příplatky za příliš malé objednávky, poplatky za přepravu a manipulaci, příplatky za expresní dodání, poplatky za zrušení objednávky a vrácení zboží, avšak pouze za podmínky, že Danfoss Zákazníka o existenci takových příplatků a poplatků předem informoval, např. v Potvrzení objednávky, v rámci ceníků nebo jiným zpřístupněním těchto informací Zákazníkovi.

5. Balení

Cena vratných obalů je zahrnuta v ceně Produktů a za jejich vrácení nebude poskytnuta náhrada. Cena vratných obalů není zahrnuta v ceně Produktů a za jejich vrácení bude poskytnuta náhrada za podmínky, že budou vráceny bez zbytečného odkladu v nepoškozeném stavu na náklad Zákazníka a v souladu s pokyny Danfoss.

6. Platební podmínky

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je splatnost faktur 30 dnů ode dne vystavení. Umožnění koupě na splátky bude podléhat vyhodnocení úvěruschopnosti Zákazníka a spokojenosti Danfoss a společnost Danfoss je oprávněna (zešla dle vlastního uvážení) odmítnout dodání Produktů, dokud Zákazník nesplní platební požadavky Danfoss, jako např. platba předem a/nebo úhrada veškerých dosud nesplacených částek dlužných Danfoss. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostním převodem nebo přímým inkasem okamžitě dostupných finančních prostředků, bez odečtení jakýchkoli převodních poplatků nebo poplatků za přímé inkaso, na bankovní účet uvedený v příslušné faktuře. V případě prodlužení s platbou bude účtován úrok z prodlení ve výši: i) 2% měsíčně nebo ii) nejvyšší sazby přípustné podle zákona, podle toho, která z těchto sazeb bude nižší.

7. Započetí v rámci skupiny

Danfoss a osoby s ní spojené jsou oprávněny započíst jakékoli pohledávky Zákazníka za Danfoss a/nebo osobami s ní spojenými proti jakýmkoli pohledávkám Danfoss a/nebo osob s ní spojených za Zákazníkem.

8. Informace o Produktu

Veškeré informace včetně, nikoli však výlučně, informace týkající se výběru Produktu, jeho použití či užívání, úprav Produktu na přání Zákazníka, váhy, rozměrů, kapacity nebo jiných technických údajů uvedených v katalogových popisech, reklamě, bez ohledu na to, zda byly zpřístupněny písemně, ústně, elektronicky, online nebo stažením z internetu, mají pouze informativní povahu a jsou závažnými pouze za podmínky a pouze v rozsahu, v němž je na ně výslovně odkázáno v cenové nabídce nebo v Potvrzení objednávky. Konkrétní požadavky Zákazníka jsou závazné pouze za podmínky a pouze v rozsahu, v němž byly Danfoss přijaty a písemně potvrzeny. Zákazník nese výlučnou odpovědnost za své produkty a aplikace, do kterých budou začleněny Produkty Danfoss nebo které budou Produkty Danfoss využívat. Veškeré Produkty poskytnuté jako vzorky, prototypy nebo s podobnou identifikací (at' už poskytnuté úplné či bezúplatně) lze použít výhradně pro účely vyhodnocování, nelze je dále prodávat a ani z nich činit součásti produktů Zákazníka určených k prodeji.

9. Chráněné informace a mlčenlivost

Veškeré nevěteřné informace včetně, nikoli však výlučně cen, výkresů, popisů a jakýchkoli technických dokumentů, které Danfoss zpřístupní nebo v budoucnu zpřístupní Zákazníkovi („Důvěrné informace“) zůstávají ve vlastnictví Danfoss a Zákazník a jeho zástupci jsou povinni nakládat s nimi jako s důvěrnými a zachovávat o nich mlčenlivost a nejsou oprávněni je bez písemného souhlasu Danfoss kopírovat, rozmnožovat, předávat třetím stranám ani je používat pro jiné účely, než ty, k jejichž naplnění jim byly Důvěrné informace v okamžiku jejich zpřístupnění zpřístupněny. Důvěrné informace musí být na žádost Danfoss vráceny.

10. Modifikace

Danfoss si vyhrazuje právo provádět modifikace Produktů, které podstatným způsobem nezasahují do sjednaných specifikací Produktů nebo jejich podoby, vhodnosti ani funkce, bez předchozího upozornění.

11. Opravy nebo výměny zdarma

V případě, že u Produktů budou při dodání zjištěny vady způsobené vadnou výrobou, designem a/nebo vadnými materiály, Danfoss se zavazuje provést opravu, výměnu nebo vrátit částku odpovídající ceně uhrazené za Produkt, dle vlastního uvážení, za podmínky, že Zákazník oznámí reklamaci Danfoss do 12 měsíců ode dne dodání, nejpozději však do 18 měsíců od data vyznačeného na Produktu, případně, pokud na Produktu žádné datum vyznačeno není, ode dne zhotovení výrobku („Reklamční lhůta“).

Projeví-li se v Reklamční lhůtě vady, oznámí je Zákazník Danfoss písemně v souladu s pokyny Danfoss. Bude-li to Danfoss požadovat, zasle Zákazník na své riziko Produkt Danfoss spolu s písemným oznámením obsahujícím popis důvodu pro vrácení Produktu. Produkty, které budou vráceny nebo předány k opravě, budou vráceny nebo předány bez oddělených částí, které nejsou předmětem oprav, nevýdělí Danfoss jiné pokyny. Pokud seřízení provedené Danfoss učelo, že Produkt vadný je, je Danfoss oprávněn vrátit Produkt Zákazníkovi na jeho náklad a riziko a účtovat mu poplatek za čas a materiály vynaložené na zjišťování trváce vady. Pokud Danfoss zjistí, že Produkt vadný je, zavazuje se Danfoss dle vlastního uvážení buď Zákazníkovi zaslat opravený nebo výměnný Produkt, opravít nebo vyměnit Produkt na místě anebo vrátit Zákazníkovi částku odpovídající ceně uhrazené za Produkt. V případě opravy nebo výměny Produktu na místě se Zákazník zavazuje umožnit Danfoss přístup k Produktu. Danfoss je oprávněn zvolit si způsob zaslání opraveného nebo výměnného Produktu, Danfoss uhradí přepravní náklady a pojištění. Produkty nebo jejich části, které byly vyměněny, přechází do vlastnictví Danfoss.

Služby a poradenství budou poskytovány s příměřnou odbornou péčí, přičemž Danfoss neposkytuje žádné záruky týkající se jejich vhodnosti. Odpovědnost Danfoss za vadné služby, konzultační služby, poradenství a jiné služby je omezena v rozsahu nápravy chyb nebo znovuposkytnutí služby. Danfoss zjeďná nápravu chyb za podmínky, že Zákazník oznámí reklamaci Danfoss před uplynutím Reklamční lhůty. Danfoss nenese žádnou odpovědnost za služby poskytnuté zdarma.

Danfoss může pro jednotlivé produkty nebo na úrovni jednotlivých divízi, vedle závazků Danfoss zakotvených v tomto odst. 11, nabízet omezenou záruku výrobc. V takovém případě se může konečný uživatel spolehnout na takto poskytnutou obecnou záruku výrobce, nebude-li sjednáno jinak.

V rozsahu přípustném zákonem se vylučují jakékoli nároky Zákazníka týkající se Produktů vznášené po uplynutí příslušné Reklamční lhůty, at' už by šlo o nároky vznášené ze smlouvy, na základě porušení záručních podmínek, z defektů, na základě zákona či jinak.

Smluvní strany vylučují použití jakýchkoli záruk, podmínek, ustanovení nebo ujednání, které by mohly konkludentně být považovány za součást kupní smlouvy, at' už na základě aplikovatelných právních předpisů či jinak (včetně jakýchkoli konkludentních záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel), s výjimkou těch, jejichž použití nelze podle platných právních předpisů vyloučit. Kromě předcházejícího obecného ujednání dále platí, že, není-li v těchto Podmínkách uvedeno výslovně jinak, jsou Produkty dodávány „jak stojí a leží“ a „kde stojí a leží“.

12. Odpovědnost za škody

Danfoss nenese odpovědnost za žádné škody na majetku (movitém či nemovitém) způsobené Produktem po jeho doručení Zákazníkovi a po dobu, kdy je Produkt v držení Zákazníka, a ani za žádné škody na produktech vytvářených Zákazníkem nebo produktech, jejichž jsou produkty Zákazníka součástí.

Pokud se Danfoss stane odpovědným za takovou škodu, jak je popsána v předchozím odstavci, vůči kterémoli třetí straně, zavazuje se Zákazník zprostit Danfoss odpovědnosti, bránit Danfoss před jejím uplatněním a poskytnout mu náhradu škody v souvislosti s jakoukoli takovou odpovědností. Zákazník se dále zavazuje zprostit Danfoss odpovědnosti, bránit Danfoss před jejím uplatněním a poskytnout mu náhradu škody v souvislosti s jakýmkoli nároky vznikajícími ze škod způsobených v důsledku užívání nebo provozování Produktů z důvodu jejich nesprávné instalace, oprav, údržby nebo provozování Zákazníkem, nedostatečného proškolení personálu zajišťujícího provoz Produktů Zákazníkem nebo nedodržení příslušných platných právních předpisů ze strany Zákazníka či jinak. Pokud

dojde k uplatnění škodního nároku, jak je popsán v tomto ustanovení, třetí stranou proti Danfoss nebo Zákazníkovi, zavazuje se smluvní strana, vůči níž bude takový nárok uplatněn, o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Zákazník je povinen nechat se předvolat k soudu nebo před rozhodčí tribunál, který bude přezkoumávat škodní nároky uplatněné proti Danfoss v souvislosti se škodami údajně způsobenými Produkty.

13. Omezení odpovědnosti

Danfoss nenese vůči Zákazníkovi odpovědnost za žádný z následujících druhů újmy vzniklých na základě jakékoli Kupní smlouvy řídící se těmito Podmínkami nebo v souvislosti s ní: 1) užší zisk, užší obchodní příležitosti a smlouvy, výpady očekávaných úspor, ztráta dobrého jména nebo výpady příjmů; nebo 2) ztráta nebo znehodnocení dat; nebo 3) jakákoliv ztráta nebo újma, která nebyla rozumně předvídatelná v době uzavření Smlouvy jako důsledek porušení této Smlouvy odpovědnou stranou; a to ani v případech, kdy byl Danfoss předem upozorněn na možnost vzniku takové újmy, at' už by šlo o nároky vznášené na základě porušení záručních podmínek, z přestupku, na základě zákona, v souvislosti s opožděným plněním, vadnými Produkty, odpovědnosti za újmu, stažením Produktu či jinak, a to ani tehdy, kdy jakákoli výslovně poskytnutá záruka nesplní základní účel, za níž je poskytována. Celková odpovědnost Danfoss vznikající na základě jakékoli Kupní smlouvy řídící se těmito Podmínkami nebo v souvislosti s ní v žádném případě nepřesáhne částku účtovanou Danfoss Zákazníkovi na základě takové Kupní smlouvy.

Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Danfoss nastavil své ceny a přístupupl k uzavření obchodu spoléhaje se na ustanovení o vyloučení a omezení odpovědnosti v rozsahu zakotveném v těchto Podmínkách a že tato smluvní ujednání odrážejí rozložení rizika mezi smluvními stranami, které je přitom nezbytnou podmínkou vzájemného uzavření smlouvy mezi nimi.

14. Povinná odpovědnost

Nic v těchto Podmínkách (včetně, nikoli však výlučně, ustanovení o vyloučení a omezení odpovědnosti obažených v odstavcích 11 až 13) žádným způsobem nevylučuje ani neomezuje odpovědnost jedné smluvní strany vůči druhé v souvislosti se smrtí nebo poškozením zdraví v důsledku jejího nedbalostního nebo podvodného jednání, ani v souvislosti s jakoukoli jinou formou odpovědnosti, kterou ze zákona nelze vyloučit nebo omezit.

15. Uplatnění reklamací

Reklamace vad Produktů a/nebo stížnosti na opoždění dodání Produktů či jiné nároky je Zákazník povinen oznámit Danfoss písemně bez zbytečného odkladu.

16. Práva duševního vlastnictví a užití softwaru

Pokud je součástí dodaného Produktu software, uděluje se současně Zákazníkovi nevýhradní licence k užití softwaru výlučně pro účely vymezené v příslušné specifikaci Produktu a v souladu s příslušnými sděleními licenčními podmínkami. Kromě licence k užití podle předchozí věty nejsou Zákazníkovi poskytována žádná jiná licenční, patentová, autorská práva nebo práva z ochranných známek, ani jiná práva duševního vlastnictví pojící se k takovým Produktům. Zákazníkovi nejsou poskytována žádná práva ke zdrojovým kódům takového softwaru. Software poskytovaný samostatně, bez ohledu na to, jakým způsobem je ze strany Danfoss poskytnut, se poskytuje „jak stojí a leží“ a „kde stojí a leží“ a lze jej užít výlučně pro účely, k nimž je určen, a v souladu s příslušnými licenčními podmínkami. Danfoss není jakkoli odpovědný za chyby ani za újmu vznikající na základě nebo v důsledku užití samostatně poskytnutého softwaru nebo softwaru třetích stran, který se k němu pojí.

Danfoss, dle vlastního uvážení, může převzít zajištění obhajoby/ procesní obrany v jakémkoli řízení vedeném proti Zákazníkovi, pokud předmětem takového řízení je tvrzení, že Produkt nebo jeho část dodány Danfoss představuje zásah do práv duševního vlastnictví třetích stran v zemi, kde k dodání došlo, a to za předpokladu, že bude o zahájení takového řízení bezodkladně písemně vyrozuměn a že bude řádně zplnomocněn k převzetí zajištění obhajoby/ procesní obrany a budou mu poskytnuty nezbytné informace a souhlas, a dále za podmínky, že trváení zásah do práv nevznikl v důsledku designových nebo jiných zvláštních požadavků Zákazníka anebo v důsledku způsobu užítí Produktu ze strany Zákazníka nebo jiných osob. Pokud se Danfoss rozhodne převzít zajištění obhajoby/ procesní obrany v takovém řízení, Danfoss uhradí veškeré náhrady újmy a náklady, které bude na základě vyneseného rozhodnutí povinen uhradit Zákazník. Pokud bude v řízení zjištěno, že Produkt nebo jeho část představují zásah do práv duševního vlastnictví třetí osoby a bude nařízen zákaz takového jeho dalšího užítí, Danfoss dle vlastního uvážení buď: (a) zajiští pro Zákazníka oprávnění k výkonu práva dle Produkt užít, (b) nahradí Produkt, nebo jeho část, Produktem (Produkty), nebo jejich částmi, které nebudou představovat zásah do práv třetích stran, (c) upraví Produkt nebo jeho část tak, aby k zásahům do práv třetích stran nadále nedocházelo nebo (d) takový Produkt nebo jeho část odstraní a vrátí částku odpovídající kupní ceně. V tomto ustanovení je zakotven celkový rozsah odpovědnosti Danfoss vůči Zákazníkovi v souvislosti s případnými zásahy do práv duševního vlastnictví.

17. Omezení týkající se dalšího prodeje a použití pro určité účely

Produkty Danfoss jsou určeny pro civilní užítí. Zákazník není oprávněn Produkty používat nebo dále prodávat pro účely, které mají jakoukoli souvislost s chemickými, biologickými nebo jadernými zbraňami nebo pro rakety schopné takové zbraně nést. Zákazník není oprávněn Produkty dále prodávat osobám, společnostem nebo jakýmkoli jiným typům organizací, má-li Zákazník poznatky nebo podezření, že takové osoby nebo subjekty jakkoli souvisí s teroristickými aktivitami nebo aktivitami s omamnými látkami. Produkty mohou podléhat předpisům o kontrole vývozu a mohou se tudíž na ně vztahovat omezení týkající se prodeje do zemí Zákazníkem, na něž se vztahuje zákaz vývozu a dovozu. Tímto omezením je nutně se při dalším prodeji Produktů řídít.

Zákazník není oprávněn Produkty dále prodávat, existuje-li pochybnost nebo podezření, že Produkty mohou být použity k účelům, které jsou v rozporu s obsahem předcházejícího odstavce. Pokud Zákazník získá poznatky nebo pojme podezření, že došlo k porušení podmínek uvedených v tomto ustanovení, je Zákazník povinen na to Danfoss bezodkladně upozornit.

18. Vyšší moc

Danfoss je oprávněn rušit objednávky nebo dočasně pozastavit dodávky Produktů a neponese odpovědnost za nedodání, vadné dodání nebo opožděné dodání, které bude zcela nebo zčásti způsobeno okolnostmi mimo rozumně požadovanou kontrolu Danfoss, včetně, nikoli však výlučně, nepokojů, válek, teroristických činů, požárů, povstání, konfiskací, zadržení, zatežení, embarg nebo vadných či opožděných dodávek subdodavatelů, stávek, výluk, protestních zpomalení pracovního tempo, výpadků dopravní obslužnosti, nedostatků materiálů a nedostatečného zásobování energiemi. Při vzniku okolnosti popsaných v tomto ustanovení se automaticky dočasně pozastavuje uplatnitelnost smluvních práv Zákazníka, resp. tato jeho práva zcela zanikají. V případě, že v důsledku těchto okolností dojde ke zrušení objednávky nebo opoždění dodávky, nevzniká Zákazníkovi žádný nárok na náhradu újmy ani není oprávněn vznášet jakékoli jiné nároky.

19. Global Compact a boj proti korupci

Danfoss se připojí k iniciativě OSN Global Compact, což znamená, že Danfoss se zavázal řídit se 10 základními principy v oblasti lidských práv, práv zaměstnanců, životního prostředí a boje proti korupci. Tyto základní principy a další informace uvádí iniciativa Global Compact na adrese: <http://www.unglobalcompact.org>. Danfoss tudíž apeluje na Zákazníka, aby se těmito základními principy rovněž řídil. Danfoss je oprávněn zrušit jakoukoli dodávku, objednávku nebo i ukončit smluvní vztah, aniž by mu tím vznikla jakákoliv odpovědnost z porušení, pokud se bude důvodně domnívat, že Zákazník jedná způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy týkajícími se uplatňatřství a korupce.

20. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jednotlivých kontaktních osob Zákazníka, jako jsou jména a obchodní kontaktní údaje, mohou být Danfoss, s ní spojenými osobami nebo k tomu zmocněnými třetími stranami (poskytovateli služeb) zpracovávány a uchovávány mimo území domovské země Zákazníka. Danfoss osobní údaje používá pro účely plnění svých smluvních povinností (např. řízení vztahů se Zákazníkem a platebních transakcí), vyhodnocování a zlepšování svých produktů a služeb a/nebo zaslání informací o produktech, službách a akcích Danfoss kontaktním osobám Zákazníka. V případech, kdy je ze zákona vyžadováno udělení souhlasu, Zákazník tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů shru uvedeným způsobem a zároveň bere na vědomí, že osobní údaje budou podléhat režimu cizí právní úpravy země, kde budou uchovávány/kde se bude nalézat příslušný server. Danfoss bude za účelem ochrany osobních údajů používat příměřné smluvní a technické mechanismy. Danfoss bude osobní údaje uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu. Vyznažují-li to kogentní právní předpisy a za předpokladu splnění nutných podmínek může mít Zákazník, jako fyzická osoba, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na poskytnutí informací ohledně zpracovávání svých osobních údajů nebo právo na vyslovení nesouhlasu se zpracováváním svých osobních údajů. Pro podrobnější informace se obraťte na Vaši místní kontaktní osobu u Danfoss – viz www.Danfoss.com.

21. Částečná neplatnost (oddělitelnost)

Bude-li jakákoli ustanovení těchto Podmínek nebo jeho část shledána neplatným, nevymahatelným, nezákonným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost, vymahatelnost, zákonnost ani účinnost ostatních ustanovení.


22. Postoupení

Danfoss i Zákazník jsou kdykoli oprávněni postoupit nebo jinak převést jakékoli svá práva vyplývající jim z těchto Podmínek. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit nebo jinak převést jakoukoli povinnost vyplývající jim z těchto Podmínek bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

23. Rozhodné právo a řešení sporů

Jakékoliv spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou, která se řídí těmito Podmínkami, se budou řídit hmotným právem platným v místě sídla příslušného prodeje Danfoss. Jakékoliv spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou, která se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smírnou cestou, budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení výkony příkazu, zákazu, předběžného opatření nebo jiného dočasného opatření. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výkonu rozhodčího nálezu u příslušného soudu. Místem rozhodčího řízení bude hlavní město země, v níž sídlí příslušný prodeje Danfoss. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Rozhodčí řízení i rozhodčí náleží budou závaznými a osoby účastníci se rozhodčího řízení na obou stranách se zavazují zachovávat o nich mlčenlivost.

Virtus s inteligentním pohonem iSET/iNET



Inteligentní regulátor diferenčního tlaku **Virtus** s elektrickým pohonem iSET/iNET.

Funkce iSET implementovaná v regulátoru Δp optimalizuje provoz vašich rozvodů dálkového vytápění / chlazení.

Funkce iNET - sladění výroby a distribuce tepla v reálném čase podle neustále se měnící spotřeby tepla.

Funkce iSET a iNET pro inteligentní optimalizaci sítě rozvodů dálkového vytápění / chlazení.

Sníží se provozní náklady a zlepší se účinnost systému dálkového vytápění / chlazení.

Chcete snížit vaše provozní náklady a zlepšit účinnost vašeho systému dálkového vytápění / chlazení.

Používejte Virtus.

Danfoss s. r. o.

Heating Segment • www.danfoss.cz • +420 228 887 666 • E-mail: zakaznickyservis@danfoss.com

Danfoss neodpovídá za možné chyby v katalogích, brožurách a jiných tištěných materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo provádět změny na svých výrobcích bez předchozího upozornění. To platí také pro výrobky již objednané, za předpokladu, že takové úpravy lze provést bez nutnosti dodatečných změn již dohodnutých technických podmínek. Všechny obchodní značky v tomto prospektu jsou majetkem příslušných fi rem. Danfoss a logotyp Danfoss jsou chráněnými obchodními značkami Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.